Procesadores para PC's de Escritorio, Estaciones de Trabajo y Servidores

Procesadores marca Intel

Procesadores Intel Core I7 a 64 bits Socket 2011

Clave	Procesadores Intel I7 Socket 2011 SIX CORES ((Ventilador NO INCLUIDO))
CPUINT2360	Intel Core i7 EXTREME 3960X a 64 bits, 6 CORES de 3.3 GHz (Turbo 3.9 GHz) con 15 MB de cache.

Procesadores Intel Core I7 a 64 bits Socket 1155 TERCERA GENERACION IVY BRIDGE

Clave	Procesadores Intel Core I7 a 64 bits Socket 1155
CPUINT2400	Intel Core i7-3770K Ivy Bridge 3.5GHz (3.9GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 4000
CPUINT2410	Intel Core i7-3770 Ivy Bridge 3.4GHz (3.9GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 4000

Procesadores Intel Core I5 a 64 bits Socket 1155 TERCERA GENERACION IVY BRIDGE

Clave	Procesadores Intel Core I5 a 64 bits Socket 1155
CPUINT2420	Intel Core i5-3570K Ivy Bridge 3.4GHz (3.8GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 4000
CPUINT2430	Intel Core i5-3550 Ivy Bridge 3.3GHz (3.7GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 2500
CPUINT2440	Intel Core i5-3450 Ivy Bridge 3.1GHz (3.5GHz Turbo) LGA 1155 77W Quad-Core Desktop Processor Intel HD Graphics 2500

Procesadores Intel Core I7 a 64 bits Socket 1366

Clave	Procesadores Intel I7 Socket 1366 SIX CORES ((Ventilador NO INCLUIDO))
CPUINT2020	Intel Core I7 EXTREME 990X a 64 bits, 6 CORES de 3.46 GHz con 12 MB de cache, Velocidad de Bus: 6.4 GT/s.
Clave	Procesadores Intel I7 Socket 1156
CPUINT1900	Intel Core i7-870 a 64 bits, Quad Core de 2.93 GHz con 8 MB de Cache, Velocidad de Bus: 2.5 GT/s. (Existencias Limitadas)
Clave	Procesadores Intel I7 Segunda Generacion Socket 1155
CPUINT2390	Intel Core i7-2700K a 64 bits, Quad Core de 3.5 GHz (Turbo 3.9 GHz) con 8 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT545	Intel Core i7-2600K a 64 bits, Quad Core de 3.4 GHz con 8 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT2170	Intel Core i7-2600 a 64 bits, Quad Core de 3.4 GHz con 8 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
Clave	Procesadores Intel I5 Segunda Generacion Socket 1155
CPUINT2200	Intel Core i5-2500 a 64 bits, Quad Core de 3.3 GHz con 6 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT2190	Intel Core i5-2400 a 64 bits, Quad Core de 3.1GHz con 6 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT2310	Intel Core i5-2320 a 64 bits, Quad Core de 3.0 GHz con 6 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT2300	Intel Core i5-2310 a 64 bits, Quad Core de 2.9 GHz con 6 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
Clave	Procesadores Intel I5 Socket 1156
CPUINT2080	Intel Core i5-760 a 64 bits, Quad Core de 2.80 GHz con 8 MB de Cache, Velocidad de Bus: 2.5GT/s. (Existencias Limitadas)
CPUINT1960	Intel Core i5-650 a 64 bits, Dual Core de 3.20 GHz con 4 MB de Cache, Velocidad de Bus: 2.5 GT/s
Clave	Procesadores Intel I3 Segunda Generacion Socket 1155
CPUINT2320	Intel Core i3-2130 a 64 bits, Dual Core de 3.4 GHz con 3 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s
CPUINT2250	Intel Core i3-2120 a 64 bits, Dual Core de 3.3 GHz con 3 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s
CPUINT1840	Intel Core i3-2105 a 64 bits, Dual Core de 3.1 GHz con 3 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s
CPUINT2240	Intel Core i3-2100 a 64 bits, Dual Core de 3.1 GHz con 3 MB de Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s
Clave	Procesadores Intel I3 Socket 1156
CPUINT2210	Intel Core i3-550 a 64 bits, Dual Core de 3.20 GHz con 4 MB de Cache, Velocidad de Bus: 2.5 GT/s
CPUINT1970	Intel Core i3-540 a 64 bits, Dual Core de 3.06 GHz con 4 MB de Cache, Velocidad de Bus: 2.5 GT/s

Procesadores Intel Core 2 duo a 64 bits

Clave	Procesadores Intel Core 2 Duo Socket (LGA 775) Serie 7X00 FSB 1,066 MHz
CPUINT1810	Core 2 Duo E7500 a 64 bits, Doble Núcleo de 2.93GHz con 3 MB de cache Bus de 1,066 MHz

Procesadores Intel Pentium Dual Core de Doble Núcleo

Clave	Procesadores Intel Pentium Dual Core Socket (LGA 1155)
CPUINT2130	Pentium Dual Core modelo G850 de 2.9 GHz con 3MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT2370	Pentium Dual Core modelo G630 de 2.7 GHz con 3MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
CPUINT2280	Pentium Dual Core modelo G620 de 2.6 GHz con 3MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s.
Clave	Procesadores Intel Pentium Dual Core Socket (LGA 775) serie E5XX0 FSB 800 MHz a 64 bits
CPUINT2140	Pentium Dual Core modelo E5700 de 3.0 GHz con 2MB Cache, Bus de 800 MHz

Procesadores Intel Celeron

Clave	Procesadores Intel Celeron Dual Core Socket (LGA 1155)
CPUINT2330	Celeron Dual Core G540 a 64 bits de 2.5 GHz, con 2 MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s
CPUINT2340	Celeron Dual Core G530 a 64 bits de 2.4 GHz, con 2 MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s

CPUINT2380	Celeron modelo G440 de 1.60 GHz con 1MB Cache, Velocidad de Bus: 5 GT/s
Clave	Procesadores Intel Celeron Dual Core Socket (LGA 775) serie E1X00 FSB 800 MHz
CPUINT2160	Celeron Dual Core E3400 de 2.6 GHz, con 1 MB Cache, Bus de 800 MHz
CPUINT1640	Celeron modelo 430 a 1.8 Ghz a con 512 KB de cache con Bus de 800Mhz

Pocesadores Intel Para Servidores y Workstations

Procesadores Intel Xeon para Servidores y Workstations ((Ventilador NO INCLUIDO))

Clave	Intel Xeon serie E3-1200, socket 1155, con tecnología Quad-Core QPI.
CPUXEN660	Intel Xeon Quad-Core E3-1270 de 3.4 GHz a 5 GT/s con 8MB
CPUXEN820	Intel Xeon Quad-Core E3-1240 de 3.3 GHz a 5 GT/s con 8MB
CPUXEN830	Intel Xeon Quad-Core E3-1230 de 3.2 GHz a 5 GT/s con 8MB
Clave	Intel Xeon serie 5600, socket 1366 Six Core con tecnología , Estaciones de Trabajo y Servidores de Nueva Generacion
CPUXEN790	Intel Xeon Six-Core X5690 de 3.46 Ghz 6.4GT/SEC con un cache de 12MB
CPUXEN530	Intel Xeon Six-Core X5675 de 3.06 Ghz 6.4GT/SEC con un cahe de 12MB
CPUXEN700	Intel Xeon Six-Core X5650 de 2.66 Ghz 6.4 GT/SEC con un cache de 12MB
CPUXEN670	Intel Xeon Quad-Core E5620 de 2.4 Ghz 5.86 GT/SEC con un cahe de 12MB
CPUXEN800	Intel Xeon Quad-Core E5606 de 2.13 Ghz 4.8 GT/SEC con un cahe de 8MB
Clave	Intel Xeon serie 3400, socket 1156, con tecnología Quad-Core QPI.
CPUXEN640	Intel Xeon Quad-Core X3440 de 2.53GHz a 2.5 GT/s con 8MB
CPUXEN650	Intel Xeon Quad-Core X3430 de 2.4GHz a 2.5 GT/s con 8MB

Procesadores AMD

AMD es un líder indiscutible en innovación en el sector de microprocesadores. Fuimos la primera empresa en romper la barrera de 1 GHz, la primera en llevar la computación x86 al mundo de los 64 bits y la primera en ofrecer productos de doble núcleo al mercado con el innovador socket AM2 nos permite colocar cualquier procesador en la misma tarjeta madre, desde el Sempron hasta un Athlon 64 FX, tambien cada procesador tiene herramientas incluidas como La Protección Avanzada contra Virus, tecnología Cool'n'Quiet, Tecnología AMD HyperTranspo

Procesador AMD Phenom

Clave	AMD PHENOM II 4 NUCLEOS, para plataforma Quad FX Dual Socket AM3
CPUAMD1130	Phenom II 960, de cuatro nucleos a 3.3 GHz, L2 Cache 4 x 512KB, L3 Cache 6MB, Socket AM3 (Existencias Limitadas).
Clave	AMD PHENOM II 2 NUCLEOS
CPUAMD960B	Phenom II X2 555 de 3.2 GHz, 2x512 KB de cache L2, 6MB L3, Bus de 4000 MHz Socket AM3 (Existencias Limitadas).

Procesador AMD Serie FX

Clave	Procesador AMD Serie FX
CPUAMD1180	Procesador AMD FX-SERIES X8 8150 3.6GHZ 125W 16MB SOCKET AM3+
CPUAMD1190	Procesador AMD FX-SERIES X8 8120 3.1GHZ 125W 16MB SOCKET AM3+
CPUAMD1200	Procesador AMD FX-SERIES X6 6100 3.3GHZ 95W 14MB SOCKET AM3+
CPUAMD1210	Procesador AMD FX-SERIES X4 4100 2.9GHZ 95W 12MB SOCKET AM3+

Procesador AMD Con tarjeta de video incluida.

Clave	AMD Phenom II X4 Quad Core CON GRAFICOS INCLUIDOS Producto Nuevo.
CPUAMD1230	Procesador APU A8 X4 Quad Core 3870. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6550D. 3.0 Ghz, L2 Cache 4MB, Socket FM1
CPUAMD1240	Procesador APU A8 X Quad Core 3850. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6550D. 2.9 Ghz, L2 Cache 4MB, Socket FM1
CPUAMD1250	Procesador APU A6 X4 Quad Core 3670. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6550D. 2.7 Ghz, L2 Cache 4MB, Socket FM1
CPUAMD1100	Procesador APU A6 X4 Quad Core 3650. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6550D. 2.6 Ghz, L2 Cache 4MB, Socket FM1
CPUAMD1140	Procesador APU A4 Dual Core 3400. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6410D. 2.7 GHZL2 cache 4MB, SOCKET FM1
CPUAMD1170	Procesador APU A4 Dual CoreCore 3300. GRAFICOS INTEGRADOS AMD Radeon HD 6410D. 2.5 GHZL2 cache 4MB, SOCKET FM1

Procesador AMD Athlon 64 X2, de Doble Núcleo

El procesador AMD Athlon 64 X2 de doble núcleo lleva el poder de la tecnología de doble núcleo al escritorio. Los procesadores de doble nuc contienen dos núcleos de procesamiento residentes en un único chip que realiza cálculos en dos flujos de datos, aumentando así la eficienc la velocidad al tiempo que ejecuta varios programas y la nueva generación de software multihilo. Para el usuario final, esto representa un aumento significativo en la respuesta y en el desempeño al ejecutar varias aplicaciones simultáneamente.

Clave	AMD Athlon X2 Socket AM3 Doble Núcleo
CPUAMD1260	Athlon X2 270 de 3.4 GHz, 2x1 MB de cache L2, Bus de 4000 MHz Socket AM3.
CPUAMD1030	Athlon X2 260 de 3.2 GHz, 2x1 MB de cache L2, Bus de 4000 MHz Socket AM3 (Existencias Limitadas)
CPUAMD065B	Athlon X2 255 de 3.2 GHz, 2x1 MB de cache L2, Bus de 4000 MHz. Socket AM3 (Existencias Limitadas)
CPUAMD990B	Athlon X2 250 de 3.0 GHz, 2x1 MB de cache L2, Bus de 4000 MHz Socket AM3 (Existencias Limitadas)

Procesador AMD SEMPRON

El procesador AMD Sempron™ ofrece el mejor desempeño en su categoría al ejecutar las aplicaciones del hogar y de negocios que más necesitas. Entre las funciones que te ofrece el procesador AMD Sempron™, se incluyen la tecnología AMD64, la tecnología HyperTransport™ hasta 256 KB de cache de alto rendimiento total, un enlace de 16/16 bits a una velocidad de hasta 1600 MHz, full duplex y un controlador de memoria DDR integrado.

Clave	AMD Semprom Socket AM3
CPUAMD1150	Sempron 145 de 2.8 GHz, 45nm, 45W, 1M cache, 4000MHZ, Socket AM3

Kit AMD

Clave	KIT AMD IN A Box
KITAMD060	COMBO PROCESADOR AMD PHENOM II X2 555 de 3.2 GHz, 2x512 KB de cache L2, 6MB L3, Bus de 4000 MHz Socket AM3 + Tarjeta Madre MSI 785M-P45 Soporta cuatro DIMM unbuffered de 1.5 Voltios DDR3 800/1066/1333/1600*(OC) DRAM, Máximo 16GB + Tarjeta De Video HD 5450 1 GB DDR3 DVI7HDMI7VGA VISION PREMIUM (Existencis Limitadas)

Ventiladores

Ventiladores para CPU AMD

Clave	Ventiladores para CPU
VENGEN110	Ventilador para CPU AMD Athlon 64 Socket AM2
VENGEN050	Ventilador para CPU AMD Sempron Socket 754

Ventiladores para CPU INTEL

Clave	Ventiladores (Intel Originales) para CPU
VENGEN380	Ventilador para CPU Intel CELERON LGA 1155
VENINT030	Ventilador para CPU para P4 de 478 Pines
VENGEN150	Ventilador para CPU Intel LGA 775
VENGEN025	Ventilador para CPU Intel XEON, VENTILADOR SOCKET LGA LGA1366 for 2-Socket Servers/Workstations (BXSTS100C)

Ventiladores Universales

Clave	Ventiladores Universales para CPU
VENGEN340	Ventilador Foxconn P0033-01P para CPU Intel LGA1155/1156 soporta: Intel Core i7 8xx, i5 e i3
VENTMK010	Ventilador Thermaltake CL-P0303 para Intel Xeon Dempsey 2U, alimentacion Molex 4 pines, 100% Cobre con Heat Pipes, bajo en ruido.
VENTMK030	Ventilador Para Procesador Thermaltake (CLP0564); Universal Para todo tipo de Socket; Excelente Capacidad de Enfriamiento; Doble Ventilador; soporta 220 Watts.
VENGEN470	Ventilador Dynatron K985 para CPU Intel 1155/1156 para 3U soporta Intel Core i3 530/540, Core i5 650 / 650 / 660 / 661 / 670 / 750; Xeon Processor 3400 Series; Core i7 870 / 860; Intel Socket 1155 3U and up Soporta Intel Sandy Bridge Xeon Processors 1220/ 1220L/ 1225/ 1230/ 1235/ 1240/ 1245/ 1260L/ 1270/ 1275/ 1280
VENTMK040	Ventilador para CPU AMD Thermaltake (CL-P0503) Socket AM2, AM2+, AM3; Soporta procesadores AMD Phenom II X4 / X3 / X2, Phenom X4 / X3, Athlon II X4 / X3 / X2, Athlon 64 FX / X2, Athlon 64, Sempron
VENTMK090	Ventilador para CPU Intel Thermaltake (CL-P0497) Socket LGA775; Compatible con procesadores Intel Core 2 Duo / Pentium D / Pentium 4 / Celeron D Processor
VENTMK100	Ventilador para CPU Intel Thermaltake (CL-P0552) Silent Socket LGA1156; Compatible con procesadores Core i7/ Core i5/ Core i3 Processor
VENTMK110	Ventilador para CPU Universal Thermaltake (CL-P0579) Contac 30 Socket LGA 1366/ 1156/ 775 ; AMD Socket AM3/ Am2+/ Am2/2011; Compatible con procesadores Intel Core i7 Extreme, Core i7, Core i5 / i3, Core 2 Extreme / Quad / Duo, Pentium & D / 4, Celeron & D; AMD Llano, Phenom II X6 / X4 / X3 / X2, Phenom X4 / X3, Athlon II X4 / X3 / X2, Sempron
VENTMK080	Ventilador para CPU Universal Thermaltake (CL-CLP0575) Frio OCK Socket LGA 1366/ 1156/ 775 ; AMD Socket FM1/AM3/ AM2+/ AM2; Especial para Overclock. Modulo Ventiladores Duales con 6 Heat-pipes de cobre para conduccion de calor acelerada. Compatible con procesadores Intel Core i7 Extreme, Core i7, Core i5 / i3, Core 2 Extreme / Quad / Duo, Pentium & D / 4, Celeron & D; AMD Llano, Phenom II X6 / X4 / X3 / X2, Phenom X4 / X3, Athlon II X4 / X3 / X2, Sempron

Pasta Termica para CPU

Clave	Pasta Termica para CPU
VENGEN320	Pasta Termica Arctic Silver 5 High-Density Polysynthetic Tubo de 3.5g Modelo: AS5-3.5G
VENGEN330	Pasta Termica Arctic Silver Ceramique Premium High-Density Tubo de 2.5g Modelo: CMQ25G

VENGEN420	Pasta Termica Arctic Silver Alumina Thermal Compound Tubo de 14g Modelo: AA-14G
VENGEN055	Pasta Termica Super Thermal Grease Tubo de 3.5g Modelo: ZM-STG2
Ventiladores para CPU MANHATTAN	
Clave	**Ventiladores**
VENITL280	Ventilador para Fuentes de Poder/Gabinetes (700955) 80 mm, 3 pines, rodamientos tipo sleeve.
VENITL040	Ventilador de fuente de poder/gabinetes, 8mm, 4 pines, rodamiento tipo SLEEVE (700320)
VENITL070	Ventilador montable en SLOT, para enfriamiento de sistema (210140) (Existencias Limitadas)
VENITL090	Ventilador CPU socket A/Duron (337946) (existencias Limitadas)
VENITL020	Ventilador con disipador de calor para CPU con socket 370 (700252), soporta AMD K6 de 266-550 Mhz, Celeron de hasta 700 Mhz (Existencias Limitadas)
VENITL130	Ventilador para Disco duro (210799) ventilador doble de alta velocidad
VENITL140	Disipador de calor con ventilador para CPU socket A/462/370 (702867) Soporta AMD K7 XP3200+ (Existencias Limitadas)
VENITL150	Disipador de calor con ventilador para CPU socket T (702812) Soporta Intel Pentium 4 LGA 775. (Existencias Limitadas)
VENITL240	Ventilador (disipador de calor) para CPU (702867) Socket A/462/370, soporta AMD K7 XP3200+, garantia de por vida (Existencias limitadas)
VENITL260	Base con 4 Ventiladores para Gabinetes o Rack Standard (601429) unidad de enfriamento color negro, garantía de por vida. (Existencias Limitadas)
Clave	**Pasta Termica para CPU**
ACCITL420	Pasta Termica para CPU, 1.5 Gr. Para inyectar (701662)

Memoria RAM para PC's de escritorio, PC's portatiles y Servidores

Memoria para PC's de escritorio

Clave	**Memoria PC100**
MEMRAM125	512 MB Bus de 133 MHz

Dispositivos de Memoria Movil

Clave	**Memoria USB SuperTalent**
ACCCFS020	Memoria USB de 2GB, Pluma Fuente y Apuntador Laser, marca Super Talent

Memoria KINGSTON

Memoria para PC's marca KINGSTON

Clave	**Memoria PC133 Kingston**
MEMKGT020	256 MB Bus de 133 MHz Kingston (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR PC2100 de 266 MHz Kingston**
MEMKGT110	Memoria DDR de 128 MB PC2100 de 266 MHz Kingston (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR PC2700 de 333 MHz Kingston**
MEMKGT230	Memoria DDR de 512 MB PC2700 de 333 MHz Kingston (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR PC3200 de 400 MHz Kingston**
MEMKGT340	Memoria DDR de 1 GB PC3200 de 400 MHz Kingston (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR2 PC3200 de 400 MHz Kingston**
MEMKGT4090	Memoria DDR2 de 1GB PC3200 de 400 MHz Kingston (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR2 PC4300 de 533 MHz Kingston**
MEMKGT290	Memoria DDR2 de 1GB MB PC4200 de 533 MHz Kingston
MEMKGT560	Memoria DDR2 de 2GB MB PC4200 de 533 MHz Kingston
Clave	**Memoria DDR2 PC25300 de 667 MHz Kingston**
MEMKGT1090	Memoria Kingston DDR2 de 1 GB PC2-5300 de 667 MHz
MEMKGT550	Memoria Kingston DDR2 de 2 GB PC25300 de 667 MHz
Clave	**Memoria DDR2 PC2-6400 de 800 MHz Kingston**
MEMKGT1130	Memoria Kingston DDR2 de 1 GB PC2-6400 de 800 MHz
MEMKGT1690	Memoria Kingston DDR2 de 2 GB PC2-6400 de 800 MHz
Clave	**Memoria DDR3 PC8500 de 1066 MHz Kingston**
MEMKGT580	Memoria Kingston DDR3 de 1GB PC8500 de 1066MHz (Existencias Limitadas)
MEMKGT2790	Memoria Kingston DDR3 de 2GB PC8500 de 1066MHz (Existencias Limitadas)
MEMKGT5060	Memoria Kingston DDR3 de 4GB PC8500 de 1,066MHz *un modulo* (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR3 PC10600 de 1333 MHz Kingston**
MEMKGT1940	Memoria Kingston DDR3 de 1GB PC10600 de 1,333MHz
MEMKGT2800	Memoria Kingston DDR3 de 2GB PC10600 de 1,333MHz
MEMKGT5070	Memoria Kingston DDR3 de 2GB(1GBx2) KIT PC310600 de 1,333MHz
MEMKGT5090	Memoria Kingston DDR3 de 4GB PC10600 de 1,333MHz *un modulo*
MEMKGT6120	Memoria Kingston DDR3 de 8 GB PC10600 de 1,333MHz *un modulo* KVR1333D3N9/8G
Clave	**Memoria DDR3 PC11000 de 1375 MHz Kingston**
MEMKGT3180	Memoria Kingston DDR3 KIT de 3GB(3*1GB) PC11000 de 1,375MHz

Clave	Memoria DDR3 PC16000 de 2,0000 MHz Kingston
MEMKGT3190	Memoria Kingston DDR3 KIT de 3GB(3*1GB) PC16000 de 2,000MHz
Memorias DDR ECC-REGISTRADA KINGSTON	
Clave	Memoria DDR2 PC2-4200 de 533 MHz Kingston ECC-REG
MEMKGT830	Memoria Kingston DDR2 PC2-4300 de 2GB 533 MHz Kingston ECC Registrada con FB-DIMM ECC-REG. (Existencias Limitadas)
MEMKGT1765	Memoria Kingston DDR2 PC2-4300 de 4GB(2GBx2) 533 MHz KIT Kingston ECC Registrada con Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR2 PC2-5200FB de 667 MHz FB-DIMM ECC-REG KINGSTON
MEMKGT860	Memoria Kingston DDR2 FB-DIMM de 2 GB PC2-5300FB de 667 MHz Registrada con Codigo de Corrección de Error (ECC)
Clave	Memoria DDR3 PC3-10600 de 1066 MHz Kingston ECC Registrada
MEMKGT5100	Memoria Kingston DDR3 PC3-8500 de 1GB 1066 MHz Kingston ECC Registrada con Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON 5500
MEMKGT5110	Memoria Kingston DDR3 PC3-8500 de 2GB 1066 MHz Kingston ECC Registrada con Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON 5500 (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR3 PC3-10600 de 1333 MHz Kingston ECC Registrada
MEMKGT6140	Memoria Kingston DDR3 PC3-10600 de 1GB 1333 MHz Kingston ECC. Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON 5500
MEMKGT5120	Memoria Kingston DDR3 PC3-10600 de 2GB 1333 MHz Kingston ECC Registrada con Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON 5500
MEMKGT6150	Memoria Kingston DDR3 PC3-10600 de 4GB 1333 MHz Kingston ECC. Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON 5500
MEMKGT6080	Memoria Kingston DDR3 PC3-10600 de 8GB 1333 MHz Kingston ECC. Codigo de Correccion de Error (ECC) para XEON 5500
Memorias DDR Serie HYPER-X de alto rendimiento	
Clave	Memoria DDR2 PC2-8400 de 1066 MHz HYPER-X Kingston
MEMKGT6160	Memoria Kingston HYPER-X DDR2 de 1 GB PC2-8500 de 1066MHz
MEMKGT6030	Memoria Kingston HYPER-X DDR2 de 2 GB PC2-8400 de 1066MHz *UN MODULO*
MEMKGT4240	Memoria Kingston HYPER-X DDR2 T1 de 4 GB PC2-8400 de 1066MHz KHX8500D2T1K2/4G KIT SERIE T1
Clave	Memoria DDR3 PC-12800 1600 MHz HYPER-X Kingston
MEMKGT7030	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 KIT de 4GB PC3-12800 de 1600 MHz
MEMKGT7040	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 KIT de 6GB PC3-12800 de 1600 MHz
Clave	Memoria DDR3 PC-PC16000 2000 MHz HYPER-X Kingston
MEMKGT6170	Memoria Kingston HYPER-X T1 SERIES EXTREME DDR3 KIT de 6GB PC3-16000 de 2000 MHz
Memorias DDR3 Serie HYPER-X Kingston BLU	
Clave	Memoria DDR3 PC3-10600 1333MHz HYPER-X Kingston BLU **NUEVO MODELO**
MEMKGT1800	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 de 2 GB PC3-10600 de 1333MHz
Clave	Memoria DDR3 PC3-12800 1600MHz HYPER-X Kingston BLU **NUEVO MODELO**
MEMKGT1855	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 de 2 GB PC3-12800 de 1600MHz (Existencias Limitadas)
MEMKGT1865	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 KIT de 4 GB PC3-12800 de 1600MHz
MEMKGT4250	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 de 4 GB PC3-12800 de 1600MHz * UN MODULO * KHX1600C9D3B1/4G
MEMKGT4255	Memoria Kingston HYPER-X DDR3 de 8 GB PC3-12800 de 1600MHz * UN MODULO * KHX1600C9D3B1/8G
Memoria Kingston para Notebook	
Clave	Memoria SO-DIMM DDR PC-2700 de 333 MHz Kingston
MEMKGT980	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR de 512 MB PC-2700 de 333 MHz (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria SO-DIMM DDR2 PC2-4300 de 533 MHz Kingston
MEMKGT1040	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 1 GB PC2-4300 de 533 MHz
MEMKGT540	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 2 GB PC2-4300 de 533 MHz
Clave	Memoria SO-DIMM DDR2 PC2-5300 de 667 MHz Kingston
MEMKGT1060	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 1 GB PC2-5300 de 667 MHz
MEMKGT480	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 2 GB PC2-5300 de 667 MHz
Clave	Memoria SO-DIMM DDR2 PC2-6400 de 800 MHz Kingston
MEMKGT3300	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 1 GB PC2-6400 de 800 MHz
MEMKGT1980	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR2 de 2 GB PC2-6400 de 800 MHz
Clave	Memoria SO-DIMM DDR3 PC8500 1066 MHz Kingston
MEMKGT3090	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 1 GB PC2-8500 de 1066 MHz (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria SO-DIMM DDR3 PC10600 1333 MHz Kingston
MEMKGT2115	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 1 GB PC2-8500 de 1333 MHz
MEMKGT3280	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 2 GB PC2-8500 de 1333 MHz
MEMKGT2960	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 4 GB PC2-8500 de 1333 MHz
MEMKGT2965	Memoria Kingston SO-DIMM Value RAM DDR3 de 8 GB PC2-8500 de 1333 MHz KVR1333D3S9/8G
Memorias Kingston Propietaria para Equipos de Marca	

En pedidos realizados de memorias propietarias Kingston, los precios y tiempos de entrega estan sujetos a cambios controlados por el fabricante, se recomienda verificar la disponibilidad y precio, antes de realizar un pedido de la presente linea de productos.

Clave	Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos HP/COMPAQ
MEMKGT2010	Memoria Kingston Propietaria de 256MB DDR2 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ CB423-67951; CB423A; Numero de Parte KTH-LJ2015/256
MEMKGT2050	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ EM995AA; GM252AA; Numero de Parte KTH-ZD8000B/2G
Clave	**Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos ACER**
MEMKGT2770	Memoria Kingston Propietaria de 2 GB 1333 Mhz REG ECC MODULE, Compatible con Equipos de Marca ACER Numero de parte KAC-VR313S/2G
MEMKGT3535	Memoria Kingston Propietaria de 2 GB 1333 Mhz REG ECC MODULE Compatible con Equipos de Marca ACER Numero de parte KAC-MEMG/2G (Existencias Limitadas)
MEMKGT2460	Memoria Kingston Propietaria de 1GB Compatible con Equipos de Marca ACER Numero de Parte KAC-MEMF/1G
MEMKGT145	Memoria Kingston Propietaria de 2GB Compatible con Equipos de Marca ACER Numero de Parte KAC-MEMF/2G
Clave	**Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos DELL**
MEMKGT2500	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca NOTEBOOK MEMORY CF-WMBA602G; Numero de Parte M25664F50
Clave	**Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos Toshiba**
MEMKGT515	Memoria Kingston Propietaria de 1 GB 333 Mhz DDR MODULE, Compatible con Equipos de Marca TOSHIBA Numero de parte KTT3311/1G (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos APPLE**
MEMKGT2150	Memoria Kingston Propietaria de 1GB Compatible con Equipos de Marca APPLE MA346G/A; MA837G/A; Numero de Parte KTA-MB667/1G
MEMKGT1745	Memoria Kingston Propietaria de 4GB Compatible con Equipos de Marca APPLE MA346G/A; MA837G/A; Numero de Parte KTA-MB1066/4G
MEMKGT2160	Memoria Kingston Propietaria de 2GB Compatible con Equipos de Marca APPLE MA939G/A; Numero de Parte KTA-MB667/2G
MEMKGT2510	Memoria Kingston Propietaria de 4GB KIT PARA APPLE MA940G/A; Numero de Parte KTA-MB667K2/4G
Clave	**Memoria SODIMM Propietaria Compatible con Equipos Portatiles de Marca LENOVO**
MEMKGT2630	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca LENOVO 40Y7735; FRU 40T6629; OEM Numero de Parte KTL-TP667/2G
MEMKGT1825	Memoria Kingston Propietaria de 2GB 800 MHZ, Compatible con Equipos de Marca LENOVO, Numero de parte KTL2975C6/2G
Clave	**Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos HP/COMPAQ**
MEMKGT3110	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ; Numero de Parte KTH-XW4400E6/2G
MEMKGT3555	Memoria Kingston Propietaria de 4 GB 1333 Mhz REG ECC MODULE 500658-B21, Compatible con Equipos de Marca HP PROLIANT ML W, Numero de parte KTH-PL313E/4G
MEMKGT1995	Memoria Kingston Propietaria de 4GB KIT Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 397413-B21;442823-B21;EM161AA (2PCS) Numero de Parte KTH-XW667LP/4G
MEMKGT2600	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ DESKTOP PC Numero de Parte KTH-XW4300/2G
MEMKGT2210	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 398038-001; ET209AV 2 Numero de Parte KTH-XW4300/1G
MEMKGT2220	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2-667 ECC Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 432804-B21; PV941 Numero de Parte KTH-XW4300E/1G
MEMKGT2340	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2-800 CL6 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 418951-001 Numero de Parte KTH-XW4400C6/1G
MEMKGT2360	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 ECC Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 432806-B21; Numero de Parte KTH-XW4300E/2G
MEMKGT2605	Memoria Kingston Propietaria de 2GB KIT Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 397411-B21;442822-B21;EM160AA (2PCS) Numero de Parte KTH-XW667LP/2G
MEMKGT3115	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ; Numero de Parte KTH-XW4400E6/1G
MEMKGT8070	Memoria Kingston Propietaria de 4GB DDR2 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ ; Numero de Parte KTH-XW9400LPK2/4G

MEMKGT8090	Memoria Kingston Propietaria de 8GB DDR2 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ ; Numero de Parte KTH-XW9400K2/8G (Existencias Limitadas)
MEMKGT1505	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca HP Numero de KTH-XW4400C6/2G
MEMKGT1490	Memoria Kingston Propietaria de 4 GB BUS PC-3200 de 400MHz. Numero de Parte KTD-WS670/4G.
MEMKGT1585	Memoria Kingston Propietaria de 2GB SDRAM de 400 MHz. Numero de Parte KTD-INSP6000C/2G.
MEMKGT985	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2 PC2-5300 de 667 MHZ. Numero de Parte KTD-PE6950/2G (Existencias Limitadas)
MEMKGT1925	Memoria Kingston Propietaria de 2 GB DDR2-800 CL6 Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ. Numero de parte KTH-ZD8000C6/2G
MEMKGT1695	Memoria Kingston Propietaria de 2 GB 1333 Mhz REG ECC, Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ PROLIANT BL, Numero de parte KTH-PL313/2G (Existencias Limitadas)
MEMKGT1635	Memoria Kingston Propietaria de 8 GB LOW POWER KIT 397415-B21 ECC Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ 466440-B21, Numero de parte KTH-XW667LP/8G
MEMKGT2040	Memoria Kingston Propietaria de 1 GB 800 Mhz MODULE, Compatible con Equipos de Marca HP Numero de parte KTH-ZD800B/1G (Existencias Limitadas)
MEMKGT6100	Memoria Kingston Propietaria de 4 GB 1333 Mhz REG ECC MODULE, Compatible con Equipos de Marca HP Numero de parte KTH-X3A/4G (Existencias Limitadas)
MEMKGT615	Memoria Kingston Propietaria de 4 GB 1333 Mhz REG ECC MODULE, Compatible con Equipos de Marca HP PROLIANT ML W, Numero de parte KTH-PL3138/4G (Existencias Limitadas)
MEMKGT5055	Memoria Kingston Propietaria de 2 GB 1333 Mhz SO DIMM MODULE, Compatible con Equipos de Marca HP Numero de parte KTH-X36S/2G (Existencias Limitadas)
MEMKGT4140	Memoria Kingston Propietaria de 2 GB 1333 Mhz REG ECC, Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ PROLIANT BL, Numero de parte KTH-PL313ES/2G (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos LENOVO
MEMKGT2230	Memoria Kingston Propietaria de 512MB 533MHZ Compatible con Equipos de Marca LENOVO 73P3213; 73P3214; 73P4971 Numero de Parte KTM3211/512 (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos DELL
MEMKGT2660	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 PARA DELL A0643480; A0643528; A065539 Numero de Parte KTD-INSP6000B/2G
MEMKGT1075	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-WS670/1G
MEMKGT2270	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca DELL A0534020; Numero de Parte KTD-DM8400B/1G
MEMKGT1255	Memoria Kingston Propietaria de 2GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-WS670/2G
MEMKGT1650	Memoria Kingston Propietaria de 1 GB DDR2-533 ECC Compatible con Equipos de Marca DELL A0428490;A0515206. Numero de parte KTD-DM8400AE/1G (Existencias Limitadas)
MEMKGT1125	Memoria Kingston Propietaria de 1 GB DDR2-667 ECC Compatible con Equipos de Marca DELL A0515205;A0515356. Numero de parte KTD-DM8400BE/1G
MEMKGT3035	Memoria Kingston Propietaria de 8GB KIT DDR2-667, Compatible con Equipos DESKTOP, Numero de parte KTD-WS667/8G
MEMKGT3570	Memoria Kingston Propietaria 2GB DDR2-667Mhz Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-DM8400B/2G
MEMKGT3580	Memoria Kingston Propietaria 2GB DDR2-800Mhz Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-DM8400C6/2G
MEMKGT3590	Memoria Kingston Propietaria 1GB DDR2-800Mhz Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-DM8400C6/1G
MEMKGT3630	Memoria Kingston Propietaria 2GB DDR2-667Mhz ECC Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-DM8400BE/2G
Clave	Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos 3.de Marca Sony VAIO
MEMKGT1295	Memoria Kingston Propietaria de 512MB PC-2700 Compatible con Equipos de Marca Sony VAIO VGP-MM512I; Numero de Parte U6464C250 (Existencias Limitadas)
MEMKGT2550	Memoria Kingston Propietaria de 1GB DDR2-667 Compatible con Equipos de Marca DESKTOP PC Numero de Parte D12864F50
Clave	Memoria DDR3 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos HP/COMPAQ
MEMKGT3080	Memoria Kingston Propietaria 1GB DDR3-1333Mhz Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ Numero de Parte KTH9600B/1G
Clave	Memoria SODIMM DDR3 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos HP/COMPAQ
MEMKGT3480	Memoria Kingston Propietaria 4GB DDR3-1333Mhz Compatible con Equipos de Marca HP/COMPAQ Numero de Parte KTH-X3B/4G
Clave	Memoria DDR3 Propietaria Compatible con Equipos de Marca Equipos DELL

MEMKGT3600	Memoria Kingston Propietaria 4GB DDR3-1333Mhz Compatible con Equipos de Marca DELL Numero de Parte KTD-XPS730B/4G
Clave	**Memoria DDR2 Propietaria Compatible con Equipos Portatiles de Marca LENOVO**
MEMKGT3680	Memoria Kingston Propietaria 1GB DDR2-667Mhz Compatible con Equipos de Marca IBM Numero de Parte KTM4982/1G
MEMKGT3690	Memoria Kingston Propietaria 2GB DDR2-667Mhz Compatible con Equipos de Marca IBM Numero de Parte KTM4982/2G
Memoria Movil Kingston	
Clave	**Compact Flash Kingston *CF/xGB***
MEMKGT1570	Compact Flash 4 GB Kingston
MEMKGT4220	Compact Flash 8 GB Kingston
MEMKGT4230	Compact Flash 16 GB Kingston 266X
Clave	**Secure Digital Kingston *SD/xGB***
MEMKGT1290	Secure Digital (SD) 4 GB Kingston High-Capacity
MEMKGT2000	Secure Digital (SD) 8 GB Kingston High-Capacity
MEMKGT2390	Secure Digital (SD) 16 GB Kingston High-Capacity
MEMKGT4010	Secure Digital (SD) 32 GB Kingston High-Capacity
MEMKGT2395	Secure Digital (SD) 32 GB Kingston High-Capacity CLASE 10
Clave	**Micro Secure Digital Kingston *SDC/xGB***
MEMKGT1370	Micro Secure Digital (Micro SD) 2 GB Kingston
MEMKGT2400	Micro Secure Digital (Micro SD) 4 GB Kingston
MEMKGT1455	Micro Secure Digital (Micro SD) 8 GB Kingston
MEMKGT1465	Micro Secure Digital (Micro SD) 16 GB Kingston
MEMKGT2970	Micro Secure Digital (Micro SD) 32 GB Kingston
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston Data Travel *DTIG3/xGB***
MEMKGT5205	Memoria USB de 4 GB Kingston G3
MEMKGT5210	Memoria USB de 8 GB Kingston G3 (Existencias Limitadas)
MEMKGT5215	Memoria USB de 16 GB Kingston G3
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston "3.0 USB" *101 DTU30/xGB***
MEMKGT2580	Memoria USB de 16 GB Kingston con "USB 3.0" Hi-Speed
MEMKGT2890	Memoria USB de 32 GB Kingston con "USB 3.0" Hi-Speed
MEMKGT2910	Memoria USB de 64 GB Kingston con "USB 3.0" Hi-Speed
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed DT10XG2/xGB Programa CO-LOGO***
MEMKGT4260	Memoria USB de 4 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2 Programa CO-LOGO*
MEMKGT2520	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2 CO-LOGO*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 101 DT101G2/xGB***
MEMKGT4110	Memoria USB de 4 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2*
MEMKGT4120	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2*
MEMKGT4130	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2*
MEMKGT4125	Memoria USB de 32 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 101 G2*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 108 DT108/xGB***
MEMKGT8030	Memoria USB de 4 GB Kingston Data Traveler 108 AZUL
MEMKGT8040	Memoria USB de 8 GB Kingston Data Traveler 108 ROJO
MEMKGT8110	Memoria USB de 16 GB Kingston Data Traveler 108 PLATA
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 101 DT100G2/xGB***
MEMKGT2920	Memoria USB de 4 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G2
MEMKGT2930	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G2
MEMKGT2940	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G2
MEMKGT2950	Memoria USB de 32 GB Kingston con USB Retractil Hi-Speed 100 G2
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Data Travel PLUS 102***
MEMKGT3340	Memoria USB de 4 GB Kingston Data Traveler PLUS 102 de Goma (Existencias Limitadas)
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Mini Fun G2* DTMFG2/XGB**
MEMKGT1640	Memoria USB de 4 GB Kingston Mini Fun G2 light/dark blue (Existencias Limitadas)
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Mini Lite Ultra Compacto G2***
MEMKGT1930	Memoria USB de 4 GB Kingston Mini Lite G2 Ultra Compacta (Existencias Limitadas)
Clave	**Disco Duro Portatil USB KINGSTON DTCNY12/8GB**
MEMKGT3790	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Edicion Especial Dragon
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 109 DT109/xGB***
MEMKGT2850	Memoria USB de 4 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2 blanca*
MEMKGT2430	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2 Edicion Navideña.* (Existencias Limitadas)
MEMKGT4270	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2*
MEMKGT4280	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed 109 G2*

Clave	Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed DTSE/xGB*
MEMKGT4320	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed DTSE G2*
MEMKGT4330	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed DTSE G2*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed HYPERX 3.0 DTH30/xGB***
MEMKGT4340	Memoria USB de 64 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed Hyper X DTH30*
MEMKGT4350	Memoria USB de 128 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed Hyper X DTH30*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed R400 DTR400/xGB***
MEMKGT4290	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed R400 G2*
MEMKGT4300	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed R400 G2*
MEMKGT4310	Memoria USB de 32 GB Kingston con USB R-Versible *Hi-Speed R400 G2*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed DTCM/XXG Modelo Mini***
MEMKGT4370	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB Mini *Hi-Speed DTMC/8GB*
MEMKGT4380	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB Mini *Hi-Speed DTMC/16GB*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 3.0 DTE30/XXGB Modelo Elite***
MEMKGT4390	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB 3.0 *Hi-Speed DataTraveler Elite*
MEMKGT4400	Memoria USB de 32 GB Kingston con USB 3.0 *Hi-Speed DataTraveler Elite*
MEMKGT4410	Memoria USB de 64 GB Kingston con USB 3.0 *Hi-Speed DataTraveler Elite*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 500 DTR500/xGB de Goma***
MEMKGT3730	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB Hi-Speed R500 de Goma
MEMKGT3740	Memoria USB de 32 GB Kingston con USB Hi-Speed R500 de Goma
MEMKGT3750	Memoria USB de 64 GB Kingston con USB Hi-Speed R500 de Goma
MEMKGT3760	Memoria USB de 128 GB Kingston con USB Hi-Speed R500 de Goma
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 160 DT160/xGB***
MEMKGT8050	Memoria USB de 4 GB Kingston con USB R-Versible *Retractil 160*
MEMKGT8060	Memoria USB de 8 GB Kingston con USB R-Versible *Retractil 160*
MEMKGT8080	Memoria USB de 16 GB Kingston con USB R-Versible *Retractil 160*
MEMKGT8100	Memoria USB de 32 GB Kingston con USB R-Versible *Retractil 160*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *Hi-Speed 410 W/SYNC/ READYBOOST DT410/xGB***
MEMKGT1860	Memoria USB de 8 GB Kingston Hi-Speed 410 W/SYNC/
MEMKGT4040	Memoria USB de 16 GB Kingston Hi-Speed 410 W/SYNC/
MEMKGT4080	Memoria USB de 32 GB Kingston Hi-Speed 410 W/SYNC/
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *HI-SPEED DATATRAVELER LOCKER W/ENCRYPTION* DTL/XGB**
MEMKGT3290	Memoria USB de 4 GB Kingston Hi-Speed LOCKER W/ENCRYPTION
MEMKGT3310	Memoria USB de 8 GB Kingston Hi-Speed LOCKER W/ENCRYPTION
MEMKGT3320	Memoria USB de 16 GB Kingston Hi-Speed LOCKER W/ENCRYPTION
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston MAXIMA CAPACIDAD *DT310/256GB***
MEMKGT6200	Memoria USB de 256 GB Kingston Serie 310 Meidas 16 mm Height x 22 mm Width x 74 mm de largo. La memoria USB de Mayor Capacidad del Mercado.
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston Ejecutiva, Encriptacion *Hi-Speed DTVP/xG***
MEMKGT2420	Memoria USB Ejecutiva de 2 GB Kingston con clave de Seguridad e Incriptacion de datos *Hi-Speed*
MEMKGT190	Memoria USB Ejecutiva de 4 GB Kingston con clave de Seguridad e Incriptacion de datos *Hi-Speed*
MEMKGT1600	Memoria USB Ejecutiva de 8 GB Kingston con clave de Seguridad e Incriptacion de datos *Hi-Speed*
MEMKGT6180	Memoria USB Ejecutiva de 16GB Kingston con clave de Seguridad e Incriptacion de datos *Hi-Speed*
MEMKGT6190	Memoria USB Ejecutiva de 32GB Kingston con clave de Seguridad e Incriptacion de datos *Hi-Speed*
Clave	**Disco Duro Portatil USB Kingston *DataTraveler 5000 Ultra 256bits***
MEMKGT2170	Memoria USB de 2 GB Kingston 5000 Ultra Secure 256bits
MEMKGT2185	Memoria USB de 4 GB Kingston 5000 Ultra Secure 256bits
MEMKGT2195	Memoria USB de 8 GB Kingston 5000 Ultra Secure 256bits
Clave	**Micro Lector de Memorias Kingston MICROSD con Tarjeta de Memoria *FCR-MRB+SDC***
LECKGT090	Micro Lector Portatil Micro SD Negro Kingston G2
LECKGT190	Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2
LECKGT200	Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2 Incluye Tarjeta de 4GB
LECKGT210	Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2 Incluye Tarjeta de 8GB
LECKGT220	Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2 Incluye Tarjeta de 16GB
LECKGT230	Lector Portatil MobileLite G2 Negro Kingston FCR-MLG2 Incluye Tarjeta de 32GB
LECKGT050	Micro Lector Portatil Micro SD Rojo Incluye Tarjeta de 2 GB Kingston
LECKGT120	Micro Lector Portatil Micro SD Rojo Incluye Tarjeta de 4 GB Kingston
LECKGT150	Micro Lector Portatil Micro SD Rojo Incluye Tarjeta de 8 GB Kingston
Clave	**Kit Lector de Memorias Kingston MICROSD con Tarjeta de Memoria *MBLY2/xGB***
LECKGT165	Kit de lector Portatil Micro SD Incluye tarjeta de 4GB Kingston y dos Adaptadores SD
LECKGT180	Kit de lector Portatil Micro SD Negro Incluye Tarjeta de 16 GB Kingston y tres Adaptadores SD
LECKGT130	Kit de lector Portatil Micro SD Negro Incluye Tarjeta de 2 GB Kingston y dos Adaptadores SD
Clave	**Lectores de tarjetas Kingston**

LECKGT030	Lector USB de Tarjetas 19 en 1 Kingston compatible con 19 formatos FCR-HS219/1
Clave	Accesesorios Kingston
ACCKGT020	Correa para Memoria USB con Cip Escolar Sujetador Marca KINGSTON ORIGINAL modelo FA-LYD
Clave	DISCOS SSD (SD V200 Series Standalone) Velocidad de transferencia Up 500 MB (Lectura) y 130 MB (Escrutura)
DDUKGT090	Disco de Estado Solido SATA de 64GB SSDNow SV200S37A/64G
DDUKGT410	Disco de Estado Solido SATA de 128GB SSDNow SV200S37A/128G
DDUKGT420	Disco de Estado Solido SATA de 256GB SSDNow SV200S3/256G
Clave	DISCOS SSD (SD V200 PLUS Series Standalone) Velocidad de transferencia Up 535 MB (Lectura) y 480 MB (Escrutura)
DDUKGT430	Disco de Estado Solido SATA de 60GB SSDNow SVP200S3/60G
DDUKGT440	Disco de Estado Solido SATA de 120GB SSDNow SVP200S3/120G
DDUKGT390	Disco de Estado Solido SATA de 240GB SSDNow SVP200S3/240G
Clave	DISCOS SSD (SD V200 Series Notebook Bundle) Velocidad de transferencia Up 500 MB (Lectura) y 130 MB (Escrutura)
DDUKGT190	Disco de Estado Solido SATA de 64GB SSDNow SV200S3N7A/64G
DDUKGT100	Disco de Estado Solido SATA de 128GB SSDNow SV200S3N7A/128G
DDUKGT280	Disco de Estado Solido SATA de 256GB SSDNow SV200S3N/256G
Clave	DISCOS SSD (SD V200 Series Desktop Bundle) Velocidad de transferencia Up 500 MB (Lectura) y 130 MB (Escrutura)
DDUKGT320	Disco de Estado Solido SATA de 64GB SSDNow SV200S3D7/64G
DDUKGT330	Disco de Estado Solido SATA de 128GB SSDNow SV200S3D7/128G
DDUKGT340	Disco de Estado Solido SATA de 256GB SSDNow SV200S3D/256G
Clave	DISCOSSSD HYPERX SATA 3.0
DDUKGT290	Disco de Estado Solido SATA 3.0 de 120GB SSDNow SH100S3/120G
DDUKGT300	Disco de Estado Solido SATA 3.0 de 120GB SSDNow SH100S3B/120G KIT
DDUKGT310	Disco de Estado Solido SATA 3.0 de 240GB SSDNow SH100S3B/240G
Clave	Disco Duro Portatil Inalambrico Kingston Wi-Drive
DDUKGT360	Disco duro portatil de 16 GB Kingston, conectividad inalambrica, diseño elegante. Compatible con iPhone, iPad y iPod Touch.
DDUKGT370	Disco duro portatil de 32 GB Kingston, conectividad inalambrica, diseño elegante. Compatible con iPhone, iPad y iPod Touch.

Memoria ADATA y V-DATA

Clave	Memoria PC100
MEMDAT010	Memoria de 128 MB bus de 100 Mhz A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT015	Memoria de 256 MB Bus de 100 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT020	Memoria de 512 MB Bus de 100 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria PC133
MEMDAT025	Memoria de 128 MB Bus de 133 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT030	Memoria de 256 MB Bus de 133 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT035	Memoria de 512 MB Bus de 133 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR PC2100 de 266 MHz
MEMDAT040	Memoria DDR de 128 MB PC2100 de 266 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR PC2700 de 333 MHz
MEMDAT065	Memoria DDR de 256 MB PC2700 de 333 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT070	Memoria DDR de 512 MB PC2700 de 333 MHz A-DATA
MEMDAT075	Memoria DDR de 1 GB PC2700 de 333 MHz A-DATA
Clave	Memoria DDR PC3200 de 400 MHz
MEMDAT455	Memoria DDR de 128 MB PC3200 de 400 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT080	Memoria DDR de 256 MB PC3200 de 400 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT085	Memoria DDR de 512 MB PC3200 de 400 MHz A-DATA
MEMDAT090	Memoria DDR de 1 GB PC3200 de 400 MHz A-DATA
Clave	Memoria DDR2 PC4200 de 533 MHz
MEMDAT120	Memoria DDR2 de 1 GB PC4200 de 533 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR2 PC5300 de 667 MHz
MEMDAT390	Memoria DDR2 de 1 GB PC5300 de 667 MHz A-DATA
MEMDAT710	Memoria DDR2 de 2 GB PC5300 de 667 MHz A-DATA
Clave	Memoria DDR2 PC6400 de 800 MHz
MEMDAT495	Memoria DDR2 de 1 GB PC6400 de 800 MHz A-DATA
MEMDAT765	Memoria DDR2 de 2 GB PC6400 de 800 MHz A-DATA
MEMDAT1235	Memoria DDR2 KIT de 4 GB(2x2GB) PC6400 de 800 MHz Dual Channel A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR3 PC10600 de 1333 MHz

MEMDAT1550	Memoria DDR3 de 1 GB PC10600 de 1333 MHz A-DATA
MEMDAT1560	Memoria DDR3 de 2 GB PC10600 de 1333 MHz A-DATA
MEMDAT1285	Memoria DDR3 de 4 GB PC10600 de 1333 MHz A-DATA
MEMDAT1840	Memoria DDR3 de 8 GB PC10600 de 1333 MHz A-DATA
MEMDAT1270	Memoria DDR3 KIT de 2 GB(2x1GB) PC10600 de 1333 MHz Dual Channel A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR3 especial para Gamers**
MEMDAT1525	Memoria DDR3 + Plus Series KIT de 4 GB de 1600 MHz, Dual Kit (2GB x2); Memoria de alta velocidad, ideal para jugadores extremos A-DATA. NP: AX3U1600PB2G8-2P (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR3 SKY RAM Series de 1333 MHZ**
MEMDAT2200	Memoria DDR3 + SKY RAM Series de 2 GB de 1333 MHz. ADATA Con Poderoso Disipador de Aluminio.
MEMDAT2210	Memoria DDR3 + SKY RAM Series de 4 GB de 1333 MHz. ADATA Con Poderoso Disipador de Aluminio.
Memoria para Notebook's marca A-DATA	
Clave	**Memoria DDR SO DIMM de 333 MHz**
MEMDAT215	Memoria DDR de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 333 MHz A-DATA
MEMDAT470	Memoria DDR de 1 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 333 MHz A-DATA
Clave	**Memoria DDR SO DIMM de 400 MHz**
MEMDAT220	Memoria DDR de 256 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 400 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT225	Memoria DDR de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 400 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT445	Memoria DDR de 1 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 400 MHz A-DATA
Clave	**Memoria DDR2 SO DIMM de 400 MHz**
MEMDAT230	Memoria DDR2 de 256 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 400 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT235	Memoria DDR2 de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 400 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR2 SO DIMM de 533 MHz**
MEMDAT245	Memoria DDR2 de 256 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 533 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT250	Memoria DDR2 de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 533 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT255	Memoria DDR2 de 1 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 533 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT790	Memoria DDR2 de 2 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 533 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR2 SO DIMM de 667 MHz**
MEMDAT500	Memoria DDR2 de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 667 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT505	Memoria DDR2 de 1 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 667 MHz A-DATA
MEMDAT755	Memoria DDR2 de 2 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 667 MHz A-DATA
Clave	**Memoria DDR2 SO DIMM de 800 MHz**
MEMDAT1005	Memoria DDR2 de 512 MB SO DIMM de 200 Pines Bus de 800 MHz V-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT1010	Memoria DDR2 de 1 GB SO DIMM de 200 Pines Bus de 800 MHz A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR3 SO DIMM de 1333 MHz**
MEMDAT2010	Memoria DDR3 de 2 GB SO DIMM de 1333 MHz A-DATA
MEMDAT2080	Memoria DDR3 de 4 GB SO DIMM de 1333 MHz A-DATA
Memoria Movil A-DATA	
Clave	**Compact Flash**
MEMDAT400	Compact Flash Memory de 4 GB A-DATA
MEMDAT405	Compact Flash Memory de 8 GB A-DATA
MEMDAT1230	Compact Flash Memory de 16 GB A-DATA
Clave	**Secure Digital Turbo**
MEMDAT2100	Secure Digital (SD) Turbo clase 6 de 4 GB A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	**Secure Digital**
MEMDAT295	Secure Digital (SD) 512 MB A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT380	Secure Digital (SD) 2 GB A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT450	Secure Digital (SDHC) 4 GB A-DATA
MEMDAT620	Secure Digital (SDHC) 8 GB A-DATA
MEMDAT1220	Secure Digital (SDHC) 16 GB A-DATA
MEMDAT1245	Secure Digital (SDHC) 32 GB A-DATA
Clave	**MicroSecure Digital**
MEMDAT485	Micro Secure Digital (Micro-SD) de 1 GB A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT570	Micro Secure Digital (Micro-SD) con Adaptador de 2 GB A-DATA
MEMDAT800	Micro Secure Digital (Micro-SDHC) con Adaptador de 4 GB A-DATA
MEMDAT1090	Micro Secure Digital (Micro-SDHC) con Adaptador de 8 GB A-DATA
MEMDAT1255	Micro Secure Digital (Micro-SDHC) con Adaptador de 16 GB A-DATA
MEMDAT2230	Micro Secure Digital (Micro-SDHC) con Adaptador de 32 GB A-DATA
Clave	**MicroSecure Digital con Conexión USB**
MEMDAT830	Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 2 GB A-DATA
MEMDAT835	Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 4 GB A-DATA
MEMDAT1980	Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 8 GB A-DATA

MEMDAT1990	Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 16 GB A-DATA
MEMDAT2000	Micro Secure Digital Class 4 + Lector MicroSD a USB de 32 GB A-DATA
Memoria USB A-DATA	
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo PD18
MEMDAT955	Memoria USB de 8 GB PD-18 A-DATA. Color Azul (Existencias Limitadas)
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo C003
MEMDAT1350	Memoria USB de 4 GB C003, presenta un diseño ultradelgado y compacto . Diseñado para no perder la tapa. Colores Rojo y Azul. A-DATA
MEMDAT1360	Memoria USB de 8 GB C003, presenta un diseño ultradelgado y compacto . Diseñado para no perder la tapa. Colores Rojo y Azul. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo C008
MEMDAT1830	Memoria USB de 4 GB C008. Presenta un diseño elegante y minimalista. Activado con el pulgar fácilmente. Colores Blanco + Azul y Negro + Rojo. A-DATA
MEMDAT1370	Memoria USB de 8 GB C008, presenta un diseño elegante y minimalista. Activado con el pulgar facilmente. Colores Blanco + Azul y Negro + Rojo. A-DATA
MEMDAT1380	Memoria USB de 16 GB C008, presenta un diseño elegante y minimalista. Activado con el pulgar facilmente. Colores Blanco + Azul y Negro + Rojo. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo C802
MEMDAT1080	Memoria USB de 1 GB C802, diseño elegante, industrial, retractil, con un toque clasico. Color negro. A-DATA
MEMDAT1105	Memoria USB de 4 GB C802, diseño elegante, industrial, retractil, con un toque clasico. Color negro. A-DATA
MEMDAT1110	Memoria USB de 8 GB C802, diseño elegante, industrial, retractil, con un toque clasico. Color negro. A-DATA
MEMDAT1115	Memoria USB de 16 GB C802, diseño elegante, industrial, retractil, con un toque clasico. Colores azul y negro. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo UV100 (Producto Nuevo)
MEMDAT2240	Memoria USB de 4 GB UV100, diseño elegante, pequeño Slim, con corte tipo diamante y orificio para colgar en correa.
MEMDAT2250	Memoria USB de 8 GB UV100, diseño elegante, pequeño Slim, con corte tipo diamante y orificio para colgar en correa.
MEMDAT2260	Memoria USB de 16 GB UV100, diseño elegante, pequeño Slim, con corte tipo diamante y orificio para colgar en correa.
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo S007
MEMDAT1950	Memoria USB de 4 GB S007, Resistente a salpicaduras de agua y Golpes. Diseñado para no perder la tapa. Diseño moderno y deportivo. Colores ROJO y VERDE. A-DATA
MEMDAT2110	Memoria USB de 8 GB S007, Resistente a salpicaduras de agua y Golpes. Diseñado para no perder la tapa. Diseño moderno y deportivo. Colores ROJO y VERDE. A-DATA
MEMDAT2120	Memoria USB de 16 GB S007, Resistente a salpicaduras de agua y Golpes. Diseñado para no perder la tapa. Diseño moderno y deportivo. Colores ROJO y VERDE. A-DATA
MEMDAT2130	Memoria USB de 32 GB S007, Resistente a salpicaduras de agua y Golpes. Diseñado para no perder la tapa. Diseño moderno y deportivo. Colores ROJO y VERDE. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo S101
MEMDAT1320	Memoria USB de 4 GB S101, presenta un diseño elegante y un tamaño ultracompacto. Resistente a salpicadura de agua. Color negro. A-DATA
MEMDAT1330	Memoria USB de 8 GB S101, presenta un diseño elegante y un tamaño ultracompacto. Resistente a salpicadura de agua. Color negro. A-DATA
MEMDAT1340	Memoria USB de 16 GB S101, presenta un diseño elegante y un tamaño ultracompacto. Resistente a salpicadura de agua. Color negro. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo S805
MEMDAT1155	Memoria USB de 4 GB S805, Diseño de llave, ejecutiva, practica para cualquier lugar. Colores negro y gris. A-DATA
MEMDAT1215	Memoria USB de 8 GB S805, Diseño de llave, ejecutiva, practica para cualquier lugar. Colores negro y gris. A-DATA
MEMDAT1240	Memoria USB de 16 GB S805, Diseño de llave, ejecutiva, practica para cualquier lugar. Colores negro y gris. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo T806
MEMDAT1210	Memoria USB de 4 GB T806, Diseño en forma de Pulpo. Color Rosa. A-DATA
MEMDAT1680	Memoria USB de 4 GB T806, Diseño en forma de Pulpo. COLOR AZUL. ADATA
MEMDAT1580	Memoria USB de 8 GB T806, Diseño en forma de Pulpo. COLOR AZUL. ADATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo C903
MEMDAT1965	Memoria USB de 4 GB C903, tapadera giratoria metalica, colores vivos. Color Azul Zafiro. A-DATA
MEMDAT1900	Memoria USB de 4 GB C903, tapadera giratoria metalica, colores vivos. Color Rojo. A-DATA

MEMDAT1310	Memoria USB de 8 GB C903, tapadera giratoria metalica, colores vivos. Color Azul y Rojo. A-DATA
MEMDAT2140	Memoria USB de 16 GB C903, tapadera giratoria metalica, colores vivos. Color Azul Zafiro y Rojo. A-DATA
MEMDAT2150	Memoria USB de 32 GB C903, tapadera giratoria metalica, colores vivos. Color Azul Zafiro y Rojo. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo C905
MEMDAT1705	Memoria USB de 4 GB C905, carcasa de aluminio, diseño elegante. Color Rojo. A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT2025	Memoria USB de 4 GB C905, carcasa de aluminio, diseño elegante. Color Gris. A-DATA (Existencias Limitadas)
MEMDAT2170	Memoria USB de 8 GB C905, carcasa de aluminio, diseño elegante. Color Gris. A-DATA. (Existencias Limitadas)
MEMDAT2190	Memoria USB de 16 GB C905, carcasa de aluminio, diseño elegante. Color Gris. A-DATA (Existencias Limitadas)
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo C906
MEMDAT2030	Memoria USB de 4 GB C906, diseño clasico y compacta. A-DATA.
MEMDAT2035	Memoria USB de 8 GB C906, diseño clasico y compacta. A-DATA.
MEMDAT2220	Memoria USB de 16 GB C906, diseño clasico y compacta. A-DATA. (Existencias Limitadas)
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo N005
MEMDAT2040	Memoria USB 3.0 de 16 GB N005, maxima capacidad de almacenamiento y velocidades de transferencia de 85Mbps. A-DATA.
MEMDAT2050	Memoria USB 3.0 de 32GB N005, maxima capacidad de almacenamiento y velocidades de transferencia de 85Mbps. A-DATA.
MEMDAT2060	Memoria USB 3.0 de 64 GB N005, maxima capacidad de almacenamiento y velocidades de transferencia de 85Mbps. A-DATA.
Memoria USB DISNEY A-DATA	
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo T009
MEMDAT2065	Memoria USB de 4 GB T009 A-DATA, diseño sin tapa y conector retractil, proporciona durabilidad y comodiad divertido con los personajes favoritos de Disney, Mimi Color Rosa.
MEMDAT2055	Memoria USB de 4 GB T009 A-DATA, diseño sin tapa y conector retractil, proporciona durabilidad y comodiad divertido con los personajes favoritos de Disney, Mickey Color azul.
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo T807 Mickey
MEMDAT1185	Memoria USB de 4 GB T807, Moderno diseño de Guante de Mickey, impermeable, accesorio que va con todo - el teléfono móvil y bolso. Color Blanco. A-DATA
MEMDAT1205	Memoria USB de 8 GB T807, Moderno diseño de Guante de Mickey, impermeable, accesorio que va con todo - el teléfono móvil y bolso. Color Blanco. A-DATA
MEMDAT1265	Memoria USB de 16 GB T807, Moderno diseño de Guante de Mickey, impermeable, accesorio que va con todo - el teléfono móvil y bolso. Color Blanco. A-DATA
Clave	Disco Duro Portatil USB Modelo T907 Jack Skellington
MEMDAT2015	Memoria USB de 4 GB T907 Jack Skellington de la pelicula 'The Night before Christmas' A-DATA
MEMDAT2020	Memoria USB de 8 GB T907 Jack Skellington de la pelicula 'The Night before Christmas' A-DATA
Discos Duros Externos A-DATA	
Clave	Discos Duros Externos A-DATA CH11 (nuevos)
ACCDAT360	Disco Duro Externo A-DATA 500GB CH11 USB 3.0 De 2.5". Diseño en Forma de Libro Compacto y de Bolsillo, Con etiquetas para Persoanlizarlo en cualquier momento y lugar, Compatible Windows, Linux y Mac OS X* Color Negro.
ACCDAT410	Disco Duro Externo A-DATA 1TB CH11 USB 3.0 De 2.5". Diseño en Forma de Libro Compacto y de Bolsillo, Con etiquetas para Persoanlizarlo en cualquier momento y lugar, Compatible Windows, Linux y Mac OS X* Color Blanco.
ACCDAT420	Disco Duro Externo A-DATA 1TB CH11 USB 3.0 De 2.5". Diseño en Forma de Libro Compacto y de Bolsillo, Con etiquetas para Persoanlizarlo en cualquier momento y lugar, Compatible Windows, Linux y Mac OS X* Color Negro.
Clave	Discos Duros Externos A-DATA Classic CH94 (nuevos)
ACCDAT180	Disco Duro Externo A-DATA 500GB, CH94 SATA, USB de 2.5", Personalizable, Ligero, portatil de bolsillo diseño vanguardista, calidad, soporta altas temperaturas. Velocidad Hi-Speed 480 Mbs. Negro.
ACCDAT580	Disco Duro Externo A-DATA 500GB CH94, SATA USB 2.0 de 2.5". Personalizable, ligero, portatil de bolsillo, diseño vanguardista, soporta altas temperaturas. Velocidad Hi-Speed 480 Mbs. Blanco.
Clave	Discos Externo USB 3.0 A-DATA NH03 (nuevos)
ACCDAT330	Disco Duro Externo A-DATA 1TB NH03 USB 3.0 SuperSpeed, diseño elegante acabado piano y compacto para su facil traslado, compatible con usb 2.0 Velocidad de lectura: 140 MB/s. Color NEGRO

ACCDAT470	Disco Duro Externo A-DATA 2 TB NH03 USB 3.0 SuperSpeed, diseño elegante acabado piano y compacto para su facil traslado, compatible con usb 2.0 Velocidad de lectura: 140 MB/s. Color NEGRO
ACCDAT820	Disco Duro Externo A-DATA 3 TB NH03 USB 3.0 SuperSpeed, diseño elegante acabado piano y compacto para su facil traslado, compatible con usb 2.0 Velocidad de lectura: 140 MB/s. Color NEGRO
Clave	Discos Externo USB 3.0 A-DATA NH04 (nuevos)
ACCDAT280	Disco Duro Externo A-DATA 64 GB USB N004 USB 3.0 SATAII Diseño elegante colo AZUL Safiro, el Nuevo N004 es el primer disco en proporciona doble conexión ya sea por puerto USB o SATA tanto para uso externo como Interno. Aumenta hasta 677% comparado con USB 2.0 compatible con windows(*), Mac(*), Linux(*).
ACCDAT290	Disco Duro Externo A-DATA 128 GB USB N004 USB 3.0 SATAII Diseño elegante colo AZUL Safiro, el Nuevo N004 es el primer disco en proporciona doble conexión ya sea por puerto USB o SATA tanto para uso externo como Interno. Aumenta hasta 677% comparado con USB 2.0 compatible con windows(*), Mac(*), Linux(*).
ACCDAT340	Disco Duro Externo A-DATA 256 GB USB N004 USB 3.0 SATAII Diseño elegante colo AZUL Safiro, el Nuevo N004 es el primer disco en proporciona doble conexión ya sea por puerto USB o SATA tanto para uso externo como Interno. Aumenta hasta 677% comparado con USB 2.0 compatible con windows(*), Mac(*), Linux(*).
Clave	Discos Duros Externos USB 3.0 A-DATA Nobility NH13 (nuevos)
ACCDAT640	Disco Duro Externo A-DATA 500GB NH13, SATA USB 3.0 de 2.5". Acabado en metal con forma aerodinámica, diseño acolchonado a prueba de golpes, apariencia delgada y elegante. Velocidad de transferencia de 109MB/seg. Colores Negro y Plata.
ACCDAT650	Disco Duro Externo A-DATA 750GB NH13, SATA USB 3.0 de 2.5". Acabado en metal con forma aerodinámica, diseño acolchonado a prueba de golpes, apariencia delgada y elegante. Velocidad de transferencia de 109MB/seg. Colores Negro y Plata.
ACCDAT660	Disco Duro Externo A-DATA 1TB NH13, SATA USB 3.0 de 2.5". Acabado en metal con forma aerodinámica, diseño acolchonado a prueba de golpes, apariencia delgada y elegante. Velocidad de transferencia de 109MB/seg. Colores Negro y Plata.
Clave	Discos Duros Externos A-DATA Nobility NH92
ACCDAT060	Disco Duro Externo A-DATA 320GB NH92, SATA USB 2.0 de 2.5". Ligero, portatil de alta calidad, soporta altas temperaturas. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Colores Plata, Rosa y Azul. (Existencias Limitadas)
ACCDAT070	Disco Duro Externo A-DATA 500GB NH92, SATA USB 2.0 de 2.5". Ligero, portatil de alta calidad, soporta altas temperaturas. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Colores Plata, Rosa y Azul. (Existencias Limitadas)
ACCDAT550	Disco Duro Externo A-DATA 750GB NH92, SATA USB 2.0 de 2.5". Ligero, portatil de alta calidad, soporta altas temperaturas. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Colores Plata, Rosa y Azul.
ACCDAT830	Disco Duro Externo A-DATA 1 TB NH92, SATA USB 2.0 de 2.5". Ligero, portatil de alta calidad, soporta altas temperaturas. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Colores Plata, Rosa y Azul.
Clave	Discos Duros Externos A-DATA Classic SH02 (nuevos)
ACCDAT230	Disco Duro Externo A-DATA 320GB, SH02 USB 2.0 de 2.5", Elegante diseño serigradiado 3D brillante, compacto de bolsillo, calidad, hot plug and play. Velocidad *Hi-Speed*. Blanco (Existencias Limitadas)
ACCDAT260	Disco Duro Externo A-DATA 500GB, SH02 USB 2.0 de 2.5", Elegante diseño serigradiado 3D brillante, compacto de bolsillo, calidad, hot plug and play. Velocidad *Hi-Speed*. Blanco
ACCDAT270	Disco Duro Externo A-DATA 500GB, SH02 USB 2.0 de 2.5", Elegante diseño serigradiado 3D brillante, compacto de bolsillo, calidad, hot plug and play. Velocidad *Hi-Speed*. Negro
ACCDAT590	Disco Duro Externo A-DATA 500GB, SH02 USB 2.0 de 2.5". Elegante diseño serigradiado 3D brillante, compacto de bolsillo, calidad, hot plug and play. Velocidad *Hi-Speed*. Rosa
Clave	Discos Duros Externos USB 3.0 A-DATA Superior SH14 (nuevos)
ACCDAT610	Disco Duro Externo A-DATA 500GB SH14, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.
ACCDAT620	Disco Duro Externo A-DATA 750GB SH14, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.
ACCDAT630	Disco Duro Externo A-DATA 1TB SH14, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.
Clave	Discos Duros Externos A-DATA contra agua y golpes modelo HD710

ACCDAT840	Disco Duro Externo A-DATA 500 GB HD710, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.
ACCDAT850	Disco Duro Externo A-DATA 750 GB HD710, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.
ACCDAT860	Disco Duro Externo A-DATA 1 TB HD710, USB 3.0 de 2.5". Diseño elegante y rigido, a prueba de agua y golpes, con una protección de silicona contra impactos. velocidad de transferencia de 109 MB/s. Color Rojo y Negro.
Clave	Discos Duros Externos A-DATA Nobility SH93
ACCDAT200	Disco Duro Externo A-DATA 500GB SH93, SATA, USB de 2.5" High-Speed, super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color ROJO
ACCDAT080	Disco Duro Externo A-DATA 500GB SH93, SATA, USB de 2.5" High-Speed, super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color amarillo
ACCDAT560	Disco Duro Externo A-DATA 750GB SH93, SATA USB 2.0 de 2.5". High-Speed, super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color Negro.
ACCDAT600	Disco Duro Externo A-DATA 750GB SH93, SATA USB 2.0 de 2.5". High-Speed, super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color ROJO.
ACCDAT870	Disco Duro Externo A-DATA 1 TB SH93, SATA USB 2.0 de 2.5". High-Speed, super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color Negro.
ACCDAT880	Disco Duro Externo A-DATA 1T B SH93, SATA USB 2.0 de 2.5". High-Speed, super portatil de alta calidad, soporta condiciones ambientales, a prueba de agua y golpes, cumple con estandares militares. Velocidad de Transferencia de 480 Mbs. Color ROJO.
Unidades de Estado Solido A-DATA (Incluye el conversor de 3.5")	
Clave	Unidades de Estado Solido SATAIII A-DATA S510 (nuevos)
ACCDAT520	Unidad de Estado Solido A-DATA 60GB S510, SATAIII de 2.5". Transmisión con ancho de banda a 6Gb, utiliza el controlador SandForce SF-2200, no necesitan desfragmentación y soportan el comando Windows TRIM. Velocidades de lectura: 550MB y Escritura: 500MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.
ACCDAT670	Unidad de Estado Solido A-DATA 120GB S510, SATAIII de 2.5". Transmisión con ancho de banda a 6Gb, utiliza el controlador SandForce SF-2200, no necesitan desfragmentación y soportan el comando Windows TRIM. Velocidades de lectura: 550MB y Escritura: 510MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.
Clave	Unidades de Estado Solido SATAIII A-DATA S511 (nuevos)
ACCDAT680	Unidad de Estado Solido A-DATA 60GB S511, SATAIII de 2.5". Transmisión con ancho de banda a 6Gb. utiliza el controlador SandForce SF-2200. Velocidad de lectura: 550MB y escritura 500MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 80.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.
ACCDAT690	Unidad de Estado Solido A-DATA 120GB S511, SATAIII de 2.5" Transmisión con ancho de banda a 6Gb. utiliza el controlador SandForce SF-2200. Velocidad de lectura: 550MB y escritura 510MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.
ACCDAT700	Unidad de Estado Solido A-DATA 240GB S511, SATAIII de 2.5" Transmisión con ancho de banda a 6Gb. utiliza el controlador SandForce SF-2200. Velocidad de lectura: 550MB y escritura 520MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 85.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.
ACCDAT710	Unidad de Estado Solido A-DATA 480GB S511, SATAIII de 2.5" Transmisión con ancho de banda a 6Gb. utiliza el controlador SandForce SF-2200. Velocidad de lectura: 540MB y escritura 460MB. Velocidad de escritura aleatoria de 4K hasta 40.000 IOPS. Software potente y gratuita para eliminar reinstalaciones.
Clave	Unidades de Estado Solido SATAII A-DATA S596 Turbo (nuevos)
ACCDAT720	Unidad de Estado Solido A-DATA 32GB S596 Turbo 2.5". Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta. Interfaz dual con SATA II y mini-USB 2.0. Utiliza un chip controlador de última generación y la más moderna memoria flash con 128MB DDR2 de SDRAM, Velocidad de lectura: 260MB/s y escritura: 60MB/S. Tiempo de arranque a sólo 20 segundos.

ACCDAT730	Unidad de Estado Solido A-DATA 64GB S596 Turbo 2.5". Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta. Interfaz dual con SATA II y mini-USB 2.0. Utiliza un chip controlador de última generación y la más moderna memoria flash con 128MB DDR2 de SDRAM, Velocidad de lectura: 260MB/s y escritura: 120MB/s. Tiempo de arranque a sólo 20 segundos.
Clave	Unidades de Estado Solido SATAII A-DATA S599 (nuevos)
ACCDAT740	Unidad de Estado Solido A-DATA 40GB S599, SATAII USB 3.0 de 2.5". Procesador SandForce SF-1222. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta (incluye sensor de temperatura que informa al monitor del sistema). Incluye una función ECC que soporta la detección automática de errores y su corrección. Velocidad de lectura: 280MB/s y escritura: 270MB/S de 4K hasta 50.000 IOPS2, es más rápida que la Intel G2 SSD. Tiempo de arranque a menos de 20 segundos.
ACCDAT750	Unidad de Estado Solido A-DATA 55GB S599, SATAII USB 3.0 de 2.5". Procesador SandForce SF-1222. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta (incluye sensor de temperatura que informa al monitor del sistema). Incluye una función ECC que soporta la detección automática de errores y su corrección. Velocidad de lectura: 280MB/s y escritura: 270MB/S de 4K hasta 50.000 IOPS2, es más rápida que la Intel G2 SSD. Tiempo de arranque a menos de 20 segundos.
ACCDAT760	Unidad de Estado Solido A-DATA 64GB S599, SATAII USB 3.0 de 2.5". Procesador SandForce SF-1222. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta (incluye sensor de temperatura que informa al monitor del sistema). Incluye una función ECC que soporta la detección automática de errores y su corrección. Velocidad de lectura: 280MB/s y escritura: 270MB/S de 4K hasta 50.000 IOPS2, es más rápida que la Intel G2 SSD. Tiempo de arranque a menos de 20 segundos.
ACCDAT770	Unidad de Estado Solido A-DATA 115GB S599, SATAII USB 3.0 de 2.5". Procesador SandForce SF-1222. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta (incluye sensor de temperatura que informa al monitor del sistema). Incluye una función ECC que soporta la detección automática de errores y su corrección. Velocidad de lectura: 280MB/s y escritura: 270MB/S de 4K hasta 50.000 IOPS2, es más rápida que la Intel G2 SSD. Tiempo de arranque a menos de 20 segundos.
Unidades de Estado Solido para Notebook's	
Clave	Unidades de Estado Solido SATAII A-DATA S596 Turbo (nuevos)
ACCDAT790	Unidad de Estado Solido A-DATA 64GB S596 Turbo 2.5". Almacenamiento portátil o interna. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta. Interfaz dual con SATA II y mini-USB 2.0. Utiliza un chip controlador de última generación y la más moderna memoria flash con 128MB DDR2 de SDRAM, Velocidad de lectura: 260MB/s y escritura: 120MB/s. Tiempo de arranque a sólo 20 segundos. Incluye Case (carcasa de aluminio anodizado en negro con un acabado en escobilla que permite una rápida disipación del calor).
Clave	Unidades de Estado Solido SATAII A-DATA S599 (nuevos)
ACCDAT500	Unidad de Estado Solido A-DATA 40GB S599, SATAII USB 3.0 de 2.5". Procesador SandForce SF-1222. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta (incluye sensor de temperatura que informa al monitor del sistema). Incluye una función ECC que soporta la detección automática de errores y su corrección. Velocidad de lectura: 280MB/s y escritura: 270MB/S de 4K hasta 50.000 IOPS2, es más rápida que la Intel G2 SSD. Tiempo de arranque a menos de 20 segundos. Incluye Case.
ACCDAT510	Unidad de Estado Solido A-DATA 64GB S599, SATAII USB 3.0 de 2.5". Procesador SandForce SF-1222. Duradera, antigolpes, consume poca energía, emite ruido cero y no se sobrecalienta (incluye sensor de temperatura que informa al monitor del sistema). Incluye una función ECC que soporta la detección automática de errores y su corrección. Velocidad de lectura: 280MB/s y escritura: 270MB/S de 4K hasta 50.000 IOPS2, es más rápida que la Intel G2 SSD. Tiempo de arranque a menos de 20 segundos. Incluye Case.
Memoria TRANSCEND en empaque RETAIL	
Memoria para PC's de escritorio modelo JetRAM	
Clave	Memoria DDR2 PC2-5400 de 667 MHz
MEMTRA120	Memoria DDR2 PC. TRANSCEND. DDR2 PC2-5400. JM335Q644A-6. Capacidad: 256 MB. Bus de Desempeño: 667 Mhz. Fuente de alimentación: JEDEC estándar de 1,8 + / - fuente de alimentación 0,1 V. Latencia CAS: 3, 4, 5. Conductor fuera de chip (OCD), ajuste de impedancia y la extinción del proceso (ODT). Bi-directional Differential Data-Strobe. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 97mm x 222mm. Peso: 450 g. (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria DDR3 PC8500 de 1066 MHz TRANSCEND

MEMTRA1850	Memoria DDR3 PC. TRANSCEND. DDR3 PC8500. TS256MLK64V1U. Capacidad: 2 GB. Bus de Desempeño: 1066 Mhz. 240 pines. Fuente de alimentación: JEDEC estándar de 1,5V ± 0,075V. Transmisión de ancho de banda: 8500MB/Sec. Latencia CAS: 6, 7, 8. Longitud de rotura: 4, 8. Bi-directional Differential Data-Strobe. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 97mm x 222mm. Peso: 450 g. (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria DDR3 PC3-10600 de 1333 MHZ Transcend**
MEMTRA2590	Memoria Transcend DDR3 de 2 GB PC-10600 de 1333Mhz.
Memoria SO-DIMM para PC's portatiles modelo JetRAM	
Clave	**Memoria SO-DIMM DDR2 PC2-4200 de 533 MHz**
MEMTRA240	Memoria DDR2 SO-DIMM. TRANSCEND. JetRAM DDR2 SO-DIMM PC2-4200. JM533QSJ-512M. Capacidad: 512 MB. Bus de Desempeño: 533 Mhz. 200 pines. Fuente de alimentación: JEDEC estándar de 1,8 + / - fuente de alimentación 0,1 V. Latencia CAS: 3, 4, 5. Conductor fuera de chip (OCD), ajuste de impedancia y la extinción del proceso (ODT). Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 97mm x 222mm. Peso: 450 g. (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria SO-DIMM DDR2 PC2-5400 de 667 MHz**
MEMTRA270	Memoria DDR2 SO-DIMM. TRANSCEND. JetRAM DDR2 SO-DIMM PC2-5400. JM667QSJ-512M. Capacidad: 512 MB. Bus de Desempeño: 667 Mhz. 200 pines. Fuente de alimentación: JEDEC estándar de 1,8 + / - fuente de alimentación 0,1 V. Latencia CAS: 3, 4, 5. Conductor fuera de chip (OCD), ajuste de impedancia y la extinción del proceso (ODT). Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 97mm x 222mm. Peso: 450 g. (Existencias Limitadas)
Memoria Movil TRANSCEND modelo JetFlash	
Clave	**Compact Flash 300x**
MEMTRA860	Memoria Compact Flash. TRANSCEND. 300x. TS4GCF300. Capacidad de almacenamiento: 4 GB. Soporte de puerto: DSLR. Velocidad de transferencia de datos: 35 ~ 45 MB / s (Max). Soporta Ultra DMA modo 0-4. CompactFlash 4,0 compatible. Función de hardware de la tecnología ECC para detectar y corregir errores. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 42,8mm x 36,4mm. Peso: 11,4g
Clave	**XD Picture Card**
MEMTRA2110	Memoria Picture Card. TRANSCEND. XD Picture Card. TS2GXDPCM. Capacidad de almacenamiento: 2 GB. Soporte de puerto: Digitales. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 32mm x 24mm. Peso: 1,5g
Clave	**Secure Digital**
MEMTRA385	Memoria Secure Digital. TRANSCEND. Secure Digital. TS1GSDC. Capacidad de almacenamiento: 1 GB. Soporte de puerto: Digitales. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 32mm x 24mm. Peso: 1,5g (Existencias Limitadas)
Clave	**Secure Digital 80x Industrial**
MEMTRA170	Memoria Secure Digital Industrial. TRANSCEND. Secure Digital Industrial 80x. TS1GSD80I. Capacidad de almacenamiento: 1 GB. Soporte de puerto: Digitales. Garantía: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 32mm x 24mm. Peso: 1,5g (Existencias Limitadas)
Clave	**MicroSecure Digital**
MEMTRA435	Memoria MicroSD. TRANSCEND. Micro Secure Digital. TS1GUSD. Capacidad de almacenamiento: 1 GB. Soporta comandos de apagado y sleep. Apoyo de corrección de errores de código (ECC). CPRM de apoyo (protección de contenido para medios grabables). Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 11mm x 15mm. Peso: 0,4g (Existencias Limitadas)
MEMTRA520	Memoria MicroSD. TRANSCEND. Micro Secure Digital. TS2GUSD. Capacidad de almacenamiento: 2 GB. Soporta comandos de apagado y sleep. Apoyo de corrección de errores de código (ECC). CPRM de apoyo (protección de contenido para medios grabables). Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 11mm x 15mm. Peso: 0,4g (Existencias Limitadas)
MEMTRA1185	Memoria MicroSD. TRANSCEND. Micro Secure Digital HC. TS32GUSDHC4. Capacidad de almacenamiento: 32GB. Soporta comandos de apagado y sleep. Apoyo de corrección de errores de código (ECC). CPRM de apoyo (protección de contenido para medios grabables). Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 11mm x 15mm. Peso: 0,4g tarjeta micro SDHC + adaptador (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash 300**
MEMTRA2490	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 300. TS4GJF300. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 12 Mb/sec. Velocidad de lectura: 3 Mb/sec. Color: Negro con franja verde. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 60mm x 18,8mm x 8,6mm. Peso: 8,5 g.
MEMTRA2500	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 300. TS8GJF300. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 15 Mb/sec. Velocidad de lectura: 7 Mb/sec. Color: Negro con franja lila. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 60mm x 18,8mm x 8,6mm. Peso: 8,5 g.

Clave	Memoria Portatil USB modelo JetFlash V10
MEMTRA590	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V10. TS1GJFV10. Capacidad: 1GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 17Mb/sec. Color: AZUL. USB Indicador de Led. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 64mm x 21mm. (Existencias Limitadas)
MEMTRA630	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V10. TS4GJFV10. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 17Mb/sec. Velocidad de lectura: 4 Mb/sec. Color: blanco. USB retractil. Indicador de Led. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 64mm x 21mm. Peso: 10 g. (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash V30**
MEMTRA360	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V30. TS8GJFV30. Capacidad: 8GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 17Mb/sec. Color: NEGRO. USB Indicador de Led. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 64mm x 21mm. Peso: 8g. (Existencias Limitadas)
Clave	**Nueva Memoria Portatil USB modelo JetFlash T3S**
MEMTRA1300	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash T3S. TS4GJFT3S. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 4 Mb/sec. Velocidad de lectura: 15 Mb/sec. Color:plata. ultradelgada. Resistente a Golpes, Polvo y Agua: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 729.35mm x 12.3 mm x 3.05 mm. Peso: 4 g. (Existencias Limitadas)
MEMTRA1310	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash T3S. TS8GJFT3S. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 4 Mb/sec. Velocidad de lectura: 15 Mb/sec. Color:plata. ultradelgada. Resistente a Golpes, Polvo y Agua: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 729.35mm x 12.3 mm x 3.05 mm . Peso: 4 g.
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash 500, retractil**
MEMTRA065	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 500. TS4GJF500. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 20 Mb/sec. Velocidad de lectura: 6 Mb/sec. USB retráctil. Color: negro con rojo. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 63,10mm x 21mm. Peso: 10 g. (Existencias Limitadas)
MEMTRA095	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 500. TS8GJF500. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 20 Mb/sec. Velocidad de lectura: 6 Mb/sec. USB retráctil. Color: negro con azul. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 63,10mm x 21mm. Peso: 10 g.
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash 330**
MEMTRA1115	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 330. TS4GJF330. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 12 Mb/sec. Velocidad de lectura: 3 Mb/sec. Color: Blanco con franja verde. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 60mm x 18,8mm x 8,6mm. Peso: 8,5 g.
MEMTRA1225	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 330. TS8GJF330. Capacidad: 8GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 12 Mb/sec. Velocidad de lectura: 3 Mb/sec. Color: Blanco con franja MORADO. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 60mm x 18,8mm x 8,6mm. Peso: 8,5 g.
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash 160**
MEMTRA495	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash 160. TS8GJF160. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: Máximo de 30 Mb/sec. Velocidad de lectura: Máximo de 25 Mb/sec. Color: Plateado. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 61mm x 18,6mm x 9,8mm. Peso: 10 g. (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash V70**
MEMTRA565	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V70. TS8GJFV70. Capacidad: 8GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 12 Mb/sec. Velocidad de lectura: 3 Mb/sec. Color:Naranja tapa con cubierta desmontable cubierta de goma a prueba de polvo y agua Garantia: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 60mm x 18,8mm x 8,6mm. Peso: 8,5 g.
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash V90**
MEMTRA350	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V90. TS2GJFV90C. Capacidad: 2 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 20 Mb/sec. Velocidad de lectura: 6 Mb/sec. USB retráctil giratoria. Color: Con Acabado. Presentación de llavero. 8 funciones: AutoLogin, PC-Lock, Favoritos, Secret-Zip, E-mail, DataBackup, Mi jetflash y Actualizacion Online. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 61mm x 18,6mm x 9,8mm. Peso: 8 g. (Existencias Limitadas)
MEMTRA400	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V90. TS4GJFV90C. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 20 Mb/sec. Velocidad de lectura: 6 Mb/sec. USB retráctil giratoria. Color: Con Acabado. Presentación de llavero. 8 funciones: AutoLogin, PC-Lock, Favoritos, Secret-Zip, E-mail, DataBackup, Mi jetflash y Actualizacion Online. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 61mm x 18,6mm x 9,8mm. Peso: 8 g.

MEMTRA2560	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V90. TS2GJFV70. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 12 Mb/sec. Velocidad de lectura: 3 Mb/sec. Color: Purpura capa con cubierta desmontable de goma a prueba de polvo y agua Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 60mm x 18,8mm x 8,6mm. Peso: 8,5 g.
Clave	**Memoria Portatil USB modelo JetFlash V95**
MEMTRA2080	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V95 Clasica. TS4GJFV95C. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 18 Mb/s. Velocidad de lectura: 5 Mb/sec. Color: Negro con Plata. Modelo retractil. Incluye Correa. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 40,6mm X 18,4mm X 7,2mm. Peso: 14 g.
MEMTRA2090	Memoria USB. TRANSCEND. JetFlash V95 Deluxe. TS4GJFV95D. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Velocidad de Escritura: 18 Mb/s. Velocidad de lectura: 5 Mb/sec. Color: Rojo con Plata. Modelo retractil. Incluye Correa. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. Dimensiones de embalaje: 40,6mm X 18,4mm X 7,2mm. Peso: 14 g.
Clave	**Gabinetes para Disco Duro**
ACCTRA030	Gabinete para Disco Duro. TRANSCEND. SATA 2,5". TS0GSJ25S-S. Compatibilidad: USB 2,0 y USB 1,1 o anteriores. Soporta discos SATA de 2,5" de hasta 500 GB. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Con boton de Autorespaldo y LED indicador de actividad. Incluye, cable USB y Software StoreJet. Color: Plata. Garantía: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 129mm X 79,9mm X 13mm. Peso: 88 g.
ACCTRA010	Gabinete para Disco Duro. TRANSCEND. SATA 3,5". TS0GSJ35U. Conexion por USB y ESATA para una maxima transferencia de hasta 3.0Gb/s. Soporta discos SATA de 3,5" de hasta 1 TB. Plug and Play, Hot-swap, requiere fuente. Con LED indicador de actividad. Incluye, cable USB, cable eSATA, adaptador de corriente y Software StoreJet. Modelo con ventiladores. Color: Plata con Negro. Garantía: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 197,50mm X 127,50mm X 48mm. Peso: 340 g.
Clave	**Discos Duros Externos**
ACCTRA310	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 25M. TS320GSJ25M. Disco Duro: SATA 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 320GB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 134mm X 80,8mm X 18,8mm. Peso: 206 g.
ACCTRA410	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 25M. TS500GSJ25M. Disco Duro: SATA 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 500GB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 134mm X 80,8mm X 18,8mm. Peso: 206 g.
ACCTRA640	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 25M-R. TS500GSJ25M-R. Disco Duro: SATA 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 500GB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Rojo. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 134mm X 80,8mm X 18,8mm. Peso: 206 g.
ACCTRA290	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 25M2. TS500GSJ25M2. Disco Duro: SATA 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 500GB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro.
ACCTRA730	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 25M. TS640GSJ25M. Disco Duro: SATA 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 640GB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 134mm X 80,8mm X 18,8mm. Peso: 206 g.
ACCTRA370	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 25P. TS320GSJ25P. Disco Duro: SATA 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 320GB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con LED indicador de actividad. Incluye: cable USB, Software StoreJet Elite y Bolsa Protectora. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 127,4mm X 81,2mm X 14,5mm. Peso: 158 g.

ACCTRA490	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 35U. TS1TSJ35U. Disco Duro: SATA 3,5", 7200rpm, 32MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 1TB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, conexion por USB y eSATA, requiere fuente. Información General: Cuenta con LED indicador de actividad y Ventilador de Enfriamiento Ultra Silencioso. Incluye: cable USB, cable eSATA, fuente y Software StoreJet Elite. Color: Cubierta de aluminio con negro. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 197,5mm X 127,5mm X 48mm. Peso: 340 g sin disco.
ACCTRA510	Disco Duro Externo. TRANSCEND.StoreJet 25H2P. TS1TSJ25H2P. Disco Duro: USB 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 1 TB. Compatibilidad: USB 1.1 y 2,0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro con morado. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 130.8mm X 80,8mm X 21.27mm. Peso: 256 g.
ACCTRA540	Disco Duro Externo. TRANSCEND.StoreJet 25H3P. TS1TSJ25H3P. Disco Duro: USB 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 1 TB. Compatibilidad: USB 2.0 y 3.0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro con morado. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 130.8mm X 80,8mm X 21.27mm. Peso: 256 g.
ACCTRA760	Disco Duro Externo. TRANSCEND.StoreJet 25A2K. TS1TSJ25A2K. Disco Duro: USB 2,5", 5400rpm, 8MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 1 TB. Compatibilidad: USB 1.1 y 2.0. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Información General: Cuenta con boton de Autorespaldo, LED indicador de actividad, y proteccion contra golpes. Incluye cable USB y Software StoreJet Elite. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 130.6mm X 80,1mm X 15.0mm. Peso: 182 g. Incluye funda para viaje.
ACCTRA140	Disco Duro Externo. TRANSCEND. StoreJet 35T. TS2TSJ35T. Disco Duro: SATA 3,5", 7200rpm, 32MB de Cache. Capacidad de Almacenamiento: 2TB. Compatibilidad: USB 2,0. Plug and Play, conexion por USB, requiere fuente. Información General: Cuenta con LED indicador de actividad. Incluye: cable USB, fuente y Software StoreJet Elite. Color: negro. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 172,4mm X 152,4mm X 44,8mm. Peso: 1040 g.
Clave	Discos Duros Estado Solido
ACCTRA250	Disco Estado Solido. TRANSCEND. StoreJet 252. TS32GSSD25S-M. Disco Estado solido: SATA 2,5", Capacidad de Almacenamiento: 32GB. Compatibilidad: RoHS, Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
Lectores de tarjetas y adaptadores TRANSCEND	
Clave	Lectores de tarjetas transcend
ACCTRA460	Lector de Tarjetas. TRANSCEND. Compact Card Reader P5. TS-RDP5K. Compatibles con tarjetas: SD/ SDHC/ microSD/ microSDHC/ MMC/ MMC4/ MMCmobile/ M2/ MMCmicro con adaptador/ miniSD con adaptador/ miniSDHC con adaptador. Color: Negro con Verde. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 66,9mm X 22,6mm X 12mm. Peso: 13 g.
ACCTRA470	Lector de Tarjetas. TRANSCEND. Compact Card Reader P6. TS-RDP6K. Compatibles con tarjetas: microSD/ microSDHC/ MS/ Ms Pro/ MS Duo/ MS Pro Duo/ M2. Color: Negro con Naranja. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 66,9mm X 22,6mm X 12mm. Peso: 13 g.
Clave	Adaptadores de tarjetas Transcend
ACCTRA420	Adaptador de Tarjeta. TRANSCEND. Adaptador PCMCIA. TS0MCF2PC. Adaptador Compact Flash para notebook PCMCIA. Garantía limitada: 1 año CT, 2 años Fabricante. Dimensiones de embalaje: 85,6mm X 54mm X 5mm. Peso: 36 g.
Memoria SANDISK en empaque RETAIL	
Dispositivos de Memoria Movil SANDISK	
Clave	Secure Digital
MEMSAN020	Memoria SD. SANDISK. Secure Digital estándar. SDSDB-002G-B35. Capacidad: 2 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 2. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
MEMSAN120	Memoria SDHC. SANDISK. Secure Digital High Capacity estándar. SDSDB-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 4. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN130	Memoria SDHC. SANDISK. Secure Digital High Capacity estándar. SDSDB-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 4. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.

MEMSAN410	Memoria SDHC. SANDISK. Secure Digital High Capacity estándar. SDSDB-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 4. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN460	Memoria SDHC. SANDISK. Secure Digital High Capacity estándar. SDSDB-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 4. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
Clave	MicroSecure Digital con adaptador SD
MEMSAN280	Memoria MicroSD. SANDISK. Micro Secure Digital. SDSDQM-002G-B35A. Capacidad: 2 GB. Soporte de puerto: Móviles. Clase 2. Color Negro. Incluye: Adaptador SD. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN260	Memoria Micro SD. SANDISK. Micro Secure Digital. Capacidad: 4 GB. (Existencias Limitadas)
MEMSAN340	Memoria MicroSDHC. SANDISK. Micro Secure Digital High Capacity. SDSDQM-004G-B35A. Capacidad: 4 GB. Soporte de puerto: Móviles. Clase 4. Color Negro. Incluye: Adaptador SD. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN350	Memoria MicroSDHC. SANDISK. Micro Secure Digital High Capacity. SDSDQM-008G-B35A. Capacidad: 8 GB. Soporte de puerto: Móviles. Color Negro. Clase 4. Color Negro. Incluye: Adaptador SD. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN470	Memoria MicroSDHC. SANDISK. Micro Secure Digital High Capacity. SDSDQM-016G-B35A. Capacidad: 16 GB. Soporte de puerto: Móviles. Clase 4. Color Negro. Incluye: Adaptador SD. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN510	Memoria MicroSDHC. SANDISK. Micro Secure Digital High Capacity. SDSDQM-032G-B35A. Capacidad: 32 GB. Soporte de puerto: Móviles. Clase 4. Color Negro. Incluye: Adaptador SD. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
Clave	Memoria SDHC Sandisk Clase 10
MEMSAN530	Memoria SanDisk 8GB SDHC Memory Card Extreme Class 10 Alta velocidad Secure Digital High Capacity estándar. SDSDU-008G-U46. Capacidad: 8 GB. Soporte de puerto: fotografía y vídeo. Clase 4. Color: Azul. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
Clave	Ultra SD y SDHC
MEMSAN650	Memoria Ultra SDHC. SANDISK. Ultra Secure Digital High Capacity. SDSDH-032G-U46. Capacidad: 32 GB. Para fotografía y vídeo. Velocidad de transferencia de 15 MB/s. Clase 4. Color: Negro, Gris y Rojo. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
Clave	Memory Stick PRO DUO
MEMSAN100	Memory Stick PRO Duo. SANDISK. Memory Stick PRO Duo. SDMSPD-002G-B35. Capacidad: 2 GB. Soporte de puerto: Digitales. Seguridad avanzada con Access Control Function y tecnología MagicGate. Color: Negro. limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN110	Memory Stick PRO Duo. SANDISK. Memory Stick PRO Duo. SDMSPD-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Soporte de puerto: Digitales. Seguridad avanzada con Access Control Function y tecnología MagicGate. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN160	Memory Stick PRO Duo. SANDISK. Memory Stick PRO Duo. SDMSPD-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Soporte de puerto: Digitales. Seguridad avanzada con Access Control Function y tecnología MagicGate. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN480	Memory Stick PRO Duo. SANDISK. Memory Stick PRO Duo. SDMSPD-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Soporte de puerto: Digitales. Seguridad avanzada con Access Control Function y tecnología MagicGate. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN710	Memory Stick PRO Duo. SANDISK. Memory Stick PRO Duo. SDMSPD-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Soporte de puerto: Digitales. Seguridad avanzada con Access Control Function y tecnología MagicGate. Color: Negro. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante.
Dispositivos de Memoria USB Flash SANDISK	
Clave	Memorias USB CRUZER FIT Z33
MEMSAN890	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER FIT. SDCZ33-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro. Características: Indicador LED, Ultra compacta. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN900	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER FIT. SDCZ33-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro. Características: Indicador LED, Ultra compacta. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN910	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER FIT. SDCZ33-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro. Características: Indicador LED, Ultra compacta. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
Clave	Memorias USB CRUZER MICRO Z36

MEMSAN770	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER MICRO retractil. SDCZ36-002G-B35. Capacidad: 2 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro con Blanco y Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
MEMSAN440	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER MICRO retractil. SDCZ36-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro con Blanco y Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN450	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER MICRO retractil. SDCZ36-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro con Blanco y Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN520	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER MICRO retractil. SDCZ36-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad: USB 2,0. Color: Negro con Blanco y Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
Clave	**Memorias USB CRUZER BLADE Z50**
MEMSAN540	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER BLADE. SDCZ50-002G-B35. Capacidad: 2 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Extremadamente pequeña. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante. (Existencias Limitadas)
MEMSAN550	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER BLADE. SDCZ50-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Extremadamente pequeña. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN560	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER BLADE. SDCZ50-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Extremadamente pequeña. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN570	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER BLADE. SDCZ50-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Extremadamente pequeña. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN840	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER BLADE. SDCZ50-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Extremadamente pequeña. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
Clave	**Memorias USB CRUZER EDGE Z51**
MEMSAN730	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER EDGE. SDCZ51-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN740	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER EDGE. SDCZ51-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN750	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER EDGE. SDCZ51-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN830	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER EDGE. SDCZ51-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
Clave	**Memorias USB CRUZER SWITCH Z52**
MEMSAN790	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER SWITCH. SDCZ52-004G-B35. Capacidad: 4 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Capuchóncon protector con orificio para usarlo en llaveros. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits, compatible con Windows y Mac. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN800	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER SWITCH. SDCZ52-008G-B35. Capacidad: 8 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Capuchóncon protector con orificio para usarlo en llaveros. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits, compatible con Windows y Mac. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.
MEMSAN810	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER SWITCH. SDCZ52-016G-B35. Capacidad: 16 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Capuchóncon protector con orificio para usarlo en llaveros. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits, compatible con Windows y Mac. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

MEMSAN820	Memoria USB. SANDISK. Unidad flash USB CRUZER SWITCH. SDCZ52-032G-B35. Capacidad: 32 GB. Compatibilidad USB 2,0. Color: Negro con Rojo. Capuchóncon protector con orificio para usarlo en llaveros. Velocidad de lectura: hasta 15 MB/s. Software SanDisk SecureAccess, cifrado de 128 bits, compatible con Windows y Mac. Garantía: 1 año CT, 5 años Fabricante.

Dispositivos de almacenamiento, discos duros IDE, Serial-ATA, SCSI y SAS

Discos Duros para Notebook

Clave	Discos Duros para Notebooks de 5400 RPM
DDUSGT190	160 GB IDE, 5400 RPM, Marca Varios
Clave	**Discos Duros para Notebooks Serial ATA de 5400 RPM**
DDUSAN180	160 GB, 5400 RPM, Serial ATA Nuevo
DDUSAN110	250 GB, 5400 RPM, Serial ATA
DDUSAN120	320 GB, 5400 RPM, Serial ATA
DDUSAN130	500 GB, 5400 RPM, Serial ATA
DDUSAN290	640 GB, 5400 RPM, Serial ATA
DDUSAN300	750 GB, 5400 RPM, Serial ATA
DDUSAN310	1 TB 5400 RPM, Serial ATA
Clave	**Discos Duros para Notebooks Serial ATA de 7200 RPM**
DDUSAN160	320 GB, 7200 RPM, Serial ATA
DDUSAN320	500 GB, 7200 RPM, Serial ATA
DDUSAN330	640 GB, 7200 RPM, Serial ATA
DDUSAN340	750 GB, 7200 RPM, Serial ATA

Discos Duros para Externos IOMEGA

Clave	Discos Duros Externos USB IOMEGA de Escritorio 3.5" (Necesita fuente de Alimentación Externa)
DDUIOM085	Disco Duro Externo de 2 TB Marca Iomega Serie Prestige de 7200 RPM, 3.0 USB, 8MB de cache, fuente de poder, Compatible con Windows y Mac, Color Negro (35761)
Clave	**Discos Duros Externos USB/Firewire/eSATA IOMEGA serie ULTRAMAX 3.5", con fuente de poder**
DDUIOM1150	Disco Duro Externo de 2 TB Marca Iomega Serie UltraMax Plus de 7200 RPM, USB 2.0, Firewire (400 y 800Mbits), eSATA, 8 MB de cache, fuente de poder, Compatible con Windows y Mac, color Plata (35884)
Clave	**Discos Duros Externos USB IOMEGA portatiles 2.5" (No necesita fuente de Alimentación Externa)**
DDUIOM900	Disco Duro Externo de 500 GB Marca Iomega Serie Prestige de 5400 RPM, USB 3.0, Compatible con Windows y Mac, color Negro (35192) (Existencias Limitadas)
DDUIOM055	Disco Duro Externo de 1 TB Marca Iomega Serie Prestige de 5400 RPM, USB 3.0, 8 MB de cache, Compatible con Windows y Mac, color Negro (35194) (Existencias Limitadas)
DDUIOM1110	Disco Duro Externo de 1 TB Marca Iomega Serie Ego de 5400 RPM, USB 3.0, 8 MB de cache, Compatible con Windows Vista y Mac, color Negro (35687)
DDUIOM1170	Disco Duro Externo de 1 TB Marca Iomega Serie Helium de 5400 RPM, USB 2.0, 8 MB de cache, Compatible con Windows, Mac y Linux, color Plata (35423).
Clave	**Discos Duros Externos NAS IOMEGA**
DDUIOM790	Disco Duro Externo Home Media Network de 1TB Marca Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, 1 puerto 2.0 USB, conexion ethernet RJ-45, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (35765)
DDUIOM965	Disco Duro Externo Home Media Network Cloud Edition de 2 TB (NAS) Marca Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, USB 2.0, conexion ethernet RJ-45, Dual core CPU a 600Mhz con 256MB RAM, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (35766)
DDUIOM095	Disco Duro Externo StorCenter ix2-200 de 2TB Marca Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, 3 puerto 2.0 USB, conexion ethernet RJ-45, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (35768)
DDUIOM1130	Disco Duro Externo Home Media Network Cloud Edition de 3 TB (NAS) Marca Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, USB 2.0, conexion ethernet RJ-45, Nueva generación Oxford 810SE chipset con CPU de 370MHz ARM 926EJS CPU y 64MB RAM, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (35767)
DDUIOM1190	Disco Duro Externo StorCenter ix2-200 Network Cloud Editionde 4TB 2HDX 2TB Marca Iomega serie (NAS) de 7200 RPM, 3 puerto 2.0 USB, conexion ethernet RJ-45, RAID 1, JBOD, fuente de poder, compatible con Windows, Mac y Linux, Color Negro (35833)

Discos Duros Estado Solido Lite-on

Clave	Unidades de estado solido Lite-on SATA III
DDULTO010	Disco de estado solido LITE-ON SATA III 64 GB (LAT-64M3S)
DDULTO020	Disco de estado solido LITE-ON SATA III 128 GB (LAT-128M3S)
DDULTO030	Disco de estado solido LITE-ON SATA III 256 GB (LAT-256M3S)

Discos Duros Externos HITACHI

Clave	Discos Duros Externos HITACHI DE 3.5" TOURO DESK
DDUHTC010	Disco Duro Externo HITACHI 1 TB, USB 2.0 de 3.5", Personalizable, Ligero, diseño vanguardista, calidad y confiabilidad, soporta altas temperaturas. Velocidad Hi-Speed 480 Mbs. compatible con Windows XP, Windows Vista , Windows 7TM y Mac OS X. Negro
Clave	**Kit para Dispositivos Externos**
ADAGEN140	Kit para convertir cualquier Disco Duro Interno IDE de Notebook en Disposivo Externo USB 2.0 (Existencias Limitadas)
ADAGEN050	Kit para convertir cualquier Disco Duro Interno en Disposivo Externo USB 2.0 (Existencias Limitadas)
ADAGEN170	Kit para conectar cualquier Disco Duro Interno IDE o SATA en USB 2.0
Discos Duros SATA	
Clave	**Discos Duros Serial ATA de 7200 RPM de varias Marcas**
DDUSAT110	320 GB S-ATA 7200 RPM, 16 MB de Cache
DDUSAT350	500 GB S-ATA 7200 RPM, 16 MB de Cache
DDUSAT330	1 TB S-ATA 7200 RPM, 16 MB de Cache Nuevo
DDUSAT300	1.5 TB S-ATA 7200 RPM, 32 MB de Cache
DDUSAT240	2 TB S-ATA, 32 MB de Cache
DDUSAT180	3 TB S-ATA, 32 MB de Cache
Clave	**Discos Duros SATA 3.0Gb/s 3.5" WESTER DIGITAL**
DDUWSD040	WD Caviar® Green™ 2.5TB 7200 RPM, 64 MB de Cache Modelo WD25EZRS
Clave	**Discos Duros SATA 6.0Gb/s 3.5" WESTER DIGITAL**
DDUWSD050	WD Caviar® Black™ 1TB 7200 RPM, 64 MB de Cache Modelo WD1002FAEX
DDUWSD060	WD Caviar® Black™ 2TB 7200 RPM, 64 MB de Cache Modelo WD2002FAEX
DDUWSD070	WD Caviar® Blue™ 500GB 7200 RPM, 16 MB de Cache Modelo WD5000AAKX
DDUWSD080	WD Caviar® Blue™ 1TB 7200 RPM, 64 MB de Cache Modelo WD10EZEX
DDUWSD090	WD Caviar® Green™ 2TB 7200 RPM, 64 MB de Cache Modelo WD20EARX
DDUWSD100	WD Caviar® Green™ 3TB 7200 RPM, 64 MB de Cache Modelo WD30EZRX
DDUWSD110	WD VelociRaptor® 500GB 10000 RPM 64MB Cache Modelo WD5000HHTZ
DDUWSD120	WD VelociRaptor® 1TB 10000 RPM 64MB Cache Modelo WD1000DHTZ
Clave	**Discos Duros SATA 3.0Gb/s 2.5" WESTER DIGITAL *Para Laptop o equipo Portatil ****
DDUWSD130	WD Scorpio® Blue™ 160GB SATA3 5400 RPM, 8 MB de Cache Modelo WD1600BPVT
DDUWSD140	WD Scorpio® Blue™ 500GB SATA3 5400 RPM, 8 MB de Cache Modelo WD5000BPVT
DDUWSD150	WD VelociRaptor® 500GB 10000 RPM 64MB Cache Modelo WD5000BHTZ
DDUWSD160	WD VelociRaptor® 1TB 10000 RPM 64MB Cache Modelo WD1000CHTZ
Discos Duros SCSI	
Clave	**Discos Duros Serial ATA / Serial SCSI SAS Varias Marcas**
DDUSGT125	Disco Duro Seagate SCSI-SAS 15K de 146G, 16MB de Cache, modelo ST3146356SS Para Servidor HP. (Existencias Limitadas).
DDUSAS020	Disco Duro Hitashi SCSI-SAS 15K de 146G, 16MB de Cache. (Existencias Limitadas).
Discos Duros SAS	
Clave	**Discos Duros SAS varias Marcas**
DDUSAS030	300 GB, SAS 15K RPM, 16 MB de cache
DDUSAS040	600 GB, SAS 15K RPM, 16 MB de cache
Discos de Estado Solido Intel	
Clave	**Discos de Estado Solido Intel SATAII 2.5 SERIE 320 25NM COMPATIBLE con Laptop and Desktop**
DDUINT050	Disco de Estado Solido marca Intel de 40GB modelo SSDSA2CT040G3K5.
DDUINT060	Disco de Estado Solido marca Intel de 80GB modelo SSDSA2CW080G3K5.
DDUINT070	Disco de Estado Solido marca Intel de 120GB modelo SSDSA2CW120G3K5.
DDUINT100	Disco de Estado Solido marca Intel de 160GB modelo SSDSA2CW160G3K5.
DDUINT090	Disco de Estado Solido marca Intel de 250GB modelo SSDSC2MH250A2K5.
DDUINT080	Disco de Estado Solido marca Intel de 300GB modelo SSDSA2CW300G3K5.
DDUINT110	Disco de Estado Solido marca Intel de 600GB modelo SSDSA2CW600G3K5.
Clave	**Discos de Estado Solido Intel SATA3 2.5 SERIE 520 COMPATIBLE con Laptop and Desktop**
DDUINT120	Disco de Estado Solido marca Intel de 60GB modelo SSDSC2CW060A3K5.

Controladoras de discos duros Serial-ATA, SCSI y SAS

Tarjetas Controladoras S-ATA

Clave	Tarjetas Controladoras S-ATA Marca PROMISE
TARSCS600	Tarjeta Controladora PROMISE TX2300 SATA2 PCI 2 puertos; 3Gb/s; Soporta Max. 2 discos SATA; Low Profile; RAID levels: 0,1,JBOD NP: FASTTRAK TX2300 ROHS

Tarjetas Controladoras SCSI

Clave	Tarjetas Controladoras SAS/SATA Marca ADAPTEC
TARSCS025	Tarjeta controladora Promise FastTrak TX2650, 2x puertos SAS/SATA 3Gb/s, PCI-E x1, soporta RAID 0, 1, JBOD. Incluye cables. (Existencias Limitadas)

TARSCS280	Tarjeta controladora Adaptec RAID 2405 PCI-E SAS/SATA 4 puertos internos PCI-Express Low-profile; Conector: 1x internal (SFF-8087) MiniSAS, 3Gb/s, maximo 128 SATA/SAS usando SAS expanders; 128MB DDR2 cache; RAID 0, 1 & 10; incluye cable NP: 2260100-R
TARSCS260	Tarjeta controladora Adaptec RAID 5805 8 puertos internos PCI-Express Low-profile; Conectores: 2x internal (SFF-8087) Mini SAS; memoria 512MB of DDR2; RAID levels 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50 and 60 NP: 2244300-R

Cables para Controladoras

Clave	Cable para discos S-ATA / SAS / SCSI
CABSAT010	Cable de datos para discos duros Serial ATA (S-ATA)
CABPDR010	Cable de poder para discos duros Serial ATA (S-ATA)
CABSAT060	Cable Tipo AMCC/3Ware CBL-SFF8087OCF-10M SFF-8087 Para Conexiones Discretas Trasecreas Back Plane SAS/SATA
CABSAT100	Cable marca Adaptec Con conector miniSAS 4 entradas (SFF-8087) a 4 salidas (SFF-8484) 1 metro de longitud. Numero de Parte AD-2247100
CABSAT140	Cable de Datos Marca Adaptec mSASx4 (SFF-8087) to 4x SATA with sideband (SFF-8448) Modelo 2247000-R

Tarjetas Adaptadoras

Clave	Tarjeta Firewire IEEE 1394
TARFWI020	Tarjeta Adaptadora PCI a FIREWIRE IEEE 1394 con 4 puertos. Modelo SY-VIA-4FC

Tarjetas madre para PC's de escritorio y Servidores

Motherboards INTEL Originales (con 3 años de garantia)

Para CPU´s Intel Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron 400; FSB 1333/ 1066/ 800 MHz

Clave	Con Intel Express Chipset Serie G31, G41, G43 & G45
MBDINT2110	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDG41RQ Soporte en CPU : Socket 775 Support Intel Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium/ Celeron Series Processor; Support upto 95W TDP, FSB 1333/1066/800 MHz Memoria Compatible con slots: 2x 240pin DDR2-800/667 DIMMs, Dual Channel, Non ECC, Capacidad Maxima 8GB Slots: 1x PCI-Express x16 Slot;2x PCI Slots IDE/SATA: 1x ATA-100 (IDE); 4x SATA2 Ports Audio: Realtek ALC888 6-Channel High Definition Audio CODEC Video: Intel GMA X4500 Graphics Controller LAN: Realtek RTL8111D Gigabit Ethernet Controller Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 2 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x Serial Port Header; 1x VGA Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jack Conector de Poder: 1x 24pin Main Power, 1x 4pinr Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 8.6 inch / 24.38 x 21.84 cm. (Existencias Limitadas)
MBDINT3120	Tarjeta Madre Marca Intel: DG41WV Soporte en CPU : Socket 775 Support Intel Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium / Celeron Series Processor. Chipset: Intel G41 Express & ICH7. Memoria Compatible con slots: 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual Channel, Non-ECC, Max Capacity upto 4GB Slots: 1x PCI-Express x16 Slot; 1x PCI-Express x1 Slot; 2x PCI Slots. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: Realtek ALC662 6-channel Audio CODEC. Video: Intel GMA X4500 Graphics Controller. LAN: Integrated Realtek RTL8111C 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 2x Serial Port(1 rear, 1 by header); Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Micro-ATX, 9.6 x 7.8 inch/ 243.84 x 198.12 mm.
MBDINT1960	Tarjeta Madre Marca Intel: DG41TX Soporte en CPU : Socket 775 Support Intel Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium / Celeron Series Processor; FSB 1333/1066/800 MHz. Chipset: Intel G41 Express & ICH7. Memoria Compatible con slots : 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual Channel, Capacidad Maxima 4GB Slots:1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 1.1 x1 Slot; 2x PCI Slots. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: Realtek ALC888VC 8-channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel GMA X4500 Graphics Controller. LAN: Broadcom NetLink BCM5788 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports(4 rear, 4 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x DVI Port; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 Port; Audio I/O Jacks. Power Connector: 1x 24pin main power, 1x 4pin CPU power. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 9.6 inch/ 24.38 x 24.38 cm. (Existencias Limitadas)

Para CPU´s Intel Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron 400 Series; FSB 1333/1066/800 MHz

Clave	Con Intel Express Chipset G35 & ICH8 para Rendimiento
MBDINT1800	Tarjeta Madre Intel modelo BLKDG35EC New Series CPU Support: Socket 775 Support Intel Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron Processor; FSB 1333/1066/800 MHz, con Chipset: Intel G35 & ICH8. Con 4 slots de memoria de 240pin DDR2-800/667 DIMMs, Dual Channel, Capacidad Maxima 8GB. Slots: 1x PCI-Express x16 Slot; 2x PCI-Express x1 Slots; 1x PCI Slot. IDE/SATA: 1x ATA-133 Channel; 4x SATA2 Ports. Audio: Realtek ALC888S 6-Channel Audio CODEC. Video: Intel GMA X3500 Graphics Controller. LAN: Intel 82566DC 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (6 rear, 4 by headers); 2x IEEE 1394a Ports (1 rear, 1 by header); 2x PS/2 Ports; 1x Serial Header; 1x VGA Port; 1x DVI-D Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Conector de Poder r: 1x 24pin main power, 1x 4pin CPU power. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm. Certificado para Windows VISTA. (Existencias Limitadas)

Combos INTEL	
Clave	**Motherboard y Procesador Intel Original**
MBDINT1020	Tarjeta Madre Intel modelo BLKD410PT New Series + Procesador Intel Atom 1.6 Ghz, Chipset: Intel NM10. Memoria Ram Compatible: Memory: 2x 240pin DDR2-800/667 DIMM, Max Capacity 4GB. Slots: 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA2 Ports. Audio: 4-channel Intel High Definition Audio. Video: Intel GMA 3150 Graphics Controller. LAN: Realtek 10/100Mbps Fast Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 170 x 170 mm; Compatible with MATX. (Existencias Limitadas)
MBDINT3180	Tarjeta Madre Intel modelo BLKD425KT New Series + Procesador Intel Atom 1.8 GHz, Chipset: Intel NM10. Memoria Ram Compatible: 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 SO-DIMMs, Single Channel, Non-ECC, Max Capacity upto 4GB. Slots: 1x PCI Slot; 1x Mini PCI-Express Slot. 2x SATA2 Ports. Audio: Integrated 4-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel GMA3150 Graphics Controller. LAN: Integrated Realtek 10/100 Mbps Fast Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 2x Serial Port(1 rear, 1 by header); 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 170.0 x 170.0 mm; Compatible with MATX.
MBDINT2140	Tarjeta Madre Intel modelo BLKD510MO New Series + Procesador Intel Atom DUAL CORE 1.66 Ghz, Chipset: Chipset: Intel NM10 Express Chipset. Memoria Ram Compatible: 2x 240pin DDR2-667/800 DIMM, Single Channel, Non-ECC, Max Capacity 4GB. Slots:1 x Mini PCI Express; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA2 Ports. Audio: Intel 6-channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel GMA 3150 Graphics Controller. LAN: Integrated Realtek 8111DL Gigabit Ethernet Controller. Ports: 7x USB 2.0 Ports (4 rear, 2 by header, 1 for flash card/SSD); 2x PS/2 Ports; 1x RJ45 Port; 1x VGA Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch/ 170 x 170 mm; microATX compatible. (Existencias Limitadas)
MBDINT2220	Tarjeta Madre Intel modelo BLKD525MW New Series + Procesador Intel Dual-Core Atom 1.8 GHz, Chipset: Intel NM10. Memoria Ram Compatible: 2x 240pin DDR3-1066/800 SO-DIMM, Single Channel, Non-ECC Memory, Max Capacity upto 4GB. Slots: 1x PCI Slot; 1x Mini PCI-Express Slot . 2x SATA2 Ports. Audio: Intel 6-channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel GMA3150 Graphics Controller. LAN: Realtek 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Controllers. Ports: 7x USB 2.0 Ports (4 rear, 2 by headers, 1 for PCIE Mini Card / SSD); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 3x Serial Port(1 rear, 2 by header); 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks Form Factor: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 170 x 170 mm; Compatible with MATX.
Para CPU´s Intel Xeon	
Clave	**Para CPU´s Intel Xeon Doble Núcleo serie 5500 I7 1366**
MBDINT1980	Motherboard ATX Marca Intel Original Modelo S5520HCR, SAS para doble Xeon Dual Core (serie 5500 o 5600) a 45NM Socket 1366, Soporta Intel QuickPath Technology: 4.8 GT/s ~ 6.4 GT/s, 2 procesadores. Memoria compatible de 240pin DDR3 1333/1066/800 DIMMs, 6 channel, Registered or un-Buffered. Slots integrados: 1 x PCI Express x16 slots(Support PCI Express 2.0); 3x PCI Express x8(Support PCI Express 2.0); 1x PCI Express x8 slots(Soporta PCI Express 1.0); 1x PCI 32-bit/33MHz. Slots de Datos IDE/SATA: 1x ATA-100 channel; 6x SATA2 Puertos, Soporta RAID 0, 1, 10, Con Opcional SW RAID 5 w/ Llave de Activacion Requerida. Video Intengrado : Server Engine LLC Pilot II w/ 64MB DDR2 , 8 MB para graficos Integrados.Red LAN Integrada : Dual Intel Gigabit Ethernet Controllers. Puertos : 4x USB 2.0 Ports; 1x Serial Port; 1x VGA Port; 1x RJ-45.
MBDINT3190	Motherboard Marca Intel Original Modelo S5520HCT, Chipset: Intel 5520 & ICH10R Dual Socket 1366 support Intel Xeon Processor 5500, Soporta Intel QuickPath Technology: 4.8 GT/s ~ 6.4 GT/s, 2 procesadores. Memoria compatible de12x 240pin DDR3-1333 DIMMs, 6-channel, ECC/Reg, Unbuffered memory, Max capacity Up to 192GB. Slots integrados: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot (run on x8) ; 4x PCI-Express x8 Slots (One run on x4); 1x PCI 32-bit/33MHz Slot. Slots de Datos SATA: 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 10. Audio: Integrated 7.1 Channels High Definition Audio CODEC. Video Intengrado : Server Engine LLC Pilot II Graphics Controller. Red LAN Integrada : Dual Intel 82575EB Gigabit LAN Controller. Puertos : 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 by header); 2x Serial Port (1 rear, 1 by header); 1x VGA Port; 2x RJ45 LAN Ports. Form Factor: SSI EEB, 12 x 13 inch.
MBDINT3130	Motherboard Marca Intel Original Modelo S5500BCR, Chipset: Intel 5520 & ICH10R Dual Socket 1366 support Intel Xeon Processor 5500/5600, Soporta Intel QuickPath Technology: QPI upto 6.4 GT/s, 2 procesadores. Memoria compatible de 8x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, ECC, Unbuffered / Register, upto 32GB. Slots integrados: 1x PCI Express x4; 3x PCI Express 2.0 x8; 1x PCI. Slots de Datos: 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 1+0. Video Intengrado: Server Engine LLC Pilot II Controller with 64MB DDR2 Memory, 8MB allocated to Graphics. Red LAN Integrada: Dual Intel Gigabit Ethernet Controllers. Puertos: 8x USB 2.0 Ports(4 rear, 4 by header); 1x Serial Port; 1x VGA Port; 2x RJ-45 LAN Ports. Form Factor: SSI CEB-leveraged, 12 x 10.5 inch
Clave	**Para CPU´s Intel Xeon Doble Núcleo serie 3400 1156**

Tarjeta Madre Intel modelo S3420GPLC. Para CPU: Socket 1156 support Intel Xeon 3400 series/ Intel Core i3 Processor. Con Chipset: Intel 3420 Chipset. Memoria RAM: 6 Slots 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Upto 32GB ECC RDIMM or 16GB ECC UDIMM. Slots: 1x PCI Express 2.0 x16 slot; 1x PCI Express 2.0 x8 slot; 1x PCI Express x4 slot; 1x PCI 32/33(5V)Slot. SATA: 6x SATA2 ports support RAID 0, 1, 10. Video: Server Engine LLC Pilot II Controller with 64MB DDR2 memory, 8MB allocated to graphics. LAN: Intel 82574L and 82578DM Gigabit Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 ports(4 rear, 4 by header); 1x Serial Ports; 1x VGA port; 2x RJ45 LAN. Power Connector: 1x 24pin main power, 1x 8pin CPU power. Form Factor: ATX, 12 x 9.6 inch/ 305 x 244 mm

MBDINT2290

Clave	Para CPU´s Intel Xeon Quad Core serie E3 1155

Tarjeta Madre Intel modelo S1200BTS. Para CPU: Socket 1155 support Intel Xeon E3-1200 series processor. Con Chipset:Intel C202 chipset. Memoria RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual channel, ECC/ Unbuffered memory, Max Capacity up to 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 slot(run on x8); 2x PCI-Express 2.0 x8 slots(one run on x4); 1x 32-bit 3.3v/5v PCI Slot. SATA:6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 5, 10. Video: Intel SM712 Graphics Controller. LAN: Intel 82574L & 82579 Gigabit LAN Controller. Ports:7x USB 2.0 Ports(4 rear, 3 by headers); 1x VGA Port; 2x Serial Ports(1 rear, 1 by header); 2x RJ45 LAN Ports. Form Factor: MATX, 9.6 x 9.6 inch.

MBDINT2230

Tarjeta Madre Intel modelo S1200BTL. Para CPU: Socket 1155 support Intel Xeon E3-1200 series processor. Con Chipset: Chipset: Intel C204 Chipset . Memoria RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual-Channel, Unbuffered, Max Capacity up to 32GB. Slots: 1x PCI Express 2.0 x16 slot(run at x8); 3x PCI Express 2.0 x8 slots(run at x4); 1x PCI 32/33(5V) slot. SATA: 4x SATA2 ports, 2x SATA3 ports, support RAID 0/ 1/ 5/ 10 . Video: Server Engine LLC Pilot II Graphics Controller. LAN: Intel 82574L and 82579 Gigabit Ethernet Controller . Ports: 9x USB 2.0 ports(4 rear, 4 by header, 1 Internal); 2x Serial Ports(1 rear, 1 by header); 1x VGA port; 2x RJ45 LAN. Form Factor: ATX, 12.0 x 9.6 inch.

MBDINT3150

Para CPU´s Intel I7/I5 QPI upto 3.2GT/s 6.4GT/s

Clave	Con Intel Express Chipset Serie P55 & ICH10R para Memoria DDR3 DUAL CANAL

Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDP55WB. Soporte en CPU: Socket 1156 Support Intel Core i7 & Core i5 Processor; Support Intel Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel P55 Express Chipset. Memoria RAM 4 Slots 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Soporta Dual Channel, Capacidad Maxima de 16GB. Slots: 1x PCI-Express x16 Slots(Support PCI-Express 2.0); 2x PCI-Express x1 Slot; 1x PCI Slot. SATA: 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 5, 10. Audio: Integrated 8-channel (5.1+ 2 independent multi-streaming). LAN: Intel 82578DC 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (8 rear, 6 by headers); 2x IEEE 1394a Ports (1 rear, 1 by header); 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 9.6 inch/ 24.38 x 24.38 cm. (Existencias Limitadas)

MBDINT1930

Clave	Con Intel Express Chipset Serie H55, H57 para Memoria DDR3 DUAL CANAL

Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH55PJ. Soporte en CPU: Socket 1156 Support Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium Processor. Con Chipset: Intel H55 Express Chipset. Soporte en Memoria: 2 slots 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Soporta Maximo 8GB. Slots Incluidos: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slots; 2x PCI-Express x1 Slots; 1x PCI Slot. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: Integrated 6+2-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Integrated 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports:12x USB 2.0 Ports (6 rear, 6 on board); 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: MATX, 9.6 x 9.6 inch

MBDINT1970

Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH55TC. Soporte en CPU: Socket 1156 Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium Processor; Support Intel Turbo Boost and Hyper-Threading Technology. Con Chipset: Intel H55 Express Chipset. Memoria Ram 4 Slots de 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, con una capacidad maxima de 16GB. Slots Integrados: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slots; 2x PCI-Express x1 Slot; 1x PCI Slot. SATA: 6x SATA2 Ports. Audio Integrado: Realtek ALC888S 8 Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Intel 82578DC Gigabit Ethernet Controller. Puertos disponibles : 12x USB 2.0 Ports (6 rear, 6 on board); 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x HDMI Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: MATX, 9.6 x 9.6 inch (Existencias Limitadas)

MBDINT2120

Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH55HC. Soporte en CPU: Socket 1156 Support Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium Processor; Support Intel Turbo Boost and Hyper-Threading Technology. Con Chipset: Intel H55 Express Chipset. Soporte en Memoria: 4 slots 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Soporta Maximo 16GB. Slots Incluidos: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slots; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 3x PCI Slot. SATA: 6x SATA2. Puertos : Video Integrado graphics support for processors with Intel Graphics Technology Audio: Realtek ALC888S 8 Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Intel 82578DC 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet Controller. Ports: 12x USB 2.0 Ports (6 rear, 6 by headers); 1x PS/2 Port; 1x VGA; 1x DVI; 1x HDMI; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: ATX, 12 x 9.6 inch. (Existencias Limitadas)

MBDINT2130

Para CPU´s Intel de TERCERA GENERACION Core i7, Core i5 y Core i3

Clave	Con Intel Express Chipset Serie DB75Socket 1155

MBDINT2040	Tarjeta Madre Marca Intel: MB-DB75EN. CPU: LGA1155; Supports 3rd Generation Intel Core i7/ i5/ i3 Processors. Chipset: Intel B75 Express Memory: 4x 240pin DDR3-1600/1333 DIMM Slots, Non-ECC, Dual/Single Channel; Max Capacity up to 32GB. Slots: 1x PCI-Express 3.0 x16 Slot; 1x PCI-Express x1 Slot; 2x PCI Slots. SATA: 1x SATA3 Port, 4x SATA2 Ports. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. Audio: Realtek ALC692 8-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Intel 82579LM Gigabit Ethernet Controller- Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 via headers); 4x USB 3.0 Ports (2 rear, 2 via header); 1x PS/2 Keyboard/Mouse Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Micro ATX; 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm
Clave	Con Intel Express Chipset Serie DB75Socket 1155
MBDINT2050	Tarjeta Madre Marca Intel: MB-DH77EB. CPU: LGA1155; Supports Intel 2nd/3rd Generation Corei7 / i5 Processors and other Intel Processors. Chipset: Intel H77 Express Chipset. Memory: 4x 240pin DDR3-1600/1333/1066 DIMM Slots, Non-ECC, Dual/Single Channel, Max Capacity up to 32GB. Slots: 1x PCI-Express 3.0 x16 Slot; 3x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x Mini PCI-Express Slot. SATA: 2x SATA 3 Ports; 3x SATA 2 Ports; 1x eSATA2 Port. Audio: Realtek ALC892 10-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 via headers); 4x USB 3.0 Ports (2 rear, 2 via headers); 1x Optical S/PDIF Out; 1x RJ45 LAN Port; 1x HDMI Port; 1x DisplayPort; 1x DVI Port; 1x eSATA 2 Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: Micro ATX, 9.60 x 9.60 inch / 243.84 x 243.84 mm
MBDINT2060	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH77KC. CPU: Socket 1155; Supports Intel 2nd/3rd generation Core i7/i5 and other Intel Sandy Bridge Processors. Chipset: Intel H77 Express Chipset. Memory: 4x 240pin DDR3-1600/1333/1066 DIMM Slots, Non-ECC, Dual/Single Channel, Max Capacity Up to 32GB. Slots: 1x PCI-Express 3.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x4 Slot; 1x Mini PCI-Express Slot; 3x PCI Slots. SATA: 2x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports, 1x eSATA2 Port. Audio: Integrated 10-channel Multi-streaming High Definition Audio CODEC. Video: Supports Intel HD Graphics. LAN: Intel PRO 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 via headers, 2 via PCI-Express Mini Card); 4x USB 3.0 Ports (2 rear, 2 via headers); 1x PS/2 Keyboard/Mouse Port; 1x Optical S/PDIF Out; 1x RJ45 LAN Port; 1xhDMI Port; 1x DisplayPort; 1x DVI Port; 1x eSATA2 Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: ATX, 9.6 x 11.6 inch / 24.38 x 29.46 cm
Clave	Con Intel Express Chipset Serie Z77Socket 1155
MBDINT2070	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDZ77BH55K. CPU: LGA1155; Supports 2nd/3rd Generation Intel Core i7 Series and other Processors. Chipset: Intel Z77 Express Memory: 4x 240pin DDR3 1600+(OC) DIMM Slots, Non-ECC, Dual/Single Channel, Max Capacity up to 32GB. Slots: 2x PCI-Express 3.0 x16 Slots; 3x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 2x PCI Slots. Multi-Graphics: Supports ATI CrossFireX and NVIDIA SLI. SATA: 4x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports, 1x eSATA2 Port; Supports RAID 0, 1, 5, 10. Audio: Integrated 10-Channel Multi-streaming High Definition Audio CODEC. Video: Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 via header); 6x USB 3.0 Ports (4 rear, 2 via header); 1x PS/2 Keyboard/Mouse Port; 2x IEEE 1394a Ports (1 rear, 1 via header); 1x Optical S/PDIF Port; 1x RJ45 LAN Ports; 1x HDMI Port; 1x DisplayPort; 1x eSATA2 Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: ATX Dimensions: 11.6 x 9.6 inch / 29.46 x 24.38 cm
MBDINT2080	Tarjeta Madre Marca Intel: MB-DZ77GA7. CPU: LGA1155; Supports 2nd/3rd Generation Intel Core i7/ i5/ i3 Processors; Supports Turbo Boost Technology; Supports Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel Z77 Express. Memory: 4x 240pin DDR3 1600+(OC)/1333/1066 DIMM Slots, Dual-Channel, Non-ECC, Max Capacity up to 32GB Slots: 2x PCI-Express 3.0 x16 Slots (runs at x8/x8 in dual graphics mode), 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots, 2x PCI Slots. Multi-Graphics: Supports AMD CrossFireX and NVIDIA SLI. SATA: 4x SATA3 Ports, 4x SATA2 Ports, 1x eSATA3 Port; Supports RAID 0, 1, 5, 10. Audio: Integrated Intel 10-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Intel HD Graphics Controller. LAN: Dual Intel Gigabit Ethernet Controllers. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 via headers); 6x USB 3.0 Ports (4 rear, 2 via headers); 1x PS/2 Keyboard/Mouse Port; 2x IEEE 1394a Ports (1 rear, 1 via header); 1x Optical S/PDIF Port; 2x RJ45 LAN Ports; 1x HDMI Port; 1x eSATA3 Port; Audio I/O Jacks. Form Factor: ATX, 11.6 x 9.6 inch / 29.46 x 24.38 cm
Clave	Con Intel Express Chipset Serie H61SAR Socket 1155
MBDINT2090	Tarjeta Madre Marca Intel: LADH61SAR. CPU: LGA1155; Supports 2nd/3rd Generation Intel Core i7/ i5/ i3 Processors. Chipset: Intel H61 Express. Memory: Two 240-pin, DDR3 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets, Max Capacity up to 16GB Graficos: VGA connector for processors with Intel® HD Graphics, Audio: 6-channel audio subsystem with three analog audio outputs using the Realtek ALC892* audio codec. LAN: Gigabit (10/100/1000 Mb/s) LAN subsystem using the Intel® 82579V Gigabit Ethernet Controller. One PCI Express* 2.0 x 1 connectors
Para CPU´s Intel de SEGUNDA GENERACION Core i7, Core i5 y Core i3	
Clave	Con Intel Express Chipset Serie Q67 para Memoria DDR3 DUAL CANAL

MBDINT2020	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDQ67OWB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd generation Intel Core i7 vPro/ i5 vPro/ i3 series Processors; Supports Intel Turbo boost Technology; Support Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel Q67 Express Chipset. Memoria RAM 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Non ECC, Max Capacity upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x4 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x PCI Slot. SATA: 4x SATA2 Ports(2x SATA2/eSATA Combo); 2x SATA3 Ports, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Realtek ALC888 8-channel Intel High Definition Audio Codec. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579LM Gigabit Ethernet Controlle. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by headers); 1x PS/2 Port; 1x Parallel Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete:MATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm.
MBDINT3160	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDQ67SWB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd generation Intel Core i7 vPro/ i5 vPro/ i3 series Processors; Supports Intel Turbo boost Technology; Support Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel Q67 Express Chipset. Memoria RAM 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Non ECC, Max Capacity upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x4 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA2 Ports, 2x SATA3 Ports, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10; 2x eSATA2 Ports. Audio: Realtek ALC888 8-channel Intel High Definition Audio Codec. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579LM Gigabit Ethernet Controller. Ports: 12x USB 2.0 Ports (4 rear, 8 by headers); 2x USB 3.0 Ports; 2x eSATA2 Port; 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 2x DVI Ports; 1x DisplayPort; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: MATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm
MBDINT2310	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDQ67EPB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd generation Intel Core i5 vPro/ i3 series Processors; Supports Intel Turbo boost Technology; Support Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel Q67 Express Chipset. Memoria RAM 2x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Non ECC, Max Capacity upto 16GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x Mini-PCI-Express Slot. SATA: 2x SATA2 Ports, 2x SATA3 Ports, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10; 2x eSATA2 Ports. Audio: Realtek ALC888 8-channel Intel High Definition Audio Codec. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579LM Gigabit Ethernet Controlle. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 by headers); 2x USB 3.0 Ports; 2x eSATA2 Port; 2x DVI Ports; 1x DisplayPort; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 12.7 x 12.7 cm.
Clave	Con Intel Express Chipset Serie H61 y H67 para Memoria DDR3 SINGLE/ DUAL CHANNEL
MBDINT3250	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61HO. Soporte en CPU: LGA1155; Supports 2nd and 3rd Generation Intel Core i7/ i5 Processors, Supports up to 65W TDP, Supports Intel 64 Architecture. Chipset: Intel H61 Express. Memory: 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMM Slots, Non-ECC, Dual/Single Channel, Max Capacity of 16GB Slots: 1x PCI-Express 3.0 x16 Slot; 2x PCI-Express x1 Slot SATA: 2x SATA2 Ports Video: Integrated Intel HD Graphics Controller Audio: Integrated Intel 6-Channel High Definition Audio CODEC LAN: Integrated Intel Gigabit Ethernet Controller Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 via headers); 1x PS/2 Keyboard Port; 1x PS/2 Mouse Port; 1x VGA Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks Form Factor: MicroATX; 8.86 x 7.48 inch / 22.5 x 19.0 cm
MBDINT2320	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61WWB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H61 Express Chipset. 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity upto 8GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x PCI Slot. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: Realtek ALC892 6-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 6x USB 2.0 Ports (4 rear, 2 by headers); 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 7.75 inch / 24.38 x 19.7 cm.
MBDINT2010	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61CRB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H61 Express Chipset. 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity upto 8GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 1x PCI Slot. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: Realtek ALC892 6-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 by headers); 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 7.75 inch / 24.38 x 19.7 cm
MBDINT200	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61DLB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5 Series Processors. Chipset: Intel H61 Express Chipset. 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity upto 8GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot. SATA: 3x SATA2 Ports. Realtek ALC892 6-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports (2 rear, 6 by headers); 2x USB 3.0 Ports; 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x Parallel Port; 1x RJ45 Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 17.2 x 17.2 cm.

MBDINT2030	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61AG. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H67 Express Chipset. RAM: 2x DDR3-1333/1066 SODIMM, Dual/single Channel, Non-ECC, Max Capacity Up to 16GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x4 Slot; 1x Full size mini-PCI-Express Slot; 1x Half size mini-PCI-Express Slot. SATA: 2x SATA2 Ports; 1x eSATA2 Port. Audio: Realtek ALC892 10-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (2 rear, 5 by header, 1via HMC, 2 via FMC); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA2 Port; 1x DVI Port; 1x HDMI, 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Thin Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 17.2 x 17.2 cm.
MBDINT190	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH61BEB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H61 Express Chipset.2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 8GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports. Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (2 rear, 8 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x PS/2 Port; 1x Parallel Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: MATX, 9.60 x 7.75 inch / 24.38 x 19.70 cm.
MBDINT2330	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH67BLB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H67 Express Chipset. RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports(1x SATA2/eSATA Combo), 1x eSATA2 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Realtek ALC892 7.1+2-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller.Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA2 Port; 1x DVI Port; 1x HDMI Port; 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: MATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm.
MBDINT2340	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH67CLB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel H67 Express Chipset. RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 3x PCI Slots. SATA: 2x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports(1x SATA2/eSATA Combo), 1x eSATA2 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Realtek ALC892 7.1+2-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports:14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA2 Port; 1x DVI Port; 1x HDMI Port; 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: ATX, 9.6 x 11.6 inch / 24.38 x 29.46 cm
MBDINT3200	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDH67CFB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd generation Intel Core i5/ i3 Processors. Chipset: Intel H67 Express Chipset. RAM: 2x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 16GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot. SATA: 2x SATA3 Ports, 2x SATA2 Ports(1x SATA2/ eSATA Combo), 1x eSATA2 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Integrated 10-Channel High Definition Audio CODEC. Video: Integrated Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (4 rear, 6 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA2 Port; 1x HDMI Port; 1x DVI Port; 1x DisplayPort; 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: Mini-ITX, 6.7 x 6.7 inch / 17.2 x 17.2 cm.
Clave	Con Intel Express Chipset Serie P67 para Memoria DDR3 SINGLE/ DUAL CHANNEL
MBDINT2350	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDP67DEB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel P67 Express Chipset. RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports(1x SATA2/eSATA Combo), 1x eSATA2 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Realtek ALC892 7.1+2-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA2 Port; 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: MATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm.

MBDINT180	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDP67BAB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation i7/ i5/ i3 Processors. Chipset: Intel P67 Express Chipset. RAM: 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 3x PCI Slots. 2x SATA3 Ports, 3x SATA2 Ports(1x SATA2/ eSATA Combo), 1x eSATA2 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Integrated 7.1+2-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA2 Port; 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: ATX, 9.6 x 11.6 inch / 24.38 x 29.46 cm.
MBDINT2360	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDP67BGB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation i7/ i5 Processors; Supports Intel Turbo boost Technology; Support Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel P67 Express Chipset. RAM: 4x 240pin DDR3-1600/1333/1066 DIMMs, Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Upto 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slots(switchable to 2x PCI-Express 2.0 x8, Support ATI CrossFireX and nVidia SLI); 3x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 2x PCI Slot. SATA: 2x SATA3 Ports, 4x SATA2 Ports, 1x eSATA Port, Support RAID 0, 1, 5, and 10. Audio: Integrated 7.1+2-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Intel 82579V 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (8 rear, 6 by header); 2x USB 3.0 Ports; 1x eSATA Port; 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: ATX, 9.6 x 11.6 inch / 24.38 x 29.46 cm.
Clave	Con Intel Express Chipset Serie B65 y Z68 para Memoria DDR3 SINGLE/ DUAL CHANNEL
MBDINT2370	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDB65ALB3. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd Generation Intel Core i7/i5/i3 Series Processors. Chipset: Intel B65 Express Chipset. 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Non-ECC, Max Capacity up to 32GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x4 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot; 1x PCI Slot. 5x SATA2 Ports(2x SATA2/eSATA Combo), 1x SATA3 Port. Audio: Realtek ALC888 8-channel High Definition Audio Codec. Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V Gigabit Ethernet Controller. Ports: 12x USB 2.0 Ports (6 rear, 6 by headers); 1x PS/2 Port; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: MATX, 9.6 x 9.6 inch / 24.38 x 24.38 cm.
MBDINT2380	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDZ68DB. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd generation Intel Core i7/ i5/ i3 series Processors. Chipset: Intel Z68 Express Chipset. 4x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel or Single Channel, Non ECC, Max Capacity up to 32GB. Slots:1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 3x PCI Slots. SATA: 3x SATA2 Ports(1x SATA2/eSATA2 Combo), 2x SATA3 Ports, 1x eSATA2 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Realtek ALC892 6-Channel High Definition Audio CODEC. Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by headers); 2x USB 3.0 Ports; 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x eSATA2 Port; 1x HDMI Port; 1x DVI Port; 1x DisplayPort; 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: ATX, 11.6 x 9.6 inch / 29.46 x 24.38 cm.
MBDINT3210	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDZ68BC. Soporte en CPU: Socket 1155 Support 2nd generation Intel Core i7/ i5/ i3 series Processors. Chipset: Intel Z68 Express Chipset. 4x 240pin DDR3-1600+/ 1333/ 1066 DIMMs, Dual Channel, Non ECC, Max Capacity up to 32GB. Slots: 2x PCI-Express 2.0 x16 Slot(one run at x8, Supports ATI CrossFireX and NVIDIA SLI); 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 3x PCI Slots. SATA: 4x SATA2 Ports, 4x SATA3 Ports, 1x eSATA3 Port, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Intel 10-channel High Definition Audio Codec. Intel HD Graphics Controller. LAN: Intel 82579V Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by headers); 4x USB 3.0 Ports (2 rear, 2 by headers); 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x eSATA3 Port; 1x HDMI Port; 1x DVI Port; 1x DisplayPort; 1x optical S/PDIF out Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: ATX, 11.6 x 9.6 inch / 29.46 x 24.38 cm.
Clave	Con Intel Express Chipset Serie X79 EXTREME para Memoria DDR3
MBDINT3230	Tarjeta Madre Marca Intel: BOXDX79SI. Soporte en CPU: Socket 2011 Support Intel Core i7 Extreme Edition Processor; Supports Intel Turbo boost Technology; Support Hyper-Threading Technology. Chipset: Intel X79 Express Chipset. Memoria RAM: 8x 240pin DDR3 2400+ O.C. DIMMs, Quad/ Triple/ Dual/ Single Channel, Non-ECC, Max Capacity Up to 64GB. Slots: 3x PCI-Express 3.0 x16 Slots(two run at x8, Support ATI CrossFireX and NVIDIA SLI); 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 1x PCI Slot. SATA: 2x SATA3 Ports, 4x SATA2 Ports, Support RAID 0/ 1/ 5/ 10. Audio: Integrated 10-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Dual Intel 10/100/1000 Gigabit Ethernet Controller. Ports: 14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by header); 4x USB 3.0 Ports (2 rear, 2 by header); 2x IEEE 1394a Ports(1 rear, 1 by header); 1x optical S/PDIF out; 2x RJ45 LAN Ports; Audio I/O Jacks. Formato de Gabinete: ATX, 11.6 x 9.6 inch / 29.46 x 24.38 cm.
Motherboards ASRock	
Para CPU´s INTEL Pentium 4 LGA775 CORE 2 DUO	
Clave	Para CORE 2 DUO Serie 4xxx y 6xxx con Audio, Video y Red Integrado

MBDASR680	Tarjeta Madre Asrock G31M-VS; Compatible con procesadores LGA 775; Intel® Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Quad / Core™ 2 Duo / Pentium® Dual Core / Celeron® Dual Core / Celeron®; Soportan los Penryn Quad Core Yorkfield y los Dual Core Wolfdale; Chipset Intel® G31+ ICH7; Compatible con todos los procesadores FSB1600/1333/1066/800MHz; Soporta Dual Channel con DDR2 800/667 (2 slots DIMM); Capacidad maxima de memoria de 8GB; Tarjeta de Video Integrada Intel® Graphics Media Accelerator 3100, compatible con DirectX 9.0; Maxima memoria compartida de 384MB; Integra 1 slot PCI Express x16; 4 SATAII 3.0 Gb/s; Tarjeta de Red 10/100 Ethernet LAN; Implementa Smart BIOS, ASRock OC Tuner, Intelligent Energy Saver, Extra ESD Protection. (Existencias Limitadas)
MBDASR870	Motherboard ASRock G31M-S R2.0; MicroATX Socket 775 Intel Core 2 Extreme/ Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual Core/ Celeron Dual Core/ Celeron, soporta procesadores Penryn Quad Core Yorkfield y Dual Core Wolfdale; Chipset Intel G31 & ICH7; Bus Frontal 1600(O.C)/ 1333/ 1066/ 800MHz; Soporta tecnologia Intel Turbo Boost, Tecnologia Hyper-Threading, Tecnologia Untied Overclocking, EM64T CPU; Memoria 2x DDR2 800/667; Capacidad maxima de memoria de 8GB; Incorpora Graficos Intel Graphics Media Accelerator 3100; Almacenamiento 4x SATA 3.0 Gb/s, 2x Ultra DMA 100/66/33; Integra 1 slot PCI Express x16; 1 slot PCI Express 1x, 2 slots PCI; Tarjeta de Red 10/100 Ethernet LAN; Audio Realtek ALC662 con 6 canales, Implementa Smart BIOS, ASRock OC Tuner.
MBDASR930	Motherboard ASRock G41M-VS3 Micro ATX Socket 775 Apoyo Intel Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium Dual Core / Celeron Dual Core / Celeron, compatible con procesadores Penryn Quad Core Yorkfield y Dual Core Wolfdale, Tecnología de Hyper-Threading; Apoya Tecnología de Overclocking. Memoria: 2x 240pin DDR3-1333 (OC) / 1066 / 800 módulos DIMM de Doble Canal, Capacidad de hasta 8 GB. Audio: Integrado VIA VT1705 5.1 canales de audio HD CODEC. Puertos: 8x USB 2.0 (4 traseros, 4 por los jefes), 2x puertos PS / 2, 1x puerto VGA, 1x RJ45 LAN.
Clave	Con Intel Express Chipset Seria 1155 intel Core i7/i5/i3
MBDASR1100	Tarjeta Madre Asrock H61M-DGS. micro ATX, Socket 1155 Soporte 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package; chipset intel H61; Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM, Trabaja con DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. Soporta Full HD 1080p de Blu- ray (BD) / HD-DVD ; LAN PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s; 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec; 1 x PCI Express 3.0 x 16 ; 1 x PCI Express 2.0 ; 4 x SATA2 de 3.0 Gb / s conectores, trabaja con NCQ, AHCI ; 6 x Puertos USB 2.0; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x VGA / D-Sub de puerto; 1 x puerto DVI dimenciones: Micro ATX Form Factor: 8,9 cm x 6,8 cm, 22.6 en x 17.3 cm ; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit
MBDASR1110	Tarjeta Madre Asrock Z77 Pro4-M. micro ATX, Socket 1155 Soporte 3ra y 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package; chipset Intel® Z77; Memoria: dual Channel tecnología 4 x ranuras DDR3 DIMM, Trabaja DDR3 2800+(OC)/2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, la capacidad de memoria del sistema: 32 GB. Soporta HD Graphics 2500/4000; LAN PCI Express x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s ; 7.1 CH HD Audio con Protección de Contenido (Realtek ALC892 Audio Codec) Compatible con THX TruStudio ; 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 (PCIE1: modo x16); 2 x PCI Express 2.0 x16 (PCIE3: el modo x1; PCIE4: el modo x4) ;1 x PCI Express 2.0 x1 slot ; 2 x SATA3 6.0 Gb ; 2 x SATA3 6.0 Gb / s por ASMedia ASM1061 ; 4 x SATA2 de 3.0 Gb / s conectores, trabaja con NCQ, AHCI ; 2 x puertos USB 3.0 ; 4 x Puertos USB 2.0; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x puerto D-Sub ; 1 x puerto DVI-D ; 1 x puerto HDMI ; 1 x puerto de salida óptica SPDIF; dimenciones: Micro ATX Form Factor: 9.6 pulgadas x 9.6 pulgadas, 24,4 cm x 24,4 cm ; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit
MBDASR850	Tarjeta Madre Asrock P67 EXTREME6 B3. ATX, 12,0 x 9,6 cm. Socket 1155 Soporte de 2 ª generación del procesador Intel Core i7/i5/i3; Soporta procesadores Intel Turbo Boost 2.0 Tecnología; Soporta procesadores Intel de la serie K CPU desbloqueada, el apoyo a la tecnología Hyper-Threading. Memoria: 4x 240pin DDR3-2133 (OC) / 1866 (OC) / 1600/1333/1066 DIMM, Non-ECC, Un-buffered, Doble Canal, Max Capacidad Hasta 32 GB. Slots: 3 x PCI-Express 2.0 x16 (Apoyo Quad/3-Way/CrossFireX ATI y nVidia Quad SLI / SLI), 2x PCI-Express 2.0 x1 slots, 2 slots PCI. SATA: 4x puertos SATA2, RAID Suppport 0 / 1 / 5 / 10; 5x SATA3 Puertos (dos Suppport RAID 0 / 1 / 5 / 10), 1x Puerto SATA3/eSATA3 Combo. LAN: Realtek RTL8111E dual PCI-Express x1 controlador Gigabit Ethernet.

MBDASR505	Tarjeta Madre Asrock H61M-VS. micro ATX, Socket 1155 Soporte 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package; Soporta procesadores Intel de la serie K CPU desbloqueada, el apoyo a la tecnología Hyper-Threading. Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM,Trabaja con DDR3 1333/1066 non-ECC, un-buffere,la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. HD Graphics 2000/3000, Intel ® Advanced Vector Extensiones (AVX); Max. 1759MB de memoria compartidalots; LAN Atheros PCIEx1 AR8152 Velocidad: 10/100 Ethernet; 5.1 canales de audio HD (VIA ® VT1705 Audio Codec); 1 x PCI Express 2.0 x16 ; 1 x PCI Express 2.0 x1 slot ; 4 x SATA2 de 3.0 Gb / s conectores, trabaja con NCQ, AHCI ; 6 x Puertos USB 2.0; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x VGA / D-Sub de puerto; diemenciones: Micro ATX Form Factor: 8,9 cm x 6,8 cm, 22.6 en x 17.3 cm; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit
MBDASR1130	Tarjeta Madre Asrock B75M. micro ATX, Socket 1155 Soporte 3ra y 2nd Generation Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 Package; chipset Intel® B75; Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM,Trabaja DDR31600/1333/1066 non-ECC, la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s ; 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec) Compatible con THX TruStudio ; 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 ; 1 x PCI Express 2.0 x16 slot ; 2 x PCI slots ; 3 x SATA3 6.0 Gb ; 5 x SATA3 6.0 Gb / s ; 4 x puertos USB 3.0 ; 2 x Puertos USB 2.0; 1 x puerto PS / 2 mouse ; 1 x puerto PS / 2 Teclado ; 1 x puerto D-Sub ; 1 x puerto DVI-D ; 1 x puerto HDMI ; 1 x RJ-45 LAN ; diemenciones: Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 8.4-in, 24.4 cm x 21.3 cm ; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit
Clave	Con Intel Express Chipset Serie H55 & ICH10R para Memoria DDR3 TRIPLE CANAL
MBDASR820	Tarjeta Madre marca Asrock modelo: H55M-LE. Compatible con Procesadores: Socket 1156 Support Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium G6950 Processor; Supports Intel Turbo Boost Technology; Supports Hyper-Threading Technology; Supports Untied Overclocking Technology; Supports EM64T CPU. Memoria RAM Soportada: : 2x 240pin DDR3 2600+(OC) /2133(OC) /1866(OC) /1600/1333/1066 DIMMs, non-ECC, un-buffered, Dual Channel, Soporta hasta un limite de 8GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x1 slot; 2x PCI Slots. SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: VIA VT1718S 7.1-Channel HD Audio CODEC. LAN: Realtek RTL8111DL PCI-Express Gigabit Ethernet Controller. Ports: 10x USB 2.0 Ports (6 rear, 4 by headers); 1x DVI Port; 1x VGA Port; 1x PS/2 Ports; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Conector de Poderr: 1x 24pin Main Power, 1x 4pin CPU Power. Formato de Gabinete: Micro ATX, 9.6 x 8.0 inch / 24.4 x 20.3 cm.
Clave	Para Intel Corel7, Xeon Socket 1366
MBDASR940	Tarjeta Madre Asrock X58 Extreme. ATX, 12 x 9,6 cm. Socket 1366 Edición Intel Core i7 Soporte Extreme / Core i7, soporte para tecnología Intel Velocidad dinámica; Hasta que QPI de 6.4 GT / s. Memoria: 6x 240pin DDR3-2000 (OC) / 1866 (OC) / 1600 (OC) / 1333 (OC) / 1066 módulos DIMM no ECC, un-buffered, Triple Canal, Hasta 24 GB. Slots: 3 x PCI-Express x16 (Soporta ATI CrossFireX / 3-Way CrossFireX / Quad CrossFireX. DE / SATA: 1 x ATA-133 Channel; 6x puertos SATA2, Suppport RAID 0, 1, 5, 10 e Intel Matrix Storage, 1x Desarrollado eSATA2/USB Conector. IDE / SATA: 1 x ATA-133 Channel; 6x puertos SATA2, Suppport RAID 0, 1, 5, 10 e Intel Matrix Storage, 1x Desarrollado eSATA2/USB Conector.
MBDASR900	Motherboard ASRock X58 Extreme3 ATX Intel Socket 1366 soprte para procesadores Core i7 Soporte Extreme / Core i7, con CPU de Gulftown de 6 núcleos, soporte para tecnología Intel Velocidad Chipset: Intel X58 + Memoria RAM DDR3-2000 / 1866 (OC) / 1600 (OC) / 1333 (OC) / 1066 DIMM, ECC, un-buffered, Triple Canal, Hasta que 24 GB Slots: 2x PCI-Express 2.0 x16 (Soporte ATI CrossFireX / Quad CrossFireX Technology, el apoyo NVIDIA Quad SLI / SLI), 1 x PCI-Express x16 (funcionan a modo x4), 1 x PCI Express x1 slots 2 slots PCI DE / SATA: 1 x ATA-133 Channel; 2x puertos SATA3 (1 compartido con eSATA3 Puerto, Suppport RAID 0 y 1); 6x puertos SATA2, Suppport RAID 0, 1, 5, 10 Audio: VIA VT2020 7.1 canales de audio HD CODEC, apoya DAC con rango dinámico de 110dB LAN: Controlador Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet PCI-ExpressPuertos: 9 x puertos USB 2.0 (5 trasera, 4 por los jefes), 2x puertos USB 3.0, 1x Desarrollado eSATA3/USB conector; 2x puertos PS / 2, 2 x puertos IEEE 1394 (1 trasero, 1 por los jefes), 1x SPDIF coaxial de salida , 1x salida SPDIF óptica, 1x RJ45 puerto LAN; Audio I / O Gatos Conector de alimentación: 1 x 24 pines de alimentación principal, 1 x 8 pines de alimentación de la CPU Factor de forma: ATX, 12 x 9,6 cm / 30,5 x 24,4 cm

MBDASR950	Tarjeta Madre Asrock X58 EXTREME6 ATX, 12 x 9,6 cm . Soporte para procesadores Socket 1366 Edición Intel Core i7 Soporte Extreme / Core i7, soporte para tecnología Intel de velocidad dinámico, Listo CPU de seis núcleos, soporte para tecnología Hyper-Threading; Apoya Tecnología de Overclocking Desatado; Hasta que QPI de 6.4 GT / s. Memoria: 6x 240pin DDR3-2000 (OC) / 1866 (OC) / 1600 (OC) / 1333 (OC) / 1066 módulos DIMM no ECC, un-buffered, Triple Canal, Max 24GB. Slots: 3 x PCI-Express 2.0 x16 (Soporte ATI CrossFireX / 3-Way CrossFireX / Quad CrossFireX . DE / SATA: 1 x ATA-133 Channel; 2x puertos SATA3 (por Marvell SE9128), suppport RAID 0, 1 y JBOD; 4x Puertos SATA3 (por Marvell SE9120, un conector se comparte con eSATA3 puerto); 6x puertos SATA2, suppport RAID 0 , 1, 5, 10. AN: Realtek RTL8111E PCI-Express x1 controlador Gigabit Ethernet
Para CPU´s AMD (Duron, Athlon, Athlon XP y Sempron)	
Clave	**Para Sempron 64 y Athlon 64 Socket AM2**
MBDASR960	Tarjeta Madre ASrock N68-VS3: Micro ATX Soporta Socket AM3 AMD Phenom II Apoyo X6/X4/X3/X2 (excepto 920 / 940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron; Soporta seis núcleos de la CPU; Cool 'n' Apoya Tecnología silenciosa de AMD, nVidia GeForce 7025. Memoria: 2x 240pin DIMM DDR3-1600/1333/1066/800, de doble canal, Non-ECC/Un-buffered, Max 8GB. Puertos: 8x USB 2.0 (4 traseros, 4 por los jefes), 2x puertos PS / 2, 1x puerto VGA, 1x RJ45 LAN Puerto; Audio I / O Gatos.
MBDASR515	Tarjeta Madre ASrock N68C-S UCC :Socket AM2+* / AM2 hasta 95W: Compatible con Procesadores AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Soporte para procesadores con Socket AM3 hasta 95W*: Procesadores AMD Phenom™ II X6 / X4 / X3 / X2 / Athlon II X4 / X3 / X2 / SempronAthlon 64 / Sempron; Tecnología de memoria Dual Channel DDR3/DDR2;2 x ranuras DDR3 DIMM/2 x ranuras DDR2 DIMM/ Gráficos integrados NVIDIA® GeForce 7025; Compatible con Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
Clave	**Para AMD Socket FM1**
MBDASR970	Tarjeta Madre Asrock A55M-HVS. micro ATX, chipset AMD A55 FCH (Hudson-D2); Soporte para procesadores de socket FM1 100W, Compatible con la tecnología de AMD Cool 'n' Quiet; el apoyo a la tecnología Hyper-Threading. Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM, Trabaja con DDR3 2400 + (OC) / 1866/1600/1333/1066/800 no ECC, un-buffered, la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. AMD Radeon HD 65XX/64XX gráfico; Max. 512 MB de memoria compartida; LAN Realtek RTL8111E Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s; 5.1 canales de audio HD (VIA ® VT1705 Audio Codec); 1 x PCI Express 2.0 x16 ; 1 x PCI Express 2.0 x1 slot;1 x ranura PCI; 4 x SATA2 de 3.0 Gb / s conectores, trabaja con NCQ, AHCI ; 6 x Puertos USB 2.0 ; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado ;1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x VGA / D-Sub de puerto; 1 x puerto HDMI; diemenciones: Micro ATX Form Factor: 8,9 x 8,5 en-in, 22,6 cm x 21,6 cm; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit
MBDASR980	Tarjeta Madre Asrock A75M-HVS. micro ATX, AMD A75 FCH (Hudson-D3); Soporte para procesadores de socket FM1 100W, Compatible con la tecnología de AMD Cool 'n' Quiet;. Memoria: dual Channel tecnología 2 x ranuras DDR3 DIMM, Trabaja con DDR3 2400 + (OC) / 1866/1600/1333/1066/800 no ECC, la capacidad de memoria del sistema: 16 GB. AMD Radeon HD 65XX/64XX gráfico; Max. 512 MB de memoria compartida; LAN Realtek RTL8111E Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s; 5.1 canales de audio HD (VIA ® VT1705 Audio Codec); 1 x PCI Express 2.0 x16 ; 1 x PCI Express 2.0 x1 slot;1 x ranura PCI; 6 x SATA3 6.0 Gb / s, soporte para RAID (RAID 0, RAID 1 y RAID 10) ; 4 x puertos USB 3.0, compatibilidad con USB 1.0/2.0/3.0 hasta 5Gb; 2 x Puertos USB 2.0; PS/2 ; 1 x PS / 2 Mouse de puerto ; 1 x puerto PS / 2 Teclado ;1 x RJ-45 LAN con LED; 1 x VGA ; 1 x puerto HDMI; diemenciones: Micro ATX Form Factor: 8,9 x 8,5 en-in, 22,6 cm x 21,6 cm; compatible con: Microsoft ® de Windows ® 7.7 de 64 bits / Vista ™ / Vista ™ de 64 bits / XP / XP 64-bit
Clave	**Para CPU´s AMD Socket AM3+ procesadores FX**
MBDASR590	Motherboard. ASROCK. 880GM-LE FX. mATX. Socket AM3+. Procesadores: AM3+ FX, AM3: Phenom ™ II X6 / X4 / X3 / X2 (excepto 920/940) / Athlon II X4 / X3 / X2 / Sempron, Compatible con 8-Core CPU. Chipset: AMD 880G / SB710. Memoria: Dual Channel tecnología de memoria DDR3; 2 x ranuras DDR3 DIMM,Trabaja con DDR3 1800 * / 1600 * / 1333/1066/800 MHz; capacidad maxima 8 GB; Ranuras de expancion: 1 x ranura PCI Express 2.0 x16, 1 x PCI Express 2.0 x1 slot,2 x ranuras PCI; Video: AMD Radeon HD 4250 graphics, Max. mem compartida hasta 512 MB; 1 x VGA, 1 x DVI-D. Almacenamiento 6 x SATA2 6 Gb/s,1 x ATA133 conexiones IDE; 5.1 canales de audio HD (ALC662 Audio Codec): 6 x USB 2.0; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado . LAN: - Realtek RTL8111DL Dimensiones: Micro ATX Form Factor: 9.6 pulgadas x 7.8 pulgadas, 24,4 cm x 19,8 cm ; Compatible con Windows XP / Vista / 7.
Clave	**Para CPU´s AMD Socket AM3+ procesadores FX (Bulldozer)**

MBDASR990	Motherboard. ASROCK N68C-GS FX. mATX. Socket AM3+ , AM3 , AM2 + , AM2. Procesadores: Soporta procesador AM3 +, 8-Core; Socket AM3: AMD Phenom ™ II X6 / X4 / X3 / X2 (excepto 920/940) / Athlon II X4 / X3 / procesadores X2 / Sempron. Socket AM2 + / AM2: AMD Phenom ™ FX / Phenom / Athlon 64 FX / Athlon 64 X2 Dual-Core / Athlon X2 Dual-Core / Athlon 64 / Sempron. Chipset: NVIDIA ® GeForce 7025 / nForce 630a. Memoria: Dual Channel DDR3 / DDR2 ; 2 x DDR3 DIMM 1600/1333/1066/800 ; Max. la capacidad de memoria 8GB; 2 x DDR2 DIMM; 1066/800/667/533 ; Max. la capacidad de memoria del sistema: 8GB; Ranuras de expancion: 1 x ranura PCI Express 2.0 x16, 1 x PCI Express 2.0 x 1 , 2 x ranuras PCI ; Video Integrado NVIDIA ® GeForce 7025 de gráficos , Max. mem compartida hasta 256 MB; 1 x VGA, Almacenamiento 4 x SATA 3.0 Gb/s,1 x ATA133 conexiones IDE; 5.1 canales de audio HD (ALC662 Audio Codec) : 4 x USB 2.0; 1 x PS / 2 Mouse de puerto; 1 x puerto PS / 2 Teclado; 1 Puerto Serial: COM1 ; Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s ; Micro ATX Form Factor: 9.6 pulgadas x 8.2 pulgadas, 24,4 cm x 20,8 cm ; Compatible con Windows XP / Vista / 7.
Clave	Procesador integrado AMD Memoria DDR3
MBDASR1140	Tarjeta Madre Asrock. E35LM1. Procesador: AMD Zacate E-240 APU Chipset: AMD A50M Chipset. Memoria: 2 x DDR3 DDR3 1333(OC)/1066/800. maximo de memoria 8 GB ; Integrated AMD Radeon HD 6310 graphics; Ranuras de expancion: 1 x PCI Express 2.0 x16 slot ; 4 SATA3 de 6.0 Gb/s; 1 x CIR header ; 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec) ; 1 x PS/2 Keyboard/Mouse ; ; 1 x puerto Serie: COM1 ; 1 x puerto VGA ; 4 x Puertos USB 2.0 listos-para-usar ; 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 , PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s ; Formato Mini-ITX: 6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm Compatible con Windows XP / Vista / 7.
Clave	Procesador integrado VIA Memoria DDR3
MBDASR1120	Tarjeta Madre Asrock. PV530A-ITX. Procesador: VIA PV530 1.8 GHz. Chipset: VIA VX900 A3. FSB: 800MHz. Memoria: 2 x DDR3 DIMM 1066/800 non-ECC. maximo de memoria 4GB; VIA Chrome9 HD DX9 Graphics ; Ranuras de expancion: 1x PCIe ; 2 x conectores SATA2 de 3,0 Gb/s; 5.1 CH HD Audio (VIA V1705 Audio Codec)14/06/2012 ; 1 x Puerto ratón PS/2 ; 1 x Puerto teclado PS/2 ; 1 x puerto Paralelo (ECP/EPP Soporta) ; 1 x puerto Serie: COM1 ; 1 x puerto VGA ; 4 x Puertos USB 2.0 listos-para-usar ; 1 x Puerto con LED LAN RJ-45 (LEDs de Activación/conexión y velocidad) ; Formato Mini-ITX: 6.7-in x 6.7-in, 17.0 cm x 17.0 cm. Compatible con Windows XP / Vista / 7.
Motherboards Elitegroup (ECS) o PC CHIPS	
Para Procesadores Intel socket 775	
Clave	Para Intel Core I3, I5, I7; Socket 1156
MBDECS1560	Motherboard ECS H61H2-M2 Micro ATX Intel Socket 1155 para segunda generacion Core i7/ Core i5/ Core i3/; Chipset Intel H61 Express; Memoria 2x DDR3 1333/1066 Max. 16 GB; Ranuras de expansion 1 slot PCIe 2.0 x16, 1 slot PCI Express x1 Gen 2.0 slots, 2 slots PCI Express; Almacenamiento: 6xSATA 3.0 Gb/s, soporta RAID 0,1,5,10, LAN Atheros AR8152-B Fast Ethernet Contriller; Audio VIA VT1705 6 canales HD;4x USB 2.0, 1x COM, Compatible con Windows 7
MBDECS1620	Motherboard ECS P63G (V1.0). CPU: Socket 1155 Suporta new 2nd Generation Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium/ Celeron processors. Chipset: Intel H61 Express Chipset. Memoria RAM:: 2x 240pin DDR3-1333/1066 DIMMs, Dual Channel, Max Capacity 16GB. Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot; 2x PCI-Express x1 Slots SATA: 4x SATA2 Ports. Audio: VIA VT1705 6-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Atheros AR8152-B 10/100Mbps Fast Ethernet Controller. Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x VGA Port; 1x DVI Port; 1x HDMI Port; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Conector de Poder: 1x 24pin Main Power, 1x 4pin CPU Power. Tamaño de Gabinete:r: Micro ATX, 22.5 x 18.0 cm
MBDECS1660	Motherboard ECS H67H2-M2 Micro ATX Socket LGA1155 para procesadores de segunda generacion Intel Core i7/ i5/ i3/ Pentium/ Celeron; Chipset Intel H67 Express; Memoria 4x Dual-channel DDR3 1333/1066 hasta 32GB; 1x PCI Express 2.0 x16; 1x PCI Express x1; 2x PCI; LAN Realtek RTL8111EL; Audio Realtek ALC892 8 canales HD; 4x SATAII, 2x SATAIII; 1x DVI; 2x USB 3.0, 12x USB 2.0.
Clave	Para Intel Core 2 DUO 533/800/1066/1333
MBDECS1590	Motherboard microATX PCCHIPS P49G, Socket 775 soporta procesadores Intel Core 2 Duo, Pentium Dual-Core (E21xx series) / Celeron Dual-Core / Celeron serie 400, Bus Frontal 1333 MHz/1066/800, Chipset: G41 & ICH7, soporta hasta 4 GB en RAM utilizando 2 ranuras de DDR3-1333/1066/800, Acelerador de medios gráficos integrado 3100, cuenta con ranuras de 1x PCI-X-x16, 1x PCI-X-x1, 1x PCI, Puerto ATA-133, 2 Puertos SATA, Tarjeta de audio VIA VT1705 con 6 canales de alta definicion, Tarjeta de red RealTek 8103EL 10/100, 4 Puertos USB 2.0
MBDECS1640	Tarjeta Madre Marca ECS G41T-M7 Micro ATX Socket 775 Soporta Los Nuevos Procesadores Intel 45nm Multi-Core, FSB 1333/1066/800 MHz; Chipset Intel G41 & ICH7; Memoria 2x DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Max 8GB; Slots 1x PCI-Express x16, 1x PCI-Exp35ress x1, 1x PCI; 1x ATA-100, 2x SATA2; Audio VIA VT1705 6 Canales HD; Video Intel GMA X4500; LAN Gigabit Ethernet; 8x USB 2.0, 2x PS/2, 1x VGA.
Para CPU´s AMD	
Clave	Para Phenom, Sempron Socket AM3

MBDECS1600	Motherboard marca ECS A45G. CPU: Socket AM3 Suporta: AMD Phenom II/ Athlon II/ Sempron processors. Chipset: AMD 760G& AMD SB710. Memoria RAM: 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual Channel, Max Capacity up to 8GB. Slots: 1x PCI-Express x16 Slot; 1x PCI-Express x1 Slot; 2x PCI Slots, SATA: 4x SATA2 Ports, Support RAID 0/1/10, Audio: VIA VT1705CD 6-Channel High Definition Audio CODEC, LAN: Realtek RTL8105E 10/100Mbps Fast Ethernet Controller Ports: 8x USB 2.0 Ports (4 rear, 4 additional through headers); 1x PS/2 Keyboard Port; 1x PS/2 Mouse Port; 1x VGA Port; 1x RJ45 LAN Port; 1x Audio Port Conector de Poder: 1x 24pin ATX Power Supply Connector, 1x 4pin 12V Conector de Poder Tamaño de Gabinete:r: Micro ATX, 244 x 180 mm
MBDECS1710	Motherboard marca ECS A885GM-A2. CPU: Socket AM3 Soporta Procesadores AMD Phenom II; FSB 5200 MT/s; Cuenta con tecnologia Hyper Transport. Chipset: AMD 880G & SB850; Memoria RAM: 4x 240pin DDR3 1600(OC)/1333/1066, Dual Channel, Capacidad Maxima de 32GB. Slots: 2x PCI-Express 2.0 x16; 2x PCI-Express x1; 2x PCI; 5x SATAIII. Audio: Realtek ALC892 8 Canales; Video Integrado ATI Radeon HD4250 con memoria compartida hasta 512MB; LAN: Realtek 8111DL; Puertos: 12x USB 2.0, 1x DVI; ATX

Motherboards ASUS

Para CPU´s Intel Core 2 Duo LGA775

Clave	Para 775 usando memoria DDR2
MBDASS1640	MotherBoard. ASUS. . P5KPL-AM EPU mATX Intel Socket 775 procesadores Core2 Quad/ Core2 Extreme/ Core2 Duo/ Pentium dual-core/ Celeron dual-core / Celeron, Intel 45nm Hyper-Threading; Chipset Intel G31/ICH7; FSB 1600(O.C)/1333/1066/800 MHz ; Memoria: 2xDIMM, Max. 4 GB, DDR2 1066(O.C.)/800/667 Non-ECC, Dual Chanel; Almacenamiento: 1xUltraDMA 100/66/33, 4 xSATA 3 Gb/s; LAN 1xGbE; Audio VT1708 6 canales HD. Video: Intel GMA 3100. Ranuras 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xPCI; 8xUSB 2.0 (4 placa, 4 panel). Panel: 1xVGA, 2xPS/2 K/M, 1xLPT, 1xCOM,; Internos: 1xSPDIF optical. Dimensión 24.4cm x 19.3cm. Compatible con Windows 7.
Clave	Para 775 usando memoria DDR3
MBDASS1065	Motherboard ASUS P5G41T-M LX3 mATX Intel Socket 775 procesadores Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core / Celeron; 45nm, Compatible con 05A/ 05B/ 06. Chipset Intel G41/ICH7. FSB 1333/1066/800 MHz. Memoria: 2xDIMM DDR3, Max. 8 GB, 1333(O.C.)/1066 Non-ECC, Arquitectura Dual channel. Ranuras de expanción: 1xPCIe x16, 2xPCIe x1, 1xPCI. Video: GMA X4500, máx mem. compartida de 256MB. Almacenamiento: 4 xSATA 3.0 Gb/s. LAN: Gigabit. USB: 8xUSB 2.0/1.1 (4 interno, 4 panel) Audio: Realtek ALC887 8 canales HD. Panel 2xPS/2 K/M, 1xCOM; Internal 1xS/PDIF. Dimencines: 24.4 cm x 18.8 cm. Compatible con Windows 7. (Existencias Limitadas)
MBDASS1560	Motherboard ASUS P5G41T-M LX PLUS mATX Intel Socket 775 procesadores Core2 Quad/Core2 Extreme/Core2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core / Celeron; 45nm, Compatible con 05A/ 05B/ 06. Chipset Intel G41/ICH7. FSB 1333/1066/800 MHz. Memoria: 2xDIMM DDR3, Max. 8 GB, 1333(O.C.)/1066 Non-ECC, Arquitectura Dual channel. Ranuras de expanción: 1xPCIe x16, 1xPCIe x1, 2xPCI. Video: GMA X4500, máx mem. compartida de 1GB. Almacenamiento: 4 xSATA 3.0 Gb/s, 1 xUltraDMA 100/66/33. LAN: Gigabit. USB: 8xUSB 2.0/1.1 (4 interno, 4 panel) Audio: Realtek ALC887 8 canales HD. Panel 2xPS/2 K/M, 1xLPT, 1xCOM; Internal 1xS/PDIF. Dimencines: 24.4 cm x 20.1 cm. Protección contra sobrevoltajes. Compatible con Windows 7

Para Core 2a Gen. 1155 Chipset B75 usando memoria DDR3

MBDASS1980	Motherboard ASUS P8B75-M/CSM mATX. Intel socket 1155. Procesadores Core™ i7/i5/i3 2a Generacion. Turbo Boost Technology 2. Chipset Intel® B75. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. Soporte Multi-GPU: Supports LucidLogix® Virtu™ Technology. Puertos de Expansión: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 , 1 x PCIe 2.0 x4 , 2 x PCI. Almacenamiento : Intel® B75 chipset : 5 x SATA 3Gb/s port(s), blue, 1 x eSATA 6Gb/s port(s), gray. LAN: Realtek® 8111F-VB-CG, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio: VIA VT1708S 8-Channel High Definition Audio CODEC. Puertos USB: Intel® B75 chipset : 8 x USB port(s) (4 at back panel, black, 4 at mid-board), Intel® B75 chipset :, 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board). Puertos posteriores I/O, 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green) 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0 , 4 x USB 2.0 , 3 x Audio jack(s). Internal I/O 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) , 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s), 1 x TPM connector(s) , 1 x COM port(s) connector(s), 1 x SATA 6Gb/s connector(s), 5 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) , 2 x Chassis Fan connector(s), 1 x S/PDIF out header(s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x parallel port connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP. Form Factor: uATX Form Factor. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.
Clave	Para Core 2a Gen. 1155 Chipset H61 usando memoria DDR3

Motherboard ASUS P8H61-M LX3 mATX Intel Socket 1155 Procesadores: Core i7(Core i3/ Core i1 2a generación. Chipset Intel® H61(B3). Memoria 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1333/1066 MHz Non-ECC Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. Expansion Slots 1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x1 . Storage Intel® H61(B3) chipset : 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue . Back I/O Ports 1 x PS/2 keyboard (purple), 1 x PS/2 mouse (green), 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 2.0 ,3 x Audio jack(s). Internal I/O Ports 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s), 4 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 1 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s). Accessories User's manual I/O Shield 2 x SATA 3Gb/s cable(s). Capacidades de Overclocking Overclocking Protection : - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) . - EPU • Características exclusivas ASUS:- AI Suite II- Ai Charger- Anti-Surge- Low EMI Solution - ESD Guards- ASUS UEFI BIOS EZ Mode con interface gráfico de usuario amigable • Soluciones térmicas ASUS: - Elegante diseño sin ventilador (disipador de calor)- ASUS Fan Xpert • ASUS EZ DIY: - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 .- ASUS MyLogo 2 .Compatible con Windows 7

MBDASS2000

Motherboard ASUS P8H61-M LX PLUS Intel Socket 1155 Procesadores: Core i7(Core i3/ Core i1 2a generación. Chipset Intel® H61(B3). Memoria 2 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. Grafica Integrated Graphics Processor VGA output support : RGB port - Supports RGB with max. resolution 2048 x 1536 @ 75 Hz Supports DirectX 10.1. Puertos de Expansión 1 x PCIe 2.0 x16 3 x PCIe 2.0 x1. Almacenamiento Intel® H61(B3) chipset : 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue. LAN Realtek® 8111E, 1 x Gigabit LAN Controller(s) . Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC *1 . Puertos USB Intel® H61(B3) chipset : 10 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 6 at mid-board). Capacidades de Overclocking Overclocking Protection : - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) . - EPU • Características exclusivas ASUS:- AI Suite II- Ai Charger- Anti-Surge- Low EMI Solution - ESD Guards- ASUS UEFI BIOS EZ Mode con interface gráfico de usuario amigable • Soluciones térmicas ASUS: - Elegante diseño sin ventilador (disipador de calor)- ASUS Fan Xpert • ASUS EZ DIY: - ASUS CrashFree BIOS 3 - ASUS EZ Flash 2 .- ASUS MyLogo 2 .Compatible con Windows 7

MBDASS1710

Motherboard ASUS P8H61-M LE/CSM mATX Intel Socket 1155 procesadores: Core i7 /Core i5 /Core i3 2a generación 32nm. Chipset Intel H61(B3). Memoria: 2xDIMM, Max. 16 GB, DDR3 1333/1066 MHz; Non-ECC, Un-buffered, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expanción: 1xPCIe 2.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xPCI. Video MultiVGA: 1xDVI, 1xRGB (Soporta doble salida). Almacenamiento: 4xSATA 3.0 Gb/s. LAN: Realtek RTL8111E Gigabit. Audio: Realtek ALC887 8 canales HD. USB: 10xUSB 2.0/1.1 (4 internos, 6 Panel). Puerto I/O Panel: 1xPS/2 K/M Combo. Puertos I/O Internos: 1xLPT, 1xCOM, 1xS/PDIF Out. REV 3.0 - New H61 B3 Revision GPU Boost, Protección Anti-Descargas. Dimenciones 24.4 cm x 20.3 cm. Compatible Windows 7.

MBDASS1700

Motherboard ASUS P8H61-M mATX Intel Socket 1155 procesadores: Core i7 /Core i5 /Core i3 2a generación 32nm. Chipset Intel H61(B3). Memoria: 2xDIMM, Max. 16 GB, DDR3 1333/1066 MHz; Non-ECC, Un-buffered, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expanción: 1xPCIe 2.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xPCI. Video MultiVGA: 1xDVI, 1xRGB 1xHDMI (Soporta doble salida). Almacenamiento: 4xSATA 3.0 Gb/s. LAN: Realtek RTL8111E Gigabit. Audio: Realtek ALC887 8 canales HD. USB: 10xUSB 2.0/1.1 (4 internos, 6 Panel). Puerto I/O Panel: 1xPS/2 K/M Combo, 1xS/PDIF Out. Puertos I/O Internos: 1xLPT, 1xCOM, 1xS/PDIF Out. REV 3.0 - New H61 B3 Revision GPU Boost, Protección Anti-Descargas. Dimenciones 24.4 cm x 21.3 cm. Compatible Windows 7.

MBDASS1940

Clave	**Para Core 2a Gen. 1155 Chipset H77 usando memoria DDR3**

Motherboard. ASUS P8H77 -M/CSM. mATX Intel® H77 Express Socket. CPU Intel® Socket 1155 for 3rd/2nd Generation Processors - Supports Intel® 22 nm CPU. The Intel® Turbo Boost Technology 2.0. Chipset Intel® H77. Memoria 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory- Dual Channel Memory Architecture. Grafica Integrated Graphics Processor - Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB ports. Soporte Multi-GPU Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology - Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology. Puertos de Expansión 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x4 - 1 x PCIe 2.0 x1 - 1 x PCI. Almacenamiento Intel® H77 chipset : - 2 x SATA 6Gb/s port(s), gray 4 x eSATA 3Gb/s port(s), blue. LAN Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC *4. Puertos USB Intel® H77 chipset : *5- 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)- Intel® H77 chipset : - 10 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 6 at mid-board) .Capacidades de Overclocking Overclocking Protection : - ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall) .Puertos posteriores I/O 1 x PS/2 keyboard (purple)- 1 x DVI- 1 x D-Sub -1 x HDMI- 1 x LAN (RJ45) port(s)- 2 x USB 3.0 - 4 x USB 2.0 - 1 x Optical S/PDIF out -3 x Audio jack(s) . BIOS 64 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a, Multi-language BIOS . Nota *1: LucidLogix® Virtu MVP supports Windows® 7 operating systems

MBDASS1930

Clave	Para Core 2a Gen. 1155 Chipset Z77 usando memoria DDR3
	Motherboard. ASUS SABERTOOTH Z77. ATX. Intel® Socket 1155 , procesadores Core i7/Core i5/core i3. Intel® for 3rd/2nd Generation Processors. Supports Intel® 22 nm CPU. Supports Intel® 32 nm CPU. Supports Intel® Turbo Boost Technology 2. Chipset Intel® Z77. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Memory. Dual Channel Memory Architecture Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP). Grafica Integrated Graphics Processor. Multi-VGA output support : HDMI/DisplayPort ports - Supports HDMI with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz n- Supports DisplayPort with max. resolution 2560 x 1600 @ 60 Hz. Soporte Multi-GPU Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology ,Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology -Supports LucidLogix® Virtu™ MVP Technology. Puertos de Expansión 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) *2 -1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) *3 -3 x PCIe 2.0 x1 . Almacenamiento Intel® Z77 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), brown -4 x SATA 3Gb/s port(s), black- Support Raid 0, 1, 5, 10 . LAN Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN Controller(s) . Audio Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC . Puertos USB Intel® Z77 chipset : *6 - 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board)- ASMedia® ASM1042 . Puertos posteriores I/O 1 x DisplayPort- 1 x HDMI- 2 x eSATA 6Gb/s- 1 x LAN (RJ45) port(s)- 4 x USB 3.0 - 4 x USB 2.0 - 1 x Optical S/PDIF out- 6 x Audio jack(s)- 1 x USB BIOS Flashback Button(s). 1: LucidLogix Virtu MVP supports Windows 7 operating systems.
MBDASS1920	
	Motherboard ASUS P8Z77-V ATX. Intel socket 1155. Procesadores Core™ i7/i5/i3 2a Generacion. Turbo Boost Technology 2. Chipset Intel® Z77. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Non-ECC, Dual Channel Memory Architecture. Grafica: Integrated Graphics Processor Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB/DisplayPort ports. Soporte Multi-GPU Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology *1, Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology, Supports AMD 3-Way CrossFireX™ Technology. Puertos de Expansión 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) *3, 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 2 x PCIe 2.0 x1 *4, 2 x PCI. Almacenamiento Intel® Z77 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), gray, 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue. LAN: Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Wireless Data Network: Wi-Fi 802.11 b/g/n. Puertos USB: ASMedia® USB 3.0 controller : *7 2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue), Intel® Z77 chipset : *7 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue. Puertos posteriores I/O: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s), 1 x DVI-D, 1 x D-Sub, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Optical S/PDIF out, 6 x Audio jack(s),1 x WLAN connector(s) for ASUS wireless module, 1 x USB BIOS Flashback Button. Internal I/O: 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin), 4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s), 1 x TPM connector(s), 1 x COM port(s) connector(s), 4 x SATA 6Gb/s connector(s), 4 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s), 3 x Chassis Fan connector(s), 1 x Optional Fan connector(s). Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.
MBDASS1960	
	Motherboard ASUS P8Z77-V LX ATX. Intel socket 1155. Procesadores: Core™ i7/i5/i3 2a Generacion. Turbo Boost Technology 2. Chipset Intel® Z77. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Memory, Dual Channel Arquitectura de memoria. Gráfica: Procesador gráfico integrado, Compatible con salida Multi VGA: HDMI/DVI/RGB puertos. Compatible Multi-GPU, Compatible con AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Slots de expansión: 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (azul) *2, 1 x PCIe 2.0 x16 (modo x4, negro) , 2 x PCIe 2.0 x1, 3 x PCI. Almacenamiento: Intel® Z77 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), gris, 4 x SATA 3Gb/s port(s), azul. Red Realtek® 8111E, 1 x Controladora de red Gigabit. E/S panel trasero: 1 x Puerto combo teclado/ratón PS/2, 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x Red (RJ45), 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 x Salida S/PDIF óptica, 3 x Jack(s) de audio. E/S Internos : 1 x Conector(es) USB 3.0 soporta(n) 2 USB 3.0 extra(s), 3 x Conector(es) USB 2.0 soporta(n) 6 USB 2.0 extra, 1 x Conector(es) COM, 2 x Conector(es) SATA 6Gb/s, 4 x Conector(es) SATA 3Gb/s, 1 x Conector(es) ventilador de CPU (4 -pin), 2 x Conector(es) ventilador chasis (4 -pin), 1 x Conector(es) para ventilador (3 -pin), 1 x Cabezal de salida S/PDIF, 1 x Conector de alimentación EATX de 24 contactos, 1 x Conector de alimentación ATX 12V de 8 contactos, 1 x Conector de audio en panel frontal (AAFP), 1 x Paneles del sistema , 1 x Botón MemOK!, 1 x GPU Botón Boost, 1 x Jumper Clear CMOS. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.
MBDASS1970	

MotherBoard ASUS P8Z77-V LK ATX Intel socket 1155 procesadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®. Chipset Z77. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/2000(O.C.)/1866(O.C.)/1800(O.C.)/1600/1333 MHz. Grafico: Integrated Graphics Processor Multi-VGA output support : HDMI/DVI/RGB/DisplayPort ports: Multi-GPU Support Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology Supports AMD 3-Way CrossFireX™ Technology. Expansion Slots 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8) *2, 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) 2 x PCIe 2.0 x1 , 2 x PCI. Almacenamiento: Intel® Z77 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), gray, 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue. Puertos USB Intel® Z77 chipset : *4 4 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue, 2 at mid-board) Intel® Z77 chipset : 10 x USB 2.0 port(s) (2 at back panel, black, 8 at mid-board). Back I/O Ports 1 x PS/2, keyboard/mouse combo port(s), 1 x DVI, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0 , 1 x Optical S/PDIF out, 6 x Audio jack(s). Internal I/O Ports 1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) 4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s), 1 x COM port(s) connector(s), 2 x SATA 6Gb/s connector(s), 4 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin) 3 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin). Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS2020

Motherboard ASUS P8Z77-V PRO ATX Intel Socket 1155 Procesadores Core i7(Core i3/ Core i1 for 3rd/2nd Generation. Chipset Intel® Z77. Memoria 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Arquitectura de memoria. Gráfica Procesador gráfico integrado Compatible con salida Multi VGA: HDMI/DVI/RGB/DisplayPort puertos. Compatible Multi-GPU Compatible con NVIDIA® Quad-GPU SLI, Compatible con AMD Quad-GPU CrossFireX, Compatible con AMD 3-Way CrossFireX. Slots de expansión 2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16, x8) *3, 1 x PCIe 2.0 x16 (modo x4, negro) , 2 x PCIe 2.0 x1 *4, 2 x PCI. Almacenamiento Intel® Z77 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), gris, 4 x SATA 3Gb/s port(s), azul. Red Intel® 82579V, 1 x Controladora de red Gigabit. Audio Realtek® ALC892 8 canales CODEC. E/S panel trasero 1 x Puerto combo teclado/ratón PS/2 1 x DVI-D, 1 x D-Sub, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x Red (RJ45), 4 x USB 3.0 , 2 x USB 2.0 ,1 x Salida S/PDIF óptica, 6 x Jack(s) de audio, 1 x WLAN connector(s) for ASUS wireless module. E/S Internos 2 x Conector(es) USB 3.0 soporta(n) 4 USB 3.0 extra(s) (19-pin), 4 x Conector(es) USB 2.0 soporta(n) 8 USB 2.0 extra, 4 x Conector(es) SATA 6Gb/s, 4 x Conector(es) SATA 3Gb/s, 1 x Conector(es) ventilador de CPU , 4 x Conector(es) ventilador chasis , 1 x Conector(es) opcional para ventilador ,1 x Cabezal de salida S/PDIF. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1950

Clave	**Para Core 2a Gen. Socket 2011 Chipset X79 usando memoria DDR3**

Motherboard ASUS Rampage IV Extreme ATX. Intel socket 2011 Procesarodes : Core i7 2a generacion. Turbo Boost Technology 2. Chipset Intel® X79. Memoria 8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3 2400(O.C.)/2133 (O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz. Multi-GPU Supports NVIDIA® 4-Way SLI™ Technology Supports AMD 4-Way CrossFireX Technology . Puertos de Expansión 4 x PCIe 3.0/2.0 x16 *1, 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode, gray) *1, 1 x PCIe 2.0 x1. Almacenamiento Intel® X79 chipset : , 2 x SATA 6Gb/s port(s), red, 4 x SATA 3Gb/s port(s), black. LAN Intel®, 1 x Gigabit LAN Controller(s) . Bluetooth Bluetooth V2.1+EDR. Puertos USB ASMedia® USB 3.0 controller : 8 x USB 3.0 port(s) (4 at back panel, blue, 4 at mid-board) Intel® G41 chipset : 12 x USB 2.0 port(s) . Puertos posteriores I/O 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s), 1 x Bluetooth module(s), 2 x eSATA 6Gb/s, 1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 3.0 , 8 x USB 2.0 (one port can be switched to ROG Connect), 1 x Optical S/PDIF out 5 x Audio jack(s), 1 x Clear CMOS button(s), 1 x ROG Connect On/ Off switch(es), 1 x RC Bluetooth switch(es). Internal I/O .2 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 3.0 port(s) 2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s), 4 x SATA 6Gb/s connector(s), 4 x SATA 3Gb/s connector(s), 2 x CPU Fan connector(s) , 3 x Chassis Fan connector(s) , 3 x Optional Fan connector(s) , 1 x S/PDIF out header(s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x System panel(s) . Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1860

Motherboard ASUS P9X79 ATX. Intel socket 2011. Proecesadores Corei7 2a Generacion. Turbo Boost Technology 2.0. Chipset Intel® X79. Memoria 8 x DIMM, Max. 64GB, DDR3 400(O.C.)/2133(O.C.) /1866/1600/1333/1066 MHz. Multi-GPU Support Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Puertos de Expansion :2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16) *1,1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode) *1, 2 x PCIe 2.0 x1 , 1 x PCI. Almacenamiento Intel® X79 chipset : 2 x SATA 6Gb/s port(s), white, 4 x SATA 3Gb/s port(s), blue. LAN Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN Controller(s). IEEE 1394 VIA® 6315N controller, 1 x IEEE 1394a port(s), (1 at back panel). Puertos USB ASMedia® USB 3.0 controller : 4 x USB 3.0 port(s) (4 at back panel, blue) Intel® X79 chipset : 14 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel, black+white, 8 at mid-board). Puertos Posteriores. 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s), 1 x eSATA 6Gb/s, 1 x Power eSATA 6Gb/s, 1 x IEEE 1394a,1 x LAN (RJ45) port(s), 4 x USB 3.0 , 6 x USB 2.0 (one port can be switched to USB BIOS Flashback) 1 x Optical S/PDIF out, 6 x Audio jack(s), 1 x USB BIOS Flashback Button(s). Internal I/O Ports 4 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 8 USB 2.0 port(s), 1 x TPM connector(s), 1 x COM port(s) connector(s), 2 x SATA 6Gb/s connector(s), 4 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 4 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin), 1 x Optional Fan connector(s) (4 -pin). Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1870

Motherboard. ASUS ROG. SABERTOOTH X79. ATX Intel Socket 2011 procesadores: Core i7 2a generación. Turbo Boost Technology 2.0. Chipset Intel X79. Memoria: 8xDIMM, Max. 64GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Arquitectura Quad Canal. MultiGPU: NVIDIA SLI; AMD CrossFireX. Ranuras de expanción: 2xPCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16), 1xPCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode), 2xPCIe 2.0 x1, 1xPCI. ALMACENAMIENTO: Intel X79: 2xSATA 6Gb/s, 4xSATA 3Gb/s, Raid 0, 1, 5, 10; Marvell 9128: 2xSATA 6Gb/s; ASMedia ASM1061: 1xPower eSATA 6Gb/s, 1xeSATA 6Gb/s. LAN: Intel 82579V 1xGigabit. Audio: ALC892 8 canales HD; Salida S/PDIF óptica en panel trasero. FireWire VIA 6315N: 1xIEEE 1394a en panel. USB: ASMedia USB 3.0: 6xUSB 3.0 (4 panel, 2 placa); Intel X79: 14xUSB 2.0 (6 panel, 8 placa) UTILIDADES: DIGI+ VRM: *TUF ENGINE! Power Design:* 8+2+2 Digital Phase, TUF Components (Alloy choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard) *E.S.P. :* Efficient Switching Power, *Ultimate COOL! Thermal Solution:* TUF Aerospace-Grade CeraM!X Heatsink Coating Tech, TUF Thermal Radar, *Características exclusivas:* MemOK!, AI Suite II, Anti-Surge, ESD Guards, UEFI BIOS EZ Mode, SSD Caching; *ASUS EZ DIY:* Q-Shield, O.C. Profile, EZ Flash 2, MyLogo 2, CrashFree BIOS 3, USB BIOS Flashback. Dimenciones 30.5 cm x 26.9 cm. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. TUF Certification card.

MBDASS1890

Motherboard. ASUS ROG. P9X79 PRO. ATX Intel Socket 2011 procesadores: Core i7 2a generación. Turbo Boost Technology 2.0. Chipset Intel X79. Memoria: 8xDIMM, Max. 64GB, DDR3 2400(O.C.)/ 2133(O.C.)/ 1866/ 1600/ 1333/ 1066 MHz Non-ECC, Arquitectura Quad Channel. MultiGPU: NVIDIA 3-Way SLI; AMD Quad-GPU CrossFireX. Ranuras de expanción: 3xPCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16 or x16, x8, x8), 1xPCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode), 2xPCIe 2.0 x1. ALMACENAMIENTO: Intel X79: 2xSATA 6Gb/s, 4xSATA 3Gb/s, Raid 0, 1, 5, 10; Marvell 9128: 2xSATA 6Gb/s; ASMedia ASM1061: 2xPower eSATA 6Gb/s. LAN: Intel 82579V 1xGigabit. Bluetooth V2.1+EDR ASUS BT GO! Utility. Audio: ALC898 8 canales HD, DTS; Salida S/PDIF óptica en panel trasero. USB: ASMedia USB 3.0: 6xUSB 3.0 (4 panel, 2 placa); Intel X79: 12xUSB 2.0 (6 panel, 6 placa) UTILIDADES: ASUS Dual Intelligent Processors 3 with New DIGI+ Power Control: *ASUS TPU:* Auto Tuning, TurboV, TPU switch; *ASUS EPU:* EPU switch; *ASUS Digital Power Design:* Industry leading Digital 8+2 Phase CPU, Industry leading Digital 2+2 Phase DRAM; *Características exclusivas:* MemOK!, AI Suite II, Ai Charger, UEFI BIOS EZ Mode, SSD Caching, USB 3.0 Boost; *ASUS Quiet Thermal Solution:* Heat-pipe, Fan Xpert+; *ASUS EZ DIY:* USB BIOS Flashback, Q-Shield, O.C. Profile, CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2. Dimenciones 30.5 cm x 26.9 cm. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1900

Motherboard. ASUS ROG. P9X79 DELUXE. ATX Intel Socket 2011 procesadores: Core i7 2a generación. Turbo Boost Technology 2.0. Chipset Intel X79. Memoria: 8xDIMM, Max. 64GB, DDR3 64GB, DDR3 2400(O.C.)/ 2133(O.C.)/ 1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Arquitectura Quad Channel. MultiGPU: NVIDIA 3-Way SLI; AMD Quad-GPU CrossFireX. Ranuras de expanción: 3xPCIe 3.0/2.0 x16 (dual x16 or x16, x8, x8), 1xPCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode), 2xPCIe 2.0 x1. ALMACENAMIENTO: Intel X79: 2xSATA 6Gb/s, 4xSATA 3Gb/s, Raid 0, 1, 5, 10; Marvell 9128: 2xSATA 6Gb/s; ASMedia ASM1061: 2xPower eSATA 6Gb/s. LAN: Realtek 8111E 1xGigabit; Intel 82579V 1xGigabit; Dual Gigabit LAN controllers- 802.3az. Wi-Fi 802.11 b/g/n 1xWi-Fi Ring Moving Antenna. Bluetooth V3.0+HS ASUS BT GO! Utility. Audio: ALC898 8 canales HD, DTS; Salida S/PDIF óptica en panel trasero. USB: ASMedia USB 3.0: 8xUSB 3.0 (6 panel, 2 placa); Intel X79: 12xUSB 2.0 (4 panel, 8 placa) UTILIDADES: ASUS Dual Intelligent Processors 3 with New DIGI+ Power Control: *ASUS TPU:* Auto Tuning, TurboV, TPU switch; *ASUS EPU:* EPU switch; *ASUS Digital Power Design:* Industry leading Digital 16+4 Phase CPU, Industry leading Digital 2+2 Phase DRAM; *Características exclusivas:* MemOK!, AI Suite II, Ai Charger, UEFI BIOS EZ Mode, SSD Caching, USB 3.0 Boost; *ASUS Quiet Thermal Solution:* Heat-pipe, Fan Xpert+; *ASUS EZ DIY:* USB BIOS Flashback, Q-Shield, O.C. Profile, CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2. Dimenciones 30.5 cm x 24.4 cm. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1910

Clave	Motherboard ITX ASUS

Motherboard. ASUS. AT4NM10T-I. Mini ITX Intel. Procesador: Atom D425 (512K Cache, 1.80 GHz). 45nm. Chipset Intel NM10. Memoria: 2x SO-DIMM, Max. 4GB, DDR3 800MHz Non-ECC, Arquitectura un canal. Gráficos: Integrado Intel GMA 3150 compatibles con la salida VGA: RGB. Máx. mem. compartida de 256 MB. Ranuras de expanción: 1xPCIe 2.0 x4, (modo x1). ALMACENAMIENTO: Intel chipset: 2xSATA 3Gb/s (azul), JMicron JMB362: 2xeSATA 3Gb/s (negro). LAN: Realtek 8111E 1xGigabit. Audio: VIA VT1705S 6 canales HD. USB: Intel chipset: 8xUSB, 1xPS2 combo, 1xCOM. Protección Anti-Descargas. Dimenciones 17 cm x 17 cm. Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante (Existencias Limitadas)

MBDASS075

Para CPU´s AMD (Sempron 64 y Athlon 64)

Clave	Integratedo con dual-core AMD. Socket 413 Chipset A50M usando memoria DDR3

Motherboard ASUS C60M1-I mITX. AMD socket 413. Procesador Integrado: C-60 1.0GHz Dual-Core. Chipset: AMD FCH A50M (Hudson M1. Memoria: 2 x DIMM, Max. 8GB, DDR3 1066/800 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory Single Channel Memory Architecture. Grafica: Integrated ATI Radeon™ HD 6290 GPU Multi-VGA output support : DVI/RGB ports. Puertos de Expansión 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode). Almacenamiento Built-in Controller : 6 x SATA 6Gb/s port(s), gray. LAN Realtek® 8111F, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio VIA VT1708S 8-Channel High Definition Audio CODEC. Puertos USB: Built-in Controller : 12 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel, black, 6 at mid-board. Puertos posteriores I/O: 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 1 x DVI, 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 6 x USB 2.0 , 3 x Audio jack(s). Internal I/O 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s) 6 x SATA 6Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) , 1 x Chassis Fan connector(s) , 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP), 1 x System panel(s). Form Factor Mini ITX Form Factor . Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1990

Clave	Para AM3/AM+, usando memoria DDR3

Motherboard ASUS M5A78L-M LX PLUS mATX. AMD socket AM3+. Procesadores: FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™. Chipset AMD 970/SB950. Memoria: 4 x DIMM, Max. 8GB, DDR3 2133 (O.C.)/ 1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered Memory Dual Channel Memory Architecture. System Bus Up to 4.8 GT/s HyperTransport™ 3. Multi-GPU Support Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Expansion Slots 1 x PCIe 2.0 x16 (blue) ,1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black) , 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x PCI. Almacenamiento AMD SB950 controller : 6 x SATA 6Gb/s port(s), gray. LAN Realtek® 8111E, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC. USB Ports ASMedia® USB 3.0 controller : 2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue) AMD SB950 controller : 12 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel). Back I/O Ports 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green), 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0 , 6 x USB 2.0 1 x Optical S/PDIF out, 6 x Audio jack(s). Internal I/O Ports 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s), 1 x COM port(s) connector(s), 6 x SATA 6Gb/s connector(s)1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 2 x Chassis Fan connector(s) (2 x 4 -pin) 1 x Power Fan connector(s) (1 x 3 -pin), 1 x S/PDIF out header(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) ,1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s). Form Factor ATX Form Factor 12 inch x 9 inch (30.5 cm x 22.9 cm). Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1880

Motherboard. ASUS. M5A88-M. mATX AMD. Socket AM3/AM3+. Procesadores: FX/ Phenom II/ Athlon II/ Sempron 100 Series hasta 8 cores; Máx. 140 W; Tecnología AMD Cool 'n' Quiet; Chipset AMD 880G/SB850; Memoria 4xDIMM Máx. 16 GB, DDR3 2000(O.C.)/1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, arquitectura Dual Channel; Fases de alimentación 5+1. Ranuras de expanción: 1xPCIe 2.0 x16, 2xPCIe 2.0 x1, 1xPCI; Graficos: ATI Radeon HD 4250 1xHDMI, 1xDVI, 1xRGB; Memoria compartida máxima de 1024 MB, Hybrid CrossFireX. Almacenamiento: AMD SB850 6xSATA 6Gb/s; Raid 0, 1, 5, 10. LAN: Realteck 8111E Gigabit; Audio ALC892 8 Canales HD. USB: 2xUSB 3.0 2 panel) 12x USB 2.0 (8 placa, 4 panel), Panel: 1x PS/2 combo, 1xS/PDIF Out; UTILIDADES: Hybrid Processor: *TurboV EVO:* Turbo Unlocker, Auto Tuning, TurboV, CPU Level Up, GPU Boost; *Hybrid Switch:* Core Unlocker: *Diseño de alimentación:* EPU; *Características exclusivas:* MemOK!, Anti-Surge; *ASUS EZ DIY:* CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2. Dimensión: 24.4 cm x 24.4 cm. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS145

Motherboard. ASUS. SABERTOOTH 990FX. ATX AMD. Socket AM3/AM3+. Procesadores: FX/ Phenom II/ Athlon II/ Sempron 100 Series hasta 8 cores; Máx. 140 W; Tecnología AMD Cool 'n' Quiet; Chipset AMD 990FX/SB950; Memoria 4xDIMM Máx. 16 GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, arquitectura Dual Channel; Fases de alimentación 8+2. Ranuras 3xPCIe 2.0 x16 (dual x16 or x16, x8, x8), 1xPCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 1xPCIe 2.0 x1, 1xPCI; Multi-GPU: NVIDIA Quad-GPU SLI y AMD Quad-GPU CrossFireX. Almacenamiento: SB950 Chipset: 6xSATA 6.0 Gb/s Soporta RAID 0,1,5,10; JMicron JMB362: 2xSATA 3Gb/s, 1xPower eSATA 3Gb/s, 1xeSATA 3Gb/s. LAN: Realteck 8111E Gigabit; Audio ALC892 8 Canales HD; IEEE 1394 (FireWire): VIA 6308P 2x 1394a (1 placa, 1 panel). USB: 4xUSB 3.0 (2 placa, 2 panel) 14x USB 2.0 (10 placa, 4 panel), Panel: 1x PS/2 combo, 1xS/PDIF Out; UTILIDADES: DIGI+ VRM: *TUF ENGINE! Power Design:* 8+2 Digital Phase, TUF Components (Alloy choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard) E.S.P. : Efficient Switching Power, *Ultimate COOL! Thermal Solution:* TUF Aerospace-Grade CeraM!X Heatsink Coating Tech, TUF Thermal Radar, *Características exclusivas:* MemOK!, AI Suite II, Anti-Surge, ESD Guards, UEFI BIOS EZ Mode; *ASUS EZ DIY:* Q-Shield, O.C. Profile, EZ Flash 2, MyLogo 2. Dimensión: 30.5 cm x 24.4 cm. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 5 años Fabricante. TUF Certification card.

MBDASS1820

Motherboard. ASUS ROG. CROSSHAIR V FORMULA. ATX AMD. Socket AM3/AM3+. Procesadores: FX/ Phenom II/ Athlon II/ Sempron 100 Series hasta 8 cores; Máx. 140 W; Tecnología AMD Cool 'n' Quiet; Chipset AMD 990FX/SB950; Memoria 4xDIMM Máx. 32GB, DDR3 2133(O.C.)/ 2000(O.C.)/ 1800(O.C.)/ 1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, arquitectura Dual Channel. Ranuras de Expanción: 3xPCIe 2.0 x16 (dual x16 o x16, x8, x8), 1xPCIe 2.0 x16 (x4 mode), 1xPCIe 2.0 x1, 1xPCI; Multi-GPU: NVIDIA 3-Way SLI y AMD 3-Way CrossFireX. Almacenamiento: SB950 Chipset: 6xSATA 6.0 Gb/s Soporta RAID 0,1,5,10; ASMedia ASM1061: 1xSATA 6Gb/s, 1xeSATA 6Gb/s. LAN: Intel 1xGigabit ; Audio SupremeFX X-Fi 2 8 canales HD *Características de audio:* X-Fi Xtreme Fidelity, EAX Advanced HD 5.0, THX TruStudio PRO, Creative Alchemy, Salida S/PDIF óptica en panel trasero. USB: ASMedia USB 3.0: 6xUSB 3.0 (4 panel, 2 placa). Controladora AMD SB950: 12xUSB 2.0 (8 panel, 4 placa) Panel: 1x PS/2 combo, 1xS/PDIF Out 1xBotón Clear CMOS. OVERCLOCKING: *ROG Connect:* RC Diagram, RC Remote, RC Poster, GPU TweakIt; *Extreme Engine Digi+:* Diseño de alimentación del procesador de 8+2 fases; *UEFI BIOS:* ROG BIOS Print, GPU DIMM Post; *GameFirst; iROG; Extreme Tweaker; Protección overclocking:* COP EX (Component Overheat Protection - EX), Voltiminder LED, ASUS C.P.R. (Recuperación de parámetros de la CPU). UTILIDADES: *ASUS TPU:* CPU Level Up, Core Unlocker; *Características exclusivas ASUS:* MemOK!, Ai Charger+; *Soluciones térmicas ASUS:* Fan Xpert; *EZ DIY:* Q-Shield, O.C. Profile, EZ Flash 2, MyLogo 3 . Dimensión: 30.5 cm x 24.4 cm. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1155

Clave	**Para AM2/AM2+/AM3, usando memoria DDR3**

MotherBoard. ASUS. . M4N68T-M V2. mATX AMD. Socket AM3. Procesadores: Phenom II X6-X2/Athlon II X4-X2/Sempron 100 Series; 45nm, hasta 125W. Tecnología Cool 'n' Quiet. Chipset: Geforce 7025/nForce 630a . FSB hasta 2000 MT/s, HyperTransport 1,0. Memoria: 2xDIMM Máx. 8 GB, DDR3 1800(O.C.)/ 1600(O.C.)/ 1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Dual Channel arquitectura. Fases de alimentación: 4 EPU. Ranuras de Expansión: 1xPCIe 2.0 x16, 1xPCIe 2.0 x1, 2x PCI. Video: Geforce 7025 Máx. Mem. com. 256MB. Almacenamiento: 1xUltraDMA 133/100; 4xSATA 3.0 Gb/s, Soporta RAID 0,1,5,10,JBOD. LAN: Realtek RTL8211CL-VB Gigabit. Audio: VT1708S 8 Canales HD. PUERTOS: 10 x puertos USB 2.0/1.1 (6 en placa, 4 panel), 1x VGA, 2xPS/2, 1xCOM, 1xLPT, 2xS/PDIF (placa y panel); Dimensión: 24.4 cm x 20.8 cm. Protección contra sobrevoltajes. Protect 3.0 Compatible con Windows 7. GreenASUS. Garantía limitada: 3 años.

MBDASS1620

Motherboard ASUS M5A97 ATX. AMD socket AM3+. Procesadores: FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™. Chipset AMD 970/SB950. Memoria: 4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2133(O.C.) /1866/ 1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC. System Bus Up to 4.8 GT/s HyperTransport™ 3. Multi-GPU Support Supports AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology. Expansion Slots 1 x PCIe 2.0 x16 (blue) 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 2 x PCIe 2.0 x1, 2 x PCI. Almacenamiento AMD SB950 controller : 6 x SATA 6Gb/s port(s), gray Support Raid 0, 1, 5, 10. LAN Realtek® 8111E, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC. USB Ports: ASMedia® USB 3.0 controller : 2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, blue) AMD SB950 controller : 12 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel). Back I/O Ports 1 x PS/2 keyboard (purple) 1 x PS/2 mouse (green) 1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.0 , 6 x USB 2.0 , 1 x Optical S/PDIF out ,6 x Audio jack(s). Internal I/O Ports 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s), 1 x COM port(s) connector(s) ,6 x SATA 6Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin), 2 x Chassis Fan connector(s) (2 x 4 -pin) 1 x Power Fan connector(s) (1 x 3 -pin), 1 x S/PDIF out header(s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP). Form Factor ATX Form Factor 12 inch x 9 inch (30.5 cm x 22.9 cm). Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1135

Clave Para APU, usando memoria DDR3

Motherboard ASUS F1A75-M LX PLUS mATX AMD Socket FM1 Procesadores: A4 y Serie E2- hasta 4 cores; AMD Turbo Core 2 Technology. Chipset AMD A55 FCH (Hudson D2). Memoria 2 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2250(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Memory Dual Channel Memory Architecture. Grafica: Integrated AMD Radeon™ HD 6000 Series Graphics in Llano APU. Puertos de Expansión 1 x PCIe 2.0 x16 (blue) 1 x PCIe 2.0 x16 (x4 mode, black), 1 x PCIe 2.0 x1 ,1 x PCI. Almacenamiento AMD A55 FCH (Hudson D2) chipset : 6 x SATA 3Gb/s port(s), blue. LAN Realtek® 8111E, 1 x Gigabit LAN Controller(s). Audio Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC. Puertos USB AMD A55 FCH (Hudson D2) chipset : 12 x USB 2.0 port(s) (6 at back panel, black, 6 at mid-board) . Puertos posteriores I/O 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) , 1 x D-Sub, 1 x LAN (RJ45) port(s), 6 x USB2.0 1 x COM port(s), 1 x Parallel port(s), 3 x Audio jack(s). Internal I/O 3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s), 6 x SATA 3Gb/s connector(s), 1 x CPU Fan connector(s) , 1 x Chassis Fan connector(s) 1 x S/PDIF out header(s), 1 x 24-pin EATX Power connector(s), 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s), 1 x Front panel connector(s). Form Factor uATX Form Factor 9.6 inch x 8.4 inch (24.4 cm x 21.3 cm). Compatible Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1145

Motherboard. ASUS. F1A75-M LE. mATX AMD. Socket FM1. Procesadores: APU serie A- y Serie E2- hasta 4 cores; AMD Turbo Core 2 Technology; Chipset AMD A75 FCH (Hudson D3); Memoria 4xDIMM Máx. 32GB, DDR3 2250(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, arquitectura Dual Channel; Fases 4+2. Ranuras de expanción: 1xPCIe 2.0 x16, 1xPCIe 2.0 x16 (x4 mode), 1xPCIe 2.0 x1, 1xPCI; Graficos: AMD Radeon™ HD 6000 Series Graphics in Llano APU; 1xDVI, 1xRGB; Dual View depende del procesador, Soporta CrossFireX. Almacenamiento: AMD A75 FCH (Hudson D3) 6xSATA 6Gb/s; Raid 0, 1, 10, JBOD. LAN: Realteck 8111E Gigabit; Audio ALC887 8 Canales HD. USB: 4xUSB 3.0 (2 panel, 2 placa), 10x USB 2.0 (8 placa, 4 panel), Panel: 2x PS/2, 1xS/PDIF Out; UTILIDADES: *EPU:* Diseño de alimentación 4+2 Phase Power; *TurboV: Características exclusivas:* AI Suite II, Ai Charger, Anti-Surge, UEFI BIOS EZ Mode; *Soluciones térmicas:* Fan Xpert. *ASUS EZ DIY:* CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2. Dimensión: 24.4 cm x 22.9 cm. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1830

Motherboard. ASUS. F1A75-M. mATX AMD. Socket FM1. Procesadores: APU serie A- y Serie E2- hasta 4 cores; AMD Turbo Core 2 Technology; Chipset AMD A75 FCH (Hudson D3); Memoria 4xDIMM Máx. 64GB, DDR3 2250(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, arquitectura Dual Channel; Fases 4+2. Ranuras de expanción: 2xPCIe 2.0 x16, 1xPCIe 2.0 x1, 1xPCI; Graficos: AMD Radeon HD 6000 Series Graphics in Llano APU; 1xHDMI, 1xDVI, 1xRGB; Pantalla dual independiente compatible con HDMI/DVI y D-Sub (depende del procesador), Soporta CrossFireX. Almacenamiento: AMD A75 FCH (Hudson D3) 6xSATA 6Gb/s; Raid 0, 1, 10, JBOD. LAN: Atheros L1E, Gigabit; Audio: VIA VT1708S 8 Canales HD. USB: 4xUSB 3.0 (2 panel, 2 placa), 10x USB 2.0 (4 panel, 6 placa), Panel: 1x PS/2 Combo, 1xS/PDIF Out; UTILIDADES: EPU y TurboV: Características exclusivas: MemOK!, AI Suite II, Anti-Surge, UEFI BIOS EZ Mode; Soluciones térmicas: Fan Xpert. ASUS EZ DIY: CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2. Dimensión: 24.4 cm x 24.4 cm. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.

MBDASS1840

	Motherboard. ASUS. F1A75-M PRO/CSM. mATX AMD. Socket FM1. Procesadores: APU serie A- y Serie E2- hasta 4 cores; AMD Turbo Core 2 Technology. Chipset AMD A75 FCH (Hudson D3); Memoria 4xDIMM Máx. 64GB, DDR3 2250(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, arquitectura Dual Channel. Ranuras de expanción: 1xPCIe 2.0 x16, 1xPCIe 2.0 x16 (x4 mode), 1xPCIe 2.0 x1, 1xPCI. Graficos: AMD Radeon HD 6000 Series Graphics in Llano APU; 1xHDMI, 1xDVI, 1xRGB; Pantalla dual independiente compatible con HDMI/DVI y D-Sub (depende del procesador), Soporta CrossFireX. Almacenamiento: AMD A75 FCH (Hudson D3) 6xSATA 6Gb/s; Raid 0, 1, 10, JBOD. LAN: Realteck 8111E Gigabit. Audio ALC892 8 Canales HD. AMD A75 FCH USB: 4xUSB 3.0 (2 panel, 2 placa), 10x USB 2.0 (8 placa, 4 panel), ASMedia USB: 2xUSB 3.0 (2 panel, Azul). Panel: 2x PS/2, 1xS/PDIF Out. UTILIDADES: ASUS DIGI+ VRM: *ASUS TPU:* Auto Tuning, TurboV, TPU switch, *ASUS EPU:* EPU switch; *Diseño de alimentación digital:* 4 +2 fases; *Características exclusivas:* MemOK!, AI Suite II, Ai Charger+, Anti-Surge, UEFI BIOS EZ Mode; *Soluciones térmicas:* Fan Xpert; ASUS EZ DIY: Q-Shield, O.C. Profile, CrashFree BIOS 3, EZ Flash 2, MyLogo 2 Dimensión: 24.4 cm x 22.9 cm. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT, 3 años Fabricante.
MBDASS1850	
Clave	Accesorios ASUS para Motherboard y portatiles ASUS
ACCASS020	Mini Dongle Bluetooth ASUS. USB-BT211. Bluetooth v2.1 + EDR. Velocidad de datos: 3 Mbps. Alcance de hasta 100 metros en espacio libre. 17 perfiles para Windows (A2DP para reproducción de música inalámbrica estéreo). (Existencias Limitadas)

Motherboards BIOSTAR

Para CPU´s Intel Pentium 4

Clave	Para Pentium 4 con Tecnologia PRESCOTT (Es decir soporta Pentium 4 con 1 MB de Cache)
MBDBIO890	Motherboar BIOSTAR G31M4 7.x mATX Intel Socket LGA 478 procesadores Intel Pentium 4/ Celeron D Processor, y; C; Soporte FSB 533/800MHz; Soporte Dual Channel DDR2 533/667/800 MHz Max. Soporta hasta 2 GB de memoria; Ranuras de expancion:2 ranuras PCI x, 1 x PCI-E x16; Almacenamiento 4 x SATA 2 de 3 Gb / s conectores, 1 x IDE; 4 x USB 2.0 ; 2 x USB 2.0 ;LAN Realtek RTL8102EL 10/100; Intel Graphics Media Accelerator 3100, ; Audio Realtek ALC662 6 canales HD;) FORMA Micro ATX Dimensiones: 23,5 cm x 20 cm (L x W) Compatible Windows 2000/ XP/ Vista./ WIN 7 (Existencias Limitadas)

Para CPU´s Intel Pentium 4 LGA775

Clave	Para Core 2 QUAD
MBDBIO025	Motherboard BIOSTAR G41D3+ mATX Intel Socket LGA 775 procesadores Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron Dual-Core/ Celeron 400 Series, Max CPU TDP: 95Watt; Chipset Intel G41/ICH7; FSB 1333/1066/800MHz; Memoria 2x DDR3 Max. 8GB Dual Channel DDR3 1066/800 MHz; Ranuras de expancion 2x PCI, 1x PCI-E x16; Almacenamiento 4x SATA2 3Gb/s, 1x IDE; 6x USB 2.0; LAN Realtek RTL8102EL 10/100; Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X4500 Max. memoria compartida 1759MB; Pixel Shader 4.0, DirectX 10; Audio Realtek ALC662 6 Canales HD; 2x PS/2 Mouse/Keyboard, 1x VGA, 1x RJ-45, 1x Printer, 1x CPU FAN, 1 x System FAN, 1x Serial; Dimension: 23.5cm x 18.2cm (WxL); Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7
MBDBIO615	Motherboard BIOSTAR G41D3C mATX Intel Socket LGA 775 procesadores Core 2 Quad/ Core 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron Dual-Core/ Celeron 400 Series, Max CPU TDP: 95Watt; Chipset Intel G41/ICH7; FSB 1333/1066/800MHz; Memoria 2x DDR3 Max. 8GB Dual Channel DDR3 1066/800 MHz; Ranuras de expancion 1 x PCI, 1x PCI-E x16; Almacenamiento 2 x SATA2 3Gb/s, 1x IDE; 6x USB 2.0; LAN Realtek RTL8102EL 10/100; Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X4500 Max. memoria compartida 1759MB; Pixel Shader 4.0, DirectX 10; Audio Realtek ALC662 6 Canales HD; 2x PS/2 Mouse/Keyboard, 1x VGA, 1x RJ-45, 1x Printer, 1x CPU FAN, 1 x System FAN, 1x Serial; Dimension: 23.5cm x 18.2cm (WxL); Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7
Clave	Para Core i7/ i5/ i3 Intel segunda generacion (Ivy Bridge) socket 1155
MBDBIO1050	Motherboard. BIOSTAR. TZ75B. ATX. Socket 1155. Procesadores: Intel 2 generación Core i7, i5, i3. Thermal Design Power: 95Watt. Chipset intel Z75. Memoria 4xDIMM DDR3 2133(OC)/ 1866(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 MHz max. 32GB, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expancion: 1x PCIe x16 3.0, (Solo CPU Core i5 -3xxx / Core i7 3xxx), 1x PCIe x16 2.0 (x4), 2xPCIe x1 2.0, 2xPCI. Almacenamiento: 2x SATA3 6Gb/s, 4x SATA2 3Gb/s, soporta SATA RAID: 0,1,5,10. USB: 3x USB 3.0 (2 panel, 1 placa), 6x USB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8111E GbE. Video: (grafico depende del procesador) 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI. Audio: Realtek ALC892 8 canales HD. Puertos I/O Internos: 1xSerial. Dimensiones: 29.5cm x 17.5cm. Compatible con Windows XP / Vista / 7 Garantía limitada: 3 años.
Clave	Para Core i7/ i5/ i3 Intel segunda generacion (Sandy Bridge) socket 1155

MBDBIO1020	Motherboard BIOSTAR H61MH ATX intel Socket 1155 procesadores 2 ª generación Intel ® ™ Core i7, CORE i5, core i3 Chipset intel H61; Memoria 2 x DDR3 DIMM Dual Channel 1333 / 1066 MHz max. 8 GB Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expancion 1x PCI, 1 x PCI-E 2.0 Ranura, 1 x PCI-E x16 2.0; Almacenamiento 4 x SATA2 3Gb/s; 2 x USB 2.0 ; 2X USB 2.0 encabezado ; Realtek RTL8111E - 10/100/1000 Controller ;Realtek ALC662 6-Channel HD Audio; Micro ATX Form Factor Dimension: 24.4cm x 20cm (W x L) Compatible con Windows XP / Vista / 7 (Existencias Limitadas)
MBDBIO1075	Motherboard. BIOSTAR. H61MLC. mATX. Socket 1155. Procesadores: Intel 2 generación Core i7, i5, i3, Pentium. Thermal Design Power: 95Watt. Chipset intel H61. Memoria 2x DDR3 DIMM Dual Channel 1333 / 1066 MHz max. 16 GB, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expancion: 2x PCIe x1 2.0, 1x PCIe x16 2.0. Almacenamiento: 4x SATA2 3Gb/s. USB: 6x USB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8105E - 10/100. Video: 1x VGA (grafico depende del procesador). Audio: Realtek ALC662 6 canales HD. Puertos I/O Internos: 1x LPT, 1xSerial. Dimensiones: 22.6cm x 17.5cm. Compatible con Windows XP / Vista / 7 Garantía limitada: 3 años.
MBDBIO1240	Motherboard. BIOSTAR. H61MLV. mATX. Socket 1155. Procesadores: Intel 2 generación Core i7, i5, i3, Pentium. Thermal Design Power: 95Watt. Chipset intel H61. Memoria 2x DDR3 DIMM Dual Channel 1600/ 1333/ 1066 MHz max. 16 GB, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expanción: 1x PCIe x16 3.0 (solo con Core i5 -3xxx / Core i7 3xxx), 1x PCIe x1 2.0. Almacenamiento: 4x SATA2 3Gb/s. USB: 6x USB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8105E - 10/100. Video: 1x VGA (grafico depende del procesador). Audio: Realtek ALC662 6 canales HD. Puertos I/O Internos: 1x LPT, 1xSerial. Dimensiones: 22.6 cm x 17 cm. Compatible con Windows XP / Vista / 7 Garantía limitada: 3 años.
MBDBIO1250	Motherboard. BIOSTAR. H61MLV2. mATX. Socket 1155. Procesadores: Intel 2 generación Core i7, i5, i3, Pentium. Thermal Design Power: 95Watt. Chipset intel H61. Memoria: 2x DDR3 DIMM 1600/ 1333/ 1066 MHz max. 16 GB, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de expanción: 1x PCIe x16 3.0 (solo con Core i5 -3xxx / Core i7 3xxx), 1x PCIe x1 2.0. Almacenamiento: 4x SATA2 3Gb/s. USB: 6x USB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Atheros AR8152 - 10/100. Video: 1x VGA (grafico depende del procesador). Audio: VIA VT1708S 6 canales HD. Puertos I/O Internos: 1xSerial. Dimensiones: 22.6 cm x 17 cm. Compatible con Windows XP / Vista / 7 Garantía limitada: 3 años.
MBDBIO1080	Motherboard BIOSTAR H61ML; mATX Socket 1155 procesadores 2 ª generación Intel ® ™ Core i7, CORE i5, core i3 Chipset intel H61; Memoria 2 x DDR3 DIMM Dual Channel 1333 / 1066 MHz max. 8 GB Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expancion, 2 x pci slot ; 1 x PCI-E 2.0 Ranura, 1 x PCI-E x16 2.0; Almacenamiento 4 x SATA2 3Gb/s; 4 x USB 2.0 ; 2 x USB 2.0 Header ; Realtek RTL8105E - 10/100/Controller ; VIA VT1708B de 6 canales de audio HD ; Micro ATX Dimensiones: 22.6cm x 17.5cm (W x L) Compatible con Windows XP / Vista / 7 (Existencias Limitadas)
MBDBIO065	Motherboard BIOSTAR TH61ITX ; mini ITX Socket 1155 procesadores 2 ª generación Intel ® ™ Core i7, CORE i5, core i3 Chipset intel H61; Memoria 2 x DDR3 DIMM Dual Channel 1333 / 1066 MHz max. 16 GB Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expancion , 1 x PCI-E x16 2.0; Almacenamiento 4 x SATA2 3Gb/s; 4 x USB 2.0 ; 2 x USB 2.0 Header ; 2 x usb 3.0 ; Realtek RTL8105E - 10/100/1000 Controller ; Realtek ALC892 8 +2 canales de audio Blu-ray ; Mini ITX Forma Factor Dimensión: 17 cm x 17 cm (W x L) Compatible con Windows XP / Vista / 7 (Existencias Limitadas)
Para CPU´s AMD (Duron, Athlon, Athlon XP, Sempron y Athlon 64)	
Clave	**Para Phenom /II/ X4/ Athlon /II /64/ Sempron Socket AM2/ AM2+/ AM3**
MBDBIO070	Motherboard BIOSTAR TA785G3 HD mATX AMD Socket AM3 procesadores Phenom II X6/ Phenom II X2-X4 / Athlon II x2-X4/ Semprom, Cool'n'Quiet Technology, Máximo TDP: 140Watt, HT3.0 hasta 5.2GT/s, OverDrive con ACC (Advanced Clock Calibration); Chipset 785G / SB710; Memoria 4xDDR3 1600(OC)/1333/1066/800 MHz Max. 16GB, Dual Channel; Ranuras de expancion 2xPCI, 1xPCIe x16 2.0, 1xPCIe x1 2.0; Almacenamiento 6xSATA2 3Gb/s RAID: 0,1,10, 1xIDE; 7xUSB 2.0 (4 panel, 3 placa); LAN Realtek RTL8111DL GbE; Video ATI Radeon HD4200, mem. máx. compartida 512 MB, ATI Hybrid Crossfire; Video ATI Radeon HD4200 con 128MB Side-port, mem. máx. compartida 512 MB, ATI Hybrid Crossfire; Audio Realtek ALC888 8+2 Canales HD; Puertos en panel: 2x PS/2 K/M, 1xHDMI, 1xDVI, 1xVGA; Puertos internos 1xLPT, 1xFDD, 1xS/PDIF OUT, 1xSerial; Dimension: 24.4cm X 24.4cm; Compatible con Windows XP / Vista / 7. (Existencias Limitadas)
MBDBIO950	Motherboard BIOSTAR N68S3+ mATX AMD Socket AM3 procesadores Phenom II/Athlon II/Sempron Hyper Transport Technology 2G, TDP 95Watt; Chipset NVIDIA MCP68S ; Memoria 2 x DDR3 DIMM Dual Channel DDR3 800/1066/1333 max. 8GB Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expancion 2x PCI, 1x PCI-E x16; Almacenamiento 4 x SATA2 3Gb/s, 1x IDE (SATA RAID: 0,1,5,0+1); 6x USB 2.0; LAN Realtek RTL8201CL 10/100 PHY; Video NVIDIA GeForce 7025 GPU, max. memoriacompartida 512MB; Audio Realtek ALC662 6 Canales HD; Micro ATX Dimensiones: 24.4cm x 19cm (W x L); Compatible con Windows XP / Vista / 7

MBDBIO1060	Motherboard. BIOSTAR. A780L3B. mATX AMD. Socket AM3. procesadores: Phenom II X4-X2/Athlon II X4-X2/ Sempron. Soporta Hyper Transport 3.2G, TDP 95Watt; Chipset AMD 760G/SB710. Memoria 2x DDR3 DIMM max. 8GB 1600(oc)/1333/1066/800 Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expanción: 1xPCI, 1xPCIe x16; Almacenamiento: 4xSATA2 3Gb/s, (SATA RAID: 0,1,10); 6x USB 2.0 (4 panel, 2 internos); LAN: Realtek RTL8105T 10/100. Video: ATI Radeon HD3000, max. memoria compartida 512MB; Audio: VIA VT1708B 6 Canales HD. Puerto Paralelo Interno. Dimensiones: 22.5cm x 18.2cm (W x L). Compatible con Windows XP / Vista / 7
MBDBIO820	Motherboard BIOSTAR TA785G3 6.x mATX Socket AM3 Phenom II X4/ Phenom II X3/ Phenom II X2/ Athlon II X4/ AMD Athlon II X3/ AMD Athlon II X2, Maximo CPU TDP (Thermal Design Power) 125Watt; Soporta HT3.0 a 5.2GT/s; Memoria 2x DDR3 1600(OC)/ 1333/ 1066/ 800MHz Max 8GB; Ranuras de expancion 2x PCI, 1x PCI-E x16 2.0; Almacenamiento 4x SATA2 3Gb/s 1x IDE soporta SATA RAID: 0,1,10; 6x USB 2.0; GbE Realtek RTL8111DL; Video ATI Radeon HD4200 Graphics , Max. Memory Share Up to 512 MB, ATI Hybrid Crossfire; Audio Realtek ALC662 6 canales HD; 1x DVI-D, 1x VGA, 1x FDD, 1x S/PDIF OUT, 1x Serial; Compatible con Windows XP / XP 64 / Vista / Vista 64 / 7. (Existencias Limitadas)
MBDBIO690	Motherboard BIOSTAR TA785G3+ mATX AMD Socket AM3 procesadores Phenom II X6/ Phenom II X2-X4 / Athlon II x2-X4/ Semprom, Cool'n'Quiet Technology, Máximo TDP: 125Watt, HT3.0 hasta 5.2GT/s, OverDrive con ACC (Advanced Clock Calibration); Chipset 785G / SB710; Memoria 4xDDR3 1600(OC)/1333/1066/800 MHz Max. 16GB, Dual Channel; Ranuras de expancion 2xPCI, 1xPCIe x16 2.0; Almacenamiento 6xSATA2 3Gb/s RAID: 0,1,10, 1xIDE; 7xUSB 2.0 (4 panel, 3 placa); LAN Realtek RTL8111DL GbE; Video ATI Radeon HD4200, mem. máx. compartida 512 MB, ATI Hybrid Crossfire; Audio Realtek ALC662 6 canales HD; Puertos en panel: 2xPS/2 K/M, 1xDVI-D, 1xVGA; Puertos internos: 1xLPT, 1xFDD, 1xS/PDIF out, 1xSerial; Dimensión: 24.4cm x 23.3cm; Compatible con Windows XP / Vista / 7. (Existencias Limitadas)
MBDBIO930	Mother board BIOSTAR TA890GXE mATX AMD Socket AM3 procesadores Phenom II X6-X2/ Athlon II X4-X2/ Sempron, Máximo TDP: 140Watt, HT3.0 hasta 5.2GT/s, D.P.U (Digital Power Unit), HT3.0 up to 5.2GT/s; Chipset AMD 890GX / SB850; Memoria 4xDDR3 1600(OC)/1333/1066/800 MHz, Max. 16GB, Dual Channel; Ranuras de expancion 2xPCI, 1xPCIe x1 2.0, 1xPCIe x16 2.0, Almacenamiento 5xSATA3 6Gb/s soporta RAID: 0,1,5,10, 1xIDE; 7xUSB (4 panel, 3 placa); 2xIEEE 1394a VIA VT6330 (1 panel, 1 placa); LAN Realtek RTL8111DL GbE; Video ATI Radeon HD4290 con DX10.1 y memoria Side-port de 128MB DDR3, mem. máx. compartida 512 MB, ATI Hybrid Crossfire; Audio Realtek ALC892 8+2 canales, Audio Blu-ray; Puertos panel 2xPS/2 K/M, 1xeSATA2 3Gb/s, 1xHDMI, 1xDVI-D, 1xVGA, 1xS/PDIF Out; Puertos internos 1xS/PDIF Out, 1xSerial, 1xIR; Dimensiones: 24.4cm x 24.4cm; Compatible con Windows XP / Vista / 7. (Existencias Limitadas)
MBDBIO970	Motherboard BIOSTAR A880G + mATX AMD Socket AM3 procesadores Phenom II/Athlon II/Sempron Soporta la tecnología AMD Cool'n'Quiet; Chipset AMD 880G / SB710; Memoria 2 x DDR3 DIMM Dual Channel DDR3 800/1066/1333 max. 8GB Arquitectura Dual Channel; Ranuras de expancion 2x PCI, 1x PCI-E x16 2.0 1 x conector DVI ; 1 x LPT INTERNO; Almacenamiento 4 x SATA2 3Gb/s, 1x IDE (SATA RAID: 0,1,5,0+1); 4 x USB 2.0; 2X USB 2.0 INTERNO; LAN RTL8111DL Realtek - 10/100/1000; Video ATI Radeon ™ HD4250 Gráficos, max. memoria compartida 512MB; Audio Realtek ALC662 6 Canales HD; ; Micro ATX Dimensiones: 24.4cm x 20cm (W x L); Compatible con Windows XP / Vista / 7 (Existencias Limitadas)
Clave	**Procesador VIA Memoria DDR3**
MBDBIO1110	Motherboard. BIOSTAR. VIOTECH 3200+. mATX. Procesador: VIA C7-D 1.8 GHz. Chipset: VIA VX900. FSB: 800MHz. Memoria: 2xDDR3 DIMM Máx. hasta 4GB, 1066/800 MHz. Ranuras de expancion: 1x PCIe x16 (@8x Speed), 1xPCI. Almacenamiento 2xSATA2 de 3 Gb/s. USB: 6xUSB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: VIA VT8103EL - 10/100. Video Integrado: 1xVGA VIA Chrome9 HD IGP, Máx. mem. compartida de hasta 512MB. Audio: VIA VT1708S 6 canales HD. Puertos Internos: 1xParalelo, 1xSerial. Dimensiones: 22cm x 17cm (W x L) Compatible con Windows XP / Vista / 7.
Clave	**Para AMD Socket FM1**
MBDBIO1045	Motherboard. BIOSTAR. A55MLV. mATX. Socket FM1. Procesadores. AMD A8 /A6 /A4 /E2. Thermal Design Power: 100Watt. Chipset: AMD A55. Memoria: 2xDDR3 DIMM Max. hasta 16 GB, 1866/ 1600/ 1333/ 1066/ 800 MHz, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de Expansion: 1xPCI, 1xPCIe x16 2.0. Video: (segun procesador) 1xVGA. Almacenamiento: 4x SATA2 3Gb/s, Soporta SATA RAID: 0,1,10. USB 6xUSB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8105E - 10/100. Audio: Realtek ALC662 6 Canales HD. Puertos Inernos: Paralelo y Serial. Soporta BIO-Remote2. Dimension: 23 cm x 18 cm (W x L). Compatible con Windows XP / Vista / 7. Garantía limitada: 3 años.

MBDBIO1040	Motherboard. BIOSTAR. A55MH. mATX. Socket FM1. Procesadores. AMD A8 /A6 /A4 /E2. Maximum CPU TDP: 100Watt. Chipset: AMD A55. Memoria: 2xDDR3 DIMM Max. hasta 16 GB, 1866/1600/1333/1066/800 MHz, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de Expansion: 1xPCI, 2xPCIe x1 2.0, 1xPCIe x16 2.0. Video: (segun procesador) 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI. Almacenamiento: 6xSATA2 3Gb/s, Soporta SATA RAID: 0,1,10. USB 6xUSB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8111E GbE. Audio: VIA VT1708B 6 Canales HD. Puertos Inernos: Paralelo y Serial. Soporta BIO-Remote2. Dimension: 24.4cm x 20cm (W x L). Compatible con Windows XP / Vista / 7
MBDBIO1180	Motherboard. BIOSTAR. TA75M. mATX. Socket FM1. Procesadores. AMD A8 /A6 /A4 /E2. Maximum CPU TDP: 100Watt. Chipset: AMD A75. Memoria: 2xDDR3 DIMM Max. hasta 16 GB, 2000(OC)/ 1866/ 1600/ 1333/ 1066/ 800 MHz, Arquitectura Dual Channel. Ranuras de Expansion: 1xPCI, 1xPCIe x1 2.0, 2xPCIe x16 2.0 (x16 + x4). Video: (segun procesador) 1xVGA, 1xDVI, 1xHDMI. Dual GPU: AMD CrossFireX, NVIDIA SLI. Almacenamiento: 6xSATA3 6Gb/s, Soporta SATA RAID: 0,1,10. USB: 3xUSB 3.0 (2 panel, 1 placa), 2xUSB 2.0 (2 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8111E GbE. Audio: Realtek ALC892 6 Canales HD Blu-ray Audio. Puertos Inernos: Paralelo y Serial. Soporta BIO-Remote2. Dimension: 24.4cm x 22.5cm (W x L). Compatible con Windows XP / Vista / 7
Clave	**Para AMD Socket AM3 +**
MBDBIO1220	Motherboard. BIOSTAR. A880GZ. mATX. Socket AM3+. Procesadores: AMD FX, Phenom II X6-X2, Athlon II X4-X2, Sempron, Soporta HT 5.2G. Maximum CPU TDP: 125Watt. Chipset: AMD 880G/SB850. Memoria: 2xDDR3 DIMM Máx. hasta 8GB; 1333/1066/800 MHz; Segun procesador 1600(OC)/ 1866(OC) MHz, Arquiterctura Dual Channel. Ranuras de expancion: 2xPCI, 1xPCIe x16 2.0. Video: ATI Radeon (HD4250 Graphics, Max. mem compartida hasta 512 MB) 1xVGA, 1xDVI-D, 1xHDMI. Almacenamiento 4 x SATA2 6 Gb/s, Soporta SATA RAID: 0,1,5,10. USB: 6xUSB 2.0 (4 panel, 2 placa). LAN: Realtek RTL8111E GbE. AUDIO: Realtek ALC662 6 canales HD. Puertos Internos: Paralelo y Serial. Dimensiones: 24.4 cm x 20 cm (W x L); Compatible con Windows XP / Vista / 7.
MBDBIO1230	Motherboard. BIOSTAR. TA990FXE. ATX. Socket AM3+. Procesadores: AMD FX, Phenom II X6-X2/Athlon II X4-X2, Sempron. Soporta HT 5.2G. Maximum CPU TDP: 140Watt. Chipset: AMD 990FX/SB950. Memoria: 4xDDR3 DIMM, Máx. hasta 32GB 2000(OC)/1866/ 1600/1333/1066/800 MHz. Arquitectura Dual Channel Ranuras de expancion: 2xPCI, 3xPCIe x16, 1xPCIe x1 2.0. Multi GPU: AMD CrossFireX, NVIDIA SLI. Almacenamiento: 1xeSATA2 3Gb/s, 5xSATA3 6 Gb/s, Soporta SATA RAID: 0,1,5,10. USB: ASMedia ASM1042 3xUSB 3.0 (2 panel, 1 placa), 6xUSB 2.0, (4 panel, 2 placa). FireWire: IEEE 1394 VIA VT6315N (1 panel, 1 placa). LAN: Atheros AR8151 GbE. Audio: Realtek ALC892 8 canales HD, Blu-ray Audio. Soporta BIO-Remote2. Dimensiones: 30.5cm x 24.4cm (W x L); Compatible con Windows XP / Vista / 7.
Clave	**Accesorios para motherboard BIOSTAR**
CABBIO020	Cable BIOSTAR para puerto HDMI de alta velocidad (HDMI13R-6FT) longitud 6 FT
ACCBIO020	USB 3.0 Front Panel Port x2/ extension cable
ACCBIO030	Remote Control for Window 7. Biostar Z68, H67, H61, 880G, H55 and G41 HD
Clave	**Memoria CORSAIR DDR2 PC2-5300 (667 MHz)**
MEMCOR010	Memoria PC. CORSAIR. VS2GB800D2. 2GB DDR2, Velocidad: PC2-6400 (800MHz). SPD Latency: 5-5-5-18. Voltage 1.8V. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. (Existencias Limitadas)
Clave	**Memoria CORSAIR DDR3 PC3-10600 (1333 MHz)**
MEMCOR020	Memoria PC. CORSAIR. VS2GB1333D3. 2GB DDR3, Velocidad: PC3-10600 (1333MHz), SPD Latency: 9-9-9-24, Voltage: 1.5V. Garantía: 1 año CT, de por vida Fabricante. (Existencias Limitadas)
Motherboards GIGABYTE	
Para CPU´s Core 2 Duo LGA775	
Clave	**Para Core 2 Quad con Bus de 800/1066/1333 Mhz**
MBDGIG1610	Motherboard GIGABYTE GA-G41MT-S2. microATX, Socket 755 para procesadores Intel Core 2 Extreme / Core 2 Quad / Core 2 Duo / Pentium D / Celeron, FSB de 1333/1066/800 MHz, Chipset Intel G41 + ICH7. 2x zocalos DIMM DDR3, con capacidad de 8GB, ambos modos soportan arquitectura para dual channel, Audio VIA VT1708S de Alta definicion, Red LAN Gigabit (10/100/1000 Mb/s), cuenta con 4 x USB, 4 x SATA 3Gb/s, 2 x PCI Express x1, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI, 1x VGA port, 3 x jacks de audio, 1 Puerto Serial. (Existencias Limitadas)
MBDGIG1780	Motherboard GIGABYTE GA-G41MT-S2PT, Socket 775 para procesadores Core 2 Quad / Core 2 Duo / Celeron /, con un FSB de 1333MHz, Chipset Intel G41, utiliza memoria 2x DDR3-1333/1066/800 DIMMs con arquitectura para Dual Channel con una capacidad maxima de 8GB, AUDIO VIA VT2021 7.1-channel High Definition, LAN Atheros AR8151 chip 10/100/1000 Mbps, cuenta con 4x SATA 3GB/s, 1x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x1, 2x PCI, 4x USB 2.0, 1x puerto serial. Formato micro ATX. Soporte para Windows 7/Vista/Xp. PUERTO PARALELO INTEGRADO EN LA TARJETA.

MBDGIG1940	Motherboard GIGABYTE GA-G41MT-S2P, Socket 775 para procesadores Core 2 Quad / Core 2 Duo / Celeron /, con un FSB de 1333MHz, Chipset Intel G41, utiliza memoria 2x DDR3-1333/1066/800 DIMMs con arquitectura para Dual Channel con una capacidad maxima de 8GB, AUDIO VIA VT2021 7.1-channel High Definition, LAN Atheros AR8151 chip 10/100/1000 Mbps, cuenta con 4x SATA 3GB/s, 1x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x1, 2x PCI, 4x USB 2.0, 1x puerto serial. Formato micro ATX. Soporte para Windows 7/Vista/Xp. (Existencias Limitadas)
Clave	**Para Core i3 / i5 / i7 Sandy Bridge / Ivy Bridge**
MBDGIG2020	Motherboard marca GIGABYTE GA-Z77M-D3H MATX Socket 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3 Processors Chipset: Intel Z77 Express, Memoria 4x DDR3-2133/1866 /1600 /1333/1066 DIMMs, Soporta asta 32GB. Incluye Audio, Red, 10 Puertos USB 2.0, 4x USB 3.0, 1 ps/2, 1 DVI, 1 x HDMI, 1xOptical S/PDIF Out, 4 x SATA 3Gb/s, 2 x SATA 6Gb/s Soporta Raid 0/1/5/10, 2x PCI-Express x16, 3x PCI-Express x1, 2x PCI slots.Atheros GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
MBDGIG2060	Motherboard marca GIGABYTE GA-B75M-D3V MATX Socket 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3 Processors Chipset: Intel B75 Express, Memoria 2x DDR3-2133/1866/1600/1333/1066 DIMMs, Soporta asta 16GB. Incluye Audio, Red, 8 Puertos USB 2.0, 4x USB 3.0, 1 ps/2, 1 DVI, 1 VGA, 1 Paralelo 1xOptical S/PDIF Out, 5 x SATA 3Gb/s , 1 x SATA 6Gb/s Soporta Raid 0/1/5/10, 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1x PCI slots. Atheros GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Clave	**Para Core i7 Ivy Bridge 2011**
MBDGIG2040	Motherboard marca GIGABYTE GA-X79M-D3V. MATX Socket 2011 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7 Processors Chipset: Intel X79 Express, Memoria 4x DDR3-2133/1866/1600/1333/1066 DIMMs, Soporta asta 32GB. Incluye Audio Realtek ALC898 codec, 2/4/5.1/7.1-channel, 1 x Intel GbE LAN (10/100/1000 Mbit), 14 Puertos USB 2.0, 4x USB 3.0, 1 ps/2, 1xOptical S/PDIF Out, 4 x SATA 3Gb/s, 2 x SATA 6Gb/s Soporta Raid 0/1/5/10, 2x PCI-Express x16 running x16, 2 x Pci Express x16 running x4, 2x PCI-Express x1, 1x PCI slot.
Clave	**Para Core i3 / i5 / i7 Sandy Bridge**
MBDGIG1900	Motherboard marca GIGABYTE GA-H61M-S1. MATX Socket 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors Chipset: Intel Z68 Express, Memoria 4x DDR3-2133/1866/1600/1333/1066 DIMMs, Soporta Hasta 16GB. Incluye Audio 2/4/5.1/7.1-channel, Red, 8 Puertos USB 2.0,1 ps/2, 1 VGA, 1xOptical S/PDIF Out, 4 x SATA 3Gb/s , 2 x SATA 6Gb/s Soporta Raid 0/1/5/10, 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1
MBDGIG1075	Motherboard marca GIGABYTE GA-H61M-DS2. MATX Socket 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors Chipset: Intel Z68 Express, Memoria 4x DDR3-2133/1866/1600/1333/1066 DIMMs, Soporta Hasta 16GB. Incluye Audio 2/4/5.1/7.1-channel, Red, 8 Puertos USB 2.0,1 ps/2, 1 VGA, 1xOptical S/PDIF Out, 4 x SATA 3Gb/s , 2 x SATA 6Gb/s Soporta Raid 0/1/5/10, 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1
MBDGIG1670	Motherboard. GIGABYTE. GA-H61M-USB3-B3. Socket: 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors. Chipset: Intel H61 Express. Memoria: 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Soporta hasta 16GB. Incluye: Audio High Definition Realtek ALC889 codec, Red y 8 Puertos USB 2.0 y 2 Puertos USB 3.0, 2 ps/2, 1 VGA, 1 DVI, 4x Sata2, 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x1 y 2 x PCI Slot.
MBDGIG1760	Motherboard marca GIGABYTE GA-H67M-D2-B3. MATX Socket 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors Chipset: Intel H67 Express, Memoria 2x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Soporta asta 16GB. Incluye Audio, Red y 14 Puertos USB 2.0, 2 ps/2, 1 VGA, 1 DVI, 2x Sata3, 4x Sata2 Soporta Raid 0/1/5/10 , 2x PCI-Express x16 y 2x PCI-Express x1.
MBDGIG1830	Motherboard marca GIGABYTE GA-H67MA-USB3. MATX Socket 1155 Soporta Segunda Generacion de Intel Core i7/ Core i5/ Core i3/ Pentium/ Celeron Processors Chipset: Intel H67 Express, Memoria 4x DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Soporta asta 32GB. Incluye Audio, Red, 14 Puertos USB 2.0, 2x USB 3.0, 1 ps/2, 1 VGA, 1 DVI, 1 x HDMI, 1xOptical S/PDIF Out, 4 x SATA 3Gb/s , 2 x SATA 6Gb/s Soporta Raid 0/1/5/10, 2x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1.
Clave	**Para Core 2 Quad con Bus de 800/1066/1333/1600Mhz INTEL CORE I7**
MBDGIG1470	Motherboard GIGABYTE GA-X58A-UD3R ATX, Socket LGA1366 para procesadores Intel Core i7; QPI Upto 6.4 GT/s, Chipset X58 & ICH10R, utiliza memorias 6x DDR3 DIMMs -2200/1333/1066/800, Dual/3 Channel con capacidad maxima de 24GB, AUDIO 8 Channels ALC889A High definition w/ Dolby Home Theater, LAN 1x Gigabit Ethernet, cuanta con 4x PCI-Express x16 Slots (Soporte para 2-Way/3-Way ATI CrossFireX / NVIDIA SLI technology), 2x PCI-Express x1, 1x PCI, 1x IDE-133, 8x SATA2, 2x SATA3, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0, 2x eSATA, 2x PS/2, Soporte para @BIOS, EasyTune, ON/OFF Charge. Requiere fuente de poder con conector de poder 8-pin ATX 12V. Certificada para WIndows 7.
Para ATOM	
Clave	**ATOM D425**
MBDGIG1910	Motherboard GIGABYTE GA-D425TUD Procesador ATOM D425 Chipset intel NM10; Memoria 2x DDR3 800 MHz; Audio Realtek ALC888B, HD 7.1 Canales; Lan Integrado Gigabit; 1x PCI, 1x IDE, 4x SATA, 4x USB, 1x SERIAL, 1x PARALELO, 2x PS/2 MOUSE Y TECLADO.

MBDGIG2100	Motherboard GIGABYTE GA-E350-USB3 Procesador AMD doble nucleo Chipset amd A50M; Memoria 2x DDR3 1333 MHz; Audio Realtek ALC892 codec, HD 7.1 Canales; Lan Integrado Gigabit; 1x PCI, 4x SATA, 8x USB, 2x USB 3.0, 1x SERIAL, 1x HDMI 2x PS/2 MOUSE Y TECLADO.
Para CPU´s AMD (Sempron 64 y Athlon 64)	
Clave	**Para Sempron 64 y Athlon 64 Socket AM3+ AM3**
MBDGIG2090	Motherboard GIGABYTE GA-MA78LMT-S2 Micro ATX, Socket AM3+ /AM3/ para procesadores FX / Phenom II / Phenom / Athlon II / Athlon / Sempron, Utiliza memoria 2x DDR3-1333 DIMMs con arquitectura para Dual Channel con una capacidad maxima de 8GB, AUDIO Realtek ALC888B 7.1-channel High Definition, LAN Realtek 8211CL chip 10/100/1000 Mbps, cuenta con 1x IDE-133, 4x SATA, 1x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x1, 2x PCI slots, 12x USB 2.0, 1x PS/2, 1x puerto DVI, 1 x puerto VGA.
Clave	**Para Sempron 64 y Athlon 64 Socket AM2**
MBDGIG1930	Motherboard GIGABYTE GA-M68MT-S2 Micro ATX, Socket AM3+/AM3/AM2+ para procesadores Phenom II / Phenom / Athlon II / Athlon / Sempron, con un FSB de 2000MHz, Chipset NVIDIA GeForce 7025/nForce 630a, utiliza memoria 2x DDR3-1333+/1066/800 DIMMs con arquitectura para Dual Channel con una capacidad maxima de 8GB, AUDIO Realtek ALC888B 7.1-channel High Definition, LAN Realtek 8211CL chip 10/100/1000 Mbps, cuenta con 1x IDE-133, 4x SATA, 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x1, 1x PCI, 4x SATA, 4x USB 2.0, 2x PS/2, 1x puerto serial, 1x D-Sub.
MBDGIG1450	Motherboard GIGABYTE GA-MA785GM-US2H, microATX, Socket AM3/AM2+/AM2, para procesadores Phenom II / Phenom / Athlon II / Athlon / Sempron, con tecnologia Hyper Transport Bus 5200/2000 MT/s, Chipset AMD 785G & SB710, utiliza 4 slots de memoria DDR2-800/667, Dual Channel, soporta hasta 16GB, Puerto de audio Realtek ALC889A 7.1 canales de alta definicion, cuenta con 1 puertos Gigabit RTL 8111C, cuenta con 1 x ATA-133, 5 x SATA2 , 1x PCI-Express x16; 1x PCI-Express, 2x PCI, D-Sub, DVI-D, HDMI, soporta RAID 0, RAID 1, RAID 10 and JBOD. (Existencias Limitadas)
MBDGIG1560	Motherboard GIGABYTE GA-880GM-USB3L, microATX, Socket AM3, para procesadores Phenom II / Athlon II, Hyper Transport Bus 5200MT/s, Chipset AMD 880G & SB710, utiliza 2 slots de memoria DDR3-1666/1333/1066, Dual Channel, soporta hasta 16GB, Puerto de audio Realtek ALC892 7.1 canales de alta definicion, LAN Gigabit (10/100/1000 Mbit) Realtek 8111D, cuenta con 1x IDE-133, 5x SATA2, 1x PCI-Express x16; 1x PCI-Express x1, 2x PCI, D-Sub, DVI-D, HDMI, eSATA, 4x USB2.0, 2x USB 3.0. Requiere fuente de poder con conector de poder 8-pin ATX 12V.
MBDGIG1995	Motherboard GIGABYTE GA-990FXA-UD3, Formato ATX, Socket AM3+, AM3, para procesadores Phenom II / Athlon II, Hyper Transport Bus 5200MT/s, Chipset AMD 990X & SB950, utiliza 4 slots de memoria DDR3-/1866/1600/1333/1066, Dual Channel, soporta hasta 32GB, Puerto de audio Realtek ALC889 7.1 canales de alta definicion, 2x LAN Gigabit (10/100/1000 Mbit) Realtek 8111D, cuenta con 1x IDE-133, 6x SATA3, 2x SATA2, 5x PCI-Express x16; 1x PCI-Express x1, 1x PCI (Soporte para 2-way/3-way ATI CrossFireX), 6xSATA 6Gb/s, 14x USB2.0, 4x USB3.0. SATA RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 and JBOD Requiere fuente de poder con conector de poder Split Power Plane, 8+2 phase VRM ATX 12V.
Clave	**Motherboard para Procesadores APU socket FM1**
MBDGIG2030	Motherboard marca GIGABYTE modelo GA-A55M-DS2. Micro ATX Socket FM1 AMD A series & E2 series Processor; FSB 2000 MT/s.Chipset: NVIDIA GeForce 7025 & nForce 630a, Memoria 2x 240pin DDR3-/1866/1600/1333/1066DIMMs, Dual Channel, Soporta 16GB, Incluye Audio, Red, 8 Puertos USB x 2.0, 2 ps/2, 1 VGA, 1 x DVI-D (resolution of 2560x1600), Slots 1x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x1 y 1 PCI. Support for AMD Dual Graphics technology. Support for RAID 0, RAID 1, RAID 10, and JBOD
MBDGIG1165	Motherboard marca GIGABYTE modelo GA-A75M-S2V. Micro ATX Socket FM1 AMD A series & E2 series Processor; FSB 2000 MT/s.Chipset: NVIDIA GeForce 7025 & nForce 630a, Memoria 2x 240pin DDR3-/1866/1600/1333/1066DIMMs, Dual Channel, Soporta 16GB, Incluye Audio, Red, 10 Puertos USB x 2.0, 4 Puertos USB x 3.0, 2 ps/2, 1 VGA, 1 x DVI-D (resolution of 2560x1600), Slots 2x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x1 y 1 PCI. Support for AMD CrossFireX technology and Support for AMD Dual Graphics technology. Support for RAID 0, RAID 1, RAID 10, and JBOD
Motherboards MSI	
Para CPU´s Intel Pentium 4 LGA775	
Clave	**Para procesadores Intel Core *i*7 Socket 1366, DDR3**
MBDMSI820	Motherboard MSI X58M mATX, Socket LGA1366 para procesador Intel Core i7. FSB 6.4 GT/s, con Chipset Intel X58 + ICH10/ICH10R, utiliza 6 slots de memoria DDR3 DIMMs 800/1066/1333* OC, Triple channel soportando hasta 24GB en memoria, cuenta con audio Realtek ALC888S / ALC889 con 8 canales, puerto de red Gigabit Realtek 8111C, cuenta con 2 x PCI-Express 2.0 x16 (Soporta CrossFireX); 1 x PCI-Express x4, 1 x PCI, 1 x IDE, 7 x SATAII, 6 x USB 2.0, soporta RAID 0, 1, 5, 10. (Existencias Limitadas)
Clave	**Para procesador socket 1155**

MBDMSI105	Motherboard MSI H61M-P20 (G3). Socket 1155. Para Procesador CORE I7 & I5, FSB 100 MHz; Chipset Intel H61 (G3). Memoria RAM 2x 240pin DDR3 1333/1066, Dual Channel, soporta hasta 16GB, 1x PCI-Express GEN 3 x16; Tarjeta de Audio Realtek ALC892 de 8 canales, tarjeta de red 10/100*1, 4x SATAII, puerto de red RJ45, 6x USB, 1x HDMI, 1x DVI 1x VGA; Formato mATX.
MBDMSI640	Motherboard MSI H61M-P31 (G3). Socket 1155. Para Procesador 3Gen CORE I7 & I5, FSB 100 MHz; Chipset Intel H61 (G3). Memoria RAM 2x 240pin DDR3 1333/1066, Dual Channel, soporta hasta 16GB, 1x PCI-Express GEN 3 x16, 1x PCI-Express 2.0 x1 Slot ; Tarjeta de Audio Realtek ALC892 de 8 canales, tarjeta de red 100/1000, 4x SATAI, puerto de red RJ45, 10x USB, 1x HDMI, 1x DVI 1x VGA; Formato mATX.
MBDMSI700	Motherboard MSI Z68A-G43. Socket 1155. Para Procesadores Core i7 / Core i5 / Core i3; FSB 100 MHz; Chipset Intel Z68 (B3). Memoria RAM 4x DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*(OC), Dual Channel, soporta hasta 32GB, 1x PCI-Express 3.0 x16 Slot; 1x PCI-Express 2.0 x16 Slot (soporte CrossFireX); 2x PCI-Express 2.0 x1 Slots; 3x PCI ; Audio Realtek ALC887 de 8 canales, tarjeta de red gigabit Realtek 8111E; 4x SATAII, 2x SATAIII; 12x USB 2.0, 2x USB 3.0; 1x DVI; Formato ATX
MBDMSI710	Motherboard MSI Z68MA-G45 (B3). Socket 1155. Para Procesadores Core i7 / Core i5 / Core i3; FSB 100 MHz; Chipset Intel Z68 (B3). Memoria RAM 4x DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*(OC), Dual Channel, soporta hasta 32GB, 2x PCI-Express 2.0 x16 (soporta CrossFireX & SLI); 2x PCI-Express x1; Audio Realtek ALC892 de 8 canales, tarjeta de red gigabit Realtek 8111E; 4x SATAII, 2x SATAIII; 12x USB 2.0, 2x USB 3.0; 1x DVI; Formato mATX
MBDMSI910	Motherboard MSI P67A-G45 (B3). Socket 1155. Para Procesadores Core i7 / Core i5 / Core i3; FSB 100 MHz; Chipset ntel P67 (B3). Memoria RAM 4x DDR3 1066/1333/1600*/1866*/2133*(OC), Dual Channel, soporta hasta 32GB, 2x PCI-Express 2.0 x16; 3x PCI-Express 2.0 x1 ; 2x PCI ; Audio Realtek ALC892 de 8 canales, tarjeta de red gigabit Realtek 8111E; 4x SATAII, 2x SATAIII; 12x USB 2.0, 4x USB 3.0; Formato ATX
Clave	Para procesadores Intel Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium D, Celeron D Socket 775 para memorias DDR3
MBDMSI860	Motherboard MSI G41M-P26. Socket 775. Para Procesadores Intel Serie Core 2 Quad, Core 2 Duo. Dual Core, Pentium D, Pentium 4, Celeron Dual core, Celeron D y Celeron. FSB 1333/1066/800. Con Chipset: Intel G41 + ICH7. Memoria RAM 2x 240pin DDR3- 1066/800, soporta hasta 8GB. 1x PCI-Express x16 Slot; 1x PCI-Express x1 Slots; 2x PCI slots. Tarjeta de Audio VT1708S de 7.1 canales, tarjeta de red 10/100, 1x IDE, 4x SATAII, 4 puertos USB 2.0, 1 jack RJ45, 1 x puerto paralelo, Formato mATX
Para CPU´s AMD (Sempron 64 y Athlon 64)	
Clave	Para procesadores AMD Phenom II Socket AM3 para DDR3
MBDMSI095	Motherboard MSI 880GM-E35, mATX, Socket AM3, Para procesadores Phenom II X6/X4/X3/X2, Athlon II X4/X3/X2 & Sempron HiperTrasnport 3.0, Chipset AMD 880G & SB710, utiliza 2 slots de memorias DDR3-800/1600/1333, con capacidad maxima de 8GB, tarjeta de audio ALC892 de 7.1 canales, tarjeta de red gigabit, cuenta con 1x PCI-Exprees x16, 1x PCI-Express x1, 1x PCI, 6x USB, 1x HDMI, 1x DVI, 6x SATAII. (Existencias Limitadas)
MBDMSI025	Motherboard MSI 790FX-GD70. Socket AM3. Soporta procesadores Phenom II. FSB 5200 MT/s. Chipset AMD 790FX+SB750. Memoria RAM compatible: 4x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, unbuffered, Dual Channel, max. 16GB. Puertos Integrados: 4x PCI-Express 2.0 x16 slot, con soporte ATI QuadCrossfire; 1x PCI-express x1 slot, 2 x PCI slot. SATA/IDE: 1x IDE-133 channel, 6x SATA2 port. Puertos I / O: Audio Realtek 8-Channel soporta Blu-ray Audio; Red: Dual Realtek Gigabit Ethernet; 2x PS/2 port, 1x coaxial SPDIF-out; 1x optical SPDIF-out port; 1x IEEE1394(Firewire) port -opcional-; 1x eSATA/USB; 7x USB port. Formato ATX (Existencias Limitadas)
MBDMSI800	Motherboard MSI GF615M-P33. Socket AM3. Soporta procesadores Phenom II X3/X4, Athlon X2/X3/X4. FSB 2000MT/s. Chipset GeForce 6150SE+nForce430. Memoria RAM compatible: 2x 240-pin DDR3 1333/1066/800, Unbuffered, Dual Channel, Max. 8Gb. Puertos Integrados: 1x PCI-Express 1.0 x16 slot; 1x PCI-Express 1.0 x1 slot; 2 PCI slot. IDE/SATA: 1x IDE-133 channel; 4x SATA2 ports. Puertos I / O: Audio Realtek HD 7.1; Red Realtek 10/100/1000 Gigabit LAN; 2x PS/2 ports; 1x VGA port; 1x Serial port; 1x Parallel port; 4x USB 2.0 port. Formato mATX (Existencias Limitadas)
MBDMSI680	Motherboard MSI GF615M-P31, ATX, Socket AM3, para procesadores Sempron, Athlon II X2/X3/X4, Phenom II X2/X3/X4/X6, FSB upto 5200MT/s, Chipset NVIDIA GeForce 6150SE/nForce430, utiliza memorias 2 x 240pin DDR3-/1333/1066/800 con arquitectura para Dual Channel expandible hasta 8GB, tarjeta de audio de 8 canales, Tarjeta de red Realtek, 1x PCI-Express 2.0 x16, 1 x PCI-Express 2.0 x1, 2x PCI, 1x ATA-133, 4x SATA2, 1 x USB 3.0, 4x USB 2.0, Puerto paralelo, puerto serial, mATX. (Existencias Limitadas)

MBDMSI830	Motherboard MSI 880GM-E41, microATX, Socket AM3, para procesadores Phenom II X6/X4/X3/X2, Athlon II X4/X3/X2 y Sempron, FSB upto 5200MT/s, Chipset AMD 880G & SB710, utiliza memorias 4 x 240pin DDR3-1600(OC)/ 1333/1066/800 DIMMs con arquitectura para Dual Channel expandible hasta 16GB, Audio VIA VT1828S Flexible 8-Channel, Controlador Atheros PCI-E GbLAN AR8131M y Soporta 10Mb/s, 100Mb/s y 1000Mb/s, cuenta con 1 x PCI-Express 2.0 x16, 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI, 1 x ATA-133, 1 x SATA3, 6 x SATA2, 2 x PS/2, 1 x SPDIF-out Port, 1 x RJ45, 4 x USB 2.0 (Existencias Limitadas)
MBDMSI890	Motherboard MSI 785GM-P45, mATX, Socket AM3, Para procesadores Phenom II / Athlon II / Sempron HiperTrasnport 3.0, Chipset AMD 785G & SB710, utiliza 4 slots de memorias DDR3-800/1600/1333, con capacidad maxima de 16GB, tarjeta de audio VT1708S de 8 canales, tarjeta de red gigabit, cuenta con 1x PCI-Exprees x16, 2 x PCI-Express x1, 1x PCI, 4x USB, 1x HDMI, 6x SATAII, 1x IDE. (Existencias Limitadas)
MBDMSI940	Motherboard MSI 990XA-GD55, ATX, Socket AM3+/AM3, Para procesadores FX/ Phenom II X6/X4/X3/X2/ Athlon II X4/X3/X2/ Sempron; HiperTransport 3.0, Chipset AMD 990X+SB950; FSB 5200 MT/s; utiliza 4 slots de memorias DDR3 800/1066/1333/1600/1866/2133*(OC) con capacidad maxima de 32GB, tarjeta de audio ALC892 de 8 canales, tarjeta de red Realtek 8111E; 2x PCI-Express 2.0 x16 (Soporta CrossFireX & SLI), 4x PCI-Express 2.0 x1, 1x PCI; 12x USB 2.0, 2x USB 3.0; 6x SATAIII.
MBDMSI950	Motherboard MSI 970A-G46, ATX, Socket AM3+/AM3, Para procesadores FX/ Phenom II X6/X4/X3/X2/ Athlon II X4/X3/X2/ Sempron; Chipset AMD 970 + SB950; FSB 4.8GT/s; utiliza 4 slots de memorias DDR3 800/1066/1333/1600/1866/2133*(OC) con capacidad maxima de 32GB, tarjeta de audio ALC892 de 8 canales, tarjeta de red Realtek 8111E; 2x PCI-Express 2.0 x16 (Soporta CrossFireX & SLI), 2x PCI-Express 2.0 x1, 2x PCI; 6x USB 2.0, 2x USB 3.0; 6x SATAIII.
MBDMSI960	Motherboard MSI 760GM-P21 (FX), ATX, Socket AM3+/AM3, Para procesadores FX/ Phenom II X6/X4/X3/X2/ Athlon II X4/X3/X2/ Sempron; Chipset AMD 760G + AMD SB710; FSB 5200 MT/s; utiliza 2 slots de memorias DDR3 333/1066/800 con capacidad maxima de 16GB, tarjeta de audio ALC887 de 7.1 canales, tarjeta de red Realtek RTL8105E; 1x PCI-Express 2.0 x16 (soporta Hybrid CrossFire); 1x PCI-Express x1; 1x PCI; 10x USB 2.0; 4x SATAII. **** INCLUYE GRATIS MOUMSI010 ****
Clave	Para procesadores AMD Llano APU Socket FM1
MBDMSI970	Motherboard MSI A75MA-P35, mATX, Socket FM1, Para APU AMD Llano, Chipset AMD A75; utiliza 2 slots de memorias DDR3 1066/1333/1600 con capacidad maxima de 16GB, tarjeta de audio ALC887 de 8 canales, tarjeta de red Realtek 8111E; 1x PCI-Express 2.0 x16; 2x PCI-Express x1; 1x PCI; 8x USB 2.0, 4x USB 3.0; 6x SATAIII; 1x DVI.
MBDMSI990	Motherboard MSI A55M-P35, mATX, Socket FM1, Para APU AMD Llano, Chipset AMD A55; utiliza 2 slots de memorias DDR3 866/1600/1333/1066 con capacidad maxima de 16GB, tarjeta de audio ALC887 de 8 canales, tarjeta de red Realtek 8111E; 1x PCI-Express 2.0 x16 (Soporte Hybrid CrossFireX); 2x PCI-Express x1; 1x PCI; 10x USB 2.0; 6x SATAII; 1x DVI.

Motherboards EVGA

Para Procesadores Intel

Clave	Formato Micro-ATX con chipset NVIDIA
MBDEVG030	Motherboard EVGA 132-GT-E768-KR. Soporte para Procesadores: Socket 1156 Support Intel Core i7/i5 Processor. Con Chipset: Intel P55 Express Chipset. Memoria RAM Compatible :4x 240pin DDR3-1333 DIMMs, Dual Channel, Soporta un limite de 16GB. Slots Integrados :2x PCI-Express 2.0 x16 Slot(support 2-way SLI Technology); 2x PCI-Express x1 Slot. SATA: 5x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 0+1, 5 and JBOD; 1x eSATA Ports. Audio: Built-in 8-Channel High Definition Audio CODEC. LAN: Integrated Gigabit Ethernet ControllerPuertos Integrados :14x USB 2.0 Ports (6 rear, 8 by headers); 2x PS/2 Ports; 1x eSATA Ports; 1x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jacks. Para formatos de gabiete :: MATX, 9.6 x 9.6 inch / 243.84 x 243.84 mm (Existencias Limitadas)

Motherboards SUPERMICRO

Para Servidores

Clave	Para Procesadores AMD Opteron 2000
MBDSPM550	Motherboard ATX Supermicro Modelo H8DA3-2 para Sockets Two Six-Core / Quad-Core / Dual-Core AMD Opteron™ 2000 Series (Socket F) Chipset: nVidia MCP55 Pro, nVidia IO-55 Chipset; Memoria: asta 64GB DDR2-800/667/533 SDRAM; Slots: 2 (x16) PCI-e slots, 1 (x8) PCI-e (usando x16 slot), 2 (x4) PCI-e (using x8 slots, 1 32-bit PCI. SIMLP IPMI 2.0 Soportado, LSI 1068E SAS Controller para 8 SAS Integrado. (Existencias Limitadas).
Clave	Para CPU´s Intel CORE 2 EXT/QUAD DDR3

MBDSPM630	Motherboard ATX Supermicro Modelo C2SBC-Q-O para SocketsSingle LGA775 soporta: Intel Core 2 Quad Q9000/Q6000 Series/ Core 2 Extreme QX9000/QX6000 Series/ Core 2 Duo E8000/E6000 Series/ Pentium Dual-Core E2000 Series/ Celeron 400 Series Processor; FSB 1333/ 1066/ 800 MHz; Chipset: Intel Q35 & ICH9DO SB; Memoria: 4x 240pin DDR2-800/667 DIMMs, Dual Channel, Non-ECC Unbuffered, Max Capacity 8GB; Slots: 1x PCI-Express x16; 1x PCI-Express x8; 5x 32-bit/33MHz PCI; IDE/SATA: 1x ATA-100 Channel; 6x SATA2; Audio: 7.1 Canales; Video Integrado: Intel GMA 3100; LAN: Intel 82566DM + 82573L Gigabit Ethernet; Puertos: 12x USB 2.0; 2x PS/2 ; 4x Serial; 1x Parallel Header; 1x VGA Port; 2x RJ45 LAN Ports; Audio I/O Jacks, Alimentacion minima de 420W.
Clave	Para CPU´s Intel CORE I7
MBDSPM640	Motherboard ATX Supermicro Modelo C7X58-O. Socket 1366 Soporta: Intel Core i7-965/ i7-940/ i7-920/ Nehalem Processor; QPI upto 6.4GT/s; Chipset: Intel X58 & ICH10R; Memoria: 6x 240pin DDR3-1600/1333/1066/800 DIMMs, Three Channel, Non-ECC Unbuffered, maximo 24GB; Slots: 2x PCI-Express x16 Slot(Supports nVidia SLI and ATI CrossfireX Technology); 1x PCI-Express x4 Slot; 1x 32-bit PCI Slots; SATA: 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 5, 10; Audio: 7.1 canales; LAN: Dual Intel 82574L Gigabit Ethernet; Puertos: 12x USB 2.0 Ports (8 rear, 2 by headers, 2 on-board); 2x PS/2 Ports; 2x Serial headers; 2x RJ45 LAN Port; Audio I/O Jack; Alimentacion minima de 550W.
MBDSPM660	Motherboard ATX Supermicro Modelo X8STi-O Socket 1366 Soporta Intel Core i7-965 Extreme/ i7-940/ i7-920/ Nehalem Processor; QPI upto 6.4 GT/s; Chipset: Intel X58 & ICH10R; Memoria: 6x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Triple Channel, ECC/Non-ECC Unbuffered, Max 24GB; Slots: 1x PCI-Express 2.0 x16; 1x PCI-Express x8; 1x 32-bit PCI; SATA: 6x SATA2 Ports, Soporta RAID 0, 1, 5, 10; Video: Matrox G200eW Graphic; LAN: 2x Intel 82574L Gigabit Ethernet; Puertos: 8x USB 2.0 Ports (2 by rear, 4 by headers, 2 on-board); 2x PS/2 Ports; 2x Serial Ports (1 by rear, 1 by header); 1x VGA Port; 2x RJ45 LAN; Requiere fuente de alimentacion 550W
MBDSPM780	Motherboard ATX SuperMicro X7DCL-3-O Socket 1366 Soporta Intel Core i7-965/ i7-940/ i7-920/ Nehalem; Chipset: Intel X58 & ICH10R; Memoria 6x 240pin DDR3-1600/1333/1066/800 DIMMs, Max. 24GB; Slots 2x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x4, 1x 32-bit PCI; 6x SATA2 Soporta RAID 0, 1, 5, 10 ; Audio Realtek ALC883 7.1 HD; LAN Dual Intel 82574L Gigabit Ethernet; 12x USB 2.0, 2x PS/2, 2x Serial, 2x RJ45, Audio I/O Jack.
MBDSPM710	Motherboard E-ATX Supermicro Modelo, Modelo X8DAH+-F-O; para Dual LGA1366 Sockets soporta Intel 64-bit Quad-Core Xeon 5500 (Nehalem-EP processor), QPI hasta 6.4 GT/s; Chipset: Intel 5520 (Tylersburg) & ICH10R + 2x IOH-36D; Memoria: 18x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Supports Upto 144GB ECC/REG memory or upto 24GB ECC Unbuffered memory; Slots: 2x PCI-Express x16; 4x PCI-Express x8 ; 1x PCI-Express x4 ; IDE/SATA: 1x ATA-100 Channel; 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 5, 10; Video: Matrox G200eW; Audio: Realtek; LAN: Dual Intel 82576 Gigabit Ethernet; Puertos: 10x USB 2.0 Ports (6 rear, 3 by headers and 1 on-board); 2x PS/2 Ports; 2x Serial Ports(1 rear, 1 by header); 2x RJ45 LAN Ports; 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN ports; 2x IEEE 1394a ports (1 rear, 1 by header); 1x VGA Port; Audio I/O Jacks; Requiere como minimo una fuente de 550W.
Para procesadores Intel Xeon	
Clave	Para CPU´s Intel Xeon serie 5500
MBDSPM310	Motherboard Extended ATX,SUPERMICRO Modelo X8DTN+-O, para Dual 1366pin LGA Sockets soporta Intel 64-bit Quad-Core Xeon Processor 5500; Chipset: Intel 5520 & ICH10R + IOH-36D; Memoria: 18x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, Dual Branch Memory Bus, ECC/REG, maxima 144GB; Slots: 1x PCI-Express x16, 2x PCI-Express x8; 1x 64-bit PCI-X(3.3V) ; 1x UIO slot, Video: ATI ES1000 Graphics Controller, w/ 32MB; LAN: Intel 82576 Dual-Port Gigabit Ethernet; Puertos: 7x USB 2.0 Ports; 2x PS/2; 1x VGA ; 2x RJ45 LAN.
MBDSPM240	Motherboard E-ATX, SUPERMICRO Modelo X8DTH-6F-O; para Dual LGA1366 Sockets Soporta Intel 64-bit Xeon Quad/Dual-Core Xeon Processor 5500, QPI Upto 6.4 GT/s; Chipset: Intel 5520 & ICH10R + 2x IOH-36D; Memoria: 12x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, soporta max 96GB ECC/REG Memory; soporta max 24GB ECC & Unbuffered; Slots: 7x PCI-Express x8 Slot; SATA: 6x SATA2, Support RAID 0, 1, 5, 10; 8x SASII, Support RAID 0, 1, 5(Optional: TSOC), 10; Video: Matrox G200eW; LAN: Dual Intel 82576 Gigabit Ethernet; Puertos: 8x USB 2.0 ; 2x PS/2 ; 2x Serial; 1x VGA; 2x RJ45 LAN; 1x RJ45 Dedicated IPMI LAN; Requiere una alimentacion de 550W como minimo.
MBDSPM650	Motherboard E-ATX, SUPERMICRO Modelo X8DTL-I-O; para Dual LGA1366 Sockets Soporta Intel 64-bit Quad-Core Xeon Processor 5500 sequence (Nehalem-EP processor), QPI Upto 6.4 GT/s; Chipset: Intel 5500 (Tylersburg) & ICH10R + IOH-24D; Memoria: 6x 240pin DDR3-1333/1066/800 DIMMs, ECC/REG, Max 24GB; Slots: 1x PCI-Express x16 ; 2x PCI-Express x8 ; 1x PCI-Express x8 ; 2x PCI; SATA: 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 5, 10; Video: Matrox G200eW Graphics; LAN: Dual Intel 82574L Gigabit Ethernet; Puertos: 5x USB 2.0 Ports (2 rear, 2 by headers and 1 on-board); 2x PS/2 Ports; 2x Serial Ports(1 rear, 1 by header); 1x VGA Port; 2x RJ45 LAN; Requiere una alimentacion de 550W como minimo.
Clave	Para CPU´s Intel Xeon serie 5000, 5100 y 5300

MBDSPM620	Motherboard ATX SuperMicro X7DCL-IO Socket 1366 Soporta Intel Core i7-965/ i7-940/ i7-920/ Nehalem; Chipset: Intel X58 & ICH10R; Memoria 6x 240pin DDR3-1600/1333/1066/800 DIMMs, Max. 24GB; Slots 2x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x4, 1x 32-bit PCI; 6x SATA2 Soporta RAID 0, 1, 5, 10 ; Audio Realtek ALC883 7.1 HD; LAN Dual Intel 82574L Gigabit Ethernet; 12x USB 2.0, 2x PS/2, 2x Serial, 2x RJ45, Audio I/O Jack. (Existencias Limitadas).
MBDSPM360	Motherboard ATX, SUPERMICRO Modelo X7DVL-E; para Dual 771pin LGA Sockets support Intel 64-bit Dual-Core Xeon Processor 5000 sequence upto 3.73GHz; FSB 1333/1066/667MHz; Chipset: Intel 5000V & MCH + PXH + ESB2; Memoria: 6x 240pin DDR2-667/533 DIMMs, Dual branch memory bus, ECC/FB-DIMM, Max capacidad 16GB; Slots: 1x PCI-Express x8; 1x PCI-Express x4 ; 2x 64-bit 133/100MHz PCI-X ; 2x 32-bit 33MHz PCI; IDE/SATA: 1x ATA-100 channel; 6x SATA2 soporta RAID 0, 1, 5, 10; Video: ATI ES1000 con 16MB; LAN: Intel (ESB2/Gilgal) 82563EB Dual Gigabit Ethernet; Puertos: 4x USB 2.0; 2x PS/2; 1x Fast UART 16550 serial ; 1x ECP/EEP parallel; 2x RJ45 LAN; 1x VGA; Requiere una alimentacion de 550W como minimo.
MBDSPM730	Motherboard E-ATX SuperMicro X7DCA-3-O Dual LGA771 Sockets FSB 1333/1066 MHz; Soporta Quad-Core Xeon 5400/5300 Dual-Core Xeon 5200/5100; Chipset: Intel 5100 & Intel ICH9R + PXH-V; Memoria 6x 240pin DDR2-667/533 DIMMs, Max. 48GB; Slots 1x PCI-Express x16, 1x PCI-Express x4, 2x 64-bit 133/100MHz PCI-X (3.3V), 2x 32-bit PCI; 1x ATA-100, 6x SATA2, Soporta RAID 0, 1, 5, 10; 8x SAS, Soporta RAID 0, 1, 10; LAN Intel Dual 82573V/L Gigabit Ethernet; 10x USB 2.0 Ports, 2x PS/2, 2x Serial, 1x Parallel, 2x RJ45,Audio I/O Jacks.
MBDSPM750	Motherboard ATX SuperMicro X7DAL-E Dual 771-pin LGA Sockets Soporta Intel 64-bit Dual-Core Xeon 5100/5000 MAx. 3.0 GHz; FSB 1333/1066/667 MHz; Chipset Intel 5000X; Memoria 6x 240pin DDR2-667/533 FB-DIMMs, Max 24GB; Slots 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x4, 2x 64-bit 133/100MHz PCI-X (3.3V), 2x 32-bit 33MHz PCI (5V), 1x UIO; 1x ATA-100, 6x SATA2 soporta RAID 0, 1, 5, 10; Audio Integrated AC'97; LAN Intel 82563EB Dual-Port Gigabit Ethernet; 6x USB 2.0, 2x PS/2, 2x Serial, 1x Parallel.
Clave	Para CPU´s Intel Xeon serie 3000 y Core 2
MBDSPM670	Motherboard Micro-ATX Marca Supermicro Modelo X7SBL-LN1-O; Socket 775 Soporta Intel Xeon Quad-Core 3300/3200 Series/ Dual-Core E3100/3000 Series/ Core 2 Quad Q9000/Q6000 Series/ Core 2 Duo E8000/E6000 Series/ Pentium Dual-Core E2000 Series/ Celeron 400 Series; FSB 1333/ 1066/ 800 MHz; Chipset: Intel 3200 & ICH9R; Memoria: 4x 240pin DDR2-800/667 DIMMs, Dual Channel, ECC/Non-ECC Unbuffered, Max Capacidad 8GB; Slots: 2x PCI-Express x8; 2x 32-bit 33MHz PCI; SATA: 6x SATA2 Ports, Support RAID 0, 1, 5, 10; Video: XGI Volari Z9S Graphics 32MB; LAN: Intel 82573V Gigabit PCI-Express Ethernet; Puertos: 7x USB 2.0; 2x PS/2; 2x Serial Ports (1 rear, 1 by header); 1x VGA Port; 1x RJ45 LAN
MBDSPM170	Motherboard ATX Supermicro X7SBi-O Soporta: Socket 775, Intel Quad-Core Xeon 3200/ Dual-Core Xeon 3000 Series/ Core 2 Quad/ Core 2 Duo; FSB 1333/ 1066/ 800; MHz Memoria: 4x 240pin DDR2-800/667 DIMMs, Canal Dual, ECC/Non-ECC Unbuffered, Max Capacidad 8GB, Chipset: Intel 3210 & ICH9R + PXH + 82573V + 82573L, Slots: 1x Universal PCI-Express x8 Slot; 1x 64-bit 133MHz PCI-X Slot; 1x 32-bit PCI, IDE/SATA: 1x ATA-100 Canal; 6x SATA2 Ports, Soporta RAID 0, 1, 5, 10, LAN: Intel 82573V + Intel 82573L Gigabit PCI-Express Ethernet, Video: ATI ES1000 Graphics, w/ 32MB de video de memoria, Puertos: 8x USB 2.0 (2 rear, 4 by headers, 2 on-board); 2x PS/2; 2x Serial; 1x Paralelo; 1x VGA; 2x RJ45 LAN.

Tenemos todos los Motherboards de lassiguientes marcas:
MSI, SUPERMICRO, ECS, INTEL, GIGABYTE, BIOSTAR, ASUS, FOXCONN y ASROCK
El tiempo de entrega promedioes 48hrs en Hermosillo y de 3 a 4 dias dependiendo de la ubicación de la sucursal
Consulta a tu ejecutivo si deseas mas informacion

Tarjetas de Video, para Juegos y Diseño CAD

Tarjetas de Video marca EVGA

Con GPU NVIDIA GeForce Serie 8, compatible con DirectX 10

Clave	Tarjetas de Video EVGA PCI EXPRESS
TVIEVG850	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce 9500 GT; Memoria de 1GB DDR2 (128bit); Velocidad de Reloj de 550 MHz. Memoria de Reloj de a 800 MHz. Ancho de Banda de memoria de 12.8 GB/s. Implementa 32 procesadores de Textura; Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Max. Resolucion: 2560 x 1600; Conectores VGA, D-SUB, DVI, HDTV / S-Video Out, incluye adaptador DVI a VGA/D-sub; Soporta Microsoft DirectX 10, Shader Model 4.0 y OpenGL 2; Microsoft Windows Vista. NP: 01G-P3-N958-LR
TVIEVG900	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce GT430; Memoria de 1GB DDR3(64 bits); Velocidad de Reloj de 700 MHz. Memoria de Reloj de a 1200 MHz. Ancho de Banda de memoria de 9.6 GB/s. Implementa 96 procesadores de Textura; Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Maxima Resolucion: 2560X1600; Conectores VGA, DVI, HDMI, Soporta Physx, CUDA, blu-ray 3D, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0. Microsoft Windows 7, requiere fuente de poder minima de 300 Watts. NP: 01G-P3-1335-KR

TVIEVG880	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce GT440; Memoria de 1GB DDR3(128 bits); Velocidad de Reloj de 810 MHz. Memoria de Reloj de a 1600 MHz. Ancho de Banda de memoria de 25.9 GB/s. Implementa 96 procesadores de Textura; Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Maxima Resolucion: 2560X1600; Conectores DUAL DVI-I, Mini HDMI, Soporta Physx, CUDA, Pure Video, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0. Microsoft Windows XP/Vista/7, requiere fuente de poder de 300 Watts o superior. NP: 01G-P3-1441-KR
TVIEVG890	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce GTS450 FPB; Memoria de 1GB DDR5(128 bits); Velocidad de Reloj de 822 MHz. Memoria de Reloj de a 3.608 GHz. Ancho de Banda de memoria de 57.7 GB/s. Implementa 192 procesadores de Textura; Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Maxima Resolucion: 2560X1600; Conectores DUAL DVI-I, Mini HDMI, Soporta Physx, CUDA, PureVideo, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0. Microsoft Windows XP/Vista/7, requiere fuente de poder de 300 Watts o superior. NP: 01G-P3-1351-KR
TVIEVG910	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce GT520; Memoria de 1GB DDR3(64 bits); Velocidad de Reloj de 810 MHz. Memoria de Reloj de a 1000 MHz. Ancho de Banda de memoria de 8 GB/s. Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Maxima Resolucion: 2560X1600; Conectores VGA,DVI, HDMI, Soporta Physx, CUDA, PureVideo, 3D Vision, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.1. Microsoft Windows XP/Vista/7, requiere fuente de poder de 300 Watts o superior. NP: 01G-P3-1525-KR
TVIEVG930	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce GTX550 Ti FPB; Memoria de 1GB DDR5(192 bits); Velocidad de Reloj de 951 MHz. Memoria de Reloj de a 4356 MHz. Ancho de Banda de memoria de 104.5 GB/s. Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Maxima Resolucion: 2560X1600; Conectores DUAL DVI, Mini HDMI, Soporta Physx, CUDA, PureVideo, 3D Vision, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0. Microsoft Windows XP/Vista/7, requiere fuente de poder de 400 Watts o superior. NP: 01G-P3-1556-KR
TVIEVG940	Tarjeta de Video EVGA NVIDIA GeForce GTX560 Ti DS Superclocked; Memoria de 1GB DDR5(256 bits); Velocidad de Reloj de 900 MHz. Memoria de Reloj de a 4212 MHz. Ancho de Banda de memoria de 134.8 GB/s. Interface PCI-Express x16 (Soporta PCI-Express 2.0); Maxima Resolucion: 2560X1600; Conectores DUAL DVI, Mini HDMI, Soporta Physx, CUDA, PureVideo, 3D Vision, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0. Microsoft Windows XP/Vista/7, requiere fuente de poder de 400 Watts o superior. NP: 01G-P3-1567-KR
Tarjetas de Video marca BIOSTAR	
Clave	**Tarjetas de Video Biostar con Tecnología NVIDIA PCI-e salida estandar**
TVIBIO220	Tarjeta de video BIOSTAR con chipset NVIDIA 8400GS con tecnología NVIDIA Pure Video, con 512mb en video tipo DDR2 a 64bits, tipo PCI-Express x16, salida Digital DVI, D-SUB y HDMI. Compatible con tecnología SLI, y preparada para HDTV. Certificado para Windows 7 (VN8412GH56) (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas de Video Biostar con Tecnología NVIDIA PCI-e salida HDMI**
TVIBIO380	Tarjeta de video BIOSTAR con chipset NVIDIA GeForce 8400GS con 512 MB en video tipo DDR2 a 64bits, salidas DVI, VGA, HDMI. (VN8402GH56) (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas de Video Biostar con Tecnología ATI**
TVIBIO460	Tarjeta de video BIOSTAR con chipset ATI HD 4350 con 512 MB en video tipo DDR2 a 64bits, salidas DVI, VGA, HDMI. (VA4352NH56)
Clave	**Tarjetas de Video Biostar con Tecnología NVIDIA PCI-e salida HDMI Soporta DirectX 10.x**
TVIBIO640	Tarjeta de video BIOSTAR (VN2103NHG6) con chipset NVIDIA GeForce GT210 con 1 GB DDR3 a 64bits, Memory clock 1000 MHz, salidas DVI, VGA, HDMI. Low profile, NVIDIA Pure Video HD, NVIDIA CUDA. Compatible con Windows 7. Certificado para Windows VISTA.
Tarjetas de Video marca GIGABYTE	
Clave	**Tarjetas de Video GIGABYTE PCI-EXPRESS**
TVIGIG640	Tarjeta de video. GIGABYTE. ATI Radeon HD 6570. GV-R657OC-1GI. 1GB DDR3 a 128 bit. Engine Clock: 670 MHz. Memory Clock: 1600 MHz (800 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). DirectX 11. OpenGL 4.1 Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIGIG840	Tarjeta de video. GIGABYTE. ATI Radeon HD 5770. GV-R557OC-1GI. 1GB DDR3 a 128 bit. Engine Clock: 670 MHz. Memory Clock: 1600 MHz (800 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). DirectX 11. OpenGL 4.1 Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
Tarjetas de Video PNY, para estaciones de trabajo	
Clave	**NUEVA Línea GeForce GT Serie 600, para PCs con Experiencia Multimedia Premium**

TVIPNY800	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 610; 48 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 1 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 810 Mhz, Reloj de Memoria de 1 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. Consumo de energía de 29W. NP: VCGGT610XPB
TVIPNY820	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 620; 96 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 1 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 700 Mhz, Reloj de Memoria de 1 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. Consumo de energía de 44W. NP: VCGGT620XPB
TVIPNY830	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 630; 96 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 2 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 780 Mhz, Reloj de Memoria de 1.2 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. Consumo de energía de 65W. NP: VCGGT630XPB
TVIPNY890	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 640; 384 Núcleos CUDA, arquitectura KEPLER, Memoria GDDR3 de 1 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Velocidad de Reloj de 900 Mhz, Reloj de Memoria de 1.7 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI con soporte de Triple Monitor simultáneo usando NVIDIA Surround; Direct X 11.1 y OpenGL 4.2; Soporte para NVIDIA CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. Consumo de energía de 29W. NP: VCGGT640XPB
Clave	NUEVA Línea GeForce GTX Serie 600, para PCs con el Mejor Rendimiento en Juegos
TVIPNY860	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 660 Ti; Nueva arquitectura KEPLER, 1344 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 192 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 915 Mhz, Reloj Boost de 980MHz, Memoria de 6 GHz; Puertos: (2) DVI-D + DP + HDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (4 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere (2) conectores 6-Pin PCIe. Consumo máximo de 150W. NP: VCGGTX660TXPB
TVIPNY870	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 660; Nueva arquitectura KEPLER, 960 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 192 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 960 Mhz, Reloj Boost de 980MHz, Memoria de 6 GHz; Puertos: (2) DVI-D + DP + HDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (4 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere (1) conector de 6-Pin PCIe. Consumo máximo de 140W. NP: VCGGTX660XPB
TVIPNY880	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 650; Nueva arquitectura KEPLER, 384 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 128 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 1058 Mhz, Memoria de 5 GHz; Puertos: (2) DVI-D + MiniHDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (3 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, NO requiere conectores PCIe. Consumo máximo de 64W. NP: VCGGTX650XPB
TVIPNY840	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 670; Nueva arquitectura KEPLER, 1344 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 256 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 915 Mhz, Reloj Boost de 980MHz, Memoria de 6 GHz; Puertos: (2) DVI-D + DP + HDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (4 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere (2) conectores 6-Pin PCIe. Consumo máximo de 170W. NP: VCGGTX670XPB
TVIPNY850	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX 680; Nueva arquitectura KEPLER, 1536 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 256 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 1 Ghz, Reloj Boost de 1.1GHz, Memoria a 6 GHz; Puertos: (2) DVI-D + DP + HDMI; Soporte de tecnologías NVIDIA: GPU Boost, Surround (4 monitores simultáneos), Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 5320 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere (2) conectores 6-Pin PCIe. Consumo máximo de 195W. NP: VCGGTX680XPB-CG
Clave	GeForce GRADO COMERCIAL, ideal para integración en equipos de marca y proyectos de gran volumen, garantía extendida de 2 años
TVIPNY730	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce 8400GS GRADO COMERCIAL, 8 nucleos CUDA, Memoria DDR3 de 1024 MB a 64 bits; interfaz PCI Express x16; Ideal para entornos multi-pantallas que no requieren solución certificada; Puerto DMS 59 (2 x DVI-D o 2 x VGA); SFF (Bajo Perfil) Soporta Windows / Linux. NP: VCG84DMS1D3SXPB-CG

TVIPNY790	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT 520 GRADO COMERCIAL; 48 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 1 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Ideal para aceleración gráficas en PCs empresariales; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; SFF (Bajo Perfil); Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte Windows / Linux. NP: VCGGT5201XPB-CG
Clave	Rendimiento bueno, ideal para juegos 3D sencillos, reproducción de video HD y aplicaciones optimizadas para CUDA
TVIPNY610	Tarjeta de video marca PNY NVIDIA GeForce G210; Memoria GDDR3 de 1 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 475 Mhz; Implementa 16 Procesadores de Textura, Memoria de Reloj de 800 MHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 10.1 y OpenGL 3.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX,PureVideo HD; Soporta Windows 7. NP: VCGG2101D3XPB (Bajo Perfil)
Clave	Rendimiento excelente, ideal para juegos 3D modernos, reproducción de video HD y aceleración 20x en aplicaciones CUDA
TVIPNY530	Tarjeta de video marca PNY con GPU NVIDIA GeForce GT 430; 96 nucleos CUDA a 700MHz; Memoria GDDR3 de 1GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Habilitado con Teselación Acelerada para Direct X 11, Programación CUDA, PhysX y 3D Vision Surround. Compatible con Windows 7. Requiere fuente de poder minimo de 300W. NP: VCGGT4301XPB (Bajo perfil)
TVIPNY810	Tarjeta de video marca PNY con GPU NVIDIA GeForce GT 430; 96 nucleos CUDA a 700MHz; Memoria GDDR3 de 2GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Habilitado con Teselación Acelerada para Direct X 11, Programación CUDA, PhysX y 3D Vision Surround. Compatible con Windows 7. Requiere fuente de poder minimo de 300W. NP: VCGGT4302XPB (Bajo perfil)
TVIPNY500	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GT520; 48 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 1 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 810 Mhz, Reloj de Memoria de 1.6 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. NP: VCGGT5201XPB
TVIPNY560	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX550Ti; 192 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 1GB de 192 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 900 Mhz, Reloj de Memoria de 4.1 GHz; Puertos: DVI-D + VGA + M-HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, y SLI; Resolución Max. 2560 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere conector de 6-Pin PCIe y PSU de 450W. Soporte para Windows y Linux. NP: VCGGTX550TVXPB
TVIPNY740	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA GeForce GTX560; 336 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 1GB de 256 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 810 Mhz, Reloj de Memoria de 4 GHz; Puertos: Doble DVI-D + Mini HDMI; Soporte para Direct X 11 y OpenGL 4.1, CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, y SLI; Resolución Max. 2560 x 1600; Ocupa doble ranura, requiere conector de 6-Pin PCIe y PSU de 450W. Soporte para Windows y Linux. NP: VCGGTX560XPB
Clave	Tarjetas de video PNY Quadro FERMI para diseño
TVIPNY700	Tarjeta de video marca PNY con NVIDIA Quadro 400, recomendada para diseño de nivel basico en software como Corel Draw X4, Adobe -CS4 y AutoCAD LT. 48 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 512MB a 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Puertos: Display Port y DVI-D; Soporte para Direct X 11 y OpenGL 4.1, CUDA, OpenCL, Direct Compute; Certificación ISV para Autodesk, Dassault y Adobe. Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows y Linux, incluye bracket LOW-PROFILE. NP: VCQ400-PB
TVIPNY580	Tarjeta de video para profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro 600; recomendada para aplicaciones de trabajo continuo, como AutoCAD, Solidworks, Flash / Dreamweaver y Corel Draw/ In-Design. 96 procesadores CUDA, 1GB GDDR3 a 128-bits (Ancho de Banda de 25.6GB/s); soporta Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0; Interfaz PCI-e x16, (1) Salidas de video DisplayPort, (1) DVI-I con soporte para doble monitor, adaptador VGA. Consumo máximo de energía de 40W. Compatible cpn Windows y Linux. Número de parte: VCQ600-PB (bajo perfil)
TVIPNY590	Tarjeta de video para profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro 2000; recomendada MCAD y para aplicaciones de diseño de todo tipo, como AutoCAD Civil3D, PhotoshopCS5, Inventor y Pro-Engineer. 192 procesadores CUDA, 1GB GDDR5 a 128-bits (Ancho de Banda de 41.6GB/s); soporta Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0; Interfaz PCI-e x16, (2) Salidas de video DisplayPort, (1) DVI-I con soporte para doble monitor. Consumo máximo de energía de 62W. Compatible con Windows y Linux. Número de parte: VCQ2000-PB

TVIPNY600	Tarjeta de video para profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro 4000; recomendada para creacion de contenido y aplicaciones de diseño intensas, como PremierePro CS5, AfterEffectsCS5, CATIA, XSI y Visualización c/Estereoscopía. 256 procesadores CUDA, 2GB GDDR5 a 256-bits (Ancho de Banda de 89.6GB/s); soporta Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0; Interfaz PCI-e x16 Gen2, adaptador VGA, (2) Salidas de video DisplayPort, (1) DVI-I con soporte para doble monitor. Soporta 3D Vision via 3 pin mini DIN. Consumo máximo de energía de 142W, requiere conector PCI-e de 6 pines. Compatible con Windows y Linux. Número de parte: VCQ4000-PB.
TVIPNY760	Tarjeta de video para Profesionales marca PNY con GPU NVIDIA Quadro 5000- Caja en Español; Recomendada para edicion en tiempo real, Adobe CS5 y diseños profesionales, como Diseño y edición de Filmes, AvidApps, Combustion, Pinnacle y Grabación c/Estereoscopía; 352 núcleos CUDA, 2.5GB DDR5 a 320 bits (ancho de banda de 120GB/s); Soporta NVIDIA CUDA, NVIDIA SLI, Microsoft DirectX 11 y OpenGL 4.0. Interfaz PCI-e 2, (1) Salida de video DVI-D, (2) Salidas Display Port, resolución máxima de 2560 x 1600. Soporta 3D Vision via 3 pin mini DIN. Consumo máximo de energía de 152W, requiere conector PCI-e de 6 pines. Compatible con Windows y Linux. Numero de parte: VCQ5000-ESPPB
Clave	**Tarjetas de video PNY NVS**
TVIPNY710	Tarjeta de video marca PNY con GPU NVIDIA NVS 300; 512MB GDDR3; 16 núcleos CUDA; PCIEX16; (1) ,Puerto DMS-59 con adaptadores a (2) D-Sub, (2) DVI-SL. Disipación Pasiva, Consumo de energía de 15W, Compatible con Windows Vista, 7, Linux. N.P: VCNVS300X16-PB
TVIPNY520	Tarjeta de video PNY NVIDIA NVS 420; 512 MB GDDR3; PCIEX16; Puertos: VHDCI para 4x DVI; Low Profile; Incluye cables; DirectX 10 y OpenGL 3.0 N.P: VCQ420NVS-X16-DVI-PB
TVIPNY770	Tarjeta de video PNY NVIDIA NVS 450 X16 PCIE 2.0; 512 MB GDDR3 a 128-bit; PCIEX16; Puertos: VHDCI para 4x DVI-D; ;Interfaz PCI Express 2.0 x16; Max Resolución Displayport 2560 x 1600; Max Resolución DVI 1920 x 1200; DirectX 10 y OpenGL 3.0 N.P: VCQ450NVS-X16-DVI-PB
Tarjetas de Video marca POWER COLOR	
Clave	**Tarjetas de Video POWER COLOR PCI-EXPRESS**
TVIPWC410	Tarjeta de video Power Color 5450, memoria de video de 1GB en DDR3, Chipset ATI Radeon HD5450, PCI-Express 2.1 x16, velocidad de reloj de 650 Mhz, cuenta con conectores VGA, DVI, HDMI. Soporta ATI CrossFireX Technology. Soporta DirectX10, y OpenGL 3.0.
Tarjetas de Video ATI TECHNOLOGY	
Clave	**Tarjetas de video ATI RADEON PCI EXPRESS**
TVIATI930	Tarjeta de video ATI RADEON X 1550, memoria de video de 256MB Cuenta con conector VGA. (Existencias Limitadas)
TVIATI440	Tarjeta de video ATI RADEON X 9250, memoria de video de 128MB Cuenta con conector VGA. (Existencias Limitadas)
TVIATI1280	Tarjeta de video ATI RADEON HD 4870, memoria de video de 512MB en DDR5, Chipset Radeon HD4870, PCI-Express 2.1 x16, cuenta con conectores VGA, DVI, HDMI, Soporta ATI CrossFireX Technology, Microsoft DirectX 10 (Existencias Limitadas)
TVIATI1395	Tarjeta de video ATI RADEON 5450, memoria de video de 512MB en DDR3, Chipset Radeon HD5450, PCI-Express 2.1 x16, velocidad de reloj de 650 Mhz, cuenta con conectores VGA, DVI, HDMI, Soporta ATI CrossFireX Technology, Microsoft DirectX 11 and OpenGL 3.2
TVIATI1405	Tarjeta de video ATI RADEON 5450, memoria de video de 1GB en DDR3, Chipset Radeon HD5450, PCI-Express 2.1 x16, velocidad de reloj de 800 Mhz, cuenta con conectores VGA, DVI, HDMI, Soporta ATI CrossFireX Technology, Microsoft DirectX 11 and OpenGL 3.2
TVIXFX140	Tarjeta de video ATI Sapphire RADEON 5770, memoria de video de 1GB DDR3, Chipset Radeon HD5770, PCI-Express 2.1 x16, cuenta con conectores VGA, DVI y HDMI Soporta ATI CrossFireX,ATI Eyefinity. (Existencias Limitadas)
TVIATI1425	Tarjeta de video ATI Sapphire RADEON 6450, memoria de video de 1GB DDR3, Chipset Radeon HD6450, PCI-Express 2.1 x16, velocidad de reloj de 5.5ghz, cuenta con conectores VGA, DVI y HDMI Soporta ATI CrossFireX,ATI Eyefinity Soporte Microsoft DirectX 11, Shader Model 5.0 y OpenGL 3.2. Requiere fuente de 400W. Soporta 3 pantallas independientes.
TVIATI095	Tarjeta de video ATI RADEON HD 6670, memoria de video de 1GB en DDR5, Chipset Radeon HD6670, PCI-Express 2.0 x16, velocidad de reloj de 4.8 Ghz, cuenta con conectores DisplayPort, HDMI, Dual DL-DVI-I, Soporta ATI CrossFireX Technology, Microsoft DirectX 11 and OpenGL 3.2
TVIATI1520	Tarjeta de video Sapphire RADEON 6850, memoria de video de 1GB DDR5, Chipset Radeon HD6850, PCI-Express 2.1 x16, velocidad de reloj de 4.0ghz, cuenta con conectores DVI de doble, HDMI, DisplayPort, Soporta ATI CrossFireX,ATI Eyefinity Soporte Microsoft DirectX 11, Shader Model 5.0 y OpenGL 3.2. Soporta 3 pantallas independientes.
TVIATI1530	Tarjeta de video Sapphire RADEON 6870, memoria de video de 1GB DDR5, Chipset Radeon HD6870, PCI-Express 2.1 x16, velocidad de reloj de 4.2ghz, cuenta con conectores 2 x mini DisplayPort, DVI, HDMI Soporta ATI CrossFireX,ATI Eyefinity Soporte Microsoft DirectX 11, Shader Model 5.0 y OpenGL 3.2. Requiere fuente de 500W. Soporta 4 pantallas independientes.

Tarjetas de Video MSI

Clave	Tarjeta de video MSI ATI
TVIMSI510	Tarjeta de video (R4350-MD1GD3H/LP) Chipset ATI Radeon HD 4350, memoria de video 4350 1GB GDDR3, memoria de reloj 600GHz, PCI-Express x16, con conectores VGA, DVI y HDMI. (Incluye teclado Gratis)
TVIMSI400	Tarjeta de video (R5450-MD512D3H/LP) Chipset ATI Radeon HD 5450, memoria de video 512MB GDDR5, memoria de reloj 650GHz, PCI-Express x16, con una resolucion de 2560 x 1600, conectores HDMI y 2 DVI, soporta CrossFire, soporte para HDMI, DirectX 11 y OpenGL 3.2.
TVIMSI260	Tarjeta de video (R5450) Chipset ATI Radeon HD 5450, memoria de video 1GB GDDR3, memoria de reloj 650GHz, PCI-Express x16, con una resolucion de 2560 x 1600, conectores HDMI y 2 DVI, soporta CrossFire, soporte para HDMI, DirectX 11 y OpenGL 3.2.
TVIMSI340	Tarjeta de Video MSI Radeon HD5570. Velocidad de nucleo: 650MHz. Memoria: 1 GB DDR2, 800MHz. Interfaz grafica: 128 bit. Puerto: PCI-Express 2.1 x16. Resolucion: 2560x1600. Conectores: DVI, HDMI y VGA. Compatible con tecnologia Crossfire. Soporta DirectX 11 y OpenGL 3.2. NP: VR5570-MD1G
TVIMSI360	Tarjeta de video (MSI 6850) Velocidad de núcleo:860Mhz. Memoria: 1GB DDR5. Memoria de reloj: 4400MHz. Interfaz gráfica: 256-bit. Puerto: PCI-Express 2.1 x16. Resolución: 2560 x 1600. Conectores: Dual DVI, HDMI, DisplayPort. Compatible con tecnología ATI CrossFireX, ATI Eyefinity y ATI PowerPlay. Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.1
TVIMSI410	Tarjeta de video (MSI 6970) Velocidad de núcleo: 940MHz. Memoria de video: 2G DDR5. Memoria de reloj: 5500MHz. Interfaz gráfica: 256-bit. Puerto: PCI-Express 2.1 x16. Resolución: 1920 x 1200. Conectores: Dual DVI; HDMI; 2x Mini DisplayPort. Compatible con teconología AMD Eyefinity. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.0
Clave	**Tarjeta de video MSI NVIDIA**
TVIMSI500	Tarjeta de video N210-MD1G/D3 Chipset Nvidia Geforce 210 Velocidad de núcleo: 589MHz. Memoria de video: 1 GB DDR3. Memoria de reloj: 1000MHz. Interfaz gráfica: 64-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600 (DVI),2048x1536 (D-Sub); Conectores: Dual DVI, HDMI, D-Sub. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 10.1 y OpenGL 3.1
TVIMSI430	Tarjeta de video MSI N560GTX-M2D1GD5 Chipset Nvidia Geforce GTX 560 Velocidad de núcleo: 810MHz. Memoria de video: 1GB DDR5. Memoria de reloj: 4008MHz. Interfaz gráfica: 256-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600. Conectores: Dual DVI; HDMI; Mini HDMI. Compatible con tecnología Nvidia CUDA y Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.1
TVIMSI440	Tarjeta de video MSI N460GTX-M2D1GD5/OC2 Chipset Nvidia Geforce GTX 460 SE Velocidad de núcleo: 810MHz. Memoria de video: 1GB DDR5. Memoria de reloj: 4008MHz. Interfaz gráfica: 192-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600. Conectores: Dual DVI; Mini HDMI. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, Nvidia Physx y Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.0
TVIMSI450	Tarjeta de video N550GTX-Ti MD1GD5 Chipset Nvidia Geforce GTX 550 Velocidad de núcleo: 900MHz. Memoria de video: 1GB DDR5. Memoria de reloj: 4000MHz. Interfaz gráfica: 192-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600. Conectores: Dual DVI, HDMI, D-Sub. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, NVIDIA 3D Vision, Nvidia Physx y Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.0
TVIMSI460	Tarjeta de video N450GTS-MD2GD3 Chipset Nvidia Geforce GTS 450 Velocidad de núcleo: 783MHz. Memoria de video: 2GB DDR3. Memoria de reloj: 1000MHz. Interfaz gráfica: 128-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600. Conectores: Dual DVI, HDMI, D-Sub. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.1
TVIMSI470	Tarjeta de video N430GT-MD1G/LP Chipset Nvidia Geforce GT 430 Velocidad de núcleo: 700MHz. Memoria de video: 1GB DDR3. Memoria de reloj: 1333MHz. Interfaz gráfica: 64-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600. Conectores: Dual DVI, HDMI, D-Sub. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, Nvidia Physx, Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.0
TVIMSI480	Tarjeta de video N210-MD512D3H/LP Chipset Nvidia Geforce 210 Velocidad de núcleo: 520MHz. Memoria de video: 512MB DDR3. Memoria de reloj: 1200MHz. Interfaz gráfica: 64-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600 (DVI),2048x1536 (D-Sub); Conectores: Dual DVI, HDMI, D-Sub. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 10.1 y OpenGL 3.1

TVIMSI490	Tarjeta de video N8400GS-MD512H Chipset Nvidia Geforce 8400 GS Velocidad de núcleo: 520MHz. Memoria de video: 512MB DDR3. Memoria de reloj: 1334MHz. Interfaz gráfica: 64-bit. Puerto: PCI-Express 2.0 x16. Resolución: 2560x1600; Conectores: Dual DVI, HDMI, D-Sub. Compatible con tecnología Nvidia CUDA, Nvidia Pure VideoHD. Soporta Blu-ray y HD DVD. Soporta HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Soporta DirectX 10.0 y OpenGL 3.1
Tarjetas de Captura y Edición de video ENCORE	
Clave	**Tarjeta de Captura de Video**
TCVENC100	GRABADORA USB Audio / Video Encore ENMVG-2 USB Audio / Video Grabber, captura, edita, convierte audio y video , convertir videos antiguos para los formatos de vídeo y estándares actuales cop con VHS, V8, Hi8 exporta video a iPod®, iPhone® or Sony PSP® (Existencias Limitadas)
TCVENC010	TARJETA PCI DE TELEVISION Y RADIO FM ENCORE ENLTV-FM3 3 en 1: Sintonizador de TV analógica / Grabador Digital de Video / Radio FM. Interfase del dispositivo: PCI 2.2 Entradas de video: Coaxial Análogo de 75Ω, S-Video, RCA Compuesto. TV Estándar: NTSC / PAL M / PAL N. Resolución de Salida de Video: Hasta 720x480 (NTSC) o 720x576 (PAL). Formatos de Video: MPG (MPEG1, MPEG2, VCD, SVCD, DVD), Dispositivo de Audio Externo: Entrada de línea en la tarjeta de sonido del equipo. Entrada de antena para Radio: Entrada Coaxial para sintonizador FM de 75Ω. Compatible. Windows XP / Vista / 7. y DirectX R 9.0c o superior.
TCVENC060	Reproductor Multimedia Digital HD ENCORE. ENMMP-X211. Transmisión Multimedia Vía Red (1x LAN RJ/45 de 10/100Mbps). Puede decodificar Flash, Video Real (720P), MPEG-1/2/4 (1080P) y H.264 (1080P); Lee archivos multimedia que se almacenan en la memoria USB (2x USB 2.0/1.0) y lector de tarjetas SD y MMC. Conector de salida HDMI o YPbPr (1x HDMI, 1x RCA Video Compuesto (CVBS), 3x RCA Video Componente (Y/Pb/Pr)) Audio: 1x estéreo de 3.5mm. Puede reproducir música, fotos y vídeos desde el dispositivo de almacenamiento hacia su centro de entretenimiento doméstico. Incluye: Control Remoto, Cable de Audio, Cable de Video, Cable YPbPr, Cable HDMI.
TCVENC070	Sintonizadora de TV Externo HD II. ENCORE. ENXTV-X4. Excelente solución para combinar una PC y un sistema de TV. Fuente de Video (TV abierta, TV por cable, PC, reproductor de DVD, videocámara, consola de juegos, etc.) Resolución: Modo de salida de video: 4:3 hasta 1600x1200, 16:10 hasta 1920x1200, 16:9 hasta 1920x1080. Entrada de TV: 75 Ohm de impedancia. Entrada de Video: RCA Video in, S-Video in. Entrada de Audio: RCA L/R, Conector de 3.5mm (para el uso del PC). Salida de Audio: Conector de 3.5mm. Salida RGB: D-SUB 15 Pines.
TCVENC080	Sintonizador de TV USB analógica / Grabador Digital de Video ENCORE. ENUTV-3. Grabación en Tiempo Real MPEG. Control remoto incluido. Formato de TV: NTSC, PAL, SECAM. Resolución: Hasta 720x480 (NTSC) o 720x576 (PAL). Compresión de Video: MPEG-1, MPEG-2. Entrada RF y TV: (Impedancia de 75 ohmios. Entrada de video: RCA/S-Video. USB: Conector USB tipo "B". Entrada de Audio: Conector fono. Dimensiones: 107 x 77 x 25 mm.
Clave	**Dispositivo ANDROID Sintonia de TV**
TCVENC110	PLATAFORMA ANDROID ENCORE ENMMP-X220. Reproducciones Multimedia, Video HD salida digital, compatibilidad de formatos de Video, Sonido, Imagen y Texto, Conectividad a internet 10/100 Ethernet y Wireleess-N. Dimensiones 160x160x42 mm
Tarjetas de Captura y Edicion de Video KWORLD	
Clave	**Tarjeta de Captura de Video, Sintonia de TV y FM**
TCVKWO010	Sintonizadora Analógica KWORLD. PlusTV analógico Lite PCI. PVR-TV 7134SE. Ver, pausar y grabar programas de TV en tu PC. Tarjeta sintonizadora de TV de alta calidad para sistemas de TV PAL/SECAM/NTSC. Incluye Software HyperMedia Center. Grabación programada. Incluye: control remoto, entradas adicionales de video AV/S-Video (incluyendo CVBS y S-Video) y software multimedia (tal como conversor MPEG, editor MPEG y Grabación a DVD). Apagado del PC a través del mando a distancia. Compatible con Windows XP SP3 / Vista SP1/ Windows 7.
TCVKWO100	Sintonizadora Analógica KWORLD. PCI Analog TV Card II. PC134-A. Ver, pausar y grabar programas de TV en tu PC. Tarjeta sintonizadora de TV de alta calidad para sistemas de TV PAL/SECAM/NTSC. Incluye Software Grabación programada. Incluye: control remoto, entradas adicionales de video AV/S-Video (incluyendo CVBS y S-Video) y software multimedia (tal como conversor MPEG, editor MPEG y Grabación a DVD). Apagado del PC a través del mando a distancia. Tarjeta de baje perfil (low profile)Compatible con Windows XP SP3,Vista SP2(32/64-bit) o Windows 7 SP1(32/64-bit).
TCVKWO060	Editor de video KWORLD. DVD Maker 2. UB315-E. Interface USB 2.0. Detección automática de NTSC/PAL. Right-to-disc permite grabación directa de contenido DV a disco DVD a través de CyberLink PowerProducer 4. Soporta grabación con toque de un botón de cuando esté en modo PowerDirector V6. Edita vídeo en formato de 4/2/1 MPEG (MPEG-4 es compatible con DivX o Microsoft MPEG4). Entrada de vídeo externo: compuesto y S-video. Grabar los archivos de vídeo a DVD/VCD y SVCD. Paquete con CG PAK y CD de bucles de DV. Bucles DV es una biblioteca de animación transparente especialmente diseñada para vídeo digital. Paquete con CyberLink PowerDirector V6 & CyberLink PowerProducer 4. Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Apple Mac. (Existencias Limitadas)

Tarjetas de Captura y Edicion de Video Hauppauge

Clave	Linea Domestica con Sintonizadores de TV
TCVHAU010	Hauppauge WINTV-HVR-850 TV STICK USB: Sintonizador de TV permite ver y grabar la televisión en el PC a través de USB de alta velocidad, Compatible con señales de televisión digital y analógica. Grabe sus programas favoritos en alta calidad MPEG-2 directamente en el disco duro. Pequeño tamaño hace que sea fácil de llevar e ideal para ordenadores portátiles Incluye el software Personal Video Recorder para grabación
TCVHAU020	Hauppauge 1192 WinTV HVR-1950 External USB HDTV Tuner/Video Recorder: USB sintonizador HDTV / Video Recorder le permite convertir su PC en una televisión virtual y una grabadora de vídeo personal. Compatible con NTSC analógica por cable, sobre la TV de aire, ATSC HDTV digital sobre el aire, y Clear QAM TV digital por cable, ver la televisión en una ventana o pantalla completa. A bordo codificador MPEG-2 permite PC funcione a toda velocidad durante la grabación de TV analógica por cable directamente al disco duro. Compatible con 32 bits y / o de 64 bits de Windows 7//Mando a distancia incluido controla cajas de satélite y TV set top
TCVHAU030	Hauppauge WINTV-USB-LIVE-2: Sintonizador USB para cambiar de formato los videos de nuestra video camara hacia nuestra pc. Puertos S-Video // Puerto RCA
TCVHAU040	Hauppauge PCTV HD Stick 801e SE High Speed : PCTV HD Stick es un ultra-compacto USB 2.0 TV tuner potencia en un factor de forma de barra atractivo que trae la nitidez brillante de HDTV digital a su PC. El PCTV HD Stick apoya digital gratuita y TV HD SD a través del aire-(ATSC) y ahora también a través de cable. Además de la televisión digital, estándar de TV analógica (NTSC) se pueden recibir a través de cable o antena. Incluso puede pausar, rebobinar o avanzar rápidamente sus programas de televisión favoritos. Buena apariencia, grandes características y tamaño mínimo, hará que el palo PCTV HD a debe tener en cualquier lugar. El elegante dispositivo USB 2.0 es tan compacto que usted realmente puede llevarlo a donde quiera que vayas con tu portátil y siempre tienen alta calidad de TV de alta definición con usted. Ahora con rendimiento mejorado aún más pequeño!
Clave	**Linea Semi Profecional Interna**
TCVHAU050	WinTV-HVR-1800 cuenta con más depor aire de alta definición ATSC TV digital y TV analógica por cable a su PC.: cuenta con antena aire de alta definición ATSC TV digital y TV analógica por cable a su PC. ATSC de televisión digital le ofrece imágenes más nítidas. Dos sintonizadores para simplificar las conexiones. Crea tu propio grabador personal de vídeo digital. PCI Express X1 board
TCVHAU060	Hauppauge Colossus - video input adapter: Colossus es un grabador de vídeo de alta definición para hacer en tiempo real H.264 grabaciones comprimidas en resoluciones de hasta 1080i. HD PVR graba video componente (YCrCb) desde consolas de videojuegos y televisión por cable vía satélite y cajas set top, con un built-in HD IR Blaster para cambiar automáticamente los canales de TV para recordings. Colossus programado también tiene un puerto de entrada HDMI, para que pueda grabar video de hasta 1080i de una fuente sin cifrar HDMI. El audio se graba con dos canales estéreo o de audio óptico con cinco canales Dolby Digital. PCI Express x1
TCVHAU070	Hauppauge WinTV HVR-1600: El MC WinTV-HVR-1600 es un sintonizador de TV con definición analógica y sintonizador de TV digital de alta ATSC PCI para PC Media Center. En una altura única tarjeta PCI WinTV-HVR-1600 tiene un solo sintonizador analógico con NTSC y ATSC de televisión digital. Con Media Center se puede ver un canal de televisión analógica durante la grabación de alta definición de TV digital de otro canal. Microsoft Media Center compatible//Puerto PCI
Clave	**Linea Inalambrica**
TCVHAU080	TV HD Broadway de Hauppauge: Es una excelente manera de ver la televisión en tu ordenador o dispositivo móvil. Este sintonizador de TV se conecta a su red doméstica, a través de Wi-Fi 802.11b/g/n LAN o Ethernet, y su fuente de TV. Convierte la señal de su fuente de TV a un formato que tu PC, Mac, iPad, iPhone, iPod, teléfono Android o tableta Android puede mostrar. * A partir de ahí, se puede acceder a la señal de su red doméstica o de forma remota a través de Internet en cualquiera de los dispositivos mencionados anteriormente. Eso significa que usted puede tener TV en vivo inalámbrica en casa o en cualquier otro lugar donde usted está conectado a Internet. Con el software incluido TVCenter 6 para Windows, se puede ver, pausar y grabar TV en directo en su PC.

Tarjetas de Captura y Edicion de Video PINNACLE

Clave	Línea Doméstica
TEVPIN530	Tarjeta de captura y edicion de video PCI. PINNACLE. Studio MovieBoard HD V14. 8230-10067-21. Captura desde videocámaras digitales o analógicas. Entradas y salidas: Vídeo compuesto (RCA) PAL, SECAM, NTSC. S-Video (mini-DIN) PAL, SECAM, NTSC. Audio estéreo (2x RCA). Conector de entrada/salida FireWire -IEEE 1394- (6 patillas). Contenido del paquete: DVD de instalación de Pinnacle Studio™ HD versión 14 - SureThing Express Labeler, Hardware interno de captura de video 510 PCI, Cable DV (FireWire). Compatibilidad Windows 7, Windows Vista (SP2), Windows XP (SP3).

Tarjetas de Video ZOTAC

Tarjetas de Video ZOTAC con Tecnología NVIDIA	
Clave	**Rendimiento básico, ideal para navegar web, aplicaciones gráficas sencillas.**
TVIZOT340	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce 8400 GS Low Profile; 8 nucleos CUDA a 520MHz; Memoria DDR3 de 1 GB de 64 bits; interfaz PCI Express x10 Puertos: DVI + HDMI + VGA ZT-84GEL2M-HSL (Existencias Limitadas)
TVIZOT100	Tarjeta de Video Zotac NVIDIA GeForce 8400 GS 512 MB 64-bit DDR2, PCI-Express x 16 1 x HDMI, DVI, VGA (Bajo Perfil) SKU: ZT-84MEH4M-FSL
TVIZOT350	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce 8400 GS Low Profile; 8 nucleos CUDA a 520MHz; Memoria DDR3 de 512 MB de 64 bits; interfaz PCI Express x10 Puertos: Dual DVI + HDMI + VGA ZT-84GEM2M-HSL
TVIZOT330	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce 8400 GS Low Profile; 8 nucleos CUDA a 567MHz; Memoria DDR2 de 256 MB de 64 bits; interfaz PCI Express x10 Puertos: Dual DVI + HDMI + VGA ZT-84MEG4M-FSL (Existencias Limitadas)
TVIZOT360	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce 8400 GS Low Profile; 8 nucleos CUDA a 520MHz; Memoria DDR3 de 256 MB de 32 bits; interfaz PCI Express x10 Puertos: Dual DVI + HDMI + VGA ZT-84GED2M-HSL (Existencias Limitadas)
Clave	**Rendimiento bueno, ideal para juegos 3D sencillos, reproducción de video HD y aplicaciones optimizadas para CUDA**
TVIZOT300	Tarjeta de video ZOTAC con chipset NVIDIA GeForce SYNERGY 210 LP con 512MB / DDR3 / 64 bits. PCI Express x16. Puertos: VGA, DVI, HDMI. Windows Vista, 7. (ZT-20309-10L).
Clave	**Rendimiento excelente, ideal para juegos 3D modernos, reproducción de video HD y aceleración 20x en aplicaciones CUDA**
TVIZOT690	Tarjeta de video ZOTAC NVIDIA GeForce GT 610 Synergy Edition; 48 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 2 GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 810 Mhz, Reloj de Memoria de 1 GHz; Puertos: VGA, DVI-I, HDMI; Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para tecnologia GPUBOOST, Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Bracket Low-Profile. Consumo de energía de 29W. NP: ZT-60601-10L
TVIZOT700	Tarjeta de video ZOTAC NVIDIA GeForce GT 630 Synergy Edition; 96 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 de 2 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Velocidad de Reloj de 810 Mhz, Reloj de Memoria de 1.333 GHz; Puertos: Dual-DVI, HDMI (Mini HDMI); Direct X 11 y OpenGL 4.1; Soporte para tecnologia GPUBOOST, Nvidia CUDA, PhyX, 3DTV Play, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600. NP: ZT-60403-10L
TVIZOT370	Tarjeta de video ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce GT 520 Synergy Edition; 48 nucleos CUDA a 810MHz; Memoria DDR3 de 2GB de 64 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Resolucion Max: 2560 x 1600; Puertos: Dual DVI + HDMI + DP ZT-50605-10L
TVIZOT450	Tarjeta de Video ZOTAC GeForce 210 "Synergy Edition" DVI Audio 24 nucleos cuda a 520 MHZ. Memoria de 1 GB DDR3, 64 bits Puertos DVI + HDMI + VGA Pci Express ZT-20313-10L
TVIZOT430	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce GT 218 PCI-E x 1 ; 16 nucleos CUDA a 589MHz; Memoria DDR3 de 512MB de 64 bits; interfaz PCI Express x10 Puertos: DVI + HDMI (ION-GPU-A-E)
TVIZOT410	Tarjeta de video ZOTAC GPU NVIDIA GeForce GT 430; 96 nucleos CUDA a 700MHz; Memoria GDDR3 de 2GB de 128 bits; interfaz PCI Express 2.0 x16; Puertos: 2x DVI-I, HDMI; Soporta DirectX 11, Tecnologia CUDA, PhysX. Compatible con Windows 7. Requiere fuente de poder minimo de 300W; ZT-40608-10L
TVIZOT630	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce GT 520 Synergy Edition; 48 nucleos CUDA a 810MHz; Memoria DDR3 de 1GB de 64 bits; interfaz PCI Express x11 Puertos: Dual DVI + HDMI + DP ZT-50604-10L
TVIZOT460	Tarjeta de video ZOTAC NVIDIA GeForce GT 640 (Kepler); 384 Núcleos CUDA, Memoria GDDR3 2 GB de 128 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Velocidad de Reloj de 900 Mhz, Reloj de Memoria de 1.782 GHz; Puertos: Dual-DVI, HDMI (Mini HDMI); Soporta 3 Monitores simultáneamente usando NVIDIA Surround; Direct X 11.1 y OpenGL 4.2; Soporta tecnologia NVIDIA CUDA, PhyX, 3DTV Play, 3D Vision, PureVideo HD; Resolución Max. 2560 x 1600; Soporte para Windows XP/Vista/7 (32/64 bits). Consumo de energía de 65W. NP: ZT-60201-10L
TVIZOT650	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce GTX 550 Ti AMP Edition; 192 nucleos CUDA a 1000MHz; Memoria DDR5 de 1GB de 192 bits; interfaz PCI Express x11 Puertos: Dual DVI + HDMI + DP. ZT-50402-10L
TVIZOT810	Tarjeta de video marca ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce GTX 560 1GB; 336 nucleos CUDA a 820MHz; Memoria DDR5 de 1 GB de 256 bits; interfaz PCI Express x16; DirectX 11 Puertos: Dual DVI + HDMI + DP ZT-50708-10M
TVIZOT390	Tarjeta de video ZOTAC con GPU NVIDIA GeForce GTX 560 Ti; 384 nucleos CUDA a 822 MHz; Memoria DDR5 de 1GB 4000 MHz 256 bits; interfaz PCI Express 2.0 x12; Resolucion Max: 2560 x 1600; Puertos: Dual DVI + HDMI + DP; Incluye juego Assassin's Creed: Broterhood; Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.2; ZT-50306-10M

TVIZOT380	Tarjeta de Video ZOTAC GeForce GTX 680 (Kepler), 1536 nucleos Cuda 1006 MHz, Memoria GDDR5 2GB 6.0GHz 256-bit, PCI Express 3.0 x16 (compatible con PCI-E 2.0); Resolucion Max: 2560 x 1600; puertos: 2 (DVI-I & DVI-D) (Incluye juegos Assassin's Creed, Assassin's Creed II, Assassin's Creed: Revelations) Soporta DirectX 11 y OpenGL 4.2; ZT-60101-10P
TVIZOT420	Tarjeta de Video ZOTAC GeForce GTX 670 (Kepler), 1344 nucleos Cuda 905 MHz, Memoria GDDR5 2GB 6.0GHz 256-bit, PCI Express 3.0 x16 (compatible con PCI-E 2.0); Resolucion Max: 2560 x 1600; puertos: Puertos: 2 (DVI-I and DVI-D) + HDMI + DP; Soporta 3D Vision Surround DirectX 11 y OpenGL 4.2; ZT-60301-10P
TVIZOT440	Tarjeta de Video ZOTAC GeForce GTX 690 (Kepler), 3072 nucleos Cuda, 915 MHz Base / 1019 MHz Boost (Core), Memoria GDDR5 4GB 6.0GHz 512-bit, PCI Express 3.0 x16 (compatible con PCI-E 2.0); Resolucion Max: 3840 x 2160; puertos: Puertos: 3 DVI (2 x DVI-I, 1 x DVI-D) + mini DP; (Incluye juegos Assassin's Creed, Assassin's Creed II, Assassin's Creed: Revelations); Soporta 3D Vision Surround DirectX 11 y OpenGL 4.2; ZT-60701-10P
TVIZOT470	Tarjeta de video marca ZOTAC NVIDIA GeForce GT 660; Nueva arquitectura KEPLER, 960 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 192 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 993 Mhz, Memoria de 6 GHz; Sistema de enfriamento de ventilador dual. Puertos: 2 dual-link DVI (DVI-I + DVI-D) + HDMI + DP; Soporte para 4 Monitores simultáneamente, NVIDIA Surround; GPU Boost, Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 2560 x 1600; Consumo máximo de 140W. NP: ZT-60901-10M
TVIZOT480	Tarjeta de video marca ZOTAC NVIDIA GeForce GT 660 Ti; Nueva arquitectura KEPLER, 1344 Núcleos CUDA, Memoria GDDR5 de 2GB de 192 bits; interfaz PCI Express 3.0 x16; Reloj de 928 Mhz, Memoria de 6 GHz; Sistema de enfriamento de ventilador dual. Puertos: 2 dual-link DVI (DVI-I + DVI-D) + HDMI + DP; Soporte para 4 Monitores simultáneamente, NVIDIA Surround; GPU Boost, Adaptive Sync, 3D Vision, y SLI. Compatible con Direct X 11; Resolución Max. 2560 x 1600; Consumo máximo de 150W. NP: ZT-60801-10P

Tarjeta de Video ASUS

Clave	Tarjeta de Video ASUS PCIe 2.0 x16 Tecnología NVIDIA PhysX, CUDA, PureVideo HD DirectX 10.1
TVIASS110	Tarjeta de video. ASUS. NVidia GeForce 8400GS N8400GS SILENT/DI/512MD2(LP). 512MB DDR2 a 64 bit. Engine Clock: 589 MHz. Memory Clock: 667 MHz (333 MHz DDR2). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: VGA, DVI-I y HDMI (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Disipador: Heatsink. EMI Shield. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante. (Existencias Limitadas)
TVIASS080	Tarjeta de video. ASUS. NVidia GeForce GT210. EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 589 MHz. Memory Clock: 1200 MHz (600 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: VGA, DVI-I y HDMI (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Disipador: Heatsink. EMI Shield. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
Clave	Tarjetas de Video ASUS PCIe 2,0 x16 Tecnología NVIDIA Dual DVI; PhysX, CUDA, 3D Vision, PureVideo HD, DirectX 11, Shader Model 5,0, OpenGL 3,2.
TVIASS380	Tarjeta de video. ASUS. NVidia GeForce GT520. ENGT520 SILENT/DI/1GD3(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 810 MHz. Memory Clock: 1200 MHz (600 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Disipador: Heatsink. EMI Shield. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante. (Existencias Limitadas)
TVIASS385	Tarjeta de video. ASUS. NVidia GeForce GT520. GT520-1GD3-CSM. 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 810 MHz. Memory Clock: 1200 MHz (600 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet p/bajo perfil. Disipador: Heatsink. EMI Shield, *Corporate Stable Model (CSM).* Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS330	Tarjeta de video. ASUS. NVidia GeForce GTX550. ENGTX550 TI/DC/DI/1GD5. 1GB GDDR5 a 192 bit. Engine Clock: 910 MHz. Memory Clock: 4104 MHz (1026 MHz DDR5). CUDA Core 192. Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI y HDMI, DisplayPort. Disipador: DirectCU Fansink. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS390	Tarjeta de video. ASUS. NVidia GeForce GTX560. ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5. 1GB GDDR5 a 256 bit. Engine Clock: 830 MHz. Memory Clock: 4000 MHz (1000 MHz GDDR5). CUDA Core 384. Resolución Máx.: 2560 x 1600. Salidas: Dual DVI y mini HDMI. Incluye: Adaptador miniHDMI-HDMI y Adaptador DVI-RGB. Disipador: DirectCU Series Fansink, Super Alloy Power, EMI Shield. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.

TVIASS410	Tarjetas de Video ASUS. NVIDIA GeForce GTX680. GTX680-DC2O-2GD5. 2GB GDDR5 a 256 bit. Engine Clock GPU Boost Clock : 1084 MHz, GPU Base Clock : 1019 MHz. CUDA Core 1536. Memory Clock 6008 MHz (GDDR5). Resolution DVI Max Resolution : 2560x1600. Interface DVI Output : Yes x 1 (DVI-I), Yes x 1 (DVI-D), HDMI Output : Yes x 1, Display Port : Yes x 1 (Regular DP). Dimensions 11.8 " x 5.1 " x 2.3 " Inch. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS420	Tarjetas de Video ASUS. NVIDIA GeForce GTX690. GTX690-4GD5. 4GB GDDR5 a 512 bit. Bus Standard PCI Express 3. Engine Clock GPU Boost Clock : 1019 MHz, GPU Base Clock : 915 MHz. CUDA Core 3072. Memory Clock 6008 MHz (1502 MHz GDDR5). Memory Interface 512-bit. Resolution DVI Max Resolution : 2560x1600. Interface DVI Output : Yes x 1 (DVI-D), Yes x 2 (DVI-I), HDMI Output : Yes x 1 (via DVI to HDMI adaptor x 1), Display Port : Yes x 1 (Mini DP). Dimensions 11 " x 4.4 " x 1.9 " Inch. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
Clave	**Tarjetas de Video ASUS PCIe 2,1 x16 Tecnología ATI, HDCP, DirectX 11, Shader Model 5.0 y OpenGL 3.2**
TVIASS280	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 5450. EAH5450 SILENT/DI/1GD3(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 650 MHz. Memory Clock: 900 MHz (450 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Soporta UVD2 para Blu-ray. Disipador: Heatsink. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS285	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 5450. EAH5450 SILENT/DI/512MD2/LP. 512MB DDR2 a 64 bit. Engine Clock: 650 MHz. Memory Clock: 800 MHz (400 MHz DDR2). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Incluye UVD2 para Blu-ray. Disipador: Heatsink. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante. (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas de Video ASUS PCIe 2,1 x16 Tecnología ATI, SERIE 6000. HDCP, DirectX 11, Shader Model 5.0 y OpenGL 3.2**
TVIASS250	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 6450. EAH6450 SILENT/DI/1GD3(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 625 MHz. Memory Clock: 1200 MHz (600 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Soporta AMD HD3D Technology. Disipador: Heatsink. EMI Shield Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS260	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 6570. EAH6570/DI/1GD3(LP). 1GB DDR3 a 64 bit. Engine Clock: 625 MHz. Memory Clock: 1200 MHz (600 MHz DDR3). Resolucion Máx: 2560 x 1600. Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). Incluye braquet para bajo perfil. Soporta AMD HD3D Technology. Disipador: Heatsink. EMI Shield Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS180	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 6670. EAH6670/DIS/1GD5. 1GB DDR5 a 128 bit. Engine Clock: 850 MHz. Memory Clock: 4000 MHz (1000 MHz GDDR5). Resolucion Máx:2560x1600 Salidas: RGB, DVI-I y HDMI; (modo dual solo DVI y VGA). Soporta AMD HD3D Technology. Disipador: Heatsink. EMI Shield Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS340	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD6850. EAH6850 DC/2DIS/1GD5/V2. 1GB GDDR5 a 256 bit. Engine Clock: 915 MHz. Memory Clock: 4.2 GHz. Resolucion Máx: 2560x1600. Salidas: DVI-I, DVI-D, 2xDisplayPort. Tecnologia: ATI CrossFireX, ATI Eyefinity, AMD HD3D. Incluye: 1x cable CrossFire, 1x cable de alimentación, 1x adaptador DVI a HDMI, 1x adaptador DVI a VGA. Disipador: DirectCU Fansink. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS140	Tarjeta de video. ASUS. ATI Radeon HD 6870. EAH6870 DC/2DI2S/1GD5. 1GB GDDR5 a 256 bit. Engine Clock: 915 MHz. Memory Clock: 4.2 GHz. Resolucion Máx: 2560x1600. Salidas: DVI-I, DVI-D, 2xDisplayPort. Tecnologia: ATI CrossFireX, ATI Eyefinity, AMD HD3D. Incluye: 1x cable CrossFire, 1x cable de alimentación, 1x adaptador DVI a HDMI, 1x adaptador DVI a VGA. Disipador: DirectCU Fansink. Compatible con Windows 7. Garantía limitada: 1 año CT y 3 años fabricante.
TVIASS430	Tarjetas de Video ASUS. ATI Radeon HD7970. HD7970-DC2-3GD5. 2GB DDD5 a 384 bit. Bus Standard PCI Express 3.0. Memory Clock 5500 MHz (1375 MHz GDDR5). RAMDAC 400 MHz. Resolución D-Sub Max Resolution : 2048x1536, DVI Max Resolution : 2560x1600. Interface DVI Output : Yes x 1 (DVI-I), Yes x 1 (DVI-D), HDMI Output : Yes x 1 (via DVI to HDMI adaptor x 1), Display Port : Yes x 4 (Regular DP), HDCP Support : Yes. Dimensiones 11 " x 5.1 " x 2.1 " Inch.

Monitores LCD y LED

Monitores SAMSUNG

Clave	**Monitores SAMSUNG LED**
MONSMG715	Monitor LED 18.5". SAMSUNG. S19A100N. Monitor Widescreen, interfaz analógica RGB, pantalla plana de LED, resolución 1360x768 pixeles, 16.7M Colors, brillo 200 cd/m2, 5 ms. Funciones Especiales: MagicTune. Color Negro.

MONSMG780	Monitor LED 18.5". SAMSUNG. LS19B150NS/ZX. Monitor Widescreen, interfaz analógica RGB, pantalla plana de LED, resolución 1360x768 pixeles, 16.7M Colors, brillo 200 cd/m2, 5 ms. Funciones Especiales: MagicTune, Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, Customized Key. Color Negro.
MONSMG770	Monitor LED 20". SAMSUNG. SyncMaster S20B300B. LS20B300BS/ZX. Monitor de 20" Widescreen. interfaz analógica DVI/RGB. pantalla plana de LED. resolución 1600x900 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 250 cd/m2. tiempo de respuesta de 5 ms. FUnciones Especiales: Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key, Image Size, DVI with HDCP Color Negro.
MONSMG280	Monitor LED 20". SAMSUNG. SyncMaster S20A300N. LS20A300NS/ZX. Monitor de 20" Widescreen. interfaz analógica RGB. pantalla plana de LED. resolución 1600x900 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 250 cd/m2. tiempo de respuesta de 5 ms. Color Negro. (Existencias Limitadas)
MONSMG805	Monitor LED 21.5". SAMSUNG. SyncMaster S22B150N. LS22B150NS, Monitor de 21.5" Widescreen. interfaz analógica RGB. pantalla plana de LED. resolución 1920x1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 200 cd/m2. 5 ms. Funciones Especiales: Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key Color Negro.
MONSMG800	Monitor LED 22". Samsung Modelo S22A100N Widescreen, interfaz analógica RGB, pantalla plana de LED, color negro, resolución 1920x1080 pixeles, 16.7M Colors, Mega Dinamic Contrast, brillo 200 cd/m2, 5 ms Special Features: Magic Tune, (Magic Bright, Samsung Magic Color, Magic Wizard), Energy Star
MONSMG810	Monitor LED 23". SAMSUNG. SyncMaster S23B300B. LS23B300BS/ZX, Monitor de 23" Widescreen. interfaz analógica RGB / DVI. Resolución 1920x1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 200 cd/m. 5 ms. Funciones Especiales: Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key, Image Size, DVI with HDCP Color Negro.
MONSMG750	Monitor LED 24". SAMSUNG. SyncMaster S24A460. LS24A460BST/ZX. Monitor de 24" LED Widescreen. interfaz TBD. resolución 1920x1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 250 cd/m. 5 ms. Base con pivote y altura ajustable Funciones Especiales: Eco Saving, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, Customized Key, Image Size, 0W Mechanical Switch, Carring Hadle supported Color Negro.
MONSMG760	Monitor LED 27". SAMSUNG. SyncMaster S27B350H. LS27B350HS/ZX. Monitor de 27" LED Widescreen. interfaz D-Sub / HDMI. resolución 1920x1080 pixeles. 16.7M Colors. Mega Dinamic Contrast. brillo 300 cd/m. Tiempo de Respuesta de 5 ms. Funciones Especiales: Eco Saving, Multi Screen S/W, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright3, Samsung MagicColor, Off Timer, MagicTune, Customized Key, Image Size / Energy Star 5.0 Color Negro.

Monitores LG	
Clave	Monitores LG 20" LCD (con 3 años de garantia)
MONLGE560	Monitor Marca LG de 20" WIDE LCD, Modelo (W2043TE-PF), Resolución 1600 x 900, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 30,000:1 (DFC), Brillo 3000cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Entrada VGA. Base desmontable. Color Negro. (Existencias Limitadas) BOCINAS DE REGALO (BOCLGE010)
Clave	Monitores LG 21.5" LCD (con 3 años de garantia)
MONLGE520	Monitor Marca LG de 21.5" WIDE LCD, Modelo (W2243S-PF), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 30,000:1 (DFC), Brillo 300cd/m2, Angulo de Visión 170/160, señal de entrada analogo(VGA), F-Engine, para soporte VESA (100x100), Color Negro. (Existencias Limitadas) BOCINAS DE REGALO (BOCLGE010)
Clave	Monitores LG LED (con 3 años de garantia)
MONLGE700	Monitor LED Marca LG de 18.5", Modelo (E1942C-BN), Resolución 1366 x 768, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Análogo (VGA). (1 año de garantia).Base desmontable, F-Engine, VESA (75 x 75)
MONLGE300	Monitor LED Marca LG de 20" WIDE, Modelo (E2060S), Resolución 1600 x 900, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, señal de entrada analogo(VGA), Color Negro.
MONLGE710	Monitor LED Marca LG de 20", Modelo (E2042C-BN), Resolución 1600 x 900, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Análogo (VGA). (1 año de garantia). Base desmontable, F-Engine, VESA (75 x 75)
MONLGE690	Monitor LED Marca LG de 21.5", Modelo (E2260S), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 50,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Análogo (VGA). (1 año de garantia) Photo Effect, base desmontable.

MONLGE720	Monitor LED Marca LG de 21.5", Modelo (E2242C-BN), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 50,000,000:1 (DFC), Brillo 200cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Análogo (VGA). (1 año de garantia). Base desmontable, F-Engine, VESA (75 x 75)
MONLGE580	Monitor LED Marca LG de 21.5" WIDE, Modelo (E2240S-PN), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 5,000,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, señal de entrada analogo(VGA), Color Negro Acabado Piano. Botones Tipo Touch.
MONLGE740	Monitor LED Marca LG de 24", Modelo (E2442V-BN), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 50,000,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, HDMI, DVI-D y Análogo (VGA). (1 año de garantia). Base desmontable, salida para audífonos. F-Engine, VESA (100 x 100)
MONLGE750	Monitor LED Marca LG de 27", Modelo (E2742V-BN), Resolución 1920 x 1080 Full HD, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 50,000,000:1 (DFC), Brillo 300cd/m2, Angulo de Visión 170/160, HDMI, DVI-D y Análogo (VGA). (1 año de garantia). Base desmontable, salida para audífonos. F-Engine, VESA (75 x 75)
Clave	**Monitores LG 23" LCD (con 3 años de garantia)**
MONLGE290	Monitor LCD Marca LG de 23.6" WIDE, Modelo (W2443S), Resolución 1920 x 1080, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 30,000:1 (DFC), Brillo 300cd/m2, Angulo de Visión 170/160, señal de entrada analogo (VGA), Base desmontable, F-Engine, para soporte. Color Negro . (Existencias Limitadas) BOCINAS DE REGALO (BOCLGE010)
Clave	**Monitor TouchScreen LG**
MONLGE630	Monitor TouchScreen Marca LG de 17", Modelo (T1710B), Resolución 1280 x 1024, Tiempo de Respuesta 5 ms, Contraste 20,000:1 (DFC), Brillo 250cd/m2, Angulo de Visión 170/160, Entrada VGA. Touch Screen por USB, con base plegable, desmontable y soporta montaje VESA (75 x 75). (1 año de garantia)

Monitores ACER

Clave	**Monitores ACER 15" LED (con 3 Años de Garantia)**
MONACR505	Monitor Marca Acer, modelo P166HQL B (ET.ZP6HP.001) 15.6" W LED, Resolucion 1366x768 Contraste 100M:1, VGA, color negro
MONACR250	Monitor Marca Acer, modelo X153WB (ET.AX3WP.002) TFT LCD 15" Wide-Screen , Resolución 1280x720, color negro (Existencias Limitadas)
Clave	**Monitores ACER 17" LCD (con 3 Años de Garantia)**
MONACR450	Monitor Marca ACER, modelo V173DJB (ET.BV3RP.D03) 17" TFT LCD Resolucion de1280 x 1024, Contraste20000:1, Tiempo de Respuesta 5ms, Conector VGA, Color Negro.
Clave	**Monitor ACER - eMachines 18.5" LCD**
MONACR610	Monitor Marca Acer, modelo P186HL B (ET.XP6HP.005) 18.5" W LED, Resolucion de 1366 x 768, Contraste 12M:1 (AMC), Tiempo de Respuesta 5ms, Conector VGA. Soporte VESA Sí, 100X100mm. Color Negro.
MONACR460	Monitor Marca Acer, modelo G185HVb (ET.XG5HP.002) 18.5" wide-screen LCD, Resolución Nativa (1366x768), VGA, color negro
MONACR670	Monitor Marca Acer. Modelo S181HL Lb (UM.XS1AA.L01). 18.5"W LCD Ultra-Slim (12.9mm). Resolucion Nativa: 1366x768. Contraste 100M:1. Angulo visible horizontal 90°. Angulo visible vertical 65°. Conector de señal VGA. Tiempo de respuesta 5ms. Fuente de poder: Internal power supply. Color Negro / Base con terminado Glossy
Clave	**Monitores ACER 19" LCD (con 3 Años de Garantia)**
MONACR240	Monitor Marca Acer, modelo X193Wb ET.(CX3WP.002), TFT LCD 19" Wide-Screen, Resolución 1440 x 900, color negro (Existencias Limitadas)
MONACR680	Monitor Marca Acer. Modelo V193DJB (ET.CV3RP.D03). 19" TFT LCD. Resolucion Nativa: 1280x1024. Contraste 50000:1. Angulo visible horizontal 160°. Angulo visible vertical 160°. Conector de señal VGA. Tiempo de respuesta 5ms. Fuente de poder: interna. Color Negro. Soporte VESA: Sí, 100X100mm.
Clave	**Monitores ACER 20" (con 3 Años de Garantia)**
MONACR620	Monitor Marca Acer, Modelo G205HV BD (ET.DG5HP.006) 20" wide-screen LCD 1600x900 DVI. Contraste 5000:1. Color Negro.
MONACR650	Monitor Marca Acer. Modelo S200HL Abd (ET.DS0HP.A01). 20"W LED Ultra-Slim (12.9mm). Resolucion Nativa: 1600x900. Contraste 100M:1. Angulo visible horizontal 170°. Angulo visible vertical 160°. Conector de señal VGA y DVI Dual c/ soporte HDCP. Tiempo de respuesta 5ms. Fuente de poder: External adapter power supply (100V-240V). Color Negro / Base con terminado Glossy. Soporte VESA: No.
Clave	**Monitores ACER 21.5" LCD (con 3 Años de Garantia)**
MONACR630	Monitor Marca Acer, Modelo FHX2152L BD (ET.WW2HP.003) 21.5"W LED 1920x1080 Full HD (Full HD). Contraste 12000000:1. Conector DVI.

MONACR580	Monitor Marca Acer, Modelo G215HV BB (ET.WG5HP.B02) 21.5" wide-screen LCD 1920x1080 Analog, DVI (c/HDCP). Color Negro.
MONACR590	Monitor Marca Acer, Modelo S220HQL Abd (ET.WS0HP.A01) 21.5"W LED Ultra-Slim (12.9mm), VGA y DVI Dual c/ soporte HDCP. External adapter power supply (100V-240V).Negro / Base con terminado Glossy. Color Negro.
Clave	**Monitores ACER 23" LCD (con 3 Años de Garantia)**
MONACR640	Monitor Marca Acer, Modelo S230HL Abd (ET.VS0HP.A02) 23"W LED Ultra-Slim (12.9mm), resolucion 1920x1080 (Full HD), conector de señal VGA y DVI Dual c/ soporte HDCP, Color Negro, Tres años de Garantia.
MONACR440	Monitor Marca Acer, Modelo V233HAJBD (ET.VV3HP.A01) 23" wide-screen TFT LCD, resolucion, conector de señal VGA, DVI-D (c/HDCP), Color Negro, Tres años de Garantia.
Clave	**Monitores ACER 27" LCD (con 3 Años de Garantia)**
MONACR570	Monitor Marca Acer, Modelo S273HLBMII (ET.HS3HP.001) 27"W LCD, resolucion1920 x 1080 Full HD, conector de señal DVI, HDMI, Color Negro, Tiempo de respuesta 2ms. Tres años de Garantia.
MONACR660	Monitor Marca Acer, Modelo S271HL bid (ET.HS1HP.001). 27"W LED. Resolucion Nativa: 1920 x 1080 Full HD. Contraste 100M:1 . Angulo visible horizontal 170°. Angulo visible vertical 160°. Conector de señal VGA, DVI, HDMI (c/HDCP) Line Out. Tiempo de respuesta 5ms. Fuente de poder: External adapter. Color Negro.
Monitores LCD BENQ	
Clave	**Monitores BENQ LCD 3 Años de Garantia.**
MONBNQ440	Monitor. BenQ. G2225HDA. LCD de 21.5" Formato 16:9 Wide Screen. Full HD 1080P. Resolución: 1920 x 1080. Entradas: D-SUB. Tiempo de respuesta: 5ms. Contraste Dinámico: 40,000:1. Brillo: 200 CD/m2. Tecnología Senseye+Photo™. Acabado piano. Color: Negro. (Existencias Limitadas)
Clave	**Monitores BENQ LED 3 Años de Garantía.**
MONBNQ390	Monitor. BenQ. G615HDPL. 9H.L6KLA.T8L. LED de 15.6". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1366 x 768. Entradas: D-Sub. Contraste Dinámico: 1,000,000:1. Tiempo de Respuesta: 8ms. Brillo: 200cd/m2. Montaje para pared VESA. Tecnología Senseye 3™. Color: Negro.
MONBNQ380	Monitor. BenQ. GL950A. 9H.L6RLB.Q8L. LED de 18.5". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1366 x 768. Contraste Dinámico: 12,000,000:1. Entradas: D-Sub. Tiempo de respuesta: 5 ms. Dot Pitch: 0.3mm. Brillo: 250cd/m2. Tecnología Senseye+Photo™ 3. Montaje para pared VESA. Dimensiones: 362 x 459 x 163 mm. Peso: 2.9 kg. Acabado Piano. Color: Negro. ** Precio especial Back to School **
MONBNQ400	Monitor. BenQ. GL2230A. 9H.L5ALB.Q8L. LED de 21.5". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1920 x 1080, Contraste Dinámico: 12,000,000:1. Entradas: D-sub. Tiempo de Respuesta: 5 ms. Montaje para pared VESA. Brillo: 250 CD/2. Tecnología Senseye 3™, Acabado Piano. Color: Negro. **Rebate Aplicado en el Precio**
MONBNQ480	BenQ Gaming Monitor Modelo RL2240H. 9H.L7TLB.QWL. LED de 21.5". Resolución FULL HD 1920 x 1080. Contraste Dinámico 12,000,000:1. Entradas D-Sub / DVI / HDMI / Auriculares. Tiempo de respuesta 5ms, 2ms (GTG). Distancia entre Pixeles 0.248 mm. Brillo 250cd/m2. MODO DISPLAY; Modo para Intercambiar instantáneamente entre tamaños de 17", 19", 19"W y 21.5". MODO ESCALADO INTELIGENTE; Ajusta Automáticamente el tamaño de la pantalla Libremente. MODO RTS; Ajusta Automáticamente la calibración a como juegan los expertos de RTS sin necesidad de cambiar de color o contraste. MODO ECUALIZADOR DE NEGROS; Permite un nivel Optimo para que no se pierda ningún detalle, Las escenas oscuras se aclaran. Tecnología Senseye / AMA™. HDCP. Color Blanco.
MONBNQ470	Monitor BenQ. G2320HDBL. 9H.L7SLA.TPL. LED de 23". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1920 x 1080 FULL HD 1080p, Contraste Dinámico: 5,000,000:1. Entradas: D-sub, DVI. Tiempo de Respuesta: 5 ms. Separación entre Pixeles 0.265 mm. Brillo: 250 cd/m2. Tecnología Senseye 3™, HDCP, Montaje de Pared VESA. Dimensiones: 40.8 x 54.7 x 18.4 cm. Peso 3.9 Kg. Color: Glossy Black.
MONBNQ320	Monitor. BenQ. BL2400PT. 9H.L4RLB.SBL. LED de 24". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1920 x 1080. Contraste Dinámico: 20,000,000:1. Entradas: D-Sub/ DVI / DP / Audífonos. Tiempo de respuesta: 8ms (GtG). Pixel Pitch: 0.276 mm. Brillo: 250cd/m2. Tecnología Senseye 3™. Tecnología AMA™. 2 Bocinas. ECO Sensor, se pone en espera si no detecta que el usuario se encuentra ahí. Sensor de Luz. Ergonómico, Gira 90 grados. Color: Negro.
MONBNQ460	Monitor Marca BenQ Modelo XL2420T. LED de 24". FULL HD. Resolución 1920 x 1080. Contraste Dinámico 12,000,000:1. Entradas D-Sub / DVD-DL / HDMI 1.4 x2 / DP 1.2 / USB X 3. Tiempo de respuesta 2 ms (GtG). Frecuencia Vertical de 120 Hz. Pixel Pitch 0.276 mm. Brillo 350cd/m2. Modos de Imagen FPS-1 / FPS-2 / RTS / Modo Usuario Gamer. Montaje para VESA 100 X 100, Nvidia 3D Vision Ready, Tecnología Senseye / AMA™. HDCP. Pívot 90 grados. Color Negro.
MONBNQ420	Monitor BenQ. GL2450. 9H.L7ALB.QPL. LED de 24". Formato 16:9 Wide Screen. Resolución: 1920 x 1080. Contraste Dinámico: 12,000,000:1. Entradas: D-Sub/ DVI-D. Tiempo de respuesta: 5ms (GtG). Pixel Pitch: 0.276 mm. Brillo: 250cd/m2. Tecnología Senseye 3™. Montaje para Pared VESA. Certificación TCO 5.0. Dimensiones 43.6 x 57.9 x 17.9 cm. Peso 4.1 Kg. Color: Negro Acabado Piano.

MONBNQ490	Monitor. BenQ. Modelo GW2750HM. 9H.L8NLB.QBL. LED de 27". Resolución FULL HD 1920 x 1080. Contraste Dinámico 20,000,000:1. Entradas D-Sub / DVI / HDMI / Auriculares. Tiempo de respuesta 6ms (GTG). Brillo 300 cd/m2. Angulo de vision: 178 / 178. Tecnología Senseye 3 / AMA™. HDCP. Color Negro Piano. Incluye: Bocinas 2W x 2. Cables: A/C y VGA. Dimensiones: 65,4 x 48,9 x 19,1 cm. Peso: 5,6 kg.

Monitores AOC

Clave	Monitores AOC LED
MONAOC230	Monitor AOC de 15.6" LED, modelo e1621Sw, Resolucion de 1366x768x60Hz, Contraste 2,000,000:1 (dynamic), Formato: Tiempo de respuesta: 8ms (typ), Entrada Digital: Analog RGB Signal, Color: negro acabado Piano. (Existencias Limitadas)
MONAOC250	Monitor AOC de 18.5" LED, modelo e943Fws / e943Swn, Resolucion de 1366x768x60Hz, Contraste 50,000,000:1 (dynamic), Formato: Tiempo de respuesta: 5ms (typical), Entrada Digital:Analog RGB Signal, Color: Piano-negro, Glossy Bezel, Glossy White.
MONAOC240	Monitor AOC de 18.5" LED, modelo e950Swn / e950Sw Resolución de 1366x768x60Hz, Contraste 20,000,000:1 (dynamic), Formato: Wide, Tiempo de respuesta: 5ms (typical), Entrada Digital: Analog RGB Signal, Color: negro-piano, Glossy Edges.
MONAOC220	Monitor AOC de 21.5" LED, modelo eE2243FW, Resolucion de 1920x1080x60Hz, Contraste: 50,000,000:1, Tiempo de respuesta: 5ms, Entrada Digital: Analog RGB, Color: negro acabado piano, area trasera color blanco Glossy acabado Piano. Peso: 2.5 kg.
MONAOC210	Monitor de 23" LED. Modelo E2343F, Resolucion de 1920x1080x60Hz, Contraste: 50,000,000:1, Tiempo de respuesta: 5ms, Entrada: Analog RGB Signal, Color: negro acabado piano, area trasera color blanco Glossy acabado Piano.

Monitores ASUS

Clave	Monitores ASUS LED
MONASS010	Monitor. ASUS VH197D. LCD de 18.5". 1366 x 768 Pixeles, 50000000:1, 170 °, 160 °, 16.77 M, 0.300 x 0.300 mm, 16:9, 470 mm, 24 - 83 kHz, 50 - 75 Hz, 1366 ? 768. Color: Negro. Seguridad: Kensington. Ergonómica: 75 x 75 mm, -5 - 20 °. Contro de energía: 21 W, 0.5 W, 0.5 W. Peso y dimensiones: 447 mm, 185 mm, 346 mm, 447 x 185 x 346 mm, 2750 g, 2.75 kg.
MONASS060	Monitor. ASUS VS197D. LCD 18.5".Resolución real: 1366x768. ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 50000000:1. Características de Video Tecnología de video inteligente SPLENDID™, Modos de preselección de video SPLENDID™:6 Modos. Accesos directos Modo de preselección de video SPLENDID™ Ajuste automático, Ajuste de brillo, Ajuste de contraste. Entrada / Salida Entrada de señal: D-Sub. Diseño Color de chasis: Negro Inclinación: +20°~-5°, Anclaje VESA para pared: 75x75mm . Dimensaiones físicas con peana (WxHxD): 447x346x185mm, Dimensiones del embalaje (WxHxD): 495x421x114mm. Peso neto (aprox.) : 2.75kg Peso bruto (aprox.) :4.05kg.
MONASS020	Monitor. ASUS VS208N-P. LED de 20". 1600 x 1900 pixeles.50000000:Viewing Angle (CR≧10) : 170° (H)/160°(V). Response Time : 5ms,Display Color: 16.7M, Signal Input : D-Sub, DVI-D (via HDMI-to-DVI cable) Power Consumption < 14 W Power Saving Mode < 0.5 W. Power Off Mode < 0.5 W. Chassis Colors : Black
MONASS030	Monitor. ASUS VS228H-P Full HD LED 22".1920X1080, 50000000:1 Full HD 1080P: Yes. Brightness(Max) : 250 cd/㎡. Signal Input : HDMI, D-Sub, DVI-D (via HDMI-to-DVI cable). Earphone jack : 3.5mm Mini-Jack. Power On Mode:<25W. Power Savinf Mode: <0.5W. Power Off Mode: <0.5W. Chassis Colors : Black. Net Weight (Esti.): 3.1kg. Gross Weight (Esti.):5.2kg
MONASS040	Monitor ASUS VS247H-P Full HD 24". 1920x1080. 1080P: Yes (support 1080i/p by 1:1). Pixel Pitch: 0.272mm. Brightness(Max): 300 cd/㎡. ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR): 50000000:1. Viewing Angle (CR≧10) : 170°(H)/160°(V). Response Time : 2ms (Gray to Gray). Display Colors : 16.7M. Signal Input : HDMI, D-Sub, DVI-D (via HDMI-to-DVI cable). Power ON: < 33W. Power Saving Mode : < 0.5W. Power Off Mode : < 0.5W. Chassis Colors : Black.
MONASS050	Monitor ASUS VE278Q Full HD 27".1920x1080. 10,000,000:1. Pixel Pitch : 0.311mm. Brightness(Max) : 300 cd/㎡. ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 10000000:1. Viewing Angle (CR≧10) : 170°(H)/160°(V). Response Time : 2ms (Gray to Gray). Display Colors : 16.7M. HDCP support. Stereo Speakers: 3W x 2 Stereo RMS. Signal Input : HDMI, D-Sub, DisplayPort, DVI-D. PC Audio Input : 3.5mm Mini-Jack. AV Audio Input : HDMI. Earphone jack : 3.5mm Mini-Jack. Power Consumption < 45 W . Power Saving Mode < 2 W. Chassis Colors: Black. Tilt : +20°~-5°. VESA Wall Mounting : 100x100mm

Monitores Viewsonic

Clave	Monitores VIEWSONIC 17" LCD TFT Pantalla Plana
MONVWS700	Monitor. ViewSonic. LCD. VA705B. Tamaño de Pantalla: 17" LCD Cuadrado. Contraste 1000:1. Resolución Máxima: 1280 x 1024. Entradas de conexión: RGB y VGA. Respuesta de video de 5ms. Ahorra energia (21W). Color: Negro. Garantia limitada: 3 años. Dimensiones de Embalaje: 44cm x 48cm x 14,7cm. Peso: 4Kg.

Clave	Monitores VIEWSONIC 22" LCD TFT Pantalla Plana

MONVWS730	Monitor. ViewSonic. LED de pantalla ancha. VA2248M-LED. Tamaño de Pantalla: 21.5". Contraste 10,000,000:1. Resolución Máxima: 1920 x 1084. Brillo 250 cd/m2. Entradas de conexión: DVI y VGA. 2 bocinas de 2W integradas. Respuesta de video de 5ms. Ahorra hasta un 50% energia. Color: Negro. Garantia limitada: 3 años.
MONVWS790	Monitor. ViewSonic. LED. VX2250WM-LED. Tamaño de Pantalla: 22" LED. Mega Contraste dinamico 10,000,000:1. Resolución Máxima: FULL HD 1920 x 1080. Entradas de conexión: DVI y VGA. Respuesta de video de 5ms. Incluye Bocinas, Acabado tipo piano. Inclinación de monitor: de 5° a 20°. Color: Negro. Garantia limitada: 3 años. Dimensiones de Embalaje: 54,6cm x 51,5cm x 16,2cm. Peso: 4,7Kg.
MONVWS490	Monitor. ViewSonic. LCD WideScreen. VA2231WM. Tamaño de Pantalla: 22". Contraste Dinamico 100,000:1. Resolución Máxima: FULL HD 1920 x 1080. Entradas de conexión: DVI y VGA. Respuesta de video de 5ms. Incluye Bocinas. Compatibilidad Vesa. Inclinación de monitor: de 5° a 20°. Garantia limitada: 3 años. Dimensiones de Embalaje: 56,6cm x 44cm x 14cm. Peso: 3,8Kg. Color: Negro.
Clave	**Monitores VIEWSONIC 24" LCD TFT Pantalla Plana**
MONVWS850	Monitor. ViewSonic. LCD. VX2450WM-LED. Tamaño de Pantalla: 23.6" LCD. Contraste dinamico 20,000,000:1. Resolución Máxima: FULL HD 1920 x 1080. Entradas de conexión: DVI, VGA. Respuesta de video de 2ms. Incluye Bocinas. Inclinación de monitor: de 5° a 20°. Color: Negro. Garantia: 3 años. Dimensiones de Embalaje: 65cm x 52 cm x 14cm. Peso: 4,5Kg.
MONVWS800	Monitor. ViewSonic. LCD. VA2431WM. Tamaño de Pantalla: 24" LCD. Contraste dinamico 100,000:1. Resolución Máxima: FULL HD 1920 x 1080. Entradas de conexión: DVI y VGA. Respuesta de video de 5ms. Incluye Bocinas, Acabado tipo piano. Inclinación de monitor: de 5° a 20°. Color: Negro. Garantia: 3 años. Dimensiones de Embalaje: 63x50x16 CM. Peso: 4,8Kg.
MONVWS810	Monitor. ViewSonic. LCD. VG2428WM. Tamaño de Pantalla: 24" LCD. Contraste dinamico 100,000:1. Resolución Máxima: FULL HD 1920 x 1080. Entradas de conexión: DVI, VGA y USB. Respuesta de video de 5ms. Incluye Bocinas. Inclinación de monitor: de 5° a 20°, Gira 360°, Ajuste de Altura, Rota Pantalla Verticalmente. Color: Negro. Garantia: 3 años. Dimensiones de Embalaje: 64cm x 53 cm x 30cm. Peso: 5Kg.

Gabinetes ATX, BTX, SFF y para Servidores

Gabinetes ATX marca ACTECK

Clave	**Gabinetes Negros, Azules y/o Grises Marca ACTECK**
GABGEN2340	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. DASSEL. P502. WKGP-002. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahias: 2 bahias externas 5,25, 2 bahías internas de 3,5, 1 de 3,5, Espacios para ventiladores: 3, panel lateral: 2, parte trasera: 1 de 8 o 9cm, ranuras de expansión: 7 Entradas frontales de USB: 2 Salida de audio frontal. Dimensiones 330*175*405 mm (H*W*L). Peso neto: 3.6kg. Peso: 4.6kg. Soporta tarjetas graficas grandes (de más de 290mm). Color: negro.
GABGEN2240	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. STEIN. P503. WKGP-003.. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahias: 2 bahias externas 5,25, 2 bahías internas de 3,5, 1 de 3,5, Espacios para ventiladores: 3, panel lateral: 2, parte trasera: 1 de 8 o 9cm, ranuras de expansión: 7 Entradas frontales de USB: 2 Salida de audio frontal. Dimensiones 330*175*405 mm (H*W*L). Peso neto: 3.6kg. Peso: 4.6kg. Soporta tarjetas graficas grandes (de más de 290mm). Color: negro, acabado: tipo mate.
GABGEN2250	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. AKRON. P501. WKGP-001.. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahias: 2 bahias externas 5,25, 2 bahías internas de 3,5, 1 de 3,5, Espacios para ventiladores: 3, panel lateral: 2, parte trasera: 1 de 8 o 9cm, ranuras de expansión: 7 Entradas frontales de USB: 2 Salida de audio frontal. Dimensiones 330*175*405 mm (H*W*L). Peso neto: 3.6kg. Peso: 4.6kg. Soporta tarjetas graficas grandes (de más de 290mm). Color: negro, acabado: tipo piano.
GABGEN1245	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. CREATOR. GAT2-006. . Fuente de 500 watts. Ancho: 180mm, Alto:350 mm, Largo: 355mm. Compatible con tajerta: micro ATX. Bahias: 2 bahias externas externas 5,25 y una de 3,5 al frente. 2 bahías internas de 3,5. 1 Espacio libre para 1 Ventilador ya sea de 8cm o de 12cm, 4 ranuras de expansión. Compatible: Intel y AMD. puerto: 2 USB al frente. Puertos para Audífonos y Micrófonos. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 360mm x 180mm x 400mm. Peso: 2300Kg.
GABGEN1265	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. DREAMER. GAT2-008. . Fuente de 500 watts. Ancho: 180mm, Alto:350 mm, Largo: 355mm. Compatible con tajerta: micro ATX. Bahias: 2 bahias externas externas 5,25 al frente. 2 bahías internas de 3,5. 1 Espacio libre para 1 Ventilador ya sea de 8cm o de 12cm, 4 ranuras de expansión. Compatible: Intel y AMD. puerto: 2 USB al frente. Puertos para Audífonos y Micrófonos. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 360mm x 180mm x 400mm. Peso: 2300Kg.

GABGEN2060	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. ADVENTURE. GAT2-007. . Fuente de 500 watts. Ancho: 180mm, Alto:350 mm, Largo: 355mm. Compatible con tajerta: micro ATX. Bahias: 2 bahias externas externas 5,25 al frente. 2 bahías internas de 3,5. 1 Espacio libre para 1 Ventilador ya sea de 8cm o de 12cm, 4 ranuras de expansión. Compatible: Intel y AMD. puerto: 2 USB al frente. Puertos para Audífonos y Micrófonos. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 360mm x 180mm x 400mm. Peso: 2300Kg.
GABGEN550	Gabinete Minitorre ATX. Acteck. KENDAL. ACG-617-02. Fuente de 400 watts. Con capacidad para 1 dispositivos de 5,25" y 1 de 3,5". Slots de expansion: 2. Color NEGRO. Con Luz Frontal. 1 Ventilador incluido. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN1230	Gabinete Micro ATX / ATX. ACTECK. VORO T815. GAPC-219. . Fuente de 500 watts. Fuentes con conectores: 24 Pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tajerta: micro ATX. Bahias: internas 1 de 3,5", y externas 2 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventiladores incluidos: 1 de 9 cm. Slots de expansion: 4. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 360mm x 180mm x 400mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN1710	Gabinete ATX. ACTECK. GROBI TXG-1810. GAPC-255. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: externas 4 de 5,25" y 2 de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN1730	Gabinete ATX. ACTECK. VISOX TXG-1840. GAPC-257. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: externas 4 de 5,25" y 1 de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN1720	Gabinete ATX. ACTECK. QUART TXG-1880. GAPC-256. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: externas 4 de 5,25", 1 bahia con boton y puerta para CD-ROM y 1 externa de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1740	Gabinete ATX. ACTECK. KALI TXG-1870. GAPC-258 . .Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: externas 3 de 5,25", 1 bahia con boton y puerta para CD-ROM y 1 externa de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN1770	Gabinete ATX. ACTECK. BROOKS TXG-5822. GAPC-289. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: internas 4 de 5,25" y 3 de 3,5" y externas 3 de 5,25" y 1 de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1780	Gabinete ATX. ACTECK. PRINCE TXG-5813. GAPC-288. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. Compatible con: Intel/AMD. Bahias: internas 4 de 5,25" y 3 de 3,5" y externas 3 de 5,25" y 1 de 3,5". Entrada: 2 usb frontales, audio y microfono. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 205mm x 445mm x 480 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1790	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. WORTH P720. GAPC-279. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V, Compatible con tarjeta: micro ATX. Bahias: internas 6 de 3,5" y externas de 5,25" y 1 de 3,5". Espacio libre para ventilador: 1 de 9 cm, 1 de 8 cm. Slots de expansion: 7. Entrada de audio y USB frontales. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 420mm x 170mm x 410 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1870	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. CALGARY P715. . GAPC-278. Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V, Compatible con tarjeta: micro ATX. Bahias: internas 4 de 3,5" y externas 4 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventilador incluido: 1 de 9cm. Espacio libre para ventilador: 1 de 12 cm, 1 de 8cm. Slots de expansion: 7. Entrada de audio y USB frontales. Color: Negro. Acabado: Piano. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 410mm x 180 mm x 430 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1810	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. LANSING P710. . GAPC-277. Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V, Compatible con tarjeta: micro ATX. Bahias: internas 4 de 3,5" y externas 4 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventilador incluido: 1 de 9cm. Espacio libre para ventilador: 1 de 12 cm, 1 de 8cm. Slots de expansion: 7. Entrada de audio y USB frontales. Color: Negro. Acabado: Piano. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 410mm x 180 mm x 430 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1115	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. DENVER P705. GAPC-280. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 9 de 3,5" y externas 3 de 5,25" y 2 de 3,5". ventilador incluido: 1 de 8 cm. Espacio para ventilador: 1 de 9cm y 1 de 8 cm. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 418 mm x 178 mm x 420 mm. Peso: 10Kg.

GABGEN035	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. ORSUS P735. GAPC-296 . . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 4*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 4 de 3,25" y externas 4 de 5,25" y 2 de 3,5". Ventilador incluido: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 420 mm x 180 mm x 375mm. Peso: 10Kg.
GABGEN045	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. UMBRA P740. GAPC-297 . . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 4 de 3,25" y externas 4 de 5,25" y 2 de 3,25". Ventilador incluido: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 420 mm x 180 mm x 375mm. Peso: 10Kg.
GABGEN1980	Gabinete perfomance ATX. ACTECK. ATLANTA P725. ACG-281. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 6 de 3,25" y 4 de 5,25" y externas 3 de5,25"y 2 de 3,52. Ventilador incluido: 1 de 9 cm. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 171mm x 413mm x 424mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2040	Gabinete ATX. ACTECK. SALEM P620. GAP2-003. .Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 2*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 2 de 5,25" y 2 de 3,5". Ventilador incluido: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 4. Entradas: usb y audio frontales. . Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 385mm x 175mm x 350 mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2050	Gabinete ATX. ACTECK. WINSTON P625. GAP2-007. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 2*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas micro ATX. Bahias: internas 2 de 5,25" y 2 de 3,5". Ventilador incluido: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 4. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 350mm x 175mm x 385mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2070	Gabinete ATX. ACTECK. NORTON T830. . GAT2-004. Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 3*MOLEX, 2*SATA, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjeta: micro ATX, Bahias: internas1 de 3,5" y externas 2 de 5,25" y 2 de 3,5". Ventiladores incluidos: 1 de 9 cm. Slots de expansion: 4. Entradas: usb y audio frontales. Color: NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 363mm x 181mm x 430mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2080	Gabinete ATX. ACTECK. PRESTON T840. GAT2-005. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 2*SATA, 3*MOLEX, 2*SATA, 1*Floppy, 1*12V. compatible con tarjeta micro atx. Bahia: interna 1 de 3,5" y externa 2 de 5,25" y 2 de 3,5". Ventiladores incluidos: 1 de 9cm. Slots de expansion: 4. Entradas: usb y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 175mm x 350mm x 385mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2090	Gabinete ATX. ACTECK. DALTON P610. GAP2-002. . Fuente: 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA, 3*MOLEX, 1*floppy, 1*12V. Compatible micro atx. Bahia: interna 1 de 3,5" y externas 2 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventilador: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 5. Entrada: USB y audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 368mm x 173mm x 365mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2100	Gabinete ATX. ACTECK. SCOTT P605. GAP2-001. . Fuente de 500 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA. 1 floppy. 1*12V. compatible micro atx. Bahias: interna 1 de 3,5" y externas 2 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventilador: 1 de 8 cm. Slots de expansion: 5. Entrada: audio y USB frontales. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 368mm x 173mm x 365mm. Peso: 10Kg.
GABGEN2120	Gabinete minilTX. ACTECK. KENSO TM410. GATM-002. . Con adaptador externo de 60 watts. Fuente con conectores: 20 +4 Pines, 2*IDE, 1*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Modelo: Horizontal. Compatible con tarjetas miniltx. Bahia: externa DVD slim y 1 de 3,5". Ventiladores incluidos: 1 de 6 cm. Entradas: usb frontales. conectores de audio frontales. Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 68mm x 200mm x 284mm. Peso: 10Kg.
GABGEN125	Gabinete Minitorre ATX. Acteck. BERN TD510. GAPC-301. Fuente de 500 watts. Conectore sata: 2, 20+4 pines. ventilador: 1 de 8 cm. Bahias: 2 bahias internas 3,5" y 1 externa 5,25". Ranuras de expansion: 4. compatible: AMD e INTEL. Acepta: tarjetas 24x2x24.2 cm. puertos: 1 usb frontal y 1 usb traser. lector de tarjetas: MS, MMC y SD. Conectores: audio y microfono enfrente.Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg.
GABGEN1410	Gabinete Minitorre ATX. Acteck. BERLIN TD515. GAPC-302. Fuente de 500 watts. Conectore sata: 2, 20+4 pines. ventilador: 1 de 8 cm. Bahias: 2 bahias internas 3,5" y 1 externa 5,25". Ranuras de expansion: 4. compatible: AMD e INTEL. Acepta: tarjetas 24x2x24.2 cm. puertos: 1 usb frontal y 1 usb traser. lector de tarjetas: MS, MMC y SD. Conectores: audio y microfono enfrente.Color NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg.
GABGEN070	Gabinete Minitorre ATX. ACTECK. MILAN, SITKA, ENFIELD, KNOX, DOUGLAS, MIURA, ASPEN, AURORA, NOVARA, TRAPPER, AVALON, DAISEN. . Fuente de 300 watts. Capacidad para 4 dispositivos de 5,25" y 2 de 3,5". Slots de expansion: 8. Color: NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)

GABGEN940	Gabinete Torre ATX. ACTECK. NEWPORT. ACG-316-13. Fuente: 400 watts. Capacidad para 4 dispositivos de 5,25" y 7 de 3,5". Slots de expansion interno. Color: NEGRO. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 390mm x 180mm x 470 mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN555	Gabinete Mini torre ATX. Acteck. KENDAL. GAPC-285. Fuente de 400 watts. Con capacidad para 1 dispositivos de 5,25" y 1 de 3,5". Slots de expansión: 2. Color PLATA. Con Luz Frontal. 1 Ventilador incluido. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 500mm. Peso: 10Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN700	Gabinete Negro/Acrílico Fuente de 500 watts. ASPEN XP ACG-8010XP entradas USB 2.0, audífonos y micrófono frontales. 2 ventiladores a color en el panel lateral, 1 ventilador trasero, 7 ranuras de expansión (Existencias Limitadas)
GABGEN630	Gabinete Acteck Negro, sistema tool les instalación de dispositivos sin necesidad de herramientas. Octanux. ACG-9001. Soporta Tarjeta Madre de hasta 244mm, fuente de poder de 400w. Ranuras de expansión: 7, Ventiladores extras : 1 x 8cm trasero, 1 x 9cm superior, Conectores externos: Fire Wire, USB, Micrófono, Filos encorvados para mayor seguridad. (Existencias Limitadas)
Clave	**Gabinetes LINEA HIGH Marca ACTECK**
GABGEN1970	Gabinete ATX / MicroATX Gaming. ACTECK. HELIX W9400. GAPC-295. . Fuente: 600 watts. Fuente de conectores: 24 Pines, 3*MOLEX, 2*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Bahias: internas 5 de 5,25" y externas de 3 de 5,25" y 1 de 3,5". Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio frontales. Display LCD para visualizar temperatura. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 440mm x 220mm x 460 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN055	Gabinete ATX Gaming. ACTECK. KRYPTOX T9700SF. GAGG-004. . Compatible con tarjetas ATX/ micro ATX. Bahías: 9 externas de 5,25 con adaptador 3,5". Ventiladores incluidos: 1 posterior, 2 superiores, 1 frontal, 1 lateral. Slots de expansión: 7. Entradas: USB superior. Pared: lateral transparente. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 510mm x 205mm x 470 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1930	Gabinete ATX Gaming. ACTECK. CARBOX T9900SF. GAGG-002. Compatible con tarjetas ATX/ micro ATX. Bahías: 5 externas de 5,25 con adaptador 3,5". Ventiladores incluidos: 1 posterior, 2 superiores, 1 frontal, 1 lateral. Slots de expansión: 7. Entradas: USB superior. Pared: lateral transparente. Incluye: led de temperatura frontal. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 510mm x 205mm x 470 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1250	Gabinete ATX Gaming. ACTECK. ZENUX Z9300. GAPC-239. . Fuente: 600 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 6*MOLEX, 2*SATA, 1*Floppy, 1*12V. Conector SATA. Compatible con tarjetas ATX/ micro ATX. Ventiladores inlcuidos: posteriores 1 de 12 cm, delantero 1 de 12 cm, trasero 1 de 9 cm. Slots de expansion: 7. Entradas: USB y audio superiores. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 440mm x 200mm x 500 mm. Peso: 9,5Kg. (Existencias Limitadas)
GABGEN1990	Gabinete ATX Gaming. ACTECK. KRYPTOX T9700. GAGG-003. . Fuente: 600 watts. Fuente de conectores: 24 Pines, PCI, 6 PIN, 6 PIN 2*SATA, 8P. Compatible con tarjetas ATX/ micro ATX. Bahias: 9 externas de 5,25 con adaptador 3,5". Ventiladores incluidos: 1 posterior, 2 superiores, 1 frontal, 1 lateral. Slots de expansion: 7. Entradas: USB superior. Pared: lateral transparente. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 510mm x 205mm x 470 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1510	Gabinete ATX Gaming. ACTECK. CARBOX T9900. GAGG-001. . Fuente: 600 watts. Fuente de conectores: 24 Pines, PCI, 6 PIN, 6 PIN 2*SATA, 8P. Compatible con tarjetas ATX/ micro ATX. Bahias: 5 externas de 5,25 con adaptador 3,5". Ventiladores incluidos: 1 posterior, 2 superiores, 1 frontal, 1 lateral. Slots de expansion: 7. Entradas: USB superior. Pared: lateral transparente. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 510mm x 205mm x 470 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1260	Gabinete ATX Gaming. ACTECK. THORX T9400. GAPC-240. . Fuente: 600 watts. Fuente con conectores: 24 pines, 1*SATA, 2*Floppy, 1*12V. Compatible con tarjetas ATX/ micro ATX. Bahias: internas 3 de 3,5" y externas 4 de 5,25" y 1 de 3,5". Ventiladores incluidos: frontales 2 de 12 cm, posterior 1 de 9 cm y laterales 2 de 8cm. Slots de expansion: 7. Entradas: usb y audio superiores. Sistema: wing open. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 450mm x 200mm x 500 mm. Peso: 9,5Kg.
Clave	**Gabinetes Para Servidor**
GABGEN1460	Gabinete Servidor. ACTECK. 2U EVEREST SR50. . Compatible con un servidor en rack, tipo: 2U. Bahias: 7 de 3,5" y 1 de 5,25". Ventiladores: 4 de 8 cm. Slots de expansion: 6. Compatible con tarjetas: EEB/CEB/ATX/TYB. Color: Negro. Garantía: 1 año. Dimensiones de Embalaje: 88.5mm x 430mm x 632 mm. Peso: 9,5Kg.
GABGEN1040	Gabinete Acteck servidor de almacenamiento. Fuente de poder 400W de salida. Server Power Storage Case ACG-EP7300. Espacio para 3 ventiladores traseros (de 90 o 120mm) Dimensiones: 440 x 190 x 425mm Gabinete con configuración Mid Tower. Diseñado para racks de discos duros de 5.25” 9 Bahías externas de 5.25” 1 Bahía 3.5” interno. *Racks para discos duros (no incluidos). (Existencias Limitadas)

Clave	Kit ACTECK NEGRO
GABGEN970	Kit BAXTON, Incluye Gabinete con fuente de 400W, Teclado Multimedia, Mouse Optico y Bocinas (Existencias Limitadas)
GABGEN2150	Kit Gabinete/tec/mou. Gabinete ATX, con fuente de 500 watts, Modelo DENVER K, 24 pines y SATA, entrada de audio y microfono, puertos USB frontales. Teclado: USB, alambrico 1.5m. Mouse: USB alambrico 1.50m. Color negro. GAPC-283. (Existencias Limitadas)
GABGEN535	KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. PRINCE-K. GAPC-291. Fuente de 500 watts. Bahías: 3 bahías externas 5,25, 3 bahías internas de 3.5, Ventilador incluido de 8cm, 2 Entradas frontales de USB, Salida de audio y micrófono frontal. Color: negro. Teclado: interfaz USB, 18 teclas hotkey, Longitud de cable: 1.5 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 800 DPI Color negro, diseño ergonómico. (Existencias Limitadas)
GABGEN2170	KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. SCOTT-K. GAPK-003. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahías: 3 bahías externas 5,25, 1 bahías internas de 3.5, Ventilador incluido de 8cm, 2 Entradas frontales de USB, Salida de audio y micrófono frontal. Dimensiones 368*173*365mm (H*W*L). Color: negro. Teclado: interfaz USB, 18 teclas hotkey, Longitud de cable: 1.5 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 800 DPI Color negro, diseño ergonómico.
GABGEN2160	KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. ATLANTA K. GAPC-284. ACG-K010. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahias: 3 bahias externas 5,25, 1 bahías internas de 3,5, 1 de 3,5, Espacios para ventiladores: 2, panel lateral: 2, parte trasera: 1 de 8 o 9cm, ranuras de expansión: 2 Entradas frontales de USB: 2 Salida de audio frontal. Dimensiones 330*175*405 mm (H*W*L). Peso neto: 3.6kg. Peso: 4.6kg. Soporta tarjetas graficas grandes (de más de 290mm). Color: negro. Teclado: interfaz USB, Multimedia, Longitud de cable: 1.5 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 800 DPI Color negro.
GABGEN1135	KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. DALTON-K. GAPK-004. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahías: 2 bahías externas 5,25, 1 bahías internas de 3.5, Ventilador incluido de 8cm, 2 Entradas frontales de USB, Salida de audio y micrófono frontal. Dimensiones 368*173*365mm (H*W*L). Color: negro. Teclado: interfaz USB, 18 teclas hotkey, Longitud de cable: 1.5 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 800 DPI Color negro, diseño ergonómico.
GABGEN2350	KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. DENVER-K. ACG-K009. Fuente de 500 watts. Gabinete: facil de ensamblar, Dimensiones 418 x420x178 mm. Entradas frontales de USB, Salida de audio y microfono frontal. Color: negro. Teclado: Multimedia interfaz USB, Longitud de cable: 1.5 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.5m. Resolución de 800 DPI Color negro, diseño hergonomico.
GABGEN2260	KIT Gabinete/tec/mou. ACTECK. WINSTON-K. GAPK-006. Fuente de 500 watts. Conectores de la fuente: 20+4 Pines, 2*Molex, 2*Sata, 1*Floppy, 1*12V. Bahías: 2 bahías externas 5,25, 2 bahías externas de 3.5, Ventilador incluido de 8cm, 2 Entradas frontales de USB, Salida de audio y micrófono frontal. Dimensiones 368*173*365mm (H*W*L). Color: negro. Teclado: 105 teclas, interfaz USB, 6 teclas hotkey, Longitud de cable: 1.4 m, diseño delgado., Mouse: Óptico e Interfaz USB, alámbrico 1.4m. Resolución de 800 DPI Color negro, diseño ergonómico.
Clave	**Fuente de Poder ACTECK**
GABGEN2360	Fuente de poder ATX 480 Watts CW-1000 ACTECK, Es ideal para equipo de escritorio de tamaño mediano y fue diseñada para sistemas ATX. Además, cuenta con un eficiente sistema de ventilación integrado, llegando a ser una fuente de poder durable, productiva y eficiente. 1 x Conector principal de 24 pines, 1 x Conector de +12V de 4 pines, 2 x Conectores S-ATA, 2 x Conectores Molex de 4 pines para Periféricos, 1 x Conector de 4 pines para Floppy Disk (PRODUCTO NUEVO).
GABGEN015	Fuente de Poder, ACTECK Mod. AF-B300DT, 300W Ventilador de 8cm Conector 24P S-ATA (Especial para Gabinete Acteck Mod. KENDAL)
GABGEN860	Fuente de Poder AF-B400E 400W ACTECK Ventilador de 12cm. 400W de potencia. Bajo nivel de ruido y sistema controlador de temperatura. Conector 20-24 pines. Conector de corriente S-ATA. Compatible con todo tipo de CPU y tarjeta madre ATX 12V. Descontinuada, sustituto: GABGEN865. (Existencias Limitadas)
GABGEN865	Fuente de Poder de 500 watts. ACTECK B500P. WKPS-001. 500W de potencia. Excelente sistemas de ventilacion. Cable reforzado con malla PVC. Sistema de ventilación con control de temperatura. Conector 20-24 pines. Compatible con todo tipo de CPU.
GABGEN2200	Fuente de Poder ACTECK. AF-B500 Slim. GAFU-031. para gabinetes compactos: KENDAL y BERN micro ATX. Potencia: 500W. bajo nivel de ruido. sistemas de ventilacion. buena distribucion de cableado.
GABGEN1320	Fuente de Poder B500E ACTECK. 500W de potencia. Cable reforzado con malla PVC. Sistema de ventilación con control de temperatura. Conector 20-24 pines. Compatible con todo tipo de CPU. Voltaje de entrada 115VAC/230VAC. Ventilador de 8cm con luz. (Existencias Limitadas)

GABGEN960	Fuente de Poder B600P ACTECK. WKPS-002. 600W de potencia. Cable reforzado con malla PVC. Sistema de ventilación con control de temperatura. Conector 20-24 pines. Compatible con todo tipo de CPU. Voltaje de entrada 115VAC/230VAC.
GABGEN1950	Fuente de poder. ACTECK. 350 EDGE AF-B700. GAFU-029. 700W. Abanico: 120mm. Conectores: 20+4 pines, pci-e 6 pines, pci-e 6+2 pines, 12V 4+4 pines,3 x SATA (energía), floppy, 2 x molex. Garantia limitada: 1 año. Dimensiones: 23 x 10 x 27cm, 1,84kg..
GABGEN2310	Six pack de Fuentes de Poder de 500 watts. ACTECK AF-B500-6P WKPS-601. 500W de potencia. Excelente sistemas de ventilación. Cable reforzado con malla PVC. Sistema de ventilación con control de temperatura. Conector 20-24 pines. Compatible con todo tipo de CPU.
Clave	**Fuente de Poder ACTECK para Servidor**
GABGEN2210	Fuente de Poder para servidor 2U de 750 W. AF-B750 2U. ACTECK. GAFU-033. 750 W de potencia. servidores 2U. La fuente de poder Blazar de Acteck provee 750 watts a gabinetes para servidor 2U. Estable. Confiable. Ventilador de 6 cm. Conectores de la fuente de poder: 1 conector 20+4 pines, 2 conectores SATA (energía), 5 conectores molex, 1 conector floppy, 1 conector (4+4) pines. Contenido del empaque. 1 fuente poder, 1 cable de corriente, 1 guia de usuario.
GABGEN2220	Fuente de Poder para servidor 4U de 750 W. AF-B750 4U. ACTECK. GAFU-030. 750 W de potenciaLa fuente de poder Blazar de Acteck provee 750 watts a tu gabinete para servidor. Bajo nivel de ruido. Sistema de ventilación. Buena distribución del cableado. Ventilador de 14cm. Fuente de 4U especial para servidores. Conectores de la fuente de poder: 1 conector 20+4 pines, 4 conectores SATA (energía), 3 conectores molex, 1 conector floppy, 1 conector (4+4) pines, 1 conector pci de 6+2 pines. Contenido del Empaque: 1 Fuente de Poder, 1 Cable de corriente, 1 User manual.
Clave	**Fuentes de Poder**
GABGEN1450	Fuente de Poder KMEX de 400 Watts, con conector de 20/24 Pines con dos conectores S-ATA (Existencias Limitadas)
GABKMX250	Fuente de Poder KMEX de 450 Watts, con conector de 20/24 Pines con dos conectores S-ATA
GABKMX130	Fuente de Poder Slim de 450 Watts, con dos conectores S-ATA
GABGEN1190	Fuente de Poder de 500 Watts, con conector de 20/24 Pines
GABGEN2330	Fuente de Poder KMEX de 550 Watts, con conector de 20/24 Pines con dos conectores S-ATA
GABGEN1370	Fuente de Poder PIXXO de 600 Watts, con conector de 20/24 Pines, con dos conectores S-ATA
GABKMX170	Fuente de Poder KMEX Monster de 800 Watts, 20/24 Pines, 12Vx2 (8 pines 4+4), S-ATA, 2x PCI-E 6 pin, floppy, molex, doble ventilador con luz.
ADAGEN130	Adaptador para Fuente de 20 a 24 Pines (Existencias Limitadas)
ACCACT1145	Adaptador SATA a IDE ACTECK Modelo ACCA-017 (Existencias Limitadas)
Gabinetes ATX y BTX de alta gama marca ANTEC	
Clave	**Fuentes de Poder**
GABSKY010	Fuente de Poder SKYLINE 450W (BASIC): Incluye :20+4 = 24 pines +(2) sata, cable de corriente +transfering switch, Power On/Off Switch, FAN 8 CMS
GABSKY020	Fuente de Poder SKYLINE 500W: Incluye :20+4 = 24 pines +(4) sata+(2) pci express "6 pines",+ (1) pci express "8" pines, cable de corriente +transfering switch, ,Power On/Off Switch, FAN 12 cms
GABSKY030	Fuente de Poder SKYLINE 600W : Incluye :20+4 = 24 pines Dual (12) sata+(12) ides + (2) pci express "6 pines"+ (1) pci express "8" pines+cable de corriente +transfering switch ,Power On/Off Switch, FAN 12 cms
GABSKY040	Fuente de Poder SKYLINE 650W: Incluye :20+4 = 24 pines Dual (12) sata+(12) ides + (1) pci express "6 pines"+cable de corriente +transfering switch ,Power On/Off Switch, FAN 12 cms
GABSKY050	CASE SERVER SKYLINE :9 BAYS OF 5,25 MORE ONE POWER WITH 5.25· THE COLOR IS BLACK WITH WHITE Power ON/OFF in front off of case + Power Supply 600w (label model TISKY08072F-004) DUAL 12 IDES + 12 SATA
Gabinetes ATX y BTX de alta gama marca ANTEC	
Clave	**Gabinetes para Computadora Marca ANTEC**
GABGEN2280	Gabinete Antec ISK 310-150. Standard Mini-ITX Color: Black & Silver; 3 bahias: 1x 5.25" externas y 2x 2.5" internas; 1 slots; Frente I/O Panel:2x USB 2.0 ports; 1x eSATA Port; 1x Speaker; 1x Mic; Dimensiones (WxDxH): 8.7 x 12.9 x 3.8 pulgadas.
GABGEN2290	Gabinete Antec VSK-1000. Standard ATX, Micro-ATX and Mini-ITX Color: Negro; 11 bahias: 3x 5.25", 1x 3.5" externas y 6x 3.5", 1x 2.5" internas; 8 slots; Frente I/O Panel: 2x USB 2.0 Ports; Audio(AC'97 and HDA compatible) In and Out; Dimensiones (WxDxH): 7.8 x 18.9 x 18.5 pulgadas. No cuenta con fuete de poder.
GABGEN2320	Gabinete Antec NSK1380. Standard Micro-ATX Color: Black / Silver; 4 bahias: 1x 5.25" externas y 3x 3.5" internas; 4 slots; Frente I/O Panel: 2x USB 2.0 ports; 1x Speaker; 1x Mic; Dimensiones (WxDxH): 20.1 x 33.5 x 26.9 cm. Cuenta con fuente de poder de 350W.
GABGEN1910	Gabinete Antec Nine Hundred. Standard ATX, Micro-ATX and Mini-ITX Color: Negro; 9 bahias: 3x 5.25" externas y 6x 3.5" internas; 8 slots; Frente I/O Panel: 2x USB 2.0, 1x eSATA; 1x Audio In/Out; Dimensiones (WxDxH): 8.6 x 18.6 x 19.4 pulgadas.

GABGEN1420	Gabinete Antec Six Hundred; Mini-ITX, Micro ATX, Standard ATX; Color: Negro ventana lateral; 10 bahias: 3x 5.25", 1x 3.5" externas y 6x 3.5" internas; 7 slots; Frente I/O Panel: 3x USB 2.0, 1x Audio In/Out; Dimensiones (WxDxH): 8.3 x 19.4 x 19.3 pulg.
GABGEN2230	Gabinete para Gamer Antec Two Hundred (V2); Standard ATX, Mini-ITX, MicroATX media torre Color: Negro; 10 bahias: 3x 5.25" 1x 2.5", externas y 6x 3.5" 1x 2.5" internas, Frente I/O Panel: 2x USB 2.0; 1x eSata; 1x Audio(AC'97 and HDA compatible); Dimensiones (WxDxH): 7.9 x 18.5 x 17.7 inch. No cuenta con fuente de poder.
Clave	**Fuentes de Poder Marca ANTEC**
GABGEN1440	Fuente de Poder Antec EarthWatts EA750 750W; certificados: 80 PLUS, nVIDIA SLI-ready, UL; Conectores: 1x 20+4 Pin, 1x 4Pin 12V, 1x 8pin 12V, 9x SATA, 2x 6Pin PCI-E, 2x 6+2 Pin PCI-E, 9x Molex, 1x Floppy; Dimensions (WxDxH): 149.9 x 180.4 x 86.4 mm.
Gabinetes ATX y BTX para jugadores y entusiastas marca THERMALTAKE	
Clave	**Gabinetes para Computadora Marca THERMALTAKE**
GABTMK290	Gabinete Thermaltake Element G VL10001W2Z, Mid Tower; no incluye Fuente de poder. Soporta: Micro ATX, Full ATX, 10 Bahias: 3x 5.25" externas y 7x 3.5" internas; 7 slots; Ventiladores: frente, superior, posterior, lateral, con control de velocidad; puertos: 2x USB 2.0, 1x eSATA, HD Audio; Dimensiones (WxDxH): 231 x 565 x 526 mm Color: Negro
GABTMK140	Gabinete Thermaltake (VG7000BWS) Mid Tower (Negro); Micro ATX, ATX; 4 Bahias 5.25"; Externa 2 Bahias 3.5"; 5 Bahias Internas 3.5"; 7 Slots; Cuenta Con 2x USB 2.0, 1x Mic, 1x Audio; Sistema De Enfriamiento; Dimension: 440 x 200 x 500 mm.
GABTMK320	Gabinete Thermaltake (VL80001W2Z) Mid Tower (Negro) Micro ATX, ATX; 9 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 4x 3.5"; 7 Slots; Sistema De Enfriamiento;2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 430.0 x 190.0 x 473.0 mm.
GABTMK350	Gabinete Thermaltake (VM100M1W2Z) Middle Tower (Negro) Micro ATX, ATX; 12 Bahias: Externa 8x 5.25", 1x 3.5"; Interna 3x 3.5"; 7 Slots; Sistema De Enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 462.0 x 220.0 x 490.0 mm.
GABTMK430	Gabinete Thermaltake (VM30001W2Z) Mid Tower (Negro) Micro ATX, ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 4x 3.5", 1x 2.5"; 7 Slots; Sistema De Enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 475.0 x 430.0 mm.
GABTMK440	Gabinete Thermaltake (VM600M1W2Z) Mid Tower (Negro) Micro ATX, ATX; 9 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5"; 7 Slots; Sistema De Enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 475.0 x 430.0 mm.
GABTMK450	Gabinete Thermaltake LANBOX Lite Negro (VF6000BNS) Cube Gaming Case, Micro ATX, Mini ITX; 5 Bahias: Externa 2x 5.25", 1x 3.5"; Interna 2x 3.5"; 4 Slots; Sistema de Enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio, 1x IEEE 1394; Dimension: 190.0 x 475.0 x 430.0 mm.
GABTMK550	Gabinete Thermaltake V3 Black Edition VL84521W2U Mid Tower (Negro) incluye fuente de poder 450W, Micro ATX, ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 4x 3.5", 1x 2.5"; 7 Slots; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 473 x 430 mm
GABTMK560	Gabinete Thermaltake V3 Black Edition VL80001W2Z Gaming Case, Mid Tower (Negro) no incluye fuente de poder; 9 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 4x 3.5"; 7 Slots; Sistema de enfriamiento; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 473 x 430 mm
GABTMK570	Gabinete Thermaltake V3 Black Edition VL86021W2U Mid Tower (Negro) incluye fuente de poder 600W, Micro ATX, ATX; 9 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 4x 3.5"; 7 Slots; 2x USB 2.0, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 190.0 x 473 x 430 mm
GABTMK580	Gabinete Thermaltake ARMOR A30 VM70001W2Z Mini Tower (Negro) no incluye fuente de poder; Mini-ITX, Micro-ATX; 7 Bahias: Externa 2x 5.25", 1x 3.5"; Interna 2x 3.5", 1x 2.5"; 4 Slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x eSATA, 1x MIC, 1x Audio; Dimension: 291.0 x 456.0 x 266.0 mm
GABTMK610	Gabinete Thermaltake Chaser MK-1 VN300M1W2N Full Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; Micro ATX, ATX, 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 6x 3.5"; 8 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; puertos: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x eSATA Port, 1x Mic, 1x Audio; Dimensiones: 237.0 x 581.6 x 567.9 mm
GABTMK620	Gabinete Thermaltake Level 10 GT Snow Edition VN10006W2N Full Tower (Blanco y Negro) no incluye Fuente de poder; Diseño Modular para Gaming; Extend-ATX, ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5"; 8 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 4x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x eSATA, 1x Mic, 1x HD Audio; Dimensiones: 282.0 x 590.0 x 584.0 mm
GABTMK630	Gabinete Thermaltake Level 10 GT VN10001W2N Full Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; Extend-ATX, ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5" o 2.5"; 8 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 4x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x eSATA, 1x Mic, 1x HD Audio; Dimensiones: 584 x 282 x 590 mm

GABTMK640	Gabinete Thermaltake Overseer RX-I VN700M1W2N Full Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; Extend-ATX, ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5" o 2.5"; HDD Docking 1x 3.5" o 2.5"; 8 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 2x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x eSATA, 1x HD Audio; Dimensiones: 535 x 220 x 580 mm
GABTMK650	Gabinete Thermaltake Commander VN400A1W2N Mid Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; ATX, Micro-ATX; 9 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5"; 7 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 1x USB 2.0 Ports, 1x USB 3.0 Ports, 1x Audio; Dimensiones: 484 x 202 x 426 mm
GABTMK460	Gabinete Thermaltake V2 VM54521N2U Mid Tower (Negro) incluye fuente de poder 450W, Micro ATX, ATX; 10 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 6x 3.5"; 7 Slots; 2x USB 2.0, 1x Audio; Dimension: 420 x 182 x 485 mm
GABTMK720	Gabinete Thermaltake Level 10 GTS VO30001N2N Mid Tower (Negro) no incluye Fuente de poder; ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 1x 3.5" o 2.5"; Bahias HDD Easy Swap: 4x 3.5" o 2.5"; 7 slots; Sistema de enfriamiento; Puertos: 2x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x HD Audio; Dimensiones: 462 x 233 x 510 mm
GABTMK730	Gabinete Thermaltake Level 10 GTS Snow Edition VO30006N2N Mid Tower (Blanco y Negro) no incluye Fuente de poder; ATX, Micro-ATX; 10 Bahias: Externa 4x 5.25", 1x 3.5"; Interna 1x 3.5" o 2.5"; Bahias HDD Easy Swap: 4x 3.5" o 2.5"; 7 slots; Sistema de enfriamiento; Puertos: 2x USB 2.0 Ports, 2x USB 3.0 Ports, 1x HD Audio; Dimensiones: 462 x 233 x 510 mm
GABTMK740	Gabinete Thermaltake Commander MS-I Snow Edition VN40006W2N Mid Tower (Blanco) no incluye Fuente de poder; ATX, Micro-ATX; 9 Bahias: Externa 3x 5.25", 1x 3.5"; Interna 5x 3.5", 1x 2.5"; 7 slots; Sistema de enfriamiento; Ventana lateral; Puertos: 1x USB 2.0 Ports, 1x USB 3.0 Ports, 1x Audio; Dimensiones: 484 x 202 x 426 mm
Clave	Fuentes de Poder Marca THERMALTAKE
GABTMK260	Fuente de Poder, THERMALTAKE modelo W0070RUC; 430W 24/20/6/4pin SATA Power Supply; Color: Negro. Dimension (WxLxH): 15 x 16 x 8.6 cm.
GABTMK490	Fuente Poder Thermaltake (W0379RU) 500 Watts ATX 12V; Conectores: Principal 1x 24pin; 1x 4+4pin +12V; x 1 PCI-E (6Pin) x 1 SATA (5Pin) x 5 Periferico (4Pin) x 6 FDD (4Pin) x 1 PCI-E (6Pin) x 1; Dimensiones: 150 x 150 x 86 mm.
GABTMK500	Fuente Poder Thermaltake (W0070RUC) 430 Watts ATX12V; Conectores: Principal 1x 20+4pin, 1x 4+4pin +12V, 1x 6pin PCI Express, 6x 4pin Perifericos, 2x 5pin SATA, 2x Floppy; Dimension: 15 x 16 x 8.6 cm.
GABTMK510	Fuente Poder Thermaltake (TRX-650M) 650 Watts ATX 12V; Conectores: Principal 1x 24pin, 1x (4+4)pin +12V, 6x 4pin Perifericos ,1x Floppy,6x 5pin SATA, 2x 6+2pin PCI Express, 2x 6pin PCI Express; Dimensiones: 165 x 160 x 86 mm.
GABTMK520	Fuente Poder Thermaltake (TRX-750M) 750 Watts ATX 12V; Conectores: Connectors: 1x Principal 24pin, 1x (4+4)pin +12V, 7x 4pin Perifericos, 1x Floppy, 7x 5pin SATA, 2x 6+2pin PCI Express, 2x 6pin PCI; Dimensiones:165 x 160 x 86 mm.
GABTMK660	Fuente Poder Thermaltake (TR-600) TR2 600 Watts ATX 12V v2.3; Listo para procesadores i5 e i7; Conectores: Principal 1x 20+4pin, 1x (4+4)pin +12V, 6x 4pin Perifericos, 1x 4pin Conector FDD, 6x 5pin SATA, 1x 6+2pin PCI Express, 1x 6pin PCI Express; Dimensiones: 150.0 x 140.0 x 86.0 mm.
GABTMK670	Fuente Poder Thermaltake (TR-500) TR2 500 Watts ATX 12V v2.3; Listo para procesadores i5 e i7; Conectores: Principal 1x 20+4pin, 1x (4+4)pin +12V, 4x 4pin Perifericos, 1x 4pin Conector FDD, 6x 5pin SATA, 1x 6+2pin PCI Express, 1x 6pin PCI Express; Dimensiones: 150.0 x 140.0 x 86.0 mm.
GABTMK690	Fuente Poder Thermaltake (W0319RU) TR2 RX-850 850 Watts ATX 12V v2.2; Conectores: Principal 1x 24pin, 1x (4+4)pin +12V, 8x 4pin Perifericos, 6x 5pin SATA, 2x Floppy, 1x 8pin PCI Express; 2x 6pin PCI Express; 1x 8pin-a-6pin PCI Express; 150 x 160 x 85 mm
GABTMK700	Fuente Poder Thermaltake (TRX-1000M) Modular TR2 RX 1000 Watts ATX 12V v2.3; Conectores: 1x Principal 24pin, 1x EPS 12V (8Pin), 1x (4+4)pin +12V, 8x 4pin Perifericos, 8x 5pin SATA, 1x 4pin Conector FDD, 3x 8pin PCI Express; 3x 6pin PCI Express, 3x 8pin-a-6pin PCI Express; 180 x 150 x 86 mm
Clave	Probadores de fuente de poder
GABTMK710	Probador de fuente de poder Thermaltek (A2358) Dr. Power Para fuentes de poder ATX 12V 2.0; Compatible con puertos 24-pin ATX, 4-pin ATX12V, Serial ATA, 4-pin SP4 Floppy , Perifericos 4-pin LP4; Para probar de manera fácil y sencilla salidas de voltaje de +3.3V, +5V, +12V
ACCTMK080	Probador de fuente de poder Thermaltek (AC0015) Dr. Power II Pantalla LCD Para fuentes de poder hasta ATX 12V 2.3; Compatible con puertos 24-pin ATX, 4-pin ATX12V, Serial ATA, 4-pin SP4 Floppy , Perifericos 4-pin LP4; Pantalla LCD muestra con precision los valores de cada elemento; Alarma incluida para detección de anomalias; Para probar de manera fácil y sencilla salidas de voltaje de +3.3V, +5V, +12V
Clave	Gabinetes para Disco Duro Thermaltake

ACCTMK090	Gabinete para Disco Duro Thermaltake (ST0018Z) Silver River II SATA 2.5". Compatibilidad: USB 2.0. Soporta discos SATA I, II y SSD de 2.5" capacidad hasta 3TB. Plug and Play, alimentacion por USB, no requiere fuente. Incluye cable USB, funda protectora y desarmador. Color: Negro. Peso: 98 g.
ACCTMK100	Gabinete para Disco Duro Thermaltake (ST0016U) Silver River II SATA 3.5". Compatibilidad: USB 2.0 & eSATA. Soporta discos SATA I, II y SSD de 3.5" capacidad de hasta 2 TB. Plug and Play, Alimentación AC. Incluye fuente de poder, cable USB, stand vertical y desarmador. Color: Negro. Peso: 0.83 lbs
ACCTMK110	Gabinete para Disco Duro Thermaltake (ST0021U) MAX5 ACTIVE COOLING. Incluye 2 Ventiladores Integrados de 80mm con LED azul. Compatibilidad: USB 2.0 & eSATA. Soporta discos SATA I, II, III y SSD de 3.5" de cualquier capacidad. Alimentación AC. Incluye fuente de poder, cable USB, y desarmador. Color: Negro. Peso: 530 gr.
Gabinetes y Accesorios para Estaciones de Trabajo y Servidores marca INTEL	
Clave	**Gabinete para Servidores y Estaciones de trabajo tipo Torre SEGUNDA GENERACION SERIE P430**
GABINT120	Gabinete para servidor marca Intel Original modelo P4304XXSFCNNA tipo Torre de 4U, Incluye fuente de 365W Non-Redundant, 4 bahías para discos fijos, 3 bahías de 5.25", 1 ventilador interno y 2 USB frontales. Recomendado para servidores y estaciones de trabajo con motherboard S1200BTL/S1200BTS. Color Negro
Clave	**Gabinete para Servidores y Estaciones de trabajo tipo Torre SERIE SC-5600XX**
GABINT080	Gabinete para Servidores marca Intel Original modelo SC5650DPNA tipo Torre de 6U, opcional a Rack, Incluye fuente de 600W Non-Redundant, 6 bahías para discos fijos, 2 bahías de 5.25" Ext, 1 bahía de 3.5" Ext, 3 ventiladores internos y 2 USB frontales. Recomendado para servidores y estaciones de trabajo con motherboards S5500BC y S5520HC. Color Negro.
GABINT290	Gabinete para Servidores marca Intel Original modelo SC5650WSNA tipo Torre de 6U, opcional a Rack, Incluye fuente de 1000W Non-Redundant, 6 bahías para discos fijos, 2 bahías de 5.25" Ext, 1 bahía de 3.5" Ext, 3 ventiladores internos y 2 USB frontales. Recomendado para servidores y estaciones de trabajo con motherboards S5520SC. Color Negro.
Gabinetes y accesorios para servidores ATX y E-ATX marca SUPERMICRO	
Clave	**Gabinetes SUPERMICRO para Servidores**
GABSPM430	GABINETE SUPERMICRO SC512F-280 con fuente de 280W 1U; para Rack M/B Tipo: ATX; Soporta: Procesadores Dual Xeon 1066MHz FSB; Bahias: 2x Hot-swap SAS/SATA; ventiladores 2x 100mm 5000RPM. (Existencias Limitadas).
GABSPM250	GABINETE SUPERMICRO 811TQ-520B con fuente de 520W 1U; para Rack M/B Tipo: ATX; Soporta: Procesadores Dual Xeon 1066MHz FSB; Bahias: 2x Hot-swap SAS/SATA; ventiladores 2x 100mm 5000RPM.
GABSPM350	GABINETE SUPERMICRO CSE-835TQ-R800B 800W 3U servidor Rackmount; M/B Type: E-ATX; soporta: Dual Xeon 1066MHz FSB Processors; Bahias: 8x 3.5" SAS/SATA Hot-swap Drive Trays; Dimensiones (WxDxH): 17.7 x 25.6 x 5.2.
GABSPM470	Gabinete Para Servidor Supermicro (CSE-833T-650B) 3U Rackmount (Negro) E-ATX; Soporta Procesadores Xeon Dual o Pentium 4; Bahias 8x 3.5", 2x 5.25" Perifericos, 1x Floppy, 1x Slim CD-Rom; 6 Slots; Sistema de Enfriamiento; Dimensiones: 450 x 648 x 132 mm.
GABSPM480	Gabinete Para Servidor Supermicro (CSE-743T-665B) 4U Rackmount (Negro) E-ATX; Soporta Procesadores Intel/AMD single o Dual; Bahias: 8x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap, 2x 5.25" Periferico, 1x 5.25" para 3.5"; 7 Slots; Sistema de Enfriamiento; Dimensiones: 452 x 648 x 178 mm.
GABSPM490	Gabinete Para Servidor Supermicro (CSE-743TQ-865B-SQ) Tower/4U Rackmount (Negro) E-ATX; Soporta Procesadores Single y Dual; Bahias 8x 3.5" SAS/SATA Hot-Swap, 2x 5.25" Perifericos, 1x 5.25" para Floppy; 7 Slots; Sistema de Enfriamiento; Dimensiones:437 x 648 x 178 mm.
GABSPM500	Gabinete Para Servidor Supermicro (CSE-745TQ-800B) 4U Tower/Rackmount (Negro) E-ATX, ATX; Soporta procesadores Dual Xeon 1066/800MHz; Bahias 8x 3.5" Hot-swap, 2x 5.25" Perifericos, 1x 5.25"; 7 Slots; Sistema de Enfriamiento; 2x USB 2.0; Dimensiones: 437 x 648 x 178 mm.
Clave	**Gabinetes SUPERMICRO tipo TORRE para Servidores**
GABSPM420	Gabinete Supermicro CSE-733TQ-665B Incluye fuente de poder de 665 W, Media Torre, Color Negro, M/B Type: E-ATX; Bahias: 4x 3.5" SAS/SATA Hot-swap Drive Bays; 2x 5.25" Peripheral Drive Bay; 1x 3.5" Bay; Dimensions (WxDxH): 178 x 531 x 427mm (Existencias Limitadas)
GABSPM400	Gabinete Supermicro CSE-745TQ-R800B; 4U Tower / Rackmount; M/B Type: E-ATX; Soporta: Dual Xeon 1066/800MHz FSB; Bahias: 8x 1" Hot-swap SAS/SATA; 2x 5.25" Peripheral; 1x 3.5" Floppy; Slots de expansion: 7 (Full-height, Full-length); Sistema de enfriamiento: 3x 5000RPM, 2x 5000RPM intercambiables; 2x USB Ports; Incluye fuente de 800W; Dimensiones (WxDxH): 437 x 648 x 178 mm
Clave	**Accesorios para Gabinetes para Servidores Marca SUPERMICRO**
ACCSPM070	Cable Supermicro SPLIT SPLIT CBL-0108L-02 para conecion de discos SAS SF8487 a SF8484. (Existencias Limitadas).
ACCSPM090	Cable Supermicro SPLIT SPLIT CBL-0084L para conecion de disco SAS SF8484 a SF8484. (Existencias Limitadas).
VENSPM100	Disipador Supermicro SNK-P0037P 1U; Socket: LGA1366; Xeon Processor 5500 Series

VENSPM130	Disipador Supermicro SNK-P0038P 2U; Socket: LGA1366; Xeon Processor 5500 Series
VENSPM110	Disipador Supermicro Modelo SNK-P0016 para 1U socket LGA775 para Intel Core 2 Duo/ Pentium D/ Pentium 4/ Celeron D
Clave	**Gabinete CHENBRO tipo TORRE para Servidores**
GABGEN1380	Gabinete Chembro RM42200-T; 4U Tower / Rackmount; M/B Type: CEB, ATX; Soporta: UP P4/LGA775 (Intel); DP Nocona (Intel); DP Opteron (AMD); 8 Bahias: 3x 5.25", 2x 3.5" Externas y 3x 3.5" Internas; Slots de expansion: 7; Sistema de enfriamiento: 1x 120mm, 2x 80mm opcionales; 2x USB Ports; Soporta fuente PS2 Single/ Mini-Redundant PSU; Dimensiones (WxDxH): 430 x 522 x 177 mm
Gabinetes ATX y BTX para jugadores y entusiastas marca Raidmax RAIDMAX	
Clave	**Gabinetes para Computadora Marca RAIDMAX**
GABRMX010	Gabinete para Gammer Raidmax modelo: ATX-612WBP. Tipo de Gabinete: Mid Tower. Color: Black. Material de fabricación: SECC Steel. M/B Motherboard compatible: ATX. Bays para Drives de 3.5 pulg: 9. Externas: 4x 5.25"; 2x 3.5". Internas: 3x 3.5". Slots de Expancion: 7. Sistema de Enfriamiento: 1x 80mm Blue LED Side Fan, 1x 80mm Side Fan; 1x 80mm Rear FanVenta Lateral. Conectores Frontales: 2x USB2.0 Ports; 1x Speaker; 1x Mic Fuente de Poder Incluida 500 W Dimenciones (WxDxH): 8 x 20.5 x 17.75 inch / 20.5 x 52.25 x 45 mm.
Gabinetes PERFECT CHOICE	
Clave	**Gabinetes**
GABMST120	Gabinete Flow 2, Fuente de 500 watts, 2 bahias para unidad de CD-ROM, 1 bahia de 3.5" (8,9 cm), 1 Bahia para dd, 7 Bahias de expansion PCI, Tapa lateral con tornillos "thumbscrew" (no requieren desarmador), 2 Conectores de audio frontales, 2 Conectores USB frontales, Compatible con tarjetas madre micro ATX, fuente compatible con el estandar ATX 2.2. Marca Perfect Choice. PC-600138
GABMST010	Gabinete Classic. PERFECT CHOICE. PC-600015. Garantia Limitada: 1 año con CT Internacional. (Existencias Limitadas).
Gabinetes Smart Bitt	
Clave	**Gabinetes SMARTBITT**
GABBIT020	Gabinete. Smart Bitt. GAPC0322-16. Formato: ATX. Color: Negro. Diseño: Acabado Piano. Fuente de Poder: 450W, 20 + 4 pines.W/ K=K brown carton.
GABBIT010	Gabinete. Smart Bitt. GAPC6800-16. 6800-16. Formato: ATX. Color: Negro. Diseño: Acabado Piano. Fuente de Poder: 450W, 20 + 4 pines.W/ K=K brown carton.
GABBIT040	Gabinete. Smart Bitt. GAPC6801-16. Formato: ATX. Color: Negro. Diseño: Acabado Piano. Fuente de Poder: 500W, 20 + 4 pines.W/ K=K brown carton.
Gabinetes ATX marca KMEX	
Clave	**Gabinetes para Computadora KMEX**
GABKMX220	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Dimensiones (HxWxD): 35 x 17x 33 cm; Modelo CM-3E22 Color: Negro
GABKMX300	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audio HD y microfono frontal; Dimensiones: 35 x 17x 33 cm; Modelo CM-3D22 Color: Negro
GABKMX310	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Ranura lateral para PCI Express; Modelo CM-3K22 Color: Negro
GABKMX180	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono; Dimensiones (HxWxD): 30.3 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 8318 Color: Negro
GABKMX150	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono; Dimensiones (HxWxD): 30.3 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 8319HG Color: Negro
GABKMX100	Gabinete acabado Piano ATX / Micro-ATX con fuente de 400 watts 24 pines mas 2 Sata; Cuenta con 10 bahias: 4 externas de 5 1/4" y 2 de 3.5"; 4 interna de 3.5"; 7 Slots; 2 puertos USB; ventiladores opcioneales, frente, posterior y lateral; Dimensiones (HxWxD): 40.8 x 17 x 39.5 cm; Modelo CX-2F67 Color: Negro
GABKMX320	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Dimensiones (HxWxD): 35 x 17x 33 cm; Modelo CM-3E22 Color: Negro
GABKMX330	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audio HD y microfono frontal; Dimensiones: 35 x 17x 33 cm; Modelo CM-3D22 Color: Negro

GABKMX340	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Ranura lateral para PCI Express; Modelo CM-3K22 Color: Negro
GABKMX350	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono; Dimensiones (HxWxD): 30.3 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 8319HG Color: Negro
GABKMX360	Gabinete acabado Piano ATX / Micro-ATX con fuente de 400 watts 24 pines mas 2 Sata; Cuenta con 10 bahias: 4 externas de 5 1/4" y 2 de 3.5"; 4 interna de 3.5"; 7 Slots; 2 puertos USB; ventiladores opcioneales, frente, posterior y lateral; Dimensiones (HxWxD): 40.8 x 17 x 39.5 cm; Modelo CX-2F67 Color: Negro
GABKMX370	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono; Dimensiones (HxWxD): 30.3 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 8318 Color: Negro
Clave	**KIT (GABINETE-TECLADO-MOUSE)**
GABKMX240	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono; Teclado Multimedia y Mouse Optico; Dimensiones (HxWxD): 30.3 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 5M23 Color: Negro
Clave	**Gabinetes para Computadora KMEX BASICO**
GABKMX040	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 400 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Dimensiones (HxWxD): 33 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo CM-8309 Color: Negro (Existencias Limitadas)
GABKMX380	Gabinete MiniTorre acabado Piano Micro-ATX con fuente de 450 watts mas 2 Sata; 3 bahias externas: 2 de 5 1/4" y 1 de 3.5" y 2 bahias internas de 3.5"; 4 Slots; 2 puertos USB; Entrada de audifonos y microfono frontal; Dimensiones (HxWxD): 33 x 36.5 x 17.5 cm; Modelo 2G67 Color: Negro
Clave	**Gabinetes para Computadora KMEX SLIM**
GABKMX070	Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; lectora de tarjetas Flash; puertos USB, Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Rojo. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo 8102 (Existencias Limitadas)
GABKMX260	Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; lectora de tarjetas Flash; puertos USB, Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Negro. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo CM-9G8A
GABKMX270	Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; lectora de tarjetas Flash; puertos USB, Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Rojo. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo CM-9G8A
GABKMX080	Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; lectora de tarjetas Flash; puertos USB, Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Azul. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo 8102
GABKMX090	Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; puertos USB, lectora de tarjetas Flash; Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Negro. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo 8102
GABKMX390	Gabinete SLIM Micro-ATX y Mini-ITX con soportes para posicion Vertical con fuente de 450 watts 24 pines mas 2 Sata; cuenta con 1 bahia externa para DVD / CD; puertos USB, lectora de tarjetas Flash; Sata audio y microfono en panel frontal; ventilador supersilencioso; Acabado brillante color Negro. Dimensiones (HxWxD): 28.5 x 9.5 x 38 cm Modelo 9K8A
Clave	**DUPLICADORES**
GABKMX140	Gabinete Duplicador con 9 bahias externas de 5.25" para DVD/CD-R/RW y 2 bahias internas de 3.5"; Incluye fuente de 400 W con 12 conectores Molex y SATA. Marca KMEX. CP-9B63.

Tarjetas de Sonido

Tarjeta de Sonido PCI de 32bits

Clave	**Tarjetas de Sonido**
TASENC010	TARJETA DE SONIDO ENCORE ENM232-6VIA; 5.1 Canales Surround Sound; Soporte de reproducción de música 96K/24 bit; grabación 48K/16 bit; PCI Rev. 2.2 complementa con modos mastering bus; Soporta la última Dolby 5.1 Canal Coding Output; DirectSound aceleración 3 HW; DAC Data Width - 16bit; Compatible con Windows 98SE, Me, 2000,XP y Windows Vista; Requiere DirectX 8.1

TASENC020	TARJETA DE SONIDO ENCORE ENM232-8VIA; 7.1 CanalesSurround Sound; Soporte de reproducción de música 96K/24 bit; grabación 48K/16 bit PCI Rev. 2.2 complementa con modos mastering bus; Soporta la última Dolby Digital EX y soundtrack DTS ES 6.1/7.1 CH DVD DirectSound aceleración 3 HW; Compatible con el manejo de energía ACPI; Windows 98SE, Me, 2000,XP y Windows Vista; Requiere DirectX 8.1
TASENC030	TARJETA DE SONIDO USB ENCORE ENMAB-8CM Sistema de Audio de 7.1 Canales 2.0. Entradas de Micrófono, Salida de sonido envolvente de 7.1 / 5.1 / 2.1 canales. Forma simple de agregar sonido envolvente a netbooks y computadoras Portátiles. Forma más Simple de agregar entrada/salida de audio digital. Experiencia mejorada para música, películas y juegos. Conectores de 3,5 mm. Compatible con la frecuencia de muestreo de 48/44,1 KHz para la reproducción y grabación. Grabación y transmisión de audio digital Dolby a través de la salida S/PDIF. Compatible con 2 micrófonos. Requerimientos Minimum Intel Pentium II 350 MHz o equivalente minimo 128MB RAM, Compatible con Windows 7 / XP / 2000 / Server 2003; Windows Vista. DirectX 8.1 como minimo.
Clave	**Tarjetas de Sonido Creative**
TASSBL190	Tarjeta de Sonido Sound Blaster Audigy SE 7.1 (70SB057000001) PCI 24-bit/96kHz, 100dB relación señal / ruido, ADVANCED HD audio quality, 3D ADVANCED HD GAMES.
TASSBL340	Tarjeta de Sonido Sound Blaster Audigy SE 7.1 (70SB057000000) PCI 24-bit/96kHz, 100dB relación señal / ruido, ADVANCED HD audio quality, 3D ADVANCED HD GAMES. Caja
TASSBL250	Tarjeta de sonido Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio 7.1 (70SB079000000) PCI 24-bit/96KHz, 108dB relacion señal / ruido, X-Fi Technology: X-Fi Crystalizer; X-Fi CMSS-3D Virtual; X-Fi CMSS-3D Headphone.
TASSBL470	Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster Recon3D Fatal1ty Professional (SB1356) PCI Express x1 24-bit/96KHz, 102dB Procesador de audio Sound Core3D de 4 nucleos, Tecnologia THX TruStudio Prosound; CrystalVoice, Dolby Digital Live encoding; Incluye microfono supresor de ruido Beamforming.
TASSBL480	Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster Recon3D 5.1 (70SB1350000000) PCI Express 24-bit/96KHz 100dB Conversion Digital-Anologo de 24-bit (hasta 96 kHz de rango de muestreo a salidas analogas)
TASSBL450	Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio 7.1 (70SB104000000, SB1040) PCI Express 24-bit/96KHz 100dB relación señal / ruido,Intel HD Audio Compatible Front Panel Header (2x 5pin), Creative Audio Console, Creative MediaSource Player/Organizer, Creative Volume Panel
TASSBL490	Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster X-Fi Titanium HD 7.1 (70SB127000002) PCI Express 1x 24-bit/96KHz 115dB, THX TruStudio PC para un realismo sin precedentes de audio, alta definicion(HD) multimedia, Aceleracion por hardware EAX 5.0
TASSBL500	Tarjeta de sonido Creative Labs Sound Blaster Audigy SE 7.1 (30SB057000000) PCI 24-bit/96KHz 100dB, Soporta conversión analógica a digital de 24 bits de entradas analógicas a velocidades de muestreo de 96 kHz, 2Conversión digital a analógica de 24 bits de fuentes digitales a 96 kHz a salida de altavoces 7.1 analógica, Grabación de 16 y 24 bits con tasas de muestreo de 8, 11,025, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 y 96 kHz
TASSBL220	Tarjeta de Sonido Creative LabsSound Blaster X-FI FATAL1TY FPS 7.1 PCI Sistema de Audio de 7.1 canales; Soporta EAX ADVANCED HD 5.0, Dolby Digital EX, DTS-EX; X-Fi Crystalizer; X-Fi CMSS-3D; 24-bit/96KHz, 109dB; I/O Drive; Incluye control remoto (Existencias Limitadas)
Clave	**Tarjetas de Sonido Genius**
TASGNS010	Tarjeta de Sonido GENIUS SM-VALUE 5.1, 6 CANALES
Clave	**Tarjetas de Sonido ASUS**
TASASS010	Tarjeta de Sonido ASUS Xonar D1 7.1 sonido PCI; Tecnologia Dolby Homethear, Compatible con los puertos HDMI de VGA's, Digital S/PDIF Output, En caja. Modelo XONAR D1.

Lectoras y Grabadoras de Floppy's CD's, DVD's Y Blu-Ray

Lectoras de Floppy Disks

Clave	**Floppy Disk Drive**
FDDADD020	FDD 1.44 MB Externo USB 2.0

Dispositivos Opticos

Clave	**Reproductores de DVD**
DVDLTO020	DVD ROM 16X IDE, LITE-ON Modelo DH-16D2P-04, Color Negro (Existencias Limitadas)
DVDLTO050	DVD ROM 18X/48X SATA, LITE-ON Modelo IHDS118-04, Color Blanco

Dispoditivos Opticos LG

Quemadoras de DVD

Clave	**Quemadoras internas de DVD y CD RW LG Color (INTERNAS)**

CDRLGE460	Quemador de DVD LG Multiformato, Modelo GH22NS70, 22x, velocidad maxima de escritura 48X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color Negro, (interno). SERIAL ATA. (Existencias Limitadas)
CDRLGE480	Quemador de DVD LG Multiformato, Modelo GH22NS90, 22x, velocidad maxima de escritura 48X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color Negro, (interno). SERIAL ATA. (Existencias Limitadas)
CDRLGE390	Quemador de DVD LG Multiformato, Modelo GH24NS90, 24x, velocidad maxima de escritura 48X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color Negro, (interno). SERIAL ATA.
CDRLGE530	Quemador de DVD LG Supermulti DVD Dual Layer, Modelo GH24NS72, 24x, velocidad maxima de escritura 48X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Bufer 2MB, velosidad de escritura: CD-R/+RW : 48 x ; DVD-R/+R DL: 24x/8x ; DVD-RW/+RW: 6x/8x ; Color Negro, (interno). SERIAL ATA.
CDRLGE300	Quemador de DVD LG Multiformato, Modelo GH22NS50, 8x, Bufer 2MB, velocidad maxima de escritura 22X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color Negro, (interno). SERIAL ATA. (Existencias Limitadas)
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW LG (EXTERNAS)**
CDRLGE500	Quemador de DVD LG Multiformato, Modelo GP30NB20, 8x, velocidad maxima de escritura 40X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color Negro, (externo), USB 2.0. Retail, compatible con Mac, sin detenerse en rayaduras.
CDRLGE510	Quemador de DVD LG Multiformato, Modelo GP30NW20, 8x, velocidad maxima de escritura 40X, graba en todos los formatos de DVD existentes, MP3, JEPG, Audio CD, Color Blanco, (externo), USB 2.0. Retail, compatible con Mac, sin detenerse en rayaduras.
Clave	**Quemador y Reproductor Blue Ray LG (INTERNOS)**
CDRLGE540	Quemador Blue Ray LG Multiformato, Modelo BH14NS40, 14x, Bufer 4 MB, graba en todos los formatos de DVD existentes tecnologia ligth scribe, MP3, JEPG, Audio CD, CD-R/+RW : 48x/24x;DVD-R/+R DL: 16x/8x ; DVD-RW/+RW:8x/6x ; BD-R/ROM(SL/DL):14x/12x ; BD-W (SL/DL):14x/12x ; Color Negro, (interno). SERIAL ATA.
Clave	**Quemador y Reproductor Blue Ray LG (EXTERNO)**
CDRLGE520	Quemador Blue Ray Externo LG Multiformato, Modelo BE12LS38, 12x, Bufer 2MB, graba en todos los formatos de DVD existentes tecnologia ligth scribe, MP3, JEPG, Audio CD, USB 2.0, con fuente de alimentacion. Retail.
Dispositivos Opticos SAMSUNG	
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW SAMSUNG**
CDRSMG280	Quemadora de DVD y CD, Marca Samsung, Modelo SH-222AB/MIDS, velocidad de escritura de: DVD-R 22X, DVD-RW 8X, DVD+R 12X, DVD+RW 12X, DVD-ROM 16X, CD-R 40X, CD-RW 40X, CD-ROM 48X, S-ATA, OEM, NEGRA (Existencias Limitadas)
CDRSMG285	Quemadora de DVD y CD, Modelo SH-222AB/BEBE sin logo, velocidad de escritura de: DVD-R 22X, DVD-RW 8X, DVD+R 12X, DVD+RW 12X, DVD-ROM 16X, CD-R 40X, CD-RW 40X, CD-ROM 48X, S-ATA, OEM, COLOR NEGRA (Existencias Limitadas)
CDRSMG330	Quemadora de DVD y CD, Marca Samsung, Modelo SH-222BB/MIDS, velocidad de escritura de: DVD-R 22X, DVD-RW 6X, DVD+R 22X, DVD+RW 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 48X, CD-ROM 48X, S-ATA, OEM, NEGRA
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW SAMSUNG EXTERNAS**
CDRSMG300	Quemadora de DVD, Marca SAMSUNG Slim Externo USB 2.0, Modelo SE-208AB/MIBSA, Diseño ultra delgado Super Write Master 8x BLACK DVD-W Slim External USB 2.0 caja para Retail, alimentación vía USB, Nero Software, Windows XP/7/Mac OS X 10.4.6 o Superior. AV USB 2.0 Media Player.
Clave	**Lector Blu-Ray SAMSUNG**
CDRSMG310	Lector Blu Ray y Quemador DVD Marca SAMSUNG Super Write Master Blu Ray Externo Slim USB 2.0 Modelo SE-406AB/MIBD Retail Pack, Alimentación vía USB, 3D Compatible, Windows 7/Mac OS AV USB 2.0 Media Player & 3D Playback (Existencias Limitadas)
Clave	**Quemadores Externos Blu-Ray SAMSUNG**
CDRSMG320	Quemador Combo Blu-Ray, Marca Samsung, Modelo SE-506AB/MIBD, velocidad de escritura de: DVD+R 8X, DVD-R 8X, DVD+R DL 6X, DVD-R DL 6X, DVD+RW 8X, DVD-RW 6X, DVD-RAM 5X, DVD-ROM 8X, CD-ROM 24X, CD-R 24X, CD-RW 24X, BD-ROM 6X, BD-R(DL) 6X BD-RE 2X BD-ROM DL 4X, BD-RE DL 2X, BD-RE TL 2X, BD-R de cuatro 4X, S-ATA, Dimensiones 148.2 x 170 x 42 (An x Prof. x Al). Color Negro
Clave	**Router Inalambrico con Quemador DVD y USB**
CDRSMG340	Smart Link - Smart Media Hub con Quemador DVD SAMSUNG Super Write Master 8x BLACK DVD-W Slim External USB 2.0 Modelo SE-208BW/MIBS Retail Pack, Alimentación vía USB, Nero Software, Windows XP/7/Mac OS X 10.4.6 o Superior New Features: AV USB 2.0 Media Player. Router Inalambrico con reproductor y USB (Flash/HDD) que te permite transmitir contenido a tu televisión(es) vía DLNA o accesa el contenida via Red

Dispoditivos Opticos LITE-ON	
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW LITE-ON**
CDRLTO440	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS122-04. Velocidad: DVD+R 22X, DVD-RW 6X, DVD-R 22X, DVD+RW 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. OEM, SATA, Double Layer. Color Negro.
CDRLTO500	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS124-04. Velocidad: DVD+R 24X, DVD-RW 6X, DVD-R 22X, DVD+RW 8X, DVD+R 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. OEM, SATA, Double Layer. Color Negro.
CDRLTO490	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS324. Velocidad: DVD+R 24X, DVD-RW 6X, DVD-R 24X, DVD+RW 8X, DVD+R 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. OEM, SATA, Double Layer. Color Negro.
CDRLTO550	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON, Modelo IHAS224. Velocidad: DVD+R 24X, DVD-RW 6X, DVD-R 24X, DVD+RW 8X, DVD-ROM 16X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. OEM, SATA, Double Layer. Tecnología LightScribe. Color Negro.
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW LITE-ON Para LAPTOP**
CDRLTO620	Quemadora de DVD y CD para Laptop, Marca LITE ON, Modelo DS-8A5S. Velocidad: 8X DVD+R / 8X DVD+RW / 8X DVD-R / 6X DVD-RW / 6X DVD+R / 24X CD-R/ 24X CD-RW, OEM. Double Layer. S-ATA Interface, Color Negro.
CDRLTO630	Quemadora de DVD y CD para Laptop, Marca LITE-ON Modelo DS-8A8SH Velocidad: 8x DVD+R/ 8x DVD-R/6x DVD+/-R DL, 5x DVD-RAM /8x DVD+RW/ 6x DVD-RW/24x CD-RW/24x CD-RW. OEM. Double Layer. S-ATA Interface, Color Negro.
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW LITE-ON EXTERNAS**
CDRLTO370	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON Externa USB 2.0, Modelo eSAU208-11. Velocidad de escritura de: DVD+R 8X, DVD-RW 6X, DVD-R 8X, DVD+RW 8X, CD-R 24X, CD-RW 24X, Lectura: DVD-ROM 8X, CD-ROM 24X, Retail. Double Layer. Slim (Ultra Delgada). Tecnologia LightScribe. Color Rojo. (Existencias Limitadas)
CDRLTO590	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON Externa USB 2.0, Modelo ENAU108-101. Velocidad de escritura de: DVD+R 8X, DVD-RW 6X, DVD-R 8X, DVD+RW 8X, CD-R 24X, CD-RW 24X, Lectura: DVD-ROM 8X, CD-ROM 24X, Retail. Double Layer. Slim (Ultra Delgada). Color Blanco.
CDRLTO600	Quemadora de DVD y CD, Marca LITE ON Externa USB 2.0, Modelo ENAU108-111. Velocidad de escritura de: DVD+R 8X, DVD-RW 6X, DVD-R 8X, DVD+RW 8X, CD-R 24X, CD-RW 24X, Lectura: DVD-ROM 8X, CD-ROM 24X, Retail. Double Layer. Slim (Ultra Delgada). Color Negro.
Clave	**QUEMADOR BLU-RAY LITE-ON**
CDRLTO560	Quemador BLU-RAY, Marca LITE ON, Modelo IHBS112-29. Velocidad de Escritura: 12x BD-R SL, 8x BD-R DL, 2x BD-RE SL/DL, 16x DVD+R/ DVD-R, 8x DVD+RW, 48x CD-R, 24x CD-RW. Velocidad de Lectura: 8x BD-ROM/R DL, 8x BD-ROM/R/RE SL, 6x BD-RE DL, 16x DVD-ROM, 48x CD-ROM. S-ATA. Retail, Double Layer. Color Negro.
CDRLTO640	Quemador BLU-RAY, Marca LITE ON, Modelo IHBS112-04, velocidad de Escritura: CD-R 48x, BD-R 12x, DV-R 16x, DVD+R 16x, DVD+R (DUAL LAYER): 8x, DVD±R (DUAL LAYER): 8x, DVD-ROM: 12x. Velocidad de Escritura: CD-R: 48x CD-RW: 24x DVD-R: 12x DVD+R: 12x,DVD+R (DUAL LAYER): 8x, DVD-R (DUAL LAYER): 8x, DVD-RW: 6x, DVD+RW: 8x, BD-R: 12x,BD-R DL: 8x S-ATA. Retail, Double Layer Color Negro.
Clave	**Lector BLU-RAY LITE-ON**
CDRLTO570	Lector BLU-RAY, Marca LITE ON, Modelo IHES208-08. Velocidad: 6x BD-R/RE SL, 8x BD-ROM SL, BD-DL 4x, 16x DVD+R/ DVD-R, 8x DVD+RW, 6x DVD-ROM, 48x CD-R, 32x CD-RW, S-ATA. Box, Light Scribe, Double Layer. Color Negro.
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW HP**
CDRLTO520	Quemadora de DVD y CD, Marca HP, Modelo 1260i. Velocidad: DVD+R 24X, DVD-R 22X, DVD-RW 6X, DVD+RW 8X, DVD-RAM 12X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X, OEM, SATA, Double Layer. Color Negro.
Dispoditivos Opticos PIONEER	
Clave	**Quemadoras de DVD y CD RW**
CDRPIO130	Quemadora de DVD y CD, Marca PIONEER, Modelo DVR-219LBK, DVD-RW, Velocidad: DVD+R 24X, DVD+R DL 12X, DVD-R DL 12X, DVD-RW 6X, DVD-R 24X, DVD+RW 8X, DVD-ROM 16X, DVD-RAM 12X, CD-R 48X, CD-RW 32X, CD-ROM 48X. Interface S-ATA. LabelFlash. (Existencias Limitadas)
Dispoditivos Opticos TOSHIBA	
Clave	**DVD TOSHIBA**
DVDTOS020	DVD TOSHIBA, Modelo PA3761U-1DV2, SuperMulti Drive 1DV2 portátil, 24x (CD) / 8x (DVD) / 5x (DVD-RAM), Incluye WinDVD, Burn.Now Software LinDVD, (externo), USB 2.0. Retail, Funciona con Windows y Linux.
Cerebro VINPOWER	
Clave	**Cerebro Duplicador Marca VINPOWER**

	Cerebro para Multiquemadora marca VINPOWER para 11 dispositivos SATA, para gabinetes con slots 3.5 pulg
ACCCDR040	***** SOLO COMPATIBLES LA MARCA LITE ON *****

Quemador de CD

Quemadoras de CD

Clave	Quemadora LITE-ON
CDRWLT040	Quemadora Lite-On de 52x32x52 Color Beige (Existencias Limitadas)
CDRWLT050	Quemadora Lite-On de 52x32x52 Color Negro (Existencias Limitadas)

rt™.
cleo
ia de



m

m
m
m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m
m
m
m

m

m

m

m

m

m